SLAP

Simple Linear Algebra Package

Andrea Marchi

23 marzo 2026

Indice

1 Data type **2**

2 Basic operations **4**
2.1 Equality 10
2.2 Addition and sottration 10
2.3 Multiplication 10
2.3.1 Scalar-matrix multiplication 10
2.3.2 Vector-matrix multiplication 10
2.3.3 Matrix-matrix multiplication 10

3 Functions **16**
3.1 Matrix norm 16

4 Gauss elimination **17**
4.1 Basic operations 18
4.1.1 Row swapping 18
4.1.2 Scalar multiplication of rows 19
4.1.3 Row addition 19
4.2 Structured Gaussian Elimination 19

5 Matrix factorizations **20**
5.1 LU(P) decomposition 21
5.2 QR decomposition 22
5.3 Cholesky decomposition 23
5.4 Singular value decomposition (SVD) 23
5.5 Spectral decomposition 23
5.6 Schur decomposition 23
5.7 Principal component analysis (PCA) 23
5.8 Non-negative factorization 23

6 Solve linear systems **23**
6.1 Matrici triangolari 24
6.2 Gauss-Jordan elimination 26
6.2.1 Backward substitution 26
6.2.2 Forward substitution 26
6.3 LU(P) decomposition 27
6.4 QR decomposition 28
6.5 Conjugate gradient method 30

7 Determinante **34**
7.1 Formula di Leibniz 34
7.2 Sviluppo di Laplace 35
7.3 Algoritmo di Gauss 35
7.4 Determinante tramite LU 35

8 Inverse matrix **36**
8.1 Tramite soluzione del sistema 36

9 Eigen **38**
9.1 QR algorithm 38
9.2 Metodo delle potenze 40

A Random numbers **44**
A.1 Sampling from Gaussian distribution 44

B Stress test **44**
B.1 Matrici di Hilbert 44
B.2 Matrice quasi instabile 44

C Note **45**
C.1 ‘const mat*‘ come arg alle funzioni migliora la gestione della memoria 45
C.2 usare `static` davanti a `mat*` di ritorno di alcune funzioni? . . . 46
C.3 `inline void` per `mat_free`? 46
C.4 separare l'implementazione di LU e QR dai solver (files separati) 46
C.5 Matrice aggiunta 46

- Ricopiare i video su Youtube (*Nick Space Cowboy*)
- Mettere una sezione sulla *Notazione*
-

1 Data type

Le matrici sono salvate in array monodimensionali *row-major*, ovvero che i dati sulle righe sono sequenziali. Quindi nella indicizzazione degli elementi della matrice con n righe e m colonne ($\mathbb{R}^{n \times m}$) si usa la formula:

```
matrix[i][j] = array[i*m + j]
```

Le righe vanno da 0 a $n-1$, mentre le colonne vanno da 0 a $m-1$.

Alcune librerie usano la notazione *column-major*, ovvero con indicizzazione `array[j*n+i]`. Avere una funzione che organizza i dati della matrice in colonne o in righe è comodo per quanto riguarda l'ottimizzazione della cache di lettura dei dati sequenziali dalla RAM alla CPU.

Il tipo di dati (essendo in C) è una struttura (`struct`) e la definizione cambia al variare del tipo di dati base (il C non permette l'uso di template). La struttura base è:

```c
typedef struct _matd{
   unsigned int n_rows;
   unsigned int n_cols;
   double *data; // row-major matrix data array
} matd;
```

dove la lettera finale indica il tipo di variabile usata, in questo caso `double`. I tipi di dati che ha senso utilizzare nella libreria sono:

d virgola mobile a doppia precisione (`double`)
f virgola mobile (`float`)
i intero (`int`)
b byte (`unsigned char`)

Per allocare la memoria e liberarla (sempre liberare la memoria dopo averla allocata):

```c
matd* new_matd(unsigned int num_rows, unsigned int num_cols)
{
   int i;
   // create a new double matrix
   if(num_rows == 0) { /*SLAP_ERROR(INVALID_ROWS);*/ return 0; } // dovrebbe ritornare NULL
   if(num_cols == 0) { /*SLAP_ERROR(INVALID_COLS);*/ return 0; } // dovrebbe ritornare NULL

   matd *m = calloc(1, sizeof(*m)); // allocate space for the struct
   // CONTROLLARE LA MATRICE CREATA ( SLAP_CHECK(m) )
   m->n_rows = num_rows;
   m->n_cols = num_cols;
   m->data = calloc(m->n_rows*m->n_cols, sizeof(*m->data));
   // CONTROLLARE I DATI CREATI ( SLAP_CHECK(m->data) )
   for(i=0; i<num_rows*num_cols; i++) m->data[i] = 0; // set to zero

   return m;
```

```
}

void free_mat(matd *matrix)
{
    free(matrix->data); // delete the data
    free(matrix); // delete the data structure
}
```

Come setters e getters non potendo usare le operation del C++ e non riuscendo a fare qualcosa di funzionante e decente con le macro[1] uso le funzioni

```
double matd_get(matd matrix, unsigned int row, unsigned int col) {
    return matrix.data[row*matrix.n_cols + col]; // row-major
}
void matd_set(matd matrix, unsigned int row, unsigned int col, double
      val) {
    matrix.data[row*matrix.n_cols + col] = val; // row-major
}
```

Dovrei controllare che l'accesso sia corretto (che non cerchi di scrivere/leggere dati non allocati).

2 Basic operations

Mettere un pannello (anche una tabella) che riassume le operazioni, il nome delle funzioni e come si usano.

All the functions that return a matrix allocate new memory for the returned matrix.

function	**operation**	**math**
`mat_new(n,m)`	allocate memory for $n \times m$ matrix (n rows and m cols); set all values to zero	
`mat_free(A)`	free the allocated memory for matrix $\mathbf{A}$	
`mat_set(A,i,j,a)`	set the member of $\mathbf{A}$ at row i and column j equal to a	$A_{ij} = a$

[1] Usare le macro mi permetterebbe di risparmiare tempo nella allocazione dei parametri delle funzioni. Negli algoritmi potrei usare l'accesso diretto all'array `data`.

`a = mat_get(A,i,j)`	get the member of $\mathbf{A}$ at row i and column j	$a = A_{ij}$
`B = mat_copy(A)`	copy the matrix $\mathbf{A}$ into $\mathbf{B}$ allocating memory	
`mat_add_r(A,B)`	add matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{A}$ (*reference*)	$\mathbf{A} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$
`mat_sub_r(A,B)`	subtract matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{A}$ (*reference*)	$\mathbf{A} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$
`C = mat_add(A,B)`	add matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{C}$	$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$
`C = mat_sub(A,B)`	subtract matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{C}$	$\mathbf{C} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$
`B = mat_scale(A,c)`	scale the matrix $\mathbf{A}$ with the scalar c and put into $\mathbf{C}$	$\mathbf{B} = c\mathbf{A}$
`mat_scale_r(A,c)`	scale the matrix $\mathbf{A}$ with the scalar c and put into $\mathbf{A}$ (*reference*)	$\mathbf{A} = c\mathbf{A}$
`C = mat_mul(A,B)`	multiply $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{C}$; also works with scalar (row times column vector) and tensor (column times row vector) product	$\mathbf{A} = \mathbf{AB}$ $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T\mathbf{v}$ $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$
`mat_equal(A,B,tol)`	check if matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ are equal	true if $\mathrm{abs}(A_{ij} - B_{ij}) < tol$
`B = mat_transpose(A)`	transpose the matrix $\mathbf{A}$ and put into matrix $\mathbf{B}$	$\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$
`mat_transpose_r(A)`	transpose the matrix $\mathbf{A}$ without allocating memory (*reference*)	$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$
`t = mat_trace(A)`	return the trace of $\mathbf{A}$	$a = \mathrm{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{\min(n,m)} A_{ii}$
`I = mat_eye(n)`	create an $n \times n$ identity matrix	
`U = mat_GaussJordan(A)`	transform matrix $\mathbf{A}$ in row echelon form $\mathbf{U}$ (upper triangular) via Gauss elimination	

`LUP` = `mat_lup_solve(A)`	find the LU(P) decomposition of $\mathbf{A}$; $\mathbf{L}$ is a lower triangular, $\mathbf{U}$ an upper triangular and $\mathbf{P}$ a permutation matrix (return a `lup` struct)	$\{\mathbf{L}, \mathbf{U}, \mathbf{P}\} \leftarrow \mathbf{A}$ $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$
`QR` = `mat_qr_solve(A)`	find the QR decomposition of $\mathbf{A}$; $\mathbf{Q}$ is a orthogonal, $\mathbf{R}$ an upper triangular matrix (return a `qr` struct)	$\{\mathbf{Q}, \mathbf{R}\} \leftarrow \mathbf{A}$ $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$
`a` = `eigen_qr(A,tol,max_iter)`	calculate eigenvalues of $\mathbf{A}$ with QR decomposition and put the result in $\mathbf{a}$. Approximate the solution between tolerance `tol` and maximum number of steps `max_iter`	
`a` = `eigen_power_method(A,eigv,tol,max_iter)`	calculate eigenvalues of $\mathbf{A}$ with power method and put the result in $\mathbf{a}$. Evaluates also eigenvector `eigv`. Approximate the solution between tolerance `tol` and maximum number of steps `max_iter`	
`mat_print(A)`	print matrix $\mathbf{A}$	

Forse la migliore tabella e' proprio questa. Forse ha senso messa in "verticale"...

PROVA2

`mat_new(n,m)`	allocate memory for $n \times m$ matrix (n rows and m cols); set all values to zero
`mat_free(A)`	free the allocated memory for matrix $\mathbf{A}$
`mat_set(A,i,j,a)` *(reference)* $A_{ij} = a$	set the member of $\mathbf{A}$ at row i and column j equal to a
`a = mat_get(A,i,j)` $a = A_{ij}$	get the member of $\mathbf{A}$ at row i and column j
`B = mat_copy(A)`	copy the matrix $\mathbf{A}$ into $\mathbf{B}$ allocating memory
`mat_add_r(A,B)` *(reference)* $\mathbf{A} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$	add matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{A}$
`mat_sub_r(A,B)` *(reference)* $\mathbf{A} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$	subtract matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{A}$
`comando` Matematica	descrizione
`comando` Matematica	descrizione

PROVA 3 :

mat_new(n,m) allocate memory for $n \times m$ matrix (n rows and m cols); set all values to zero		
mat_free(A) free the allocated memory for matrix $\mathbf{A}$		
mat_set(A,i,j,a) set the member of $\mathbf{A}$ at row i and column j equal to a	*(reference)*	$A_{ij} = a$
a = **mat_get**(A,i,j) get the member of $\mathbf{A}$ at row i and column j		$a = A_{ij}$
B = **mat_copy**(A) copy the matrix $\mathbf{A}$ into $\mathbf{B}$ allocating memory		$\mathbf{B} \leftarrow \mathbf{A}$
mat_add_r(A,B) add matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{A}$	*(reference)*	$\mathbf{A} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$
mat_sub_r(A,B) subtract matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{A}$	*(reference)*	$\mathbf{A} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$
C = **mat_add**(A,B) add matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{C}$		$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$
C = **mat_sub**(A,B) subtract matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{C}$		$\mathbf{C} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$
B = **mat_scale**(A,c) scale the matrix $\mathbf{A}$ with the scalar c and put into $\mathbf{C}$		$\mathbf{B} = c\mathbf{A}$
mat_scale_r(A,c) scale the matrix $\mathbf{A}$ with the scalar c and put into $\mathbf{A}$	*(reference)*	$\mathbf{A} = c\mathbf{A}$
C = **mat_mul**(A,B) multiply $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ and put the result in $\mathbf{C}$; also works with scalar (row times column vector) and tensor (column times row vector) product		$\mathbf{A} = \mathbf{AB}$ $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T\mathbf{v}$ $\mathbf{u} \otimes \mathbf{v} = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$
mat_equal(A,B,tol) check if matrix $\mathbf{A}$ and $\mathbf{B}$ are equal		true if $abs(A_{ij} - B_{ij}) < tol \ \forall i, j$
B = **mat_transpose**(A)		

	transpose the matrix $\mathbf{A}$ and put into matrix $\mathbf{B}$	$\mathbf{B} = \mathbf{A}^T$
mat_transpose_r(A) *(reference)*	transpose the matrix $\mathbf{A}$ without allocating memory	$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$
t = **mat_trace**(A)	return the trace of $\mathbf{A}$	$a = tr(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^{min(n,m)} A_{ii}$
I = **mat_eye**(n)	create an $n \times n$ identity matrix	$I_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$
U = **mat_GaussJordan**(A)	transform matrix $\mathbf{A}$ in row echelon form $\mathbf{U}$ (upper triangular) via Gauss elimination	
LUP = **mat_lup_solve**(A)	find the LU(P) decomposition of $\mathbf{A}$; $\mathbf{L}$ is a lower triangular, $\mathbf{U}$ an upper triangular and $\mathbf{P}$ a permutation matrix (return a "lup" struct)	$\{\mathbf{L}, \mathbf{U}, \mathbf{P}\} \leftarrow \mathbf{A}$ $\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$
QR = **mat_qr_solve**(A)	find the QR decomposition of $\mathbf{A}$; $\mathbf{Q}$ is a orthogonal, $\mathbf{R}$ an upper triangular matrix (return a 'qr' struct)	$\{\mathbf{Q}, \mathbf{R}\} \leftarrow \mathbf{A}$ $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$
a = **eigen_qr**(A,tol,max_iter)	calculate eigenvalues of $\mathbf{A}$ with QR decomposition and put the result in $\mathbf{a}$. Approximate the solution between tolerance 'tol' and maximum number of steps 'max_iter'	
a = **eigen_power_method**(A,eigv,tol,max_iter)	calculate eigenvalues of $\mathbf{A}$ with power iteration method and put the result in $\mathbf{a}$. Evaluates also eigenvector 'eigv'. Approximate the solution between tolerance 'tol' and maximum number of steps 'max_iter'	matematica
comando	descrizione	matematica
comando	descrizione	matematica
mat_print(A)		

2.1 Equality

2.2 Addition and sottration

2.3 Multiplication

2.3.1 Scalar-matrix multiplication

2.3.2 Vector-matrix multiplication

La moltiplicazione matrice-vettore può essere vista come la moltiplicazione tra una matrice e un'altra nella forma di un vettore colonna. Fare un controllo numerico su questa affermazione

2.3.3 Matrix-matrix multiplication

Il prodotto tra due matrici $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ (matrice con n righe e m colonne) $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ (m righe, p colonne) è una matrice $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ le cui componenti sono definite come:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{m} A_{ik}\, B_{kj} \tag{1}$$

Applicando direttamente la definizione della moltiplicazione tra matrici si ottiene un algoritmo che ha un'efficienza computazionale di $O(n^3)$ (dove n è la dimensione di una matrice quadrata $n \times n$). Migliori limiti asintotici sono stati scoperti dopo l'algoritmo di Strassen negli anni '60 (il limite teorico rimane ancora ignoto). Recentemente è stato annunciato un algoritmo con l'efficienza teorica di $O(n^{2.37188})$, ma si tratta di un *algoritmo galattico*, ovvero che richiede una dimensione talmente grande delle matrici per funzionare con tale efficienza da non essere praticamente realizzabile (in questo caso a causa di una grossa costante).

Simple algorithm: Dalla definizione della moltiplicazione tra matrici si ricava direttamente l'algoritmo 6.

Questo algoritmo richiede un tempo pari a $O(nmp)$ (se le matrici sono quadrate $n \times n$ il tempo diventa $O(n^3)$).

Algorithm 1 Semplice algoritmo per la moltiplicazione tra matrici

Require: matrix **A**, matrix **B**

```
C ← matrix of the appripriate size
for i ← 1 to n do          ▷ nell'implementazione parte da 0 e arriva a n − 1
    for j ← 1 to p do                ▷ stessa considerazione dell'indice i
        sum ← 0
        for k ← 1 to m do
            sum ← sum + A_ik B_kj
        end for
        C_ij ← sum
    end for
end for
```

Cache optimization: I tre cicli all'interno della moltiplicazione possono essere scambiati senza modificare il risultato in termini matematici, tuttavia questo può avere un considerevole impatto in termini di implementazione ed in particolare in termini di tempo di esecuzione su elaboratori elettronici. Infatti i computer hanno degli algoritmi ottimizzati per l'accesso dei dati dalla RAM alla CPU quando questi sono sequenziali (uno di fila all'altro in RAM). Quando il dato successivo necessario all'algoritmo non è quello immediatamente successivo in RAM si parla di *cache miss*. La versione ottimale dell'algoritmo semplice per due matrici **A** e **B** in row-major è la versione tiled, dove le matrici sono implicitamente divise in *tiles* di dimensione $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$, è descritta nell'algoritmo 2.

Nel modello di cache ideale l'algoritmo incorre in solamente $O(\frac{n^3}{b\sqrt{N}}$. Per le macchine moderne il denominatore $m\sqrt{N}$ ammonta a diversi ordini di grandezza, dunque il tempo necessario è quello effettivo del calcolo, invece di perdere tempo in *cache misses*.

. . . . . .

In `SLAP.h` abbiamo definito le matrici come *Row-Major* (memorizzate per righe). Significa che gli elementi di una riga sono adiacenti in memoria.

Nel tuo ciclo di moltiplicazione originale `(r,c,i)`, il ciclo più interno è `i`. Mentre cerchi di calcolare `m2->data[i*m2->n_cols+c]`, la variabile i aumenta, facendoti "saltare" da una riga all'altra di `m2`. In MS-DOS (ma anche sui PC moderni!), saltare in continuazione tra indirizzi di memoria distanti costringe il processore a svuotare e ricaricare continuamente la cache (o a leggere a frammenti lenti dalla RAM).

Algorithm 2 Semplice algoritmo per la moltiplicazione tra matrici con gestione migliorata della cache non mi torna un granche‘

Require: matrix $\mathbf{A}$, matrix $\mathbf{B}$

```
C ← matrix of the appripriate size
tile size T ← √N
for I ← 1 to n in steps of T do
    for J ← 1 to p in steps of T do
        for K ← 1 to m in steps of T do
            for i ← I to min(I + T, n) do    ▷ Multiply A_{I:I+T,K:K+T} and B_{K:K+T,J:J+T} into C_{I:I+T,J:J+T}
                for j ← J to min(J + T, p) do
                    sum ← 0
                    for k ← K to min(K + T, m) do
                        sum ← sum + A_ik B_kj
                    end for
                    C_ij ← C_ij + sum
                end for
            end for
        end for
    end for
end for
```

La Soluzione: Algoritmo "Cache-Friendly" (`i-k-j` o `r-i-c`). Possiamo velocizzare drasticamente la funzione scambiando l'ordine dei cicli. Se mettiamo `c` come ciclo più interno, la memoria verrà letta e scritta in modo strettamente sequenziale per entrambe le matrici. Ecco il codice ottimizzato:

```
mat* mat_mul(const mat* m1, const mat* m2)
{
   mat *m;
   int r, c, i;
   TYPE m1_val;

   // Controllo compatibilita' dimensioni
   if(!(m1->n_cols == m2->n_rows)){
//    SLAP_ERROR(CANNOT_MULTIPLY);
      return NULL;
   }

   // mat_new inizializza gia' tutti i valori a 0, che e' esattamente
   // cio' che ci serve per accumulare le somme parziali.
   m = mat_new(m1->n_rows, m2->n_cols);
   if(!m) return NULL; // Controllo sicurezza allocazione

   // Cicli ottimizzati per Cache (Row-Major): R -> I -> C
   for(r = 0; r < m1->n_rows; r++) {
      for(i = 0; i < m1->n_cols; i++) {
         // Questo valore rimane costante per tutto l'ultimo ciclo
         m1_val = m1->data[r * m1->n_cols + i];

         // OTTIMIZZAZIONE EXTRA: se m1_val e' "zero", possiamo saltare l'intera riga!
         // Questo accelera incredibilmente il calcolo con matrici sparse o triangolari.
         if (fabs(m1_val) < SLAP_MIN_COEF) continue;

         for(c = 0; c < m2->n_cols; c++) {
            // Ora SIA m->data SIA m2->data vengono percorsi in modo 100% sequenziale (c++).
            // Il processore puo' pre-caricare la memoria e volare sui calcoli.
            m->data[r * m->n_cols + c] += m1_val * m2->data[i * m2->n_cols + c];
         }
      }
   }

   return m;
}
```

Cosa abbiamo migliorato:

- Zero Cache-Misses nel core loop: Nel ciclo `c`, `r*m->n_cols` e `i*m2->n_cols` sono costanti pre-calcolate. La CPU deve solo fare `array[c] += costante * array2[c]`. È l'operazione più amichevole che esista per un processore.
- Lo "Zero-Skip": Ho aggiunto `if (fabs(m1_val) < SLAP_MIN_COEF) continue;`. Poiché l'algebra lineare abbonda di matrici con molti zeri (matrici identità, matrici triangolari di Gauss, ecc.), se il moltiplicatore a sinistra è `0`, non ha senso calcolare il prodotto per le 100 o 1000 colonne successive. Questa riga singola fa risparmiare migliaia di operazioni.

Potrebbe essere fatto anche con lo stesso codice di prima, ma considerando la trasposta della matrice B.

Ecco un grafico di confronto tra la soluzione (r,c,i) e la soluzione (r,i,c)



I risultati sono trovati con MARK2-PC.

Praticamente si riduce il tempo di calcolo di un ordine di grandezza.

Divide-and-conquer algorithm: Una alternativa è l'algoritmo *dividi e conquista* per la moltiplicazione delle matrici che fa affidamento nella partizione delle matrici in blocchi

$$\begin{bmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} \\ \mathbf{C}_{12} & \mathbf{C}_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} \\ \mathbf{A}_{12} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{12} & \mathbf{B}_{22} \end{bmatrix} = \\ = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11}\,\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{12}\,\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{11}\,\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{12}\,\mathbf{B}_{22} \\ \mathbf{A}_{21}\,\mathbf{B}_{11} + \mathbf{A}_{22}\,\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_{21}\,\mathbf{B}_{12} + \mathbf{A}_{22}\,\mathbf{B}_{22} \end{bmatrix} \tag{2}$$

che si applica a tutte le matrici quadrate che hanno dimensione pari a una potenza di due ($2^n \times 2^n$). L'algoritmo dividi e conquista calcola le moltiplicazioni più piccole ricorsivamente come un prodotto scalare $C_{11} = A_{11}B_{11}$ come caso base.

Una variante che funziona per matrici non-quadrate si basa sul dividere le matrici in due invece che in quattro. In questo caso si tratta di dividere le matrici in due parti uguali, o comunque il più vicino possibile a due parti uguali nel caso di dimensioni dispari.

Algorithm 3 Moltiplicazione tra metrici tramite *divide-and-conquer*

Require: matrix $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, matrix $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times p}$

if $\max(n, m, p)$ is below some threshold, use an unrolled version of the simple algorithm
if $\max(n, m, p) = n$ **then**
    $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 \\ \mathbf{A}_2 \end{bmatrix} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1\mathbf{B} \\ \mathbf{A}_2\mathbf{B} \end{bmatrix}$ ▷ split $\mathbf{A}$ horizontally
else if $\max(n, m, p) = p$
    $\mathbf{C} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 & \mathbf{B}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{B}_1 \\ \mathbf{A}\mathbf{B}_2 \end{bmatrix}$ ▷ split $\mathbf{B}$ vertically
else ▷ $(\max(n, m, p) = m)$
    $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{A}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{B}_1 \\ \mathbf{B}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{A}_1\mathbf{B}_1 + \mathbf{A}_2\mathbf{B}_2$ ▷ split $\mathbf{A}$ vertically and $\mathbf{B}$ horizontally
end if

Strassen algorithm L'osservazione chiave è che per matrici 2×2 le moltiplicazioni necessarie sono 7 invece che 8, al costo di 11 operazioni aggiuntive tra somme e sottrazioni. Quindi si tratta di un algoritmo *dividi e conquista* in cui la matrici di input sono suddivise in blocchi 2×2 e quindi bisogna moltiplicare sette $\frac{n}{2} \times \frac{n}{2}$ matrici. Applicando ricorsivamente l'algoritmo richiede in totale $O(n^{\log_2 7} \approx O(n^{2.807})$ operazioni sul campo.

La stabilità è inferiore rispetto all'algoritmo naive, ma più veloce nel caso in cui $n > 100$ circa.

continuare a scrivere...

L'algoritmo di Strassen riduce la complessità da $O(n^3)$ a $O(n^{2.81})$. È un ottimo esercizio, ma attenzione: per via dell'overhead ricorsivo e delle allocazioni necessarie, Strassen è più lento della moltiplicazione base per matrici piccole. Di solito si usa una soglia: se $N < 64$ si usa la base, se $N \geq 64$

si attiva Strassen. Su MS-DOS: La ricorsione profonda potrebbe saturare rapidamente il piccolissimo Stack dei sistemi a 16-bit.

Coppersmith L'algoritmo di Coppersmith-Winograd (e i suoi successori) sono noti come *Galactic Algorithms*. Hanno una complessità asintotica migliore ($O(n^{2.37})$), ma le costanti nascoste sono così mostruosamente enormi che diventano più veloci di Strassen solo su matrici le cui dimensioni superano la memoria RAM esistente sul pianeta Terra. Nessuna libreria reale al mondo (nemmeno OpenBLAS o MKL) li usa.

Questo perche' dire che la complessita' e' $O(n^{2.37})$ vuol dire che il numero di operazioni e' proporzionale alla quantita'

$$C_1 + C_2 n^{\alpha}$$

dove, in questo caso, $\alpha = 2.37$. Il problema di questo algoritmo e' che il valore della costante C_1 e' talmente alto che il numero di operazioni risulta piccolo solo se n e' gigantesco.

3 Functions

3.1 Matrix norm

La norma di una matrice è una funzione $||\cdot|| : \mathbb{K}^{n\times m} \mapsto \mathbb{K}$ che soddisfa le seguenti proprietà:

- $||\mathbf{A}|| \geq 0$ con l'uguaglianza solamente se $\mathbf{A} = \mathbf{0}$ (sempre positiva)
- $||\alpha\mathbf{A}|| = |\alpha|\ ||\mathbf{A}||$ per ogni $\alpha \in \mathbb{K}$ (omogeneità)
- $||\mathbf{A} + \mathbf{B}|| \leq ||\mathbf{A}|| + ||\mathbf{B}||$ (disuguaglianza triangolare)

Si tratta di un operatore analogo alla norma di un vettore, ma applicata alle matrici.

Un'importante classe di norme matriciali è data dalla *subordinate matrix norm* definita a partire dalla norma di un vettore:

$$||\mathbf{A}||_p = \max_{\mathbf{x}\neq\mathbf{0}} \frac{||\mathbf{A}\mathbf{x}||_p}{||\mathbf{x}||_p} \tag{3}$$

che equivalentemente può essere scritta come $||\mathbf{A}||_p = \max_{||\mathbf{x}||_p=1} ||\mathbf{A}\mathbf{x}||_p$. Per le norme 1–, 2– e ∞– del vettore si ha che:

$$||\mathbf{A}||_1 = \max_{1\leq j\leq m} \sum_{i=1}^{n} |A_{ij}| \tag{4}$$

$$||\mathbf{A}||_2 = \max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{m} |A_{ij}| \tag{5}$$

$$||\mathbf{A}||_\infty = \sigma_{\max}(\mathbf{A}) \tag{6}$$

dove $\sigma_{\max}(\mathbf{A})$ denota il valore singolare maggiore di $\mathbf{A}$. per la forma generale della norma p-esima di Hölder non è presente una formula esplicita per i casi in cui $p \neq 1, 2, \infty$.

Un'altra norma importante è quella di Frobenius (usata ad esempio nella definizione dell'errore per la regressione lineare):

$$||\mathbf{A}||_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} |A_{ij}^2|} = \sqrt{\mathrm{tr}(\mathbf{A}\mathbf{A}^T)} \tag{7}$$

4 Gauss elimination

L'eliminazione di Gauss consiste nell'eseguire operazioni sulla matrice che non cambiano il risultato del sistema di equazioni associato, come ad esempio *scambiare delle righe, moltiplicare righe per scalari e sommare una riga all'altra*. Queste operazioni sono eseguite per semplificare il problema.

L'eliminazione di Gauss viene usata per portare la matrice ad una forma più facile da gestire, chiamata *Row Echelon Form* (REF). In questa forma la matrice ha le seguenti proprietà:

- il primo[2] elemento non nullo di una riga (*pivot*) è esattamente 1.0
- righe che hanno tutti elementi nulli sono sotto le righe che hanno almeno un elemento non nullo
- ogni pivot di una riga si trova ad una colonna alla destra dei pivot delle righe superiori

L'algoritmo che trasforma la matrice nella *Row Echelon Form* è il seguente:

1. Trova il pivot (primo elemento non nullo della riga). Se la colonna ha elementi tutti nulli passa alla colonna successiva.

[2] Primo elemento non nullo della riga partendo da sinistra verso destra.

2. Scambia le righe posizionando la riga del pivot come prima.
3. Moltiplica ogni elemento sulla riga per $\frac{1}{\text{pivot}}$ in maniera tale che il pivot è pari a 1.0.
4. Tramite la somma tra righe (premoltiplicando per il pivot dell'altra riga), fa in maniera tale che tutti gli elementi sulla colonna del pivot (elementi che non sono il pivot) sono pari a zero.
5. Continua il processo finché non si è giunti alla *Row Echelon Form*.

La forma *Reduced Row Echelon Form* (RREF) consiste nell'avere solamente un valore diverso da zero per ogni colonna. Si nota che una matrice può avere molte REF, ma solamente una RREF.

4.1 Basic operations

Le operazioni base dell'eliminazione di Gauss sono:

- Scambio di due righe (row swapping: `matd_row_swap_r`).
- Moltiplica ogni elemento della riga per uno scalare diverso da zero (scalar multiplication of rows: `matd_row_smul_r`).
- Moltiplica una riga per in termine diverso da zero e aggiunge il risultato a un'altra riga (row addition: `matd_row_addrow_r`).

4.1.1 Row swapping

```c
int matd_row_swap_r(matd *m, unsigned int row1, unsigned int row2)
{
   // swap two rows of matrix m
   int i;
   double tmp;
   if(row1 >= m->n_rows || row2 >= m->n_rows) return 0; // cannot swap rows
   for(i=0; i<m->n_cols; i++){
      tmp = m->data[row2*m->n_cols+i];
      m->data[row2*m->n_cols+i] = m->data[row1*m->n_cols+i];
      m->data[row1*m->n_cols+i] = tmp;
   }
   return 1;
}
```

Esempio:

$$\texttt{matd_row_swap_r} = \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}, 0, 1 \right) = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

4.1.2 Scalar multiplication of rows

```c
int matd_row_smul_r(matd *m, unsigned int row, double num)
{
    int i;
    if(row >= m->n_rows) return 0; // cannot row multiply
    for(i=0; i<m->n_cols; i++) m->data[row*m->n_cols+i] *= num;
    return 1;
}
```

Esempio:

$$\texttt{matd_row_swap_r} = \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}, 1, 2.0 \right) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.0 & 4.0 & 6.0 \\ 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

4.1.3 Row addition

```c
int matd_row_addrow_r(matd *m, unsigned int where, unsigned int row,
    double multiplier)
{
    int i = 0;
    if(where >= m->n_rows || row >= m->n_rows) return 0; // cannot add
        rows
    for(i=0; i<m->n_cols; i++) m->data[where*m->n_cols+i] +=
        multiplier * m->data[row*m->n_cols+i];
    return 1;
}
```

Esempio:

$$\begin{aligned} \texttt{matd_row_addrow_r} &= \left(\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}, 0, 1, 0.5 \right) = \\ &= \begin{bmatrix} 1+0\cdot 0.5 & 2+2\cdot 0.5 & 3+4\cdot 0.5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 9 \end{bmatrix} = \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 9 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4.2 Structured Gaussian Elimination

codice Python:

Listing 1: Structured Gaussian Elimination

```python
def SGE(A,b):
    n = len(A)
    l = np.zeros([n,n]) # mi salvo i moltiplicatori nelle relative righe (matrice NxN inizialmente tutta posta a zero)
    for i in range(0,n):
        for j in range(i+1,n):
            l[j,i] = A[j,i] / A[i,i] # moltiplicatore per eliminare il termine A[j,i]
            A[j] = A[j] - (l[j,i] * A[i]) # sottrae la riga i moltiplicate per il moltiplicatore
            b[j] = b[j] - (l[j,i] * b[i]) # dobbiamo applicare l'eliminazione di Gauss a tutto il sistema, anche al vettore dei termini noti b
    return A, b # ritorna una matrice triangolare superiore e il vettore dei termini noti cambiato
```

mi sa che è tipo una funzione "reference", che cambia gli input La matrice $\mathbf{L}$ è una matrice triangolare inferiore, dove tutti gli elementi della diagonale sono nulli.

Una volta trasformato, tramite eliminazione di Gauss, il sistema $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ne sistema equivalente

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \qquad \rightarrow \qquad \mathbf{Ux} = \mathbf{c}$$

Possiamo risolvere il sistema tramite la sostituzione all'indietro riferimento alla sezione in cui ne parlo.

5 Matrix factorizations

La fattorizzazione, o la decomposizione, di una matrice consiste nel *dividere la matrice nel prodotto di matrici più semplici.* In letteratura sono presenti varie decomposizioni applicabili a diverse classi di problemi:

Decomposizione LU: La matrice $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ è decomposta in una matrice triangolare inferiore $\mathbf{L}$ e una triangolare superiore $\mathbf{U}$. Applicabile a matrici quadrate.

Decomposizione QR: La matrice $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ é divisa in una matrice $\mathbf{Q}$ ortogonale e una $\mathbf{R}$ triangolare superiore di dimensione $n \times m$. Applicabile a matrici di dimensione qualsiasi $n \times m$.

Decomposizione di Cholesky: La matrice $\mathbf{A} = \mathbf{U}^T\mathbf{U}$ é scomposta tramite una matrice $\mathbf{U}$ triangolare superiore con elementi sulla diagonale positivi. Si applica a matrici quadrate, simmetriche, definite positive.

Decomposizione a valori singolari: La matrice $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{V}^H$ é scomposta in una matrice $\mathbf{D}$ diagonale non-negativa e due matrici unitarie $\mathbf{U}$ e $\mathbf{V}$ ($\mathbf{V}^H$ denota la trasposta coniugata di $\mathbf{V}$). Applicabile a matrici di dimensione $n \times m$.

Decomposizione spettrale: La matrice $\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V}^{-1}$ viene decomposta tramite la matrice $\mathbf{V}$ le cui colonne sono gli autovettori di $\mathbf{A}$ e la matrice $\mathbf{D}$ é diagonale con i corrispondenti autovalori come diagonale. Applicabile a matrici quadrate con autovettori distinti[3].

Decomposizione di Schur:

Decomposizione in componenti principali:

Decomposizione non-negativa: La matrice $\mathbf{A} = \mathbf{W}\mathbf{H}$ è decomposta in due matrici che possiedono elementi positivi. É una soluzione, in genere di minimo locale, della funzione obiettivo $f(\mathbf{W}, \mathbf{H}) = \frac{1}{2}||\mathbf{A} - \mathbf{W}\mathbf{H}||_F^2$ con i vincoli $W_{ij} \geq 0$ e $H_{hk} \geq 0$. Applicabile a matrici $n \times m$ non-negative.

5.1 LU(P) decomposition

La decomposizione LU, chiamata anche la fattorizzazione LU, si riferisce alla scomposizione di una matrice $\mathbf{A}$ in due matrici $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$:

$$\mathbf{A} = \mathbf{L}\ \mathbf{U} \qquad \rightarrow \qquad \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ L_{21} & 1 & 0 \\ L_{31} & L_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & U_{13} \\ 0 & U_{22} & U_{23} \\ 0 & 0 & U_{33} \end{bmatrix} \tag{8}$$

In pratica questa fattorizzazione viene ricavata da operazioni elementari sulle righe (come lo scambio delle righe). In tal caso bisogna introdurre nell'equazione una matrice di permutazione $\mathbf{P}$ che tiene conto del cambio delle righe:

$$\mathbf{P}\ \mathbf{A} = \mathbf{L}\ \mathbf{U} \tag{9}$$

dove $\mathbf{P}$ è una matrice ricavata dalla permutazione delle righe di una matrice identità $\mathbf{I}$, ed è calcolata dalla procedura che trova $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$. Se una matrice $\mathbf{A}$ é quadrata (di dimensione $n \times n$) può sempre essere scomposta come $\mathbf{P}\ \mathbf{A} = \mathbf{L}\ \mathbf{U}$. Per trovare la decomposizione LU si usa versione modificata dell'algoritmo per l'eliminazione di Gauss. Questa implementazione richiede circa $\frac{2}{3}n^3$ operazioni a virgola mobile. Altri algoritmi richiedono funzioni ricorsive o randomizzazione.

[3] non necessariamente anche distinti autovalori.

Trovare la decomposizione (9) permette di calcolare il determinante della matrice $\mathbf{A}$, la sua inversa e, quindi, anche risolvere i sistemi di equazioni lineari.

Esiste anche un'altra fattorizzazione dove non solo le righe, ma anche le colonne vengono considerate e si chiama *LU Factorization with full pivoting.*

Descrizione dell'algoritmo e codice per la soluzione tramite decomposizione LU

Aggiungere quello che dicono su Wikipedia

5.2 QR decomposition

Qualsiasi matrice simmetrica $\mathbf{A}$ può essere decomposta come:

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\,\mathbf{R} \tag{10}$$

dove $\mathbf{Q}$ è una matrice ortogonale[4] e $\mathbf{R}$ una matrice triangolare superiore. Per trovare la decomposizione (10) si usa l'algoritmo di Gram-Schmidt sicuro?.

Si può dimostrare che tutte le matrici quadrate ammettono una decomposizione QR, anche se essa non è unica. Nel caso in cui la matrice $\mathbf{A}$ sia a coefficienti complessi, allora $\mathbf{Q}$ è una matrice unitaria.

La fattorizzazione QR di una matrice richiede un tempo proporzionale a $O(n^3)$ (tramite trasformazioni di Householder o quelle di Givens). Nonostante la complessità computazionale è simile a quella della decomposizione LU (o algoritmo di Gauss) questo risulta avere una migliore stabilità numerica. Inoltre la fattorizzazione QR può essere utilizzata per il calcolo di basi ortonormali e per la risoluzione di un sistema ai minimi quadrati. La decomposizione QR viene usata anche nel *metodo QR* utilizzato per calcolare gli autovalori e autovettori di una matrice.

Al contrario della fattorizzazione LU(P) che si concentra sulle operazioni sulle righe, la decomposizione QR utilizza operazioni sulle colonne. Considerando le matrici (in questo caso di dimensione 3×3):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} \qquad \mathbf{Q} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{q}_1 & \mathbf{q}_2 & \mathbf{q}_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} \tag{12}$$

dove $\mathbf{a}_i$ sono i vettori colonna che formano la matrice $\mathbf{A}$ e $\mathbf{q}_i$ i vettori colonna di $\mathbf{B}$. La struttura della matrice $\mathbf{R}$ deriva dal fatto che $\mathbf{Q}$, essendo una ma-

[4] Una matrice si dice *ortogonale* se

$$\mathbf{Q}\,\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^T\mathbf{Q} = \mathbf{I} \tag{11}$$

Questo equivale a dire che la trasposta della matrice è uguale all'inversa ($\mathbf{Q}^T = \mathbf{Q}^{-1}$).

trice ortogonale, ha per colonne dei vettori unitari, ovvero di norma euclidea unitaria. Questo porta alle seguenti formule:

$$\begin{cases} \mathbf{q}_1 = \dfrac{\mathbf{a}_1}{||\mathbf{a}_1||} \\ \mathbf{q}_2 = \dfrac{\mathbf{a}_2^\perp}{||\mathbf{a}_2^\perp||} \\ \mathbf{q}_2 = \dfrac{\mathbf{a}_3^\perp}{||\mathbf{a}_3^\perp||} \end{cases} \qquad \text{dove} \qquad \begin{aligned} \mathbf{a}_2^\perp &= \mathbf{a}_2 - \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{q}_1 \rangle \, \mathbf{q}_1 \\ \mathbf{a}_3^\perp &= \mathbf{a}_3 - \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{q}_1 \rangle \, \mathbf{q}_1 - \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{q}_2 \rangle \, \mathbf{q}_2 \end{aligned} \tag{13}$$

dove $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ è il prodotto scalare tra i due vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$, mentre $||\mathbf{u}||$ è la norma-2 euclidea. Quindi la decomposizione QR di questo esempio per matrici 3×3 è pari a:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \mathbf{a}_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \frac{\mathbf{a}_1}{||\mathbf{a}_1||} & \frac{\mathbf{a}_2^\perp}{||\mathbf{a}_2^\perp||} & \frac{\mathbf{a}_3^\perp}{||\mathbf{a}_3^\perp||} \\ | & | & | \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ||\mathbf{a}_1|| & \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{q}_1 \rangle & \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{q}_1 \rangle \\ 0 & ||\mathbf{a}_2^\perp|| & \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{q}_2 \rangle \\ 0 & 0 & ||\mathbf{a}_3^\perp|| \end{bmatrix} \tag{14}$$

Questa formula può essere generalizzata al caso $n \times n$.

5.3 Cholesky decomposition

5.4 Singular value decomposition (SVD)

5.5 Spectral decomposition

5.6 Schur decomposition

5.7 Principal component analysis (PCA)

5.8 Non-negative factorization

6 Solve linear systems

Risolvere il sistema di equazioni lineari:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{x} = \mathbf{b} \tag{15}$$

vuol dire trovare il vettore colonna incognito $\mathbf{x}$ sapendo la matrice $\mathbf{A}$ e il vettore dei termini noti $\mathbf{b}$. La soluzione è trovata in maniera esatta tramite la matrice inversa di $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\,\mathbf{b} \tag{16}$$

Dal punto di vista dell'implementazione il principale problema risiede nel fatto che calcolare la matrice inversa$\mathbf{A}^{-1}$ attraverso il metodo di Come si chiamava? (quello lentissimo esatto) è un'operazione molto dispendiosa. Per questo esistono molti metodi per calcolare velocemente il vettore ignoto $\mathbf{x}$ in maniera computazionalmente efficiente.

6.1 Matrici triangolari

Matrici triangolari sono tipo

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{L} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}$$

dove $\mathbf{L}$ sta per *Lower triangular* e $\mathbf{U}$ per *Upper triangular*.

Se abbiamo un sistema di equazioni in cui la matrice è una matrice triangolare abbiamo

$$\mathbf{Lx} = \mathbf{b} \qquad \rightarrow \qquad \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

partendo dalla prima equazione abbiamo subito che

$$a_{11}x_1 = b_1 \qquad \rightarrow \qquad x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$$

Per la riga successiva abbiamo

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \qquad \rightarrow \qquad x_2 = a_{22}^{-1}(b_2 - a_{21}x_1)$$

Abbiamo due incognite, ma la prima incognita x_1 la abbiamo già trovata con l'equazione precedente. Nella terza riga abbiamo

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_2 \qquad \rightarrow \qquad x_3 = a_{33}^{-1}(b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)$$

Possiamo generalizzare la soluzione per la generica x_i

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j \right) \tag{17}$$

Questa è la formula per risolvere sistemi di equazioni retti da matrici triangolari inferiori $\mathbf{Lx} = \mathbf{b}$ riportata nell'Algoritmo 4. la *Forward Substitution* glà la descrivo dopo..

Algorithm 4 Solve $\mathbf{Lx} = \mathbf{b}$ (forward)

Require: matrix $\mathbf{L}$, vector $\mathbf{b}$ ▷ $\mathbf{L}$ è una matrice triangolare inferiore $n \times n$

```
for i ← 1 to n do                    ▷ i è l'indice per la riga della matrice L
    x_i ← b_i
    for j ← 1 to i − 1 do            ▷ j itera sulle colonne non nulle (somma)
        x_i ← x_i − L_ij x_j
    end for
    x_i ← x_i / L_ii                 ▷ Divide la fa solo alla fine per risparmiare operazioni
end for
return x as the result
```

Per la matrice triangolare superiore $\mathbf{U}$ il procedimento è lo stesso, ma partendo dall'ultima equazione arrivando fino alla prima. La formula generale per trovare le soluzioni per un sistema di equazioni retto da una matrice triangolare superiore $\mathbf{Ux} = \mathbf{b}$ è

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum \right) \tag{18}$$

Riportata nell'Algoritmo 5.

Algorithm 5 Solve $\mathbf{Ux} = \mathbf{b}$ (backward). gli indici dei for sono sbagliati!!

Require: matrix $\mathbf{U}$, vector $\mathbf{b}$ ▷ $\mathbf{U}$ è una matrice triangolare superiore $n \times n$

```
x ← 0                                ▷ setta come vettore di zeri lungo n
for i ← 1 to n do                    ▷ i è l'indice per la riga della matrice U
    x_i ← x_i + b_i / U_ii
    for j ← i to n − 1 do            ▷ j itera sulle colonne non nulle (somma)
        x_i ← x_i − U_ij x_j / U_ii
    end for
end for
return x as the result
```

6.2 Gauss-Jordan elimination

6.2.1 Backward substitution

La sostituzione all'indietro è la tecnica per la quale si calcola la soluzione del sistema lineare $\mathbf{Ux} = \mathbf{b}$ dove $\mathbf{U}$ è una matrice triangolare superiore:

$$\mathbf{U}\,\mathbf{x} = \mathbf{b} \qquad \rightarrow \qquad \begin{bmatrix} U_{11} & U_{12} & \cdots & U_{1n} \\ 0 & U_{22} & \cdots & U_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & U_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \tag{19}$$

Si noti che l'ultimo termine del vettore $\mathbf{x}$ è facilmente calcolabile dall'ultima equazione (quella corrispondente alla n-esima riga). Questa equazione permette di trovare x_n e poi si procede *all'indietro* per trovare le altre componenti del vettore delle incognite $\mathbf{x}$. Per questo motivo è chiamato *metodo della sostituzione all'indietro.*

$$x_n = \frac{b_n}{U_{nn}} \qquad x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - U_{(n-1)n}x_n}{U_{(n-1)(n-1)}} \qquad x_i = \frac{b_i - \sum_{k=i}^{n-1} U_{ik}x_k}{U_{ii}} \tag{20}$$

```
matd *lu_solvebck(matd *U, matd *b)
{
   matd *x = new_matd(U->n_cols, 1);
   int i = U->n_cols, j;
   double tmp;
   while(i-- > 0){
      tmp = b->data[i*b->n_cols];
      for(j=i; j<U->n_cols; j++) tmp -= U->data[i*U->n_cols+j] * x->
          data[j*x->n_cols];
      x->data[i*x->n_cols] = tmp / U->data[i*U->n_cols+i];
   }
   return x;
}
```

6.2.2 Forward substitution

Questo è il caso opposto alla sostituzione all'indietro, ovvero un metodo per trovare la soluzione del sistema lineare $\mathbf{Lx} = \mathbf{b}$ dove $\mathbf{L}$ è, al contrario del caso precedente, una matrice triangolare inferiore.

$$\mathbf{L}\,\mathbf{x} = \mathbf{b} \qquad \rightarrow \qquad \begin{bmatrix} L_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ L_{21} & L_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{n1} & L_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \tag{21}$$

La sostituzione in avanti risulta essere, quindi, pari a:

$$x_1 = \frac{b_1}{L_{11}} \qquad x_2 = \frac{b_2 - L_{21}x_1}{L_{22}} \qquad x_i = \frac{b_i - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik}x_k}{L_{ii}} \tag{22}$$

```
matd *lu_solvefwd(matd *L, matd *b)
{
   matd *x = new_matd(L->n_cols, 1);
   int i,j;
   double tmp;
   for(i=0; i<L->n_cols; i++){
      tmp = b->data[i*b->n_cols];
      for(j=0; j<i; j++){
         tmp -= L->data[i*L->n_cols+j] * x->data[j*x->n_cols];
      }
      x->data[i*x->n_cols] = tmp / L->data[i*L->n_cols+i];
   }
   return x;
}
```

6.3 LU(P) decomposition

Usando la decomposizione (9) il sistema di equazioni (15) diventa:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{x} = \mathbf{b} \qquad \rightarrow \qquad \mathbf{P}\,\mathbf{A}\,\mathbf{x} = \mathbf{P}\,\mathbf{b} \qquad \rightarrow \qquad \mathbf{L}\;\;\mathbf{U}\,\mathbf{x} = \mathbf{P}\,\mathbf{b} \tag{23}$$

Introducendo il sistema di equazioni ausiliario $\mathbf{y} = \mathbf{U}\,\mathbf{x}$ troviamo la soluzione $\mathbf{x}$ del sistema lineare (15) risolvendo i due sistemi:

$$\mathbf{y} = \mathbf{U}\,\mathbf{x} \tag{24}$$

$$\mathbf{L}\,\mathbf{y} = \mathbf{P}\,\mathbf{b} \tag{25}$$

Per risolvere questi due sistemi di equazioni lineari si procede a trovare il vettore temporaneo $\mathbf{y}$ tramite sostituzione in avanti (*forward substitution*) del sistema $\mathbf{L}\,\mathbf{y} = \mathbf{P}\,\mathbf{b}$, dato che $\mathbf{L}$ è una matrice triangolare inferiore. Successivamente si trova la soluzione $\mathbf{x}$ tramite il sistema $\mathbf{U}\,\mathbf{x} = \mathbf{y}$ tramite sostituzione all'indietro[5] (*backward substitution*), dato che la matrice $\mathbf{U}$ è triangolare superiore.

```
matd *lu_solve(matd_lup *lu, matd* b)
{
```

[5] All'indietro, nel senso che parte trovando l'ultimo termine di $\mathbf{x}$ e va all'indietro fino al primo x_1. Il contrario rispetto alla *forward substitution*.

```
    matd *Pb, *x, *y;
    if(lu->U->n_rows != b->n_rows || b->n_cols != 1) return NULL;
    Pb = matd_mul(lu->P, b);

    y = lu_solvefwd(lu->L, Pb); // Solve L*y = P*b using forward substition
    x = lu_solvebck(lu->U, y); // Solve U*x=y using backward substitution

    free_mat(y); // free memory space of the temporary matrices
    free_mat(Pb);
    return x;
}
```

6.4 QR decomposition

Fattorizzata la matrice $\mathbf{A} = \mathbf{QR}$ di un sistema lineare $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ la soluzione di tale sistema è data da:

$$\mathbf{x} = \mathbf{R}^{-1}(\mathbf{Q}^T\mathbf{b}) \tag{26}$$

Il calcolo del vettore temporaneo $\mathbf{y} = \mathbf{Q}^T\mathbf{b}$ richiede $O(n^2)$ operazioni per la moltiplicazione matrice-vettore, mentre il calcolo di $\mathbf{x} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{y}$ si può eseguire attraverso un algoritmo di sostituzione all'indietro con un tempo computazionale sempre di $O(n^2)$ operazioni. Il costo computazionale maggiore, dunque, è quello della fattorizzazione (pari a $O(n^3)$ operazioni).

. . . . . .

2. Il Collo di Bottiglia: L'incubo di malloc nella QR

Questa è la cosa più importante da migliorare per le performance. Nella tua funzione `mat_qr_solve`, ci sono queste righe dentro ai cicli `for` annidati:

```
mat *q_j = mat_get_col(Q, j);
TYPE r_ji = mat_dot(q_j, v_i);
mat *proj = mat_mul_scalar(q_j, r_ji);
mat *v_i_new = mat_sub(v_i, proj);
mat_free(v_i);
v_i = v_i_new;
mat_free(q_j);
mat_free(proj);
```

Il codice fa esattamente ciò che deve fare matematicamente, e gestisce bene la memoria liberandola. Ma in MS-DOS, chiamare `malloc` e `free` (tramite `mat_get_col`, `mat_mul`, ecc.) migliaia di volte al secondo in un ciclo interno distruggerà le performance e frammenterà l'heap fino al blocco totale.

Soluzione (QR "In-Place"): Possiamo fare i calcoli matematici leggendo e scrivendo direttamente i numeri nell'array `data`, senza allocare mai nessun

vettore intermedio. Sostituisci l'intero contenuto di `mat_qr_solve` con questo. È spaventosamente più veloce:

```c
mat_qr* mat_qr_solve_Gemini(const mat *A)
{
   mat_qr *qr = (mat_qr*)malloc(sizeof(mat_qr));
   int i, j, r;
   TYPE norm, dot;

   qr->Q = mat_copy(A);          // Q inizia come copia esatta di A
   qr->R = mat_new(A->n_cols, A->n_cols);

   for(i = 0; i < A->n_cols; i++) {
      // 1. Calcola la norma della colonna i di Q
      norm = 0.0;
      for(r = 0; r < A->n_rows; r++) {
         norm += qr->Q->data[r * qr->Q->n_cols + i] * qr->Q->data[r * qr->Q->n_cols + i];
      }
      norm = sqrt(norm);
      qr->R->data[i * qr->R->n_cols + i] = norm;

      if (norm < SLAP_MIN_COEF) continue; // Evita divisioni per zero

      // 2. Normalizza la colonna i di Q
      for(r = 0; r < A->n_rows; r++) {
         qr->Q->data[r * qr->Q->n_cols + i] /= norm;
      }

      // 3. Ortogonalizza le colonne successive (Gram-Schmidt Modificato)
      for(j = i + 1; j < A->n_cols; j++) {
         dot = 0.0;
         // Prodotto scalare tra colonna i e colonna j
         for(r = 0; r < A->n_rows; r++) {
            dot += qr->Q->data[r * qr->Q->n_cols + i] * qr->Q->data[r * qr->Q->n_cols + j];
         }
         qr->R->data[i * qr->R->n_cols + j] = dot;

         // Sottrai la proiezione dalla colonna j
         for(r = 0; r < A->n_rows; r++) {
            qr->Q->data[r * qr->Q->n_cols + j] -= dot * qr->Q->data[r * qr->Q->n_cols + i];
         }
      }
   }
   return qr;
}
```

6.5 Conjugate gradient method

Il metodo del gradiente coniugato in matematica serve per trovare iterativamente la soluzione di sistemi lineari definiti da una matrice positiva. Spesso è usato per matrici definite positive sparse che hanno una dimensione eccessiva per poterli risolvere convenientemente con metodi diretti come la decomposizione di Cholesky. Il metodo del gradiente coniugato è usato anche per risolvere problemi di ottimizzazione non-condizionati.

Il metodo del gradiente bi-coniugato provvede la generalizzazione a matrici non-simmetriche. Esistono anche metodi del gradiente coniugato non-lineari.

Supponiamo di avere un sistema lineare (15) con vettore $\mathbf{x}$ di incognite di dimensione n e con la matrice $\mathbf{A} \in \mathbb{K}^{n\times n}$ simmetrica, ovvero con $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$, definita positiva, ovvero con $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} > 0$ per ogni vettore non-nullo $\mathbf{x} \in \mathbb{K}^n$ e reale.

Questo metodo può essere visto come una variazione del metodo iterativo di Arnoldi/Lanczos per il problema agli autovalori.

Diciamo che due vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono coniugati rispetto a $\mathbf{A}$ se:

$$\mathbf{u}^T\mathbf{A}\mathbf{v} = 0 \tag{27}$$

Dal momento che $\mathbf{A}$ è simmetrica e definita positiva, la parte a sinistra dell'uguale definisce un prodotto interno:

$$\mathbf{u}^T\mathbf{A}\mathbf{v} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle_{\mathbf{A}} := \langle \mathbf{A}\mathbf{u}, \mathbf{v}\rangle = \left\langle \mathbf{u}, \mathbf{A}^T\mathbf{v}\right\rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{A}\mathbf{v}\rangle \tag{28}$$

Due vettori sono coniugati rispetto ad $\mathbf{A}$ se e solo se sono ortogonali rispetto a questo prodotto interno (se il prodotto interno è pari a zero).

Supponiamo che $P = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \ldots, \mathbf{p}_n\}$ è un insieme di n vettori mutuamente coniugati rispetto a $\mathbf{A}$, ovvero che $\mathbf{p}_i^T\mathbf{A}\mathbf{p}_j = 0$ per ogni $i \neq j$. Allora P forma una base di $\mathbb{K}^n$ ed esprimiamo le soluzioni $\mathbf{x}^*$ del sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ in questa base:

$$\mathbf{x}^* = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{p}_i \qquad \rightarrow \qquad \mathbf{A}\mathbf{x}^* = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{A}\mathbf{p}_i \tag{29}$$

Moltiplicando a sinistra il sistema $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con il vettore $\mathbf{p}_k^T$ si ottiene:

$$\mathbf{p}_k^T\mathbf{b} = \mathbf{p}_k^T\mathbf{A}\mathbf{x}^* = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \mathbf{p}_k^T\mathbf{A}\mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \langle \mathbf{p}_k, \mathbf{p}_i\rangle_{\mathbf{A}} = \alpha_k \langle \mathbf{p}_k, \mathbf{p}_k\rangle_{\mathbf{A}} \tag{30}$$

e quindi otteniamo:

$$\alpha_k = \frac{\langle \mathbf{p}_k, \mathbf{b}\rangle}{\langle \mathbf{p}_k, \mathbf{p}_k\rangle} \tag{31}$$

Quindi il metodo per risolvere il sistema (15) consiste nel trovare una sequenza P di n direzioni coniugate e poi calcolare i coefficienti α_k.

Se scegliamo i vettori $\mathbf{p}_k$ adeguatamente, allora non necessitiamo neanche di tutti i vettori per avere una approssimazione soddisfacente della soluzione $\mathbf{x}$.

Definiamo il valore iniziale di $\mathbf{x}^*$ come $\mathbf{x}_0$ (inizialmente possiamo porre $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$). La funzione obiettivo da minimizzare è la seguente forma quadratica:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{x}^T\mathbf{b} \tag{32}$$

Il gradiente (derivata prima) è pari a:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} \tag{33}$$

mentre la derivata seconda è pari alla matrice Hessiana $\mathbf{H}(f(\mathbf{x})) = \mathbf{A}$ che per definizione della matrice $\mathbf{A}$ è anch'essa definita positiva.

Questo suggerisce a prendere come vettore $\mathbf{p}_0$ il negativo del gradiente di f a $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0$. Questo vuol dire che $\mathbf{p}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0$. Gli altri vettori saranno coniugati al gradiente (da qui il nome del metodo). Si noti inoltre che $\mathbf{p}_0$ è anche il residuo calcolato dal primo step dell'algoritmo. Sia $\mathbf{r}_k$ il residuo al k-esimo step (anche uguale al negativo del gradiente di f al k-esimo step):

$$\mathbf{r}_k = \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_k \tag{34}$$

lo step successivo dovrà muoversi in direzione $\mathbf{r}_k$ dove le altre direzioni sono coniugate l'una all'altra. Una maniera pratica per assicurarsi questo è trovare le direzioni successive dal residuo corrente e da tutte le direzioni precedenti. Questo metodo di calcolare il vincolo può essere visto come un esempio dell'ortonormalizzazione di Gram-Schmidt:

$$\mathbf{p}_k = \mathbf{r}_k - \sum_{i<k} \frac{\mathbf{p}_i^T\mathbf{A}\mathbf{r}_k}{\mathbf{p}_i^T\mathbf{A}\mathbf{p}_i}\mathbf{p}_i \tag{35}$$

Seguendo questa direzione la seguente posizione ottimale è:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k\mathbf{p}_k \tag{36}$$

con

$$\alpha_k = \frac{\mathbf{p}_k^T(\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_k)}{\mathbf{p}_k^T\mathbf{A}\mathbf{p}_k} = \frac{\mathbf{p}_k^T\mathbf{r}_k}{\mathbf{p}_k^T\mathbf{A}\mathbf{p}_k} \tag{37}$$

che deriva dall'aver posto pari a zero la derivata di $f(\mathbf{x}_{k+1})$ rispetto a α_k.

Nell'algoritmo α_k è scelto in maniera tale che $\mathbf{t}_{k+1}$ è ortogonale a $\mathbf{r}_k$

Codice Matlab

Algorithm 6 Conjugate gradient

Require: matrix $\mathbf{A}$, vector $\mathbf{b}$

$\mathbf{r}_0 \leftarrow \mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0$
$\mathbf{p}_0 \leftarrow \mathbf{r}_0$
$k \leftarrow 0$
while $\mathbf{r}_k$ is sufficiently small **do**
    $\alpha_k \leftarrow \frac{\mathbf{p}_k^T \mathbf{r}_k}{\mathbf{p}_k^T \mathbf{A} \mathbf{p}_k}$
    $\mathbf{x}_{k+1} \leftarrow \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$
    $\mathbf{r}_{k+1} \leftarrow \mathbf{r}_k - \alpha_k \mathbf{A} \mathbf{p}_k$
    $\beta_k \leftarrow \frac{\mathbf{r}_{k+1}^T \mathbf{r}_{k+1}}{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}$
    $\mathbf{p}_{k+1} \leftarrow \mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k$
    $k \leftarrow k + 1$
end while
return $\mathbf{x}_{k+1}$ as the result

```
function x = conjgrad(A, b, x)
    r = b - A * x;
    p = r;
    rsold = r' * r;

    for i = 1:length(b)
        Ap = A * p;
        alpha = rsold / (p' * Ap);
        x = x + alpha * p;
        r = r - alpha * Ap;
        rsnew = r' * r;
        if sqrt(rsnew) < 1e-10
            break
        end
        p = r + (rsnew / rsold) * p;
        rsold = rsnew;
    end
end
```

. . . . . .

SPIEGAZIONE DA GEMINI:

La Teoria del Metodo del Gradiente Coniugato (CG) Il metodo del Gradiente Coniugato è uno degli algoritmi iterativi più efficienti per la risoluzione di grandi sistemi di equazioni lineari della forma:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Affinché il metodo converga e sia matematicamente ben definito, la matrice A di dimensioni $n \times n$ deve essere Simmetrica ($A = A^T$) e Definita Positiva ($\mathbf{x}^T A\mathbf{x} > 0$ per ogni $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$). 1. Riformulazione come Problema di Ottimizzazione L'intuizione fondamentale alla base del Gradiente Coniugato è che risolvere il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ equivale a trovare il punto di minimo di una specifica funzione quadratica. Definiamo la forma quadratica:

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T A\mathbf{x} - \mathbf{b}^T\mathbf{x}$$

Se calcoliamo il gradiente di questa funzione rispetto a $\mathbf{x}$, otteniamo:

$$\nabla f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} - \mathbf{b}$$

Il minimo della funzione si trova ponendo il gradiente uguale a zero, il che ci riporta esattamente al nostro sistema originale $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Inoltre, in ogni punto $\mathbf{x}_k$, la direzione di massima pendenza (Steepest Descent) è l'opposto del gradiente, che coincide con il residuo del sistema lineare:

$$\mathbf{r}_k = \mathbf{b} - A\mathbf{x}_k = -\nabla f(\mathbf{x}_k)$$

2. Il Limite della Discesa del Gradiente (Steepest Descent) Nel classico metodo di discesa del gradiente, ci si muove sempre nella direzione del residuo $\mathbf{r}_k$. Tuttavia, questo approccio porta spesso a un fenomeno di "zig-zag" inefficiente: l'algoritmo finisce per percorrere più volte le stesse direzioni, specialmente se la matrice A è malcondizionata (cioè se le linee di livello della funzione quadratica sono ellissi molto allungate). 3. Direzioni A-Ortogonali (Coniugate) Per evitare di ricalcolare correzioni lungo direzioni già esplorate, il Gradiente Coniugato introduce il concetto di direzioni coniugate (o A-ortogonali). Un insieme di vettori non nulli $\{\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \ldots, \mathbf{p}_{n-1}\}$ si dice A-ortogonale se:

$$\mathbf{p}_i^T A\mathbf{p}_j = 0 \quad \text{per } i \neq j$$

Se scegliamo di muoverci lungo queste direzioni coniugate, l'algoritmo garantisce di trovare la soluzione esatta in al massimo n passi (supponendo aritmetica esatta, senza errori di arrotondamento). 4. Le Equazioni dell'Algoritmo Ad ogni passo k, l'algoritmo aggiorna la soluzione $\mathbf{x}_k$ muovendosi lungo la direzione di ricerca $\mathbf{p}_k$ di una quantità α_k:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k\mathbf{p}_k$$

Il parametro α_k (la lunghezza del passo) è scelto per minimizzare $f(\mathbf{x})$ lungo la direzione $\mathbf{p}_k$, e si calcola come:

$$\alpha_k = \frac{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}{\mathbf{p}_k^T A \mathbf{p}_k}$$

Il nuovo residuo si aggiorna di conseguenza:

$$\mathbf{r}_{k+1} = \mathbf{r}_k - \alpha_k A \mathbf{p}_k$$

Il vero "trucco" magico del CG sta nel modo in cui calcola la nuova direzione $\mathbf{p}_{k+1}$. Invece di dover salvare tutti i vettori precedenti per applicare l'ortogonalizzazione di Gram-Schmidt, il CG richiede solo l'ultima direzione $\mathbf{p}_k$ e il nuovo residuo $\mathbf{r}_{k+1}$:

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{r}_{k+1} + \beta_k \mathbf{p}_k$$

dove il coefficiente β_k assicura che $\mathbf{p}_{k+1}$ sia A-ortogonale a $\mathbf{p}_k$:

$$\beta_k = \frac{\mathbf{r}_{k+1}^T \mathbf{r}_{k+1}}{\mathbf{r}_k^T \mathbf{r}_k}$$

Questa eleganza matematica si traduce in una straordinaria efficienza informatica: per ogni iterazione è sufficiente mantenere in memoria solo pochi vettori $(\mathbf{x}, \mathbf{r}, \mathbf{p})$ ed eseguire un'unica moltiplicazione matrice-vettore $(A\mathbf{p}_k)$.

7 Determinante

7.1 Formula di Leibniz

il determinante di una matrice $\mathbf{A}$ di dimensione $n \times n$ è trovato tramite la seguente formula:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} A_{i\ \sigma(i)} \tag{38}$$

dove S_n è l'insieme di tutte le permutazioni σ dell'insieme $1, 2, 3, \ldots, n$, mentre $\operatorname{sgn}(\sigma)$ denota il segno della permutazione (+1 se è una permutazione pari, -1 se è dispari). Questo metodo ha un elevato costo computazionale, pari a $O(N \cdot N!)$.

7.2 Sviluppo di Laplace

Questo metodo risulta efficace solamente se la matrice contiene un gran numero di zeri. Scegliendo una riga i si calcola il determinante come:

$$\det(\mathbf{A}) = \sum_{j=1}^{n} A_{ij}\, C_{ij} \tag{39}$$

dove C_{ij} è il complemento algebrico, ovvero è pari a $(-1)^{i+j}$ per il determinante del minore di ordine $n-1$ ottenuto dalla matrice $\mathbf{A}$ eliminando la riga i-esima e la colonna j-esima. Il metodo risulta efficiente in caso si scelga una riga i che contiene il maggior numero di zeri possibile.

Lo stesso sviluppo può essere eseguito su una determinata colonna.

7.3 Algoritmo di Gauss

Nel caso di matrici triangolari (siano esse triangolari superiori o inferiori) il determinante è pari al prodotto degli elementi sulla diagonale principale. Questo deriva anche dallo sviluppo di Laplace.

7.4 Determinante tramite LU

La decomposizione LU calcola

$$\mathbf{P}\ \mathbf{A} = \mathbf{L}\ \mathbf{U}$$

dove $\mathbf{L}$ e' una matrice triangolare inferiore con ogni elemento sulla diagonale unitario e $\mathbf{U}$ una matrice triangolare superiore. Sappiamo che $\det(\mathbf{L}) = 1$ e che il determinante di una matrice triangolare superiore $\mathbf{U}$ è il prodotto della sua diagonale. Il segno dipende dal numero di permutazioni di $\mathbf{P}$. Calcolare il determinante è computazionalmente quasi gratuito: costa solo $\mathcal{O}(N)$ operazioni aggiuntive rispetto alla decomposizione LU.

```
TYPE mat_det(const mat *m) {
    mat_lup *lu;
    TYPE det = 1.0;
    unsigned int i;

    if (m->n_rows != m->n_cols) return 0.0; // Solo matrici quadrate

    lu = mat_lup_solve(m);
    if (!lu) return 0.0; // Matrice singolare (non invertibile/
        degenere)

```

```
    for (i = 0; i < lu->U->n_rows; i++) {
        det *= lu->U->data[i * lu->U->n_cols + i];
    }

    // Se il numero di permutazioni delle righe e' dispari, il segno
        si inverte
    if (lu->num_permutations % 2 != 0) {
        det = -det;
    }

    mat_lup_free(lu);
    return det;
}
```

8 Inverse matrix

L'algoritmo peggiore in termini computazionali per trovare la matrice inversa fa uso della matrice aggiunta

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{\mathrm{adj}(\mathbf{A})}{\det(\mathbf{A})} \tag{40}$$

La matrice $\mathrm{adj}(\mathbf{A})$ è calcolata tramite la trasposta della matrice dei cofattori $\mathrm{adj}(\mathbf{A}) = \mathrm{cof}(\mathbf{A})^T$. La matrice dei cofattori $\mathrm{cof}(\mathbf{A})$ ha elementi:

$$\mathrm{cof}_{ij}(\mathbf{A}) = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{M}_{ij}) \tag{41}$$

dove $\mathbf{M}_{ij}$ è la matrice minore di $\mathbf{A}$, ottenuta eliminando la i-esima riga e la j-esima colonna della matrice $\mathbf{A}$.

8.1 Tramite soluzione del sistema

Troviamo l'inversa della matrice $\mathbf{A}$ risolvendo il sistema

$$\mathbf{A}\mathbf{x}_i = \mathbf{e}_i \tag{42}$$

dove $\mathbf{e}_i$ e' il vettore della base canonica (ad esempio: $\mathbf{e}_1 = [1, 0, 0]$). In questo modo troviamo l'i-esima colonna $\mathbf{x}_i$ della matrice inversa $\mathbf{A}^{-1}$. Per risolvere il sistema (42) possiamo usare la decomposizione LU.

```
mat* mat_inv(const mat *m) {
    mat_lup *lu;
    mat *inv, *e, *col_inv;
    unsigned int i, j;
```

```c

    if (m->n_rows != m->n_cols) return NULL;

    lu = mat_lup_solve(m);
    if (!lu) return NULL; // Matrice singolare

    inv = mat_new(m->n_rows, m->n_cols);
    e = mat_new(m->n_rows, 1);

    for (i = 0; i < m->n_cols; i++) {
        // Genera il vettore colonna base e_i
        for (j = 0; j < m->n_rows; j++) {
            e->data[j] = (i == j) ? 1.0 : 0.0;
        }

        // Risolve il sistema per trovare la colonna i-esima dell'
            inversa
        col_inv = solve_lu(lu, e);

        if (col_inv) {
            // Copia la soluzione nel posto giusto all'interno di inv
            for (j = 0; j < m->n_rows; j++) {
                inv->data[j * inv->n_cols + i] = col_inv->data[j];
            }
            mat_free(col_inv);
        }
    }

    mat_free(e);
    mat_lup_free(lu);
    return inv;
}
```

Per risolvere il sistema (42) e' stato usato il metodo LU.

9 Eigen

metodo	si applica a	produce	costo	conv.	descriz
Lanczos algorithm	Hermitian	m largest/smallest eigenpair			
Power iteration	general	eigenpair with largest value	$O(n^2)$	linear	applica
Inverse iteration	general	eigenpair with value closest to μ		linear	power i
Rayleigh quotient iteration	hermitian	any eigenpair		cubica	power i
Preconditioned inverse iteration	Hermitiana	any eigenpair		cubic	inverse
Bisection method	real symmetric tridiagonal	any eigenvalue		lineare	usa il m
Laguerre iteration	real symmetric tridiagonal	any eigenvalue		cubic	metodo
QR algorithm	Hassenberg	all eigenvalues and all eigenpairs	$O(n^2)$ e $6n^3 + O(n^2)$	cubic	applica

9.1 QR algorithm

L'algoritmo più affidabile e maggiormente utilizzato è quello inventato da John G.F. Francis alla fine degli anni '60 che sfrutta la decomposizione QR.

L'algoritmo parte dalla matrice $\mathbf{A}$ di cui vogliamo calcolare gli autovalori e iterativamente arriva a triangolarizzarla. Allo step iniziale $k = 0$ la matrice $\mathbf{A}_0 = \mathbf{A}$ è posta pari alla matrice di input. Al generico step k si procede alla decomposizione QR $\mathbf{A}_k = \mathbf{Q}_k\mathbf{R}_k$. Quindi allo step successivo la matrice $\mathbf{A}_{k+1}$ è trovata tramite:

$$\mathbf{A}_{k+1} = \mathbf{R}_k\mathbf{Q}_k = \mathbf{Q}_k^{-1}\mathbf{Q}_k\mathbf{R}_k\mathbf{Q}_k = \mathbf{Q}_k^{-1}\mathbf{A}_k\mathbf{Q}_k = \mathbf{Q}_k^T\mathbf{A}_k\mathbf{Q}_k \tag{43}$$

Notare che tutte le matrici $\mathbf{A}_k$ sono simili e quindi hanno sempre gli stessi autovalori. L'algoritmo è numericamente stabile perché procede tramite trasformazioni simili ortogonali. Sotto certe condizioni le matrici $\mathbf{A}_k$ convergono ad una matrice triangolare, la *forma di Schur* di $\mathbf{A}$ (gli autovalori sono gli elementi sulla diagonale).

In questa forma grezza il calcolo delle iterazioni può essere computazionalmente oneroso e questo può essere ridotto trasformando inizialmente la matrice $\mathbf{A}$ in una forma di Hessenberg superiore. Questa trasformazione costa $\frac{10}{9}n^3 + O(n^2)$ operazioni aritmetiche usando una riduzione di Householder. Il calcolo della decomposizione QR di una matrice di Hessenberg superiore ha un costo di $6n^2 + O(n)$. Inoltre essendo la forma di Hessenberg una sorta di triangolare superiore questo riduce anche il numero di iterazioni per arrivare a convergenza.

```
mat* eigen_qr(const mat *m, TYPE tolerance, int max_iter)
{
   mat *A = mat_copy(m);
   mat_qr *qr;
   int iter, r, c;
   short converged;

   if(m->n_rows != m->n_cols) {
        mat_free(A);
        return NULL; // ERROR!! nxn square matrix
    }

   for(iter = 0; iter < max_iter; iter++){
      qr = mat_qr_solve_Gemini(A); // Usa la nostra versione MGS per maggiore stabilita'!
      mat_free(A); // avoid memory leakage
      A = mat_mul(qr->R, qr->Q); // update A matrix for i-th step
      mat_qr_free(qr); // free used memory for QR decomposition

      // --- NUOVO CONTROLLO DI CONVERGENZA ---
      converged = 1; // Assumiamo sia convergente

      // Esaminiamo solo la parte SOTTO la diagonale principale
      for(c = 0; c < A->n_cols - 1; c++) {
         for(r = c + 1; r < A->n_rows; r++) {
            if(fabs(A->data[r * A->n_cols + c]) > tolerance) {
               converged = 0; // Trovato un elemento troppo grande, non ha ancora finito!
               break;
            }
         }
         if(!converged) break;
      }

      if(converged) {
         #if SLAP_DEBUG
         printf("QR Autovalori convergenza raggiunta in %d iterazioni.\n", iter);
         #endif
         break;
```

```
        }
    }

    mat *diag = mat_get_diag(A); // Estrae gli autovalori
    mat_free(A);
    return diag;
}
```

A ogni iterazione calcolata di $\mathbf{A}_{k+1} = \mathbf{R}_k \mathbf{Q}_k$, controlla gli elementi sotto la diagonale principale. Se il valore assoluto di $A(i, i-1)$ scende sotto una tolleranza (il tuo `SLAP_ALMOST_ZERO`), considera quell'elemento zero. Quando tutti gli elementi sotto-diagonali sono zero, hai gli autovalori sulla diagonale.

Nota bene: L'algoritmo QR puro (senza shift) converge infallibilmente ad una matrice diagonale per matrici simmetriche. Per matrici non-simmetriche che possiedono autovalori complessi, potresti notare che l'algoritmo non convergerà mai del tutto e si arresterà al `max_iter`, poiché gli autovalori complessi in C reale si manifestano come blocchi 2×2 sulla diagonale che non vanno a zero.

9.2 Metodo delle potenze

Il metodo delle potenze serve a trovare l'autovalore dominante (quello con valore assoluto maggiore) e il suo corrispondente autovettore. È un algoritmo iterativo.

Si parte da un vettore casuale $\mathbf{x}$, e lo si moltiplica ripetutamente

$$\mathbf{x}_{k+1} = \frac{\mathbf{A}\mathbf{x}_k}{||\mathbf{A}\mathbf{x}_k||}$$

Converge rapidissimamente all'autovettore dominante.

Il Metodo delle Potenze è uno degli algoritmi più eleganti dell'algebra lineare numerica. Risponde a una domanda specifica: Come trovo l'autovalore dominante (quello col valore assoluto più grande) senza calcolarli tutti? L'algoritmo si basa su un'intuizione geometrica bellissima. Immagina di avere una matrice $\mathbf{A}$. Un autovettore è un vettore speciale che, se moltiplicato per $\mathbf{A}$, non cambia direzione, ma cambia solo lunghezza (di un fattore pari all'autovalore λ). Se tu prendi un vettore totalmente casuale $\mathbf{v}_0$ e lo moltiplichi per $\mathbf{A}$, poi ancora per $\mathbf{A}$, poi ancora per $\mathbf{A}$ (da qui "metodo delle potenze", perché calcoli $\mathbf{A}^k\mathbf{v}_0$), cosa succede?

1. Il vettore casuale $\mathbf{v}_0$ può essere visto come un mix (combinazione lineare) di tutti i veri autovettori della matrice.

2. Ogni volta che moltiplichi per $\mathbf{A}$, l'autovettore associato all'autovalore più grande (λ_1) viene "stirato" più degli altri.

3. Iterazione dopo iterazione, la componente del vettore casuale che punta nella direzione dell'autovalore dominante diventerà sempre più immensa, schiacciando tutte le altre componenti (che sono legate ad autovalori più piccoli).

4. Alla fine, il vettore "punta" esattamente nella direzione dell'autovettore dominante.

Perché normalizziamo ad ogni iterazione? Nel codice abbiamo inserito una divisione per la norma ad ogni ciclo: v->data[i] = w->data[i] / norm;. Se non lo facessimo, continuando a moltiplicare per una matrice, i numeri nel vettore diventerebbero enormi (se $\lambda > 1$) causando un Overflow in MS-DOS, oppure piccolissimi (se $\lambda < 1$) finendo in Underflow e azzerandosi. Normalizzare mantiene il vettore di lunghezza 1 a ogni passo, permettendoci di estrarre l'autovalore calcolando il cosiddetto Quoziente di Rayleigh ($\lambda = \mathbf{v}^T\mathbf{A}\mathbf{v}$). I due limiti del Power Method:

- Trova solo il più grande: Ti dà un solo autovalore (il tuo 16.366). Per trovare il secondo, dovresti usare una tecnica chiamata "Deflation" (sottrarre l'influenza del primo autovalore dalla matrice e ricominciare).

- Velocità di convergenza: Il metodo converge velocemente se c'è un forte "distacco" tra il primo autovalore e il secondo (cioè se $|\lambda_1| \gg |\lambda_2|$). Se i due autovalori più grandi sono quasi identici in valore assoluto (es. 10.0 e 9.9), la convergenza sarà lentissima e il limite di 1000 iterazioni potrebbe non bastare.

L'ottimizzazione per MS-DOS: Invece di usare le funzioni `mat_mul` e `mat_transpose` dentro al ciclo iterativo (che causerebbero continue e lente chiamate a `malloc` e `free`), di seguito e' riportato il calcolo matriciale "inline". Zero allocazioni nel ciclo = maggiore velocità e minore frammentazione della RAM.

```
TYPE eigen_power_method(const mat *A, mat *eigenvec_out, TYPE
    tolerance, int max_iter)
{
   /* * Trova l'autovalore dominante e il suo autovettore.
    * A: Matrice quadrata
    * eigenvec_out: (Opzionale) Vettore colonna pre-allocato nx1 dove
        salvare l'autovettore
    * tolerance: Tolleranza per la convergenza (es. 1e-6)
    * max_iter: Limite di sicurezza (es. 1000)
    */
```

```
    int n = A->n_rows;
    mat *v = mat_new(n, 1);
    mat *w = mat_new(n, 1);
    int i, r, c, iter;
    TYPE lambda = 0.0, lambda_old = 0.0, norm;

    if(A->n_rows != A->n_cols) return 0.0; // Solo matrici quadrate

    // 1. Inizializziamo il vettore v con tutti 1.0 e lo normalizziamo
    for(i=0; i<n; i++) v->data[i] = 1.0;
    norm = mat_l2norm(v);
    for(i=0; i<n; i++) v->data[i] /= norm;

    for(iter = 0; iter < max_iter; iter++) {

       // 2. w = A * v (Fatto "inline" per evitare malloc/free lente in DOS)
       for(r = 0; r < n; r++) {
          w->data[r] = 0.0;
          for(c = 0; c < n; c++) {
             w->data[r] += A->data[r * A->n_cols + c] * v->data[c];
          }
       }

       // 3. Calcolo del Quoziente di Rayleigh (lambda = v^T * w)
       lambda = 0.0;
       for(i = 0; i < n; i++) {
          lambda += v->data[i] * w->data[i];
       }

       // 4. Controllo di convergenza
       if (fabs(lambda - lambda_old) < tolerance) break;
       lambda_old = lambda;

       // 5. Normalizziamo w per ottenere il nuovo v
       norm = mat_l2norm(w);
       if(norm < SLAP_MIN_COEF) break; // Evita divisioni per zero
       for(i = 0; i < n; i++) {
          v->data[i] = w->data[i] / norm;
       }
    }

    // Se l'utente ha passato un vettore output, salviamo l'autovettore
    if(eigenvec_out && eigenvec_out->n_rows == n && eigenvec_out->n_cols == 1) {
       for(i = 0; i < n; i++) eigenvec_out->data[i] = v->data[i];
    }

    mat_free(v);
```

```
    mat_free(w);
    return lambda;
}
```

Questa funzione puo' essere usata come:

```
TYPE max_eig = eigen_power_method(A, autovettore, 1e-6, 1000);
```

A Random numbers

Algoritmi di generazione dei numeri casuali

A.1 Sampling from Gaussian distribution

metodi di sampling descritti sul mio quaderno dei ponti integrali, con qualche indicazione in piu'

B Stress test

B.1 Matrici di Hilbert

Le matrici di Hilbert per N molto grande sono particolarmente instabili. Sono definite come

$$H_{i,j} = \frac{1}{i+j-1} \tag{44}$$

Per la proprieta' transitiva tra i e j al denominatore, si vede chiaramente che e' simmetrica ($H_{i,j} = H_{j,i}$). Ad esempio la matrice di Hilbert di ordine 3 e'

$$\mathbf{H}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{bmatrix}$$

Anche per ordini piccoli ($N = 5$ o $N = 6$) calcolare l'inversa puo' portare a errori di arrotondamento.

B.2 Matrice quasi instabile

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1.0001 & 1 \\ 1 & 1 & 1.0001 \end{bmatrix}$$

Questa matrice è un altro esempio fantastico, molto diverso da quello di Hilbert, ma altrettanto insidioso. Possiamo scriverla introducendo un piccolo "disturbo" $\epsilon = 0.0001$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\epsilon & 1 \\ 1 & 1 & 1+\epsilon \end{bmatrix}$$

Se si calcola l'inversa mantenendo ϵ come variabile, si ottiene una forma analitica molto chiara:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1+\frac{2}{\epsilon} & -\frac{1}{\epsilon} & -\frac{1}{\epsilon} \\ -\frac{1}{\epsilon} & \frac{1}{\epsilon} & 0 \\ -\frac{1}{\epsilon} & 0 & \frac{1}{\epsilon} \end{bmatrix}$$

Sostituendo $\epsilon = 0.0001$ (il cui reciproco $\frac{1}{\epsilon} = 10000$), otteniamo esattamente la matrice indicata sopra. Perché questa matrice è il "boss finale" per la tua libreria SLAP? Se provi a dare questa matrice in pasto al tuo solutore, testerai una cosa cruciale: la tolleranza allo zero.

- **Quasi-Singolarità**: La matrice di partenza è "quasi" una matrice di tutti 1 (che avrebbe determinante pari a 0 e non sarebbe invertibile). Il suo determinante reale è piccolissimo: $\det(A) = \epsilon^2 = 10^{-8}$.

- **Il ruolo di `SLAP_MIN_COEF`**: Nel tuo file `SLAP_merged.h` hai definito `#define SLAP_MIN_COEF (LDBL_EPSILON * 100.0L)`. Dal momento che il determinante scende a 10^{-8}, algoritmi mal scritti o con tolleranze troppo alte potrebbero credere che la matrice sia singolare e bloccare l'esecuzione ritornando `NULL`.

- **Il vantaggio del tuo long double in DOS**: Fortunatamente, i vecchi compilatori Borland C++ su MS-DOS usano la FPU x87, che mappa il long double a 80-bit in hardware. Questa precisione estesa ti salva la vita qui, garantendo che 10^{-8} venga gestito senza collassare nello zero macchina.

C Note

C.1 'const mat*' come arg alle funzioni migliora la gestione della memoria

SÌ, ASSOLUTAMENTE. La Const Correctness è una best practice fondamentale. Scrivere mat_print(const mat* m) o mat_add(const mat* a, const mat* b) fa due cose magiche:

- Impedisce a te (autore) di modificare per sbaglio una matrice di input.

- Permette al compilatore di fare ottimizzazioni aggressive, sapendo che quei dati in memoria non cambieranno.

C.2 usare `static` davanti a `mat*` di ritorno di alcune funzioni?

Gemini dice di NO

In C, restituire un puntatore a una variabile static locale la rende un "Singleton" condiviso. Se chiami la funzione due volte, la seconda chiamata sovrascriverà i dati della prima. Questo distrugge la riusabilità e rende la libreria non thread-safe. Le matrici vanno allocate con `malloc`/`calloc` e restituite normalmente.

C.3 `inline void` per `mat_free`?

Inutile.

L'istruzione inline suggerisce al compilatore di eliminare l'overhead della chiamata a funzione. Ma dentro `mat_free` tu chiami `free()`, che è un'operazione del sistema operativo molto più lenta dell'overhead della funzione. Usalo per funzioni piccolissime e chiamate milioni di volte, come `mat_get(m,r,c)` o `mat_set(m,r,c,val)`.

C.4 separare l'implementazione di LU e QR dai solver (files separati)

In DOS, la dimensione dell'eseguibile conta. Se tengo LU, QR, ed EIGEN in file separati (es. `slap_lu.c`, `slap_qr.c`), il linker di Borland includerà nell'eseguibile finale solo le funzioni che l'utente chiama effettivamente, risparmiando preziosi Kilobyte.

C.5 Matrice aggiunta

matrice aggiunta scala malissimo, con fattoriale $\mathcal{O}(N!)$ o $\mathcal{O}(N^4)$.

Listing 2: SLAP.h

```c
/*
   Simple Linear Algebra Package (SLAP)
*/
#include <stdlib.h>
#include <string.h>  // for memory menagement functions
#include <stdio.h>   // for error messages
#include <math.h>


// INITIAL DEFs:
#include "core/defs.h"

// CORE:
#include "core/datatype.h" // matrix and other data type and menagement
#include "core/basicops.h" // basic operations
#include "core/strmod.h" // matrix structure modification

// DECOMPOSITIONS:
#include "solvers/LUp.h" // LU(P) factorialization with partial pivoting
#include "solvers/QR.h" // QR decomposition
#include "solvers/conjgrad.h" // conjugate gradient

// OPERATIONS:
#include "fun/FUN.h" // additional functions (det, inv, etc.)

// SOLVERS:
#include "solvers/Gauss.h"

// EIGEN:
#include "eigen/eigen_qr.h" // Eigen-analysis using QR decomposition
#include "eigen/eigen_iterative.h" // metodi iterativi


// UTILITIES:
#include "utils/utils.h"
#include "utils/random.h"
#include "utils/constant.h" // scientific constants
```

Listing 3: core/defs.h

```c
#ifndef SLAP_DEFS
#define SLAP_DEFS



#include <float.h> // <-- FONDAMENTALE per i limiti numerici
```

```
7
8  #ifndef TYPE // data type of the matrix
9      #ifdef __MSDOS__ // MS-DOS system
10         #pragma message You are compiling using Borland C++ version
               __BORLANDC__.
11         #define SLAP_DOS
12         #define TYPE long double
13         #define SLAP_FORMAT "%Lf" // L maiuscola per i long double
14
15         // In MS-DOS long double e' spesso 80-bit.
16         // LDBL_EPSILON e' circa 1.08e-19.
17         // Moltiplichiamo per 10 o 100 per avere una tolleranza
               sicura per gli arrotondamenti.
18         #define SLAP_MIN_COEF (LDBL_EPSILON * 100.0L)
19         /* Se fai operazioni su una matrice (es. Gauss-Jordan o
               decomposizione QR), gli errori in
20       virgola mobile si accumulano a ogni moltiplicazione e addizione
             . Se la tua matrice e', per
21       esempio, 10x10 o 50x50, il rumore di fondo crescera'. Usare
             Epsilon * 100 (che per un double
22       moderno equivale a dire "considera zero tutto cio' che e' piu'
             piccolo di ~2e-14") garantisce
23       che l'algoritmo non scambi del rumore di arrotondamento per un
             pivot valido,
24       evitando divisioni disastrose.*/
25         #define SLAP_ALMOST_ZERO 1.0e-50 // FARE MEGLIO!!!!!!!!!!
26
27     #else // other non-DOS systems
28         #define TYPE double
29         #define SLAP_FORMAT "%lf" // l minuscola per i double
30
31         // Nei sistemi moderni double e' 64-bit.
32         // DBL_EPSILON e' circa 2.22e-16.
33         #define SLAP_MIN_COEF (DBL_EPSILON * 100.0)
34         #define SLAP_ALMOST_ZERO 1.0e-100 // FARE MEGLIO!!!!!!!!!!
35
36     #endif
37 #endif // TYPE
38
39 #ifndef SLAP_DEBUG
40 #define SLAP_DEBUG 0 // no debug
41 #endif
42
43
44
45 #define MEM_CHECK(ptr) \
46    if (!(ptr)) { \
47       fprintf(stderr, "%s:%d␣NULL␣POINTER:␣%s␣n", __FILE__, __LINE__,
             (#ptr)); \
48       exit(-1); \
```

```
   }


#define SWAP(a,b) \
   TYPE _temp = a; \
   a = b; \
   b = _temp;


#define MAX(a,b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
#define MIN(a,b) (((a) < (b)) ? (a) : (b))




#endif // SLAP_DEFS
```

Listing 4: core/datatype.h

```
/*
   Simple Linear Algebra Package (SLAP)
   data type definition
   basic type is defined through TYPE preprocessor definition
*/
#ifndef SLAP_DATATYPE
#define SLAP_DATATYPE

#include <stdarg.h> // for variable argument list ("va_list")




typedef struct _mat{
   unsigned int n_rows;
   unsigned int n_cols;
   TYPE *data; // row-major matrix data array
} mat;



//
    ------------------
```

```c
{
   // create a new double matrix
   mat * m; // return matrix
   int i;

   if(num_rows == 0) { /*SLAP_ERROR(INVALID_ROWS);*/ return NULL; }
   if(num_cols == 0) { /*SLAP_ERROR(INVALID_COLS);*/ return NULL; }

   m = calloc(1, sizeof(*m)); // allocate space for the struct
   MEM_CHECK(m);
   m->n_rows = num_rows;
   m->n_cols = num_cols;
   m->data = calloc(num_rows*num_cols, sizeof(*m->data));
   MEM_CHECK(m->data);
   for(i=0; i<num_rows*num_cols; i++) m->data[i] = 0; // set to zero
   if(SLAP_DEBUG) printf("mat_new\n"); // for memory allocation check

   return m;
}

void mat_free(mat* matrix)
{
   if(matrix){
      if(matrix->data) free(matrix->data); // delete the data
      free(matrix); // delete the data structure
      if(SLAP_DEBUG) printf("mat_free\n"); // for memory allocation check
   }
}


inline TYPE mat_get(const mat* M, unsigned int row, unsigned int col) { return M->data[row*M->n_cols + col]; } // row-major CONTROLLARE LA VALIDITA‘ DEGLI INDICI!!!!!
inline void mat_set(const mat* M, unsigned int row, unsigned int col, TYPE val) { M->data[row*M->n_cols + col] = val; } // row-major CONTROLLARE LA VALIDITA‘ DEGLI INDICI!!!!!

inline unsigned int mat_size(const mat* M) { return M->n_rows * M->n_cols; }


mat* mat_init(unsigned int num_rows, unsigned int num_cols, TYPE data[])
{
   int i;
   mat *m = mat_new(num_rows,num_cols);
   for (i=0; i<num_rows*num_cols; i++) m->data[i] = data[i];
   return m;
}
```

```c

#ifdef SLAP_DOS
#include <stdarg.h>
mat* mat_init_DOS(unsigned int num_rows, unsigned int num_cols, ...) {
   va_list valist;
   int i;
   mat *m = mat_new(num_rows, num_cols);
   if(!m) return NULL; // Controllo di sicurezza aggiuntivo
   va_start(valist, num_cols); // L'ultimo parametro fisso e' num_cols
   for (i=0; i<num_rows*num_cols; i++) {
      // Usa esplicitamente TYPE per far coincidere le dimensioni sullo stack
      m->data[i] = (TYPE)va_arg(valist, TYPE);
   }
   va_end(valist);
   return m;
}
//mat* mat_init_DOS(unsigned int num_rows, unsigned int num_cols, ...)
//{
// // non funziona con i vecchi compilatori perche‘ il secondo parametro di va_start(,) deve essere l'ultimo parametro passato alla funzione
// // RISOLVERER LEGGENDO HELP DI BORLAND TURBO C!!!!!!!
// va_list valist;
// int i = num_rows*num_cols;
// mat *m = mat_new(num_rows,num_cols);
// va_start(valist, i); // initialize valist for num number of arguments
// for (i=0; i<num_rows*num_cols; i++) m->data[i] = va_arg(valist, double);
// va_end(valist); // clean memory reserved for valist
// return m;
//}
//void matd_init(matd *m, unsigned num, ...)
//{
// va_list valist;
// int i;
// double tmp;
// va_start(valist, num); // initialize valist for num number of arguments
// for (i=0; i<m->n_rows*m->n_cols; i++){
//    tmp = va_arg(valist, double);
//    m->data[i] = tmp;
//    printf("%lf\n", tmp);
// }
// va_end(valist); // clean memory reserved for valist
//}
```

```
#endif




#endif // SLAP_DATATYPE
```

Listing 5: core/basicops.h

```
/*
   Simple Linear Algebra Package (SLAP)
   basic operations

   TODO:
      - sum
      - multiply
      - extract row/column
*/
#ifndef SLAP_BASICOPS
#define SLAP_BASICOPS




void mat_print(const mat* matrix)
{
   // FARE IN MODO CHE STAMPA COME UNA TABELLA PREORDINATA DAL NUMERO DELLE CIFRE (tutto compatto)
   int r,c;
   if(matrix == NULL){
      printf("NULL\n");
      return;
   }
   for(r=0; r<matrix->n_rows; r++){
      for(c=0; c<matrix->n_cols; c++){
         printf(SLAP_FORMAT "\t", mat_get(matrix, r,c));
      }
      printf("\n");
   }
}


short mat_equal(const mat* m1, const mat* m2, TYPE tolerance)
{
   // return 1 if m1 = m2, else returns 0
   int i;
   if(m1==NULL || m2==NULL) return 0; // basta che uno e' nullo per dire che sono diversi
   if((m1->n_rows != m2->n_rows) || (m1->n_cols != m2->n_cols)) return 0; // check dimensions
```

```
    for(i=0; i<m1->n_rows*m1->n_cols; i++){
        if(fabs(m1->data[i] - m2->data[i]) > tolerance) return 0;
    }
    return 1;
}


mat* mat_copy(const mat *m)
{
    // Dynamically allocates a new Matrix
    // Initialise the matrix by copying another one
    mat *res = mat_new(m->n_rows, m->n_cols);
    int i;
    for(i=0; i<res->n_rows*res->n_cols; i++) res->data[i] = m->data[i];
    return res;
}


mat* mat_transpose(const mat* matrix)
{
    // QUALCOSA NON MI CONVINCE CON LA GESTIONE DELLA MEMORIA!!!!
    mat *m = mat_new(matrix->n_cols, matrix->n_rows); // return matrix
    int r,c;
    for(r=0; r<m->n_rows; r++){
        for(c=0; c<m->n_cols; c++){
            m->data[r * m->n_cols + c] = matrix->data[c * m->n_rows + r];
        }
    }
    return m;
}

int mat_transpose_r(mat* m)
{
    // change the matrix by reference ("_r")
    // without swap dimensions this is a conversion between row-major and column-major
    int i, j;
    TYPE temp;
    TYPE *tmp = (TYPE*) malloc(m->n_rows*m->n_cols * sizeof(TYPE)); // allocate temporary array
    for(i=0; i<m->n_rows*m->n_cols; i++){
        j = m->n_cols * (i % m->n_rows) + (i / m->n_rows);
        tmp[i] = m->data[j];
    }
    free(m->data); // free the previous matrix
    m->data = tmp; // set the new matrix data
    temp = m->n_cols; m->n_cols = m->n_rows; m->n_rows = temp; // swap dimensions
```

```
84      return 1;
85  }
86
87
88
89  int mat_scale_r(mat *m, TYPE num)
90  {
91      // multiply matrix by a scalar (by reference)
92      int i;
93      for(i=0; i<m->n_rows*m->n_cols; i++) m->data[i] *= num;
94      // CONTROLLO DELLA MEMORIA E RITORNARE VALORI DI CONTROLLO
95      return 1;
96  }
97
98  mat* mat_scale(const mat *m, TYPE num)
99  {
100     // multiply matrix by a scalar
101     mat* res = mat_copy(m);
102     mat_scale_r(res,num);
103     return res;
104 }
105
106
107 int mat_add_r(mat *m1, mat *m2)
108 {
109     // reference version (return value in matrix m1)
110     int i;
111     if((m1->n_rows != m2->n_rows) && (m1->n_cols != m2->n_cols)){
112 //      SLAP_ERROR(CANNOT_ADD);
113         return 0;
114     }
115     for(i=0; i<m1->n_rows*m1->n_cols; i++) m1->data[i] += m2->data[i];
116     return 1;
117 }
118
119 mat* mat_add(mat *m1, mat *m2) // forse dovrei usare const mat* ...
120 {
121     mat *m = mat_copy(m1);
122     if(!mat_add_r(m, m2)) { mat_free(m); return NULL; }
123     return m;
124 }
125
126 int mat_sub_r(mat *m1, mat *m2)
127 {
128     // reference version (return value in matrix m1)
129     int i;
130     if((m1->n_rows != m2->n_rows) && (m1->n_cols != m2->n_cols)){
131 //      SLAP_ERROR(CANNOT_SUBTRACT);
132         return 0;
133     }
```

```
134     for(i=0; i<m1->n_rows*m1->n_cols; i++) m1->data[i] -= m2->data[i];
135     return 1;
136 }
137
138 mat* mat_sub(mat *m1, mat *m2) // forse dovrei usare const mat* ...
139 {
140     mat *m = mat_copy(m1);
141     if(!mat_sub_r(m, m2)) { mat_free(m); return NULL; }
142     return m;
143 }
144
145
146 TYPE mat_dot(const mat *v1, const mat *v2)
147 {
148     // Prodotto scalare tra due vettori (senza allocazioni)
149     // i vettori possono essere sia due vettori riga che due vettori
        colonna
150     // se sono delle matrici, sono convertite in vettori equivalenti
151     // formati dalla concatenzazione di tutte le righe.
152     TYPE sum = 0.0;
153     int i;
154     if(v1->n_rows * v1->n_cols != v2->n_rows * v2->n_cols) return 0.0;
155     for(i=0; i < v1->n_rows * v1->n_cols; i++) sum += v1->data[i] * v2
        ->data[i];
156     return sum;
157 }
158
159
160 mat* mat_mul(const mat* m1, const mat* m2)
161 {
162     // multiply two matrices
163     mat *m;
164     int r, c, i;
165     TYPE m1_val; // valore temporaneo per ridurre il numero di
        moltiplicazioni
166     if(!(m1->n_cols == m2->n_rows)){ // Controllo compatibilita'
        dimensioni
167 //    SLAP_ERROR(CANNOT_MULTIPLY);
168         return NULL;
169     }
170     m = mat_new(m1->n_rows, m2->n_cols); // also set all values to
        zero
171     if(!m) return NULL; // Controllo sicurezza allocazione
172     for(r=0; r<m1->n_rows; r++){ // Cicli ottimizzati per Cache (Row-
        Major): R -> I -> C
173         for(i=0; i<m1->n_cols; i++){
174             m1_val = m1->data[r*m1->n_cols+i]; // Questo valore rimane
                costante per tutto l'ultimo ciclo
175             if (fabs(m1_val) < SLAP_ALMOST_ZERO) continue; //
                Ottimizzazione: se m1_val e' "zero", possiamo saltare l'
```

```
            intera riga. Questo accelera incredibilmente il calcolo con matrici sparse o triangolari.
        for(c=0; c<m2->n_cols; c++){ // prima questo era messo tra "r" e "i"
            m->data[r*m->n_cols+c] += m1_val * m2->data[i*m2->n_cols+c];
        }
    }
  }
  return m;
}


TYPE mat_trace(const mat *m)
{
  // trace of the matrix m
  TYPE tr = 0;
  int i;
  for(i=0; i<MIN(m->n_rows,m->n_cols); i++) tr += m->data[i * m->n_cols + i];
  return tr;
}


double mat_l2norm(const mat* m)
{
  // L-2 norm (Euclidean)
  int i;
  TYPE sum = 0.0;
  if(m->n_cols != 1 && m->n_rows != 1) return -1; // only vectors
  for(i=0; i<MAX(m->n_rows,m->n_cols); i++) sum += m->data[i] * m->data[i];
  return sqrt(sum);
}


mat* mat_eye(unsigned int size)
{
  // identity square matrix
  int i;
  mat *m = mat_new(size, size);
  for(i=0; i<m->n_rows; i++) m->data[i*m->n_cols+i] = 1.0;
  return m;
}




#endif // SLAP_BASICOPS
```

Listing 6: core/strmod.h

```c
/*
   matrix structure modification
*/
#ifndef SLAP_STRMOD
#define SLAP_STRMOD


mat* mat_remcol(const mat *m, unsigned int column)
{
   // remove the i-th column (start counting from zero)
   mat *ret;
   int i, j, k;
   if(column >= m->n_cols){
//       SLAP_FERROR(CANNOT_REMOVE_COLUMN, column, m->num_cols);
      return NULL;
   }
   ret = mat_new(m->n_rows, m->n_cols-1);
   for(i=0; i<m->n_rows; i++){
      for(j=0,k=0; j<m->n_cols; j++){
         if(column != j) ret->data[i*ret->n_cols + k++] = m->data[i*m->n_cols + j];
      }
   }
   return ret;
}

mat* mat_remrow(const mat *m, unsigned int row)
{
   // remove the i-th row (start counting from zero)
   mat *ret;
   int i, j, k;
   if(row >= m->n_rows){
//       SLAP_FERROR(CANNOT_REMOVE_ROW, row, m->num_rows);
      return NULL;
   }
   ret = mat_new(m->n_rows-1, m->n_cols);
   for(i=0,k=0; i<m->n_rows; i++){
      if(row != i){
         for(j=0; j<m->n_cols; j++){
            ret->data[k*ret->n_cols + j] = m->data[i*ret->n_cols + j];
         }
         k++;
      }
   }
   return ret;
}


```

```c

mat *mat_getcol(const mat *m, unsigned int col)
{
   // return matrix column
   int j;
   mat *res;
   if(col >= m->n_cols){
//    SLAP_FERROR(CANNOT_GET_COLUMN, col, m->num_cols);
      return NULL;
   }
   res = mat_new(m->n_rows, 1);
   for(j=0; j<res->n_rows; j++) res->data[j*res->n_cols] = m->data[j*m->n_cols+col];
   return res;
}

double *mat_getcol_array(const mat *m, unsigned int col)
{
   // return column via array
   int i;
   TYPE *res;
   if(col >= m->n_cols) return NULL;
   res = (TYPE*)malloc(m->n_rows * sizeof(TYPE));
   for(i=0; i<m->n_rows; i++) res[i] = m->data[i*m->n_cols+col];
   return res;
}

mat *mat_getrow(const mat *m, unsigned int row)
{
   // return matrix row
   mat *res;
   if(row >= m->n_rows){
//    SLAP_FERROR(CANNOT_GET_ROW, row, m->num_rows);
      return NULL;
   }
   res = mat_new(1, m->n_cols);
   memcpy(&res->data[0], &m->data[row*m->n_cols], m->n_cols * sizeof(res->data[0]));
   return res;
}

double *mat_getrow_array(const mat *m, unsigned int row)
{
   // return a row via array
   TYPE *res;
   if(row >= m->n_rows) return NULL;
   res = (TYPE*)malloc(m->n_cols * sizeof(TYPE));
   memcpy(&res, &m->data[row*m->n_cols], m->n_cols * sizeof(TYPE));
   return res;
}
```

```


mat* mat_get_diag(const mat *m)
{
   // returns the diagonal of the matrix m as a column vector
   int N = MIN(m->n_rows,m->n_cols); // for non-square matrices
   mat *d = mat_new(N,1); // column vector
   int i;
   for(i=0; i<N; i++) d->data[i] = m->data[i*m->n_cols+i];
   return d;
}

mat* mat_new_diag(unsigned int n, TYPE data[])
{
   // create a square diagonal matrix
   int i;
   mat *m = mat_new(n,n); // square matrix
   for (i=0; i<n; i++) m->data[i * m->n_cols + i] = data[i];
   return m;
}




mat* mat_cathor(int N, mat **marr) // NON VERIFICATO!!!!!!
{
   // concatenate matrices horizontally (same number of rows, aumented number of columns)
   mat *m;
   int i, j, k, offset;
   unsigned int lrow, ncols;
   if (N == 0) return NULL; // No matrices, nothing to return
   if (N == 1) return mat_copy(marr[0]); // no need for additional computations

   // We calculate the total number of columns to know how to allocate memory for the resulting matrix:
   lrow  = marr[0]->n_rows;
   ncols = marr[0]->n_cols;
   for(k=1; k<N; k++){
      if (NULL == marr[k]){
//       SLAP_ERROR(INCONSITENT_ARRAY, k, mnum);
         return 0;
      }
      if (lrow != marr[k]->n_rows){
//       SLAP_ERROR(CANNOT_CONCATENATE_H, lrow, marr[k]->num_rows);
         return 0;
      }
      ncols += marr[k]->n_cols;
```

```
   }
   // allocate memory for the resulting matrix
   m = mat_new(lrow, ncols);
   for(i=0; i<m->n_rows; i++){
      k = 0;
      offset = 0;
      for(j=0; j<m->n_cols; j++){
         // If the column index of marr[k] overflows
         if(j-offset == marr[k]->n_cols){
            offset += marr[k]->n_cols;
            k++; // jump to the next matrix in the array
         }
      m->data[i*m->n_cols+j] = marr[k]->data[i*marr[k]->n_cols + j - offset];
      }
   }
   return m;
}


mat* mat_catver(unsigned int N, mat **marr)
{
   // concatenate vertically N matrices
   mat *res;
   unsigned int numrows = 0;
   int lcol, i, j, k, offset;
   if(N == 0) return NULL;
   if(N == 1) return mat_copy(marr[0]);

   lcol = marr[0]->n_cols;
   for(i=0; i<N; i++){
      if(marr[i] == 0){
//       SLAP_FERROR(INCONSITENT_ARRAY, i, mnum);
         return NULL;
      }
      if(lcol != marr[i]->n_cols){
//       SLAP_FERROR(CANNOT_CONCATENATE_V,lcol,marr[i]->num_cols);
         return NULL;
      }
      numrows += marr[i]->n_rows;
   }
   res = mat_new(numrows, lcol);
   for(j=0; j<res->n_cols; j++){
      offset = 0;
      k = 0;
      for(i=0; i<res->n_rows; i++){
         if(i - offset == marr[k]->n_rows){
            offset += marr[k]->n_rows;
            k++;
         }
```

```
            res->data[i * res->n_cols + j] = marr[k]->data[(i-offset) * res->n_cols + j];
        }
    }
    return res;
}



#endif // SLAP_STRMOD
```

Listing 7: fun/FUN.h

```
/*
    matrix functions
*/
#ifndef SLAP_FUN
#define SLAP_FUN

#include "mul.h"  // multiplication
#include "det.h"  // determinant
#include "inv.h"  // inverse matrix
#include "exp.h"  // exponent
#include "conj.h" // conjugate matrix
#include "norm.h" // matrix norms
#include "vec_prod.h"   // vector product

#endif // SLAP_FUN
```

Listing 8: fun/mul.h

```
// --- efficient matrix multiplication ---

mat* mat_mul_cache1(const mat* m1, const mat* m2)
{
    // multiply two matrices
    // cache optimization with loop interchanging
    mat *m;
    int r, c, i;
    if(!(m1->n_cols == m2->n_rows)){
//      SLAP_ERROR(CANNOT_MULTIPLY);
        return NULL;
    }
    m = mat_new(m1->n_rows, m2->n_cols); // also set all values to zero
    for(r=0; r<m->n_rows; r++){
        for(i=0; i<m1->n_cols; i++){ // swapped with the for below
            for(c=0; c<m->n_cols; c++){
```

```
            m->data[r*m->n_cols+c] += m1->data[r*m1->n_cols+i] * m2->data[i*m2->n_cols+c];
         }
      }
   }

   return m;
}


int mat_mul_Hadamard_r(mat* A, mat* B)
{
   // tensor inner product (element-wise)
   // put the result into A (reference)
   int i;
   if((A->n_rows != B->n_rows) || (A->n_cols != B->n_cols)) return 0; // dimension of A and B must be the same
   for(i=0; i<A->n_rows*A->n_cols; i++){
      A->data[i] *= B->data[i];
   }
   return 1;
}
```

Listing 9: fun/det.h

```

TYPE mat_det(const mat *m)
{
   mat_lup *lu;
   TYPE det = 1.0;
   unsigned int i;

   if (m->n_rows != m->n_cols) return 0.0; // Solo matrici quadrate

   lu = mat_lup_solve(m);
   if(!lu) return 0.0; // Matrice singolare (non invertibile/degenere)

   for(i=0; i<lu->U->n_rows; i++){
      det *= lu->U->data[i * lu->U->n_cols + i];
   }

   // Se il numero di permutazioni delle righe e' dispari, il segno si inverte
   if(lu->num_permutations % 2 != 0){
      det = -det;
   }

   mat_lup_free(lu);
   return det;
```

```
}
```

Listing 10: fun/inv.h

```

mat* mat_inv(const mat *m) {
   mat_lup *lu;
   mat *inv, *e, *col_inv;
   unsigned int i, j;

   if(m->n_rows != m->n_cols) return NULL;

   lu = mat_lup_solve(m);
   if(!lu) return NULL; // Matrice singolare

   inv = mat_new(m->n_rows, m->n_cols);
   e = mat_new(m->n_rows, 1);

   for(i=0; i<m->n_cols; i++){
      // Genera il vettore colonna base e_i
      for(j=0; j<m->n_rows; j++){
         e->data[j] = (i == j) ? 1.0 : 0.0;
      }

      // Risolve il sistema per trovare la colonna i-esima dell'
          inversa
      col_inv = solve_lu(lu, e);

      if(col_inv){
         // Copia la soluzione nel posto giusto all'interno di inv
         for(j=0; j<m->n_rows; j++){
            inv->data[j * inv->n_cols + i] = col_inv->data[j];
         }
         mat_free(col_inv);
      }
   }

   mat_free(e);
   mat_lup_free(lu);
   return inv;
}
```

Listing 11: fun/exp.h

```
/*
   matrix exponent exp(A)
*/
```

Listing 12: fun/norm.h

```c
// matrix norm

double mat_norm_col(const mat *m)
{
   // matrix norm: max column sum
   double sum;
   double max = 0; // max sum
   int r,c;

   for(c=0; c<m->n_cols; c++){
      sum = 0;
      for(r=0; r<m->n_rows; r++){
         sum += fabs(m->data[r*m->n_cols+c]);
      }
      if(sum > max) max = sum; // update max
   }

   return max;
}


double mat_norm_row(const mat *m)
{
   // matrix norm: max row sum
   double sum;
   double max = 0; // max sum
   int r,c;

   for(r=0; r<m->n_rows; r++){
      sum = 0;
      for(c=0; c<m->n_cols; c++){
         sum += fabs(m->data[r*m->n_cols+c]);
      }
      if(sum > max) max = sum; // update max
   }

   return max;
}


double mat_norm_Frobenius(const mat *m)
{
   // matrix norm: Frobenius
   mat *tmp = mat_transpose(m);
   tmp = mat_mul(m,tmp);
   double res = mat_trace(tmp);
   mat_free(tmp);
   return res;
}
```

Listing 13: fun/vec_prod.h

```c
/*
   vector product
   multiply two vector (row or column vector) with dimension 3 (1x3 or 3x1)
*/
mat* vec_prod(const mat *u, const mat *v) // CHIAMARE LA FUNZIONE "cross" ?????????????!!!!!!!!!!!!!
{
   mat* w;
   if((u->n_rows != v->n_rows) || (u->n_cols != v->n_cols)) return NULL; // ERROR!! must be same size
   if((u->n_rows != 1) && (u->n_cols != 1)) return NULL; // u must be a vector (at least one dimension have to be 1)
   if((v->n_rows != 1) && (v->n_cols != 1)) return NULL; // v must be a vector (at least one dimension have to be 1)
   if((mat_size(u) < 3) || (mat_size(u) < 3)) return NULL; // not big enough
   if(u->n_rows > u->n_cols) w = mat_new(3,1); // row vector
   else w = mat_new(1,3); // column vector

   w->data[0] = u->data[1]*v->data[2] - u->data[2]*v->data[1];
   w->data[1] = u->data[2]*v->data[0] - u->data[0]*v->data[2];
   w->data[2] = u->data[0]*v->data[1] - u->data[1]*v->data[0];

   return w;
}
```

Listing 14: solvers/Gauss.h

```c
/*
   Gauss Elimination
*/
#ifndef SLAP_GAUSS
#define SLAP_GAUSS



int mat_row_smul_r(mat *m, unsigned int row, TYPE num)
{
   int i;
   if(row >= m->n_rows){
//    SLAP_FERROR(CANNOT_ROW_MULTIPLY, row, m->num_rows);
      return 0;
   }
   for(i=0; i<m->n_cols; i++) m->data[row*m->n_cols+i] *= num;
```

```c
   return 1;
}

int mat_col_smul_r(mat *m, unsigned int col, TYPE num)
{
   int i;
   if(col >= m->n_cols){
//    SLAP_FERROR(CANNOT_COL_MULTIPLY, row, m->num_rows);
      return 0;
   }
   for(i=0; i<m->n_rows; i++) m->data[i*m->n_cols+col] *= num;
   return 1;
}


int mat_row_addrow_r(mat *m, unsigned int where, unsigned int row, TYPE multiplier)
{
   int i = 0;
   if(where >= m->n_rows || row >= m->n_rows){
//    SLAP_ERROR(CANNOT_ADD_TO_ROW, multiplier, row, where, m->num_rows);
      return 0;
   }
   for(i=0; i<m->n_cols; i++) m->data[where*m->n_cols+i] += multiplier * m->data[row*m->n_cols+i];
   return 1;
}


int mat_row_swap_r(mat *m, unsigned int row1, unsigned int row2)
{
   // swap two rows of matrix m
   int i;
   TYPE tmp;
   if(row1 >= m->n_rows || row2 >= m->n_rows){
//    SLAP_ERROR(CANNOT_SWAP_ROWS, row1, row2, m->num_rows);
      return 0;
   }
   for(i=0; i<m->n_cols; i++){
      tmp = m->data[row2*m->n_cols+i];
      m->data[row2*m->n_cols+i] = m->data[row1*m->n_cols+i];
      m->data[row1*m->n_cols+i] = tmp;
   }
   return 1;
}


// Finds the first non-zero element on the col column, under the row row.
```

```c
// Used to determine the pivot
// If not pivot is found, returns -1
inline int mat_pivot_id(const mat *m, unsigned int col, unsigned int row)
{
   int i;
   for(i=row; i<m->n_rows; i++) if(fabs(m->data[i*m->n_cols+col]) > SLAP_ALMOST_ZERO) return i;
   return -1;
}

// Find the max element from the column "col" under the row "row"
// This is needed to pivot in Gauss-Jordan elimination
// Return the maximum pivot for numerical stability. If pivot is not found, return -1
int mat_pivot_maxid(const mat *m, unsigned int col, unsigned int row)
{
   int i, maxi;
   TYPE micol;
   TYPE max = fabs(m->data[row*m->n_cols+col]);
   maxi = row;
   for(i=row; i<m->n_rows; i++){
      micol = fabs(m->data[i*m->n_cols+col]);
      if(micol > max){
         max = micol;
         maxi = i;
      }
   }
   return(max < SLAP_ALMOST_ZERO) ? -1 : maxi;
}


// Retrieves the matrix in Row Echelon form using Gauss Elimination (Row Echelon Form (REF))
mat *mat_GaussJordan(const mat *m)
{
   mat *r = mat_copy(m);
   int i=0, j=0, k, pivot;
   while(j < r->n_cols && i < r->n_rows){
      // Find the pivot - the first non-zero entry in the first column of the matrix
      pivot = mat_pivot_maxid(r, j, i);
      if(pivot<0){ // All elements on the column are zeros
         j++; // Move to the next column without doing anything
         continue;
      }
      if(pivot != i) mat_row_swap_r(r, i, pivot); // We interchange rows moving the pivot to the first row that doesn't have already a pivot in place
      mat_row_smul_r(r, i, 1.0/r->data[i*r->n_cols+j]); // Multiply
```

```
            each element in the pivot row by the inverse of the pivot
      for(k=i+1; k<r->n_rows; k++){
         if(fabs(r->data[k*r->n_cols+j]) > SLAP_ALMOST_ZERO){
            mat_row_addrow_r(r, k, i, -(r->data[k*r->n_cols+j])); // We add multiplies of the pivot so every element on the column equals 0
         }
      }
      i++; j++;
   }
   return r;
}



#endif // SLAP_GAUSS
```

Listing 15: utils/utils.h

```
#ifndef SLAP_UTILS
#define SLAP_UTILS

#include <stdio.h> // per "FILE"


mat* mat_fromfile(FILE *f)
{
   mat *m;
   int r,c;
   unsigned int num_rows = 0, num_cols = 0;
   fscanf(f, "%u", &num_rows);
   fscanf(f, "%u", &num_cols);
   m = mat_new(num_rows, num_cols);
   for(r=0; r<m->n_rows; r++){
      for(c=0; c<m->n_cols; c++){
         fscanf(f, SLAP_FORMAT, &m->data[r * m->n_cols + c]);
      }
   }
   return m;
}

mat* mat_fromfilename(const char *file)
{
   mat *m;
   FILE *m_file = fopen(file, "r");
   if (!m_file) {
```

```
//    SLAP_FERROR(CANNOT_OPEN_FILE, file);
      return NULL;
   }
   m = mat_fromfile(m_file);
   fclose(m_file);
   return m;
}

#endif // SLAP_UTILS
```

Listing 16: utils/random.h

```
/*
   random number generator

   TODO:
      - Random number generator (mod-type)
      - Uniform distribution sampler
      - Normal distribution sampler (Box-Muller based)
      - Reliable random generator (research)
*/
#ifndef SLAP_RANDOM
#define SLAP_RANDOM




#endif // SLAP_RANDOM
```

Listing 17: utils/constant.h

```
/*
   scientific constants
*/
#ifndef SLAP_CONSTANTS
#define SLAP_CONSTANTS

#define PI 3.14159265359
#define E  2.718281828459045
#define FI 1.61803398875 // golden ratio

#endif // SLAP_CONSTANTS
```