

Adaptative balancing techniques applied to parallel mechanisms

Tarcisio Antonio Hess Coelho^a, Renato Maia Matarazzo Orsino^b, André Garnier Coutinho^a

^a *Department of Mechatronics and Mechanical Systems Engineering, Escola Politecnica, University of Sao Paulo, Brazil. E-mail: tarchess@usp.br*

^b *Department of Mechanical Engineering, Escola Politecnica, University of Sao Paulo, Brazil.*

SUMMARY

KEYWORDS:

0.1 Control

Controle por modos deslizantes

Seja um sistema dinâmico dado pela seguinte equação diferencial:

$$\ddot{x} = u$$

Definimos a seguinte superfície, chamada de superfície de escorregamento:

$$s(e, \dot{e}) = -(\dot{e} + \lambda e) = 0, \lambda > 0$$

Sendo $e = x_d - x$ o erro de controle e x_d o sinal de referência. Repare que se o sistema estiver na superfície de escorregamento, temos:

$$\dot{e} + \lambda e = 0 \Rightarrow e(t) = Ce^{-\lambda t}$$

Sendo assim, o erro cai exponencialmente para zero, com constante de tempo λ .

Para encontrar a lei de controle que leva o sistema à superfície de escorregamento, parte-se da definição de s :

$$s = -(\dot{e} + \lambda e)$$

Derivando no tempo:

$$\dot{s} = -(\ddot{e} + \lambda \dot{e}) = \ddot{x} - \ddot{x}_d - \lambda \dot{e}$$

Substituindo a equação dinâmica:

$$\dot{s} = u - \ddot{x}_d - \lambda \dot{e}$$

Utilizando a seguinte lei de controle:

$$u = \ddot{x}_d + \lambda \dot{e} - k \operatorname{sign}(s), k > 0$$

Temos:

$$\dot{s} = -k \operatorname{sign}(s)$$

Modelo do mecanismo:

$$\begin{cases} \mathbb{C}_n^\top(\mathfrak{q}_n) \left(\mathbb{M}_n(\mathfrak{q}_n) \ddot{\mathfrak{q}}_n + \mathfrak{w}_n(\mathfrak{q}_n, \dot{\mathfrak{q}}_n) + \mathfrak{z}_n(\mathfrak{q}_n) \right) = \mathfrak{u}_n \\ \mathbb{A}_n \ddot{\mathfrak{q}}_n = -\mathbb{b}_n(\mathfrak{q}_n, \dot{\mathfrak{q}}_n) \end{cases}$$

De maneira matricial compacta:

$$\begin{bmatrix} \mathbb{C}_n^\top \mathbb{M}_n \\ \mathbb{A}_n \end{bmatrix} \ddot{\mathfrak{q}}_n = \begin{bmatrix} \mathfrak{u}_n - \mathbb{C}_n^\top(\mathfrak{w}_n + \mathfrak{z}_n) \\ -\mathbb{b}_n \end{bmatrix}$$

Gostaria que $\ddot{\mathfrak{q}}_n = \mathfrak{v}_n$, sendo \mathfrak{v}'_n uma entrada de controle. Para que isso aconteça, utilizamos a seguinte lei de controle:

$$\mathfrak{u}_n = \mathbb{C}_n^\top (\mathbb{M}_n \mathfrak{v}_n + \mathfrak{w}_n + \mathfrak{z}_n)$$

Como queremos que $\ddot{\mathfrak{q}}_n = \mathfrak{v}_n$ e $\ddot{\mathfrak{q}}_n$ tem restrições, \mathfrak{v}_n deve respeitar as mesmas restrições, ou seja:

$$\mathbb{A}_n \mathfrak{v}_n = -\mathbb{b}_n$$

Aplicando a lei de controle, temos:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \mathbb{C}_n^\top \mathbb{M}_n \\ \mathbb{A}_n \end{bmatrix} \ddot{\mathfrak{q}}_n &= \begin{bmatrix} \mathbb{C}_n^\top (\mathbb{M}_n \mathfrak{v}_n + \mathfrak{w}_n + \mathfrak{z}_n) - \mathbb{C}_n^\top (\mathfrak{w}_n + \mathfrak{z}_n) \\ \mathbb{A}_n \mathfrak{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{C}_n^\top \mathbb{M}_n \mathfrak{v}_n \\ \mathbb{A}_n \mathfrak{v}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbb{C}_n^\top \mathbb{M}_n \\ \mathbb{A}_n \end{bmatrix} \mathfrak{v}_n \\ \therefore \ddot{\mathfrak{q}}_n &= \mathfrak{v}_n \end{aligned}$$

Seja \mathfrak{v}'_n a lei de controle por modos deslizantes:

$$\mathfrak{v}'_n = \ddot{\mathfrak{q}}_{n,d} + \lambda \dot{\mathfrak{e}}_n + k \text{sign}(\dot{\mathfrak{e}}_n + \lambda \mathfrak{e}_n)$$

Sendo $\mathfrak{e}_n = \mathfrak{q}_{n,d} - \mathfrak{q}_n$. Se não houvesse restrições, poderíamos fazer $\mathfrak{v}_n = \mathfrak{v}'_n$:

$$\ddot{\mathfrak{q}}_n = \mathfrak{v}_n \Rightarrow \ddot{\mathfrak{e}}_n + \lambda \dot{\mathfrak{e}}_n + k \text{sign}(\dot{\mathfrak{e}}_n + \lambda \mathfrak{e}_n) = 0$$

Isso garantiria que $\mathfrak{e}_n \rightarrow 0$ quando $t \rightarrow \infty$ para quaisquer condições iniciais.

Como temos restrições em \mathfrak{v}_n , procuramos \mathfrak{v}_n mais próximo possível de \mathfrak{v}'_n através da solução do seguinte problema de otimização:

$$\begin{aligned} \text{Min}_{\mathfrak{v}_n} \quad & (\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n)^\top \mathbb{M}_n (\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n) \\ \text{tal que} \quad & \mathbb{A}_n \mathfrak{v}_n + \mathbb{b}_n = 0 \end{aligned}$$

Como \mathbb{M}_n é não-negativa definida, temos que $(\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n)^\top \mathbb{M}_n (\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n) \geq 0$ para qualquer valor de \mathfrak{v}_n . Aplicando a técnica dos multiplicadores de Lagrange, pode-se dizer que o seguinte problema é equivalente:

$$\text{Min}_{\mathfrak{v}_n, \lambda} \quad \mathcal{L} = (\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n)^\top \mathbb{M}_n (\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n) + (\mathbb{A}_n \mathfrak{v}_n + \mathbb{b}_n)^\top \lambda$$

Para solucionar o problema, impe-se a estacionariedade da função lagrangeana:

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{L} = 0 &\Rightarrow \delta \mathfrak{v}_n^\top \mathbb{M}_n (\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n) + (\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n)^\top \mathbb{M}_n \delta \mathfrak{v}_n + (\mathbb{A}_n \delta \mathfrak{v}_n)^\top \lambda + (\mathbb{A}_n \mathfrak{v}_n + \mathbb{b}_n)^\top \delta \lambda = 0 \\ &\Rightarrow \delta \mathfrak{v}_n^\top \left((\mathbb{M}_n + \mathbb{M}_n^\top) (\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n) + \mathbb{A}_n^\top \lambda \right) + \delta \lambda^\top (\mathbb{A}_n \mathfrak{v}_n + \mathbb{b}_n) = 0 \end{aligned}$$

Como \mathbb{M}_n simétrica e $\delta \mathfrak{v}_n$ e $\delta \lambda$ são arbitrários, temos:

$$\begin{cases} 2\mathbb{M}_n (\mathfrak{v}_n - \mathfrak{v}'_n) + \mathbb{A}_n^\top \lambda = 0 \\ \mathbb{A}_n \mathfrak{v}_n + \mathbb{b}_n = 0 \end{cases}$$

Como \mathbb{C}_n o complemento ortogonal de \mathbb{A}_n , multiplicando a primeira equao por \mathbb{C}_n^\top , temos:

$$\begin{aligned} 2\mathbb{C}_n^\top \mathbb{M}_n(\mathbf{v}_n - \mathbf{v}'_n) + \mathbb{C}_n^\top \mathbb{A}_n^\top \lambda &= 0 \\ \Rightarrow \mathbb{C}_n^\top \mathbb{M}_n(\mathbf{v}_n - \mathbf{v}'_n) &= 0 \\ \therefore \mathbb{C}_n^\top \mathbb{M}_n \mathbf{v}_n &= \mathbb{C}_n^\top \mathbb{M}_n \mathbf{v}'_n \end{aligned}$$

Sendo assim, temos que a lei de controle que torna o sistema em malha fechado o mais próximo possível, segundo o critério de otimização adotado, de $\ddot{\mathbf{q}}_n = \mathbf{v}'$ é:

$$\mathbf{u}_n = \mathbb{C}_n^\top (\mathbb{M}_n \mathbf{v}'_n + \mathbf{w}_n + \mathbf{z}_n)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbb{C}^T \mathbb{M} \\ \mathbb{A} \end{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} \zeta \mathbf{u} \\ -\mathbb{b} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{u} = \zeta^{-1} \mathbb{C}^T \mathbb{M} \mathbf{u}'$$

$$\mathbf{u}' = \ddot{\mathbf{q}}_d + \lambda \dot{\mathbf{e}} - k \mathbf{sign}(\mathbf{s})$$

$$\mathbf{s} = -\dot{\mathbf{e}} - \lambda \mathbf{e}$$

$$\dot{\mathbf{s}} = -\ddot{\mathbf{e}} - \lambda \dot{\mathbf{e}} = \ddot{\mathbf{q}} - \ddot{\mathbf{q}}_d - \lambda \dot{\mathbf{e}}$$

$$\dot{\mathbf{s}} = \begin{bmatrix} \mathbb{C}^T \mathbb{M} \\ \mathbb{A} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \zeta \mathbf{u} \\ -\mathbb{b} \end{bmatrix} - \ddot{\mathbf{q}}_d - \lambda \dot{\mathbf{e}}$$

Aplicando a lei de controle:

$$\dot{\mathbf{s}} = \begin{bmatrix} \mathbb{C}^T \mathbb{M} \\ \mathbb{A} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbb{C}^T \mathbb{M}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \lambda \dot{\mathbf{e}} - k \mathbf{sign}(\mathbf{s})) \\ -\mathbb{b} \end{bmatrix} - \ddot{\mathbf{q}}_d - \lambda \dot{\mathbf{e}}$$

$$\dot{\mathbf{s}} = \begin{bmatrix} \mathbb{C}^T \mathbb{M} \\ \mathbb{A} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbb{C}^T \mathbb{M}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \lambda \dot{\mathbf{e}} - k \mathbf{sign}(\mathbf{s})) - \mathbb{C}^T \mathbb{M}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \lambda \dot{\mathbf{e}}) \\ -\mathbb{b} - \mathbb{A}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \lambda \dot{\mathbf{e}}) \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{s}} = \begin{bmatrix} \mathbb{C}^T \mathbb{M} \\ \mathbb{A} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -\mathbb{C}^T \mathbb{M} k \mathbf{sign}(\mathbf{s}) \\ -\mathbb{b} - \mathbb{A}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \lambda \dot{\mathbf{e}}) \end{bmatrix}$$

Definindo:

$$\begin{bmatrix} \mathbb{C}^T \mathbb{M} \\ \mathbb{A} \end{bmatrix}^{-1} = [(\mathbb{C}^T \mathbb{M})^\dagger \quad \mathbb{A}^\dagger]$$

Temos:

$$\dot{\mathbf{s}} = -(\mathbb{C}^T \mathbb{M})^\dagger \mathbb{C}^T \mathbb{M} k \mathbf{sign}(\mathbf{s}) - \mathbb{A}^\dagger \mathbb{b} - \mathbb{A}^\dagger \mathbb{A}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \lambda \dot{\mathbf{e}})$$

Sendo assim, se a seguinte inequação for respeitada para pelo menos $\nu^\#$ componentes de $\dot{\mathbf{s}}$, o erro vai a zero:

$$\dot{\mathbf{s}} = -(\mathbb{C}^T \mathbb{M})^\dagger \mathbb{C}^T \mathbb{M} k \mathbf{sign}(\mathbf{s}) - \mathbb{A}^\dagger \mathbb{b} - \mathbb{A}^\dagger \mathbb{A}(\ddot{\mathbf{q}}_d + \lambda \dot{\mathbf{e}}) \leq 0$$

Acknowledgments