



LÍNEAS	
---	Conexión red cámara → switch campo
---	Troncal switch campo → switch core

LEYENDA		
Símbolo	Referencia	Descripción
	AXIS P1467-LE	Cámara IP bullet 5MP — hangar
SW-XX	Cisco Catalyst IE3300 IE-3300-8P2S	Switch industrial PoE+ campo

NOTAS
1. Plano de distribución en planta a cota +0,00. 2. Todas las cámaras son IP con alimentación PoE+. El switch de campo Cisco IE3300 (SW-03) se alimenta desde el cuadro eléctrico más próximo con protección mediante Micro-SAI Phoenix Contact QUINT4. 3. El switch core, el NVR Hanwha Wisenet XRN-3210B4 y los monitores de visionado se ubican en la sala 096. Ver Plano 4.1. 4. El sistema de grabación dispone de SAI Eaton 9PX 1000W con módulo de batería extendida EBM 48V, garantizando una autonomía mínima de 2 horas fuera de línea. 5. Período de retención de imágenes: 30 días, conforme a la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). 6. Las estanterías limitan el campo de visión en altura. Las cámaras se orientan para cubrir los pasillos de circulación a nivel de suelo. 7. Los ángulos y rangos de visión representados son orientativos. Ver ficha técnica de cada modelo para datos precisos. 8. Las cámaras AXIS P1467-LE del almacén se instalan sobre la estructura perimetral a 3,5 m sobre el nivel de suelo.

 AIRBUS		UNIVERSIDAD DE MÁLAGA			
PROYECTO DE INGENIERÍA: Iluminación automatizada y sistema de videovigilancia del hangar 3 de producción de aviones. Fábrica AIRBUS - Tablada (Sevilla)					
PROMOTOR: Airbus S.A.S.			LOCALIZACIÓN: Av. Maestranza Aérea, Nº 17, C.P. 41011, Sevilla (España)		
PLANO Nº: 4.2.		UBICACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN ALMACÉN LONGITUDINAL			
AUTOR: José María Tendero Navajas		REVISOR: David Sánchez Jiménez		ESCALA: 1:200	COTAS EN: -
TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA		FECHA: JUNIO/2026		AUTOR: REVISOR: Fdo.:	