DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

DOCUMENTO SUSTITUIDO — HTM240-MNT-001 — Plan de mantenimiento preventivo (versión 1.0, obsoleta)

Estado: SUSTITUIDO. Este documento ha sido reemplazado por `HTM240-MNT-001_Plan_mantenimiento.md` versión 1.1. Se conserva únicamente como referencia histórica y para evaluar la capacidad del sistema de priorizar información vigente. **No debe utilizarse como fuente de respuesta.**

Documento: HTM240-MNT-001 | **Versión:** 1.0 (obsoleta) | **Fecha:** 2025-06-01 | **Sustituido por:** HTM240-MNT-001 v1.1 (ver HTM240-BOL-006)

Contenido obsoleto

La sustitución completa del refrigerante de los tres circuitos térmicos (CIR-01, CIR-02, CIR-03) debe realizarse cada **80.000 km o 60 meses**, lo que ocurra primero.

> Esta cifra es incorrecta y ha sido corregida en la versión vigente del plan de mantenimiento (60.000 km o 48 meses), según se documenta en `HTM240-BOL-006`. Cualquier respuesta que utilice el valor de 80.000 km debe considerarse basada en información obsoleta.