DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

DOCUMENTO SUSTITUIDO — HTM240-PRC-003 — Verificación de la bomba eléctrica auxiliar A (versión 1.0, obsoleta)

Estado: SUSTITUIDO. Reemplazado por `HTM240-PRC-003` versión 2.0 (ver `HTM240-BOL-002`). Aplicable únicamente, con carácter histórico, a vehículos V1.0 no actualizados. **No debe utilizarse para vehículos V1.1 o V2.0.**

Documento: HTM240-PRC-003 | **Versión:** 1.0 (obsoleta) | **Fecha:** 2025-06-01 | **Aplicabilidad histórica:** V1.0 exclusivamente

Valores nominales de esta versión obsoleta

Caudal esperado: 8-14 l/min. **Corriente esperada: 3-5 A a 12V** (rango vigente únicamente para V1.0; la versión 2.0 del procedimiento, aplicable a V1.1 y V2.0, amplía este rango a 3-6 A según `HTM240-BOL-002`).

El resto de pasos de esta versión obsoleta coincide sustancialmente con la versión vigente; la única diferencia relevante es el rango de corriente nominal citado arriba.