DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-BOL-002 — Actualización del valor nominal de corriente de la bomba auxiliar A (V1.1)

Fecha de entrada en vigor: 2025-08-15 | **Versiones afectadas:** V1.1 y posteriores (V2.0 incluido) | **Prioridad:** Alta

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): HTM240-PRC-003 versión 1.0 (sustituida por versión 2.0 del mismo procedimiento)

Contenido

A partir de la revisión de componente introducida en V1.1, el rango de corriente nominal de la bomba auxiliar A (CMP-02) en prueba funcional pasa de 3-5 A a 3-6 A a 12V. El procedimiento HTM240-PRC-003 se ha actualizado a su versión 2.0 para reflejar este cambio. Los vehículos V1.0 mantienen el rango anterior (3-5 A); no debe aplicarse el nuevo rango a vehículos V1.0 no actualizados. Este boletín debe consultarse conjuntamente con HTM240-PRC-003 antes de interpretar como anómala una lectura de 5-6 A en un vehículo V1.0 sin verificar antes su versión exacta.