DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-005 — Prueba funcional del electroventilador

Código: HTM240-PRC-005 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Verificar la respuesta del electroventilador CMP-09 a distintas consignas de PWM.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 1.

Riesgos

Riesgo mecánico por atrapamiento en el electroventilador en movimiento. Mantener manos y herramientas alejadas del área de barrido de las palas.

Equipos de protección individual

Guantes de protección mecánica.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN, tacómetro óptico.

Condiciones previas

Vehículo en modo de mantenimiento, capó abierto y asegurado.

Pasos

1. Acceder al menú de prueba funcional del electroventilador en HTM-SCAN.
2. Ordenar consigna del 25% y verificar arranque y giro estable.
3. Ordenar consigna del 50%, 75% y 100% de forma secuencial, verificando incremento proporcional de velocidad con el tacómetro.
4. SI el electroventilador responde proporcionalmente en todo el rango, ENTONCES el resultado es conforme.
5. SI no arranca en ninguna consigna, ENTONCES verificar alimentación del módulo de mando CMP-22 y el fusible correspondiente.

6. SI arranca pero no varía de velocidad con las distintas consignas, ENTONCES sospechar fallo de la etapa de control PWM del módulo CMP-22.
7. SI se detecta ruido anómalo o vibración excesiva en cualquier consigna, ENTONCES inspeccionar el rodamiento del electroventilador antes de continuar.

Valores esperados

Velocidad proporcional a la consigna PWM en todo el rango 0-100%.

Criterios de aceptación

Respuesta proporcional sin ruido ni vibración anómala en ninguna consigna.

Acción si el resultado no es correcto

Sustituir el módulo de mando CMP-22 o el conjunto motoventilador según el resultado del diagnóstico eléctrico.

Verificación final

Repetir la secuencia completa tras la intervención confirmando respuesta correcta.

Documentos relacionados

HTM240-DTC-001 (HTM-0105, HTM-0404), HTM240-DIA-001 > 4.5