



HTML

Autor: Marcelo Passos dos Santos



Objetivo

Apresentar o HTML





Servidor WEB

- WampServer é uma aplicação que instala um ambiente de desenvolvimento web no Windows, Mac e LInux.
- Com ele você pode criar aplicações web com Apache2, PHP e banco de dados MySQL.
- Além disso, é possível gerenciar facilmente seus bancos de dados com a ferramenta PhpMyAdmin que faz parte do pacote.
- O programa instala automaticamente tudo que você precisa para começar a desenvolver aplicações web e é muito intuitivo de usar.
- Você será capaz de sintonizar o seu servidor sem sequer tocar os arquivos de configuração. Tudo disponível em um menu que ficará a sua disposição na barra de tarefas do Windows, sempre pronto para ser usado






Servidor WEB








Pasta com as páginas HTML







Editor de HTML NotePad ++







Introdução ao HTML

- A Internet está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, não só porque temos cada vez mais acesso, mas também mais conteúdo online.
- Temos desde sites pessoais e portfolios até grandes portais. Temos blogs e redes sociais.
- Conforme a Internet foi crescendo, ficou mais robusta, isto é, as tecnologias que a sustentam são cada vez mais poderosas e versáteis.
- Para a criação de conteúdo para a Internet, HTML, CSS e JavaScript são as tecnologias muito utilizadas.
- Vamos apresentar diversas coisas que conseguimos fazer com HTML e CSS.





HTML

- O que é o HTML?
 - Vem do acrônimo HypertText Markup Language, Liguagem de Marcação com Hipertexto.
 - Um arquivo HTML é um arquivo de texto contendo pequenas etiquetas de marcação (markup tags).
- As marcações dizem para o navegador Web como mostrar a página.
- Um arquivo HTML deve ter uma extensão de arquivo htm ou html.
- Um arquivo HTML pode ser criado usando um simples editor de textos.





Estrutura básica de um arquivo HTML

O doctype não é uma tag HTML, mas uma instrução para o navegador e outros programas que podem ler o site, que o código encontrado ali é um código HTML.

O doctype é OBRIGATÓRIO e deve ser sempre a PRIMEIRA LINHA do seu documento..

A primeira marcação no seu documento HTML é html. Esta tag diz para o seu navegador que este é o início de um documento HTML.

```
<!DOCTYPE html>
```

<html>

<head>

<title>Título da página</title>

<meta charset="utf-8">

</head>

O texto entre a tag <head> e a tag </head> é a informação de cabeçalho.

O título é mostrado na barra de título do navegador (a barra mais superior do navegador) e Meta o tipo de caracter do site.

<body>

Esta é minha primeira página.

</body>

O texto entre as tags <body> é o texto que será mostrado no seu navegador.

</html>

A última tag no arquivo é </html> diz para o navegador que este é o final de um documento HTML





Construção do arquivo curso.html

- Baixar arquivos do Portal
- Abrir o documento curso.txt
- Salvar como curso.html.





Dizer qual a versão do HTML está sendo usada no arquivo curso.html

Tag: <!DOCTYPE html>

Exemplo:

Exercício:

Colocar no arquivo curso.html <!DOCTYPE>





Colocando a codificação de texto para aceitar acentuação

```
Tag: <meta>
Exemplo:
  <head>
        <meta charset="utf-8">
        </head>

Exercício:
        Colocar no arquivo curso.html a tag <meta>
```





Colocando o ícone no título

Tag: <link>

Exemplo:

<link rel="icon" href="unifoa-icon.png">

Exercício:

Colocar no arquivo curso.html a tag <meta>





Colocando o título na aba do navegador

```
Tag: <title>
   Exemplo:
       <head>
               <meta charset="UTF-8">
               k rel="icon" href="unifoa-icon.png">
               <title>Curso de Sistema de Informação</title>
       </head>
   Exercício:
       Colocar no arquivo curso.html a tag <meta>
```





Organizando o arquivo curso.html

Tag: <body> </body>

Delimita o conteúdo do documento

Exemplo:

<body>

Bacharelado - 4 anos - Noturno - Olezio Galotti - Três Poços

Mercado de Trabalho

...

</body>

Exercício:

Colocar no arquivo curso.html a tag <body> iniciando em bacharelado Até Período.






Colocando os Títulos (cabeçalhos) no curso.html

Exemplo

- Tag: <h1> </h1>
 - <h1>Este é o cabeçalho 1.</h1>
 - <h2>Este é o cabeçalho 2.</h2>
 - <h3>Este é o cabeçalho 3.</h3>
 - <h4>Este é o cabeçalho 4.</h4>
 - <h5>Este é o cabeçalho 5.</h5>
 - <h6>Este é o cabeçalho 6.</h6>







Colocando os Títulos (cabeçalhos) no curso.html

Exercício:

Colocar no arquivo curso.html a tag <h....> para os seguintes

itens:

<h1>Curso de Sistema de Informação</h1>

<h2>Bacharelado - 4 anos - Noturno</h2>

<h3>Diferencial</h3>

<h4>Reconhecimento</h4>

<h5>Contato</h5>





Colocando os parágrafos curso.html

Tag:

Exemplo:

O segmento de Tecnologia da Informação tem uma das maiores necessidades de profissionais no Brasil, por ser um dos setores em constante evolução.

Bancos, empresas de telecomunicações, agricultura, comércio, poder público, contratam para desenvolvimento de softwares.

Nesses ambientes, o profissional pode atuar em dezenas de funções, desde segurança e auditoria, até consultoria, desenvolvimento e administração de sistemas operacionais.





Colocando os parágrafos no curso.html

Exercício:

Colocar no arquivo curso.html a tag para os seguintes itens :

```
O segmento de Tecnologia ....
```

O aluno de Sistemas de Informação do UniFOA

Curso reconhecido pela Portaria do MEC

Campus Olezio Galotti - Três Poços -





Exemplos: <hr> (filete horizontal)

```
<html>
<body>
  A tag hr define um filete horizontal:
  <hr>
  Este é um parágrafo
  <hr>
  Este é um parágrafo
  <hr>
  Este é um parágrafo
</body>
</html>
```







Colocando os filetes hr no curso.html

Exercício:

Colocar no arquivo curso.html a tag <hr> após cada parágrafo.





Acentuação de Caracteres

Caracteres Acentuados no Português

á	á	Á	Á	ã	ã	Ã	Ã	â	â	Â	Â
à	à	À	À	é	é	É	É	ê	ê	Ê	Ê
í	í	ĺ	Í	ó	ó	Ó	Ó	õ	õ	Õ	Õ
ô	ô	Ô	Ô	ú	ú	Ú	Ú	Ç	ç	Ç	Ç





Tabela de cores HTML (nome, hexadecimal, rgb)

Códigos válidos em todos os browsers. Use a cor pelo nome, pelo código hexadecimal ou pelo código RGB

Tons e gama de Cinza Gray Colors

Black	#00000	(0,0,0)
DimGray	#696969	(105,105,105)
Gray	#808080	(128,128,128)
DarkGray	#A9A9A9	(169,169,169)
Silver	#C0C0C0	(192,192,192)
LightGrey	#D3D3D3	(211,211,211)
Gainsboro	#DCDCDC	(220,220,220)
White	#FFFFF	(255,255,255)



Cores: bgcolor

```
<html>
<body bgcolor="yellow">
<h2>Veja: Fundo Colorido!</h2>
</body>
</html>
```









Colocando as cores de fundo no curso.html

Exercício:

Colocar no arquivo a cor de fundo Azure no corpo do arquivo curso.html:





Fontes: Tamanho

- Atributo size
 - Define o tamanho da letra.
 - Este tamanho pode ser absoluto ou relativo.
 - Se falarmos em términos absolutos, existem 7 níveis de tamanhos distintos numerados de 1 a 7 por ordem crescente.
 - Escolheremos portanto um valor size="1" para a menor letra ou size="7" para a maior.

Este texto é maior





Fontes: Cor e Tamanho

Exercício:

Colocar nos parágrafos o tamanho de fonte relativo 3.





Fontes: Cor

A cor do texto pode ser definida através do atributo cor.

- Cada cor é por sua vez definida por um número hexadecimal que está composto por três partes.
- Cada uma destas partes representa a contribuição do vermelho, verde e azul à cor em questão.
- Por outro lado é possível definir de uma maneira imediata algumas das cores.

Este texto está em vermelho





Fontes: Cor e Tamanho

Exercício:

Colocar nos cabeçalhos (headings) a cor Black;

Colocar nos parágrafos a cor MidnightBlue



Fontes: Tipo de Fonte

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     <title>Font Face</title>
</head>
<body>
     <font face="Times New Roman" size="5">Times New Roman</font><br/>br />
     <font face="Verdana" size="5">Verdana</font><br />
     <font face="Comic sans MS" size="5">Comic Sans MS</font><br />
     <font face="WildWest" size="5">WildWest</font><br />
     <font face="Bedrock" size="5">Bedrock</font><br />
</body>
</html>
```



Fontes: Cor e Tamanho

Exercício:

Colocar nos parágrafos as seguintes fontes:

Times New Roman

Verdana

Comic sans MS

WildWest





Tags de Formatação

Tag	Descrição
	Define texto em negrito
<big></big>	Define texto grande
	Define texto enfatizado;
<i>></i>	Define texto em itálico
<small></small>	Define texto pequeno
	Define texto forte
	Define texto subescrito
	Define texto superescrito
<ins></ins>	Define texto inserido
	Define texto cancelado





Tags de Formatação

<html>

<body>

Este texto está em negrito

Este texto está forte


Este texto está enfatizado

<i>Este texto está em itálico</i>

<small>Este texto está pequeno</small>

Este texto contém _{subescrito}

Este texto contém ^{superescrito}





TAG: Marquee

```
DOCTYPE html>
<html>
<head>
     <title>Font Face</title>
</head>
<body>
     <font face="Times New Roman" size="5" > Times New Roman < /font > < br >
     <font face="Verdana" size="5">Verdana</font><br>
     <font face="Comic sans MS" size="5">Comic Sans MS</font><br>
     <font face="WildWest" size="5">WildWest</font><br>
     <font face="Bedrock" size="5">Bedrock</font><br>
     <marquee>
          <font face="Comic sans MS" size="5" color="blue">Este texto está rolando na tela de fundo
     </marquee>
     </html>
```



TAG: Lista de atributos Marquee

Attribute	Description
width	Especifica a largura do marquee. Pode ser 10 ou 100%.
height	Especifica a altura do marquee. Pode ser 10 ou 100%.
direction	Especifica a direção do marquee. Pode ser : <i>up, down, left</i> or <i>right</i> .
behavior	This specifies the type of scrolling of the marquee. Pode ser scroll, slide and alternate.
scrolldelay	Especifica a velocidade parado do marquee.
scrollamount	Especifica a velocidade do marquee.
loop	Especifica quantas vezes fará o loop. O default é INFINITO. Você pode definer o número de loops até o final.
bgcolor	Especifica a cor de fundo.





Fontes: Marquue

Exercício:

Colocar o Marquee no Curso de Sistema de Informação com as seguintes propriedades :

height=10% direction=left





Alinhamento do Texto: align (left, center e right)

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>TEXTO</title>
</head>
<body>
<font face="Times New Roman" size="5" color ="blue">
Texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e
transmitem uma mensagem.  </font>
<font face="Verdana" size="5" color="green">
Em artes gráficas, o texto é a matéria escrita, por oposição a toda a parte iconográfica
(ilustrações e outros elementos).  </font>
<font face="Bedrock" size="5" color="red">
Um texto pode ser codificado, sendo formado de acordo com um código determinado
impeditivo da sua leitura direta.</font>
</body>
```



Dizendo para o navegador que o arquivo curso.html é HTML

Tag: <html> </html>

Exemplo:

```
C.DOCTILE HOME
⊟<html>
     <head>
         <meta charset="UTF-8">
         <link rel="icon" href="unifoa-icon.png">
         <title>Curso de Sistema de Informação</title>
         <h1>Curso de Sistema de Informação</h1>
     </head>
     <body>
         Bacharelado - 4 anos - Noturno - Olezio Galotti - Três Poços
         <h2>Mercado de Trabalho</h2>
         cp>0 segmento de Tecnologia da Informação tem uma das maiores necessidades de profissionais no Brasil, por ser um dos setores em constante evolução.
         <h2>Diferencial</h2>
         d aluno de Sistemas de Informação do UniFOA será capacitado para propor soluções tecnológicas às necessidades das organizações, em todas as áreas, desd
         O curso oferece os módulos do Programa Cisco Networking Academy e possui convênio com a Microsoft através do Microsoft IT Program.
         O acadêmico adquire conhecimentos em programação, análise e projetos de sistemas; desenvolvimento em ambiente internet/intranet; banco de dados; engenhari
 </html>
```





Exercício

Realizar a lista de Exercício 1. DOC do Portal

