

Famiglia Dolce

Guida passo-passo per replicare il progetto

Repository: github.com/mrgastone/famiglia-dolce-gestione • aggiornata al 10/07/2026

1. Panoramica

Un unico repository contiene **due app** (PWA, in italiano, ottimizzate per iPhone/iPad):

- **Colazioni** — piano colazioni della famiglia. Aperta (senza login).
- **Cassa** — gestione della cassa contanti, con **login** per Flavio, Natasha e Lena.

Tecnologie: React + Vite + Tailwind CSS; PWA (installabile su Home). Pubblicazione su **GitHub Pages** con deploy automatico via GitHub Actions ad ogni push.

Dove stanno i dati: i contenuti delle Colazioni sono file JSON dentro il repo; i dati della Cassa (movimenti + foto scontrini) sono nel cloud su **Supabase**.

2. Cosa installare sul computer

- **Git** (per scaricare il progetto) — git-scm.com
- **Node.js LTS** versione 20 o 22 (per compilare) — nodejs.org
- **Visual Studio Code** (editor) — code.visualstudio.com
- **GitHub CLI** (comando gh, per autenticarsi e pubblicare) — cli.github.com
- (facoltativo) **Claude Code** — per continuare a sviluppare con l'assistente.

Va bene qualsiasi computer recente con 8 GB di RAM; Windows, Mac o Linux indifferente. Il progetto e' leggero.

3. Scaricare il progetto e avviarlo in locale

```
git clone https://github.com/mrgastone/famiglia-dolce-gestione.git
cd famiglia-dolce-gestione
npm install
```

Comandi disponibili:

- `npm run dev` — antepima locale: Colazioni su `http://localhost:5173/`, Cassa su `http://localhost:5173/cassa.html`
- `npm run build` — crea la versione di produzione nella cartella `dist/`
- `npm run genera-icone` — rigenera le icone delle app

4. Pubblicare online (deploy)

Autenticati una volta con GitHub, poi ogni push pubblica da solo:

```
gh auth login
```

```
git add -A
git commit -m "descrizione della modifica"
git push
```

Il workflow `.github/workflows/deploy.yml` compila e pubblica su GitHub Pages (1-2 minuti). **La prima volta**, su GitHub: Settings → Pages → Source = **GitHub Actions**.

- Colazioni: <https://mrgastone.github.io/famiglia-dolce-gestione/>
- Cassa: <https://mrgastone.github.io/famiglia-dolce-gestione/cassa.html>

Il **base path** e' /famiglia-dolce-gestione/ (in vite.config.js): se cambi il nome del repository, aggiornalo lì.

5. Struttura del progetto

- index.html e cassa.html — i due punti d'ingresso (build multi-pagina)
- src/ — codice Colazioni (App, views, components, lib)
- src/data/*.json — contenuti: colazioni, prodotti, stagione, spesa, archivio, profili
- src/cassa/ — codice dell'app Cassa
- src/supabase.js + src/backendConfig.js — connessione al backend
- public/ — icone e favicon
- vite.config.js — build (base path, multi-pagina, PWA)
- CLAUDE.md — **tutte le regole** del progetto (colazioni, spesa, Cassa, rigenerazione mensile)

6. Backend della Cassa (Supabase) - come ricrearlo da zero

Se ricrei tutto da capo con un nuovo progetto Supabase:

- 1 Crea un account su supabase.com e un **New project** (regione Europe / Frankfurt).
- 2 Apri **SQL Editor** ed esegui il blocco qui sotto (tabella + sicurezza + cartella foto).
- 3 **Authentication** → **Users**: crea gli utenti (email + password, spunta *Auto Confirm*).
- 4 **Authentication**: disattiva **"Allow new users to sign up"** (sicurezza).
- 5 **Project Settings** → **API**: copia *Project URL* e *anon (publishable) key*.
- 6 Incolla i due valori in src/backendConfig.js.

```
create table public.movimenti (  
  id uuid primary key default gen_random_uuid(),  
  tipo text not null check (tipo in ('entrata','uscita')),  
  importo_cent integer not null check (importo_cent >= 0),  
  categoria text, persona text, nota text,  
  scontrino_path text,  
  creato_il timestampz not null default now()  
);  
alter table public.movimenti enable row level security;  
create policy "famiglia_tutto" on public.movimenti  
  for all to authenticated using (true) with check (true);  
  
insert into storage.buckets (id, name, public)  
values ('scontrini','scontrini', false) on conflict (id) do nothing;  
create policy "scontrini_famiglia" on storage.objects  
  for all to authenticated using (bucket_id='scontrini') with check (bucket_id='scontrini');
```

Sicurezza: la publishable key e' pubblica per scelta (sta nel codice); la protezione e' data da login + regole RLS + registrazioni disattivate. Non mettere **mai** nel codice la service_role key ne' la password del database.

Foto scontrini: vengono cancellate automaticamente dopo ~3 mesi; nell'archivio restano sempre il totale speso e il grafico.

7. Colazioni - rigenerazione mensile

- Tutte le regole sono in CLAUDE.md (principi nutrizionali, sicurezza, spesa).
- Quando mancano ~10 giorni alla fine del mese si genera il mese successivo.
- **Prima di generare, chiedere sempre la citta'** dove sara' la famiglia (frutta/verdura di stagione e di zona).
- I mesi passati vengono archiviati in src/data/archivio.json (ultimi 6).

8. Cosa NON arriva col clone (e va bene così)

- `node_modules/` — lo ricrea `npm install`.
- `.claude/settings.local.json` — impostazioni locali (modalita' automatica). Facoltativo.
- Nessun segreto da spostare a mano: la chiave nel codice e' quella pubblica.

9. Checklist rapida

- 1 Installa Git, Node LTS, VS Code e GitHub CLI.
- 2 `git clone ... poi cd ... poi npm install`.
- 3 `npm run dev` per lavorare, `npm run build` per verificare.
- 4 `gh auth login` per autenticarti.
- 5 `git push` per pubblicare (deploy automatico).
- 6 Per la Cassa: chiavi Supabase in `src/backendConfig.js`.

Link utili: [repo github.com/mrgastone/famiglia-dolce-gestione](https://github.com/mrgastone/famiglia-dolce-gestione) • [Colazioni mrgastone.github.io/famiglia-dolce-gestione/](https://colazioni.mrgastone.github.io/famiglia-dolce-gestione/)
• [Cassa .../cassa.html](#) • [Supabase supabase.com](https://supabase.com)