

智能营销组件开发

目录结构

```
|-- pages
  |-- smartMarketing
    |-- components  组件
      |-- DragMenu  左侧拖拽菜单栏
      |-- NodeInfo  节点组件
      |-- NodeList  节点列表
      |-- SvgMap    svg线条组件
    |-- lib         核心类
      |-- Line      连线类
      |-- Node      节点类
      |-- Task      任务类
    |-- widgets     节点组件
  |-- store         react-redux存储全局属性
  |-- types         类型定义
```

节点属性配置说明

- 每个组件都会导出自己的options
- 实例如下：

```
export const options = {
  type: 'TAG',
  name: '标签选人',
  img: 'TAG.png',
}
```

- 全部配置如下

```
{
  id: 'wechat',           // 节点组件type
  name: '微信',           // 节点组件默认名称
  icon?: any,             // 图标组件
  parentsMax?: number,    // 父级最大连接数
  max?: number            // 该节点存在的个数
  isSystem?: boolean      // 是否为系统节点，系统节点不可删除
  defaultParams?: any     // 该组件的参数
}
```

节点开发说明

- 获取节点id: [this.node.id](#)

- 获取节点名称: `this.node.name`
- 获取节点类型: `this.node.type`

组件编辑取消时

- `this.$emit('onCancel');`

组件编辑确认时

- `this.$emit('ok', '节点名称');`