Desarrollo Front-End

Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura



Módulo 2. Etiquetas y Formularios

- Etiquetas de contenido.
 - Tipos y uso.
- Etiquetas de texto.
 - Etiquetas principales y usos.
- Hiperenlaces
- Caracteres Especiales
- Formularios

Etiquetas de Contenido

>

Define una parte de la WEB que debe mostrarse como un párrafo.

<hr>

Cambio temático entre párrafos.

Etiquetas de Contenido

<0|>

Define una lista de elementos ordenada

<u|>

Define una lista de elementos sin orden.

<|i>

Define un elemento de una lista.

<div>

Representa un contenedor genérico.

Etiquetas de Texto

<a>>

Representa un hiperenlace.

Ejemplo:

 Acceso a Google con a

Etiquetas de Texto



Muestra el texto marcado con un estilo en cursiva.

Representa el texto marcado con un estilo en negrita.

Inserta un salto de línea.

Hiperenlaces href

Con <a>, también podemos enlazar a un numero de teléfono o mail:

Enviar correo a profesor

Llamar por teléfono a 3794456895

Hiperenlaces href

Modificando atributo Target:

Misma ventana:

Google1

Nueva Ventana:

Google2

Caracteres Especiales

Dentro de nuestra WEB, no podemos poner directamente este tipo de caracteres, porque el navegador los interpretaría como código HTML. Ejemplos:

&	&
<	<
>	>

Tabla: https://ascii.cl/es/codigos-html.htm

Son los elementos en los que se integran los botones y las áreas de texto que se utilizan para que los usuarios introduzcan sus datos o que puedan elegir entre varias opciones.

Etiquetas utilizadas:

<form> y </form>

Dentro de ellas se pueden incluir diferentes elementos que son enviados para ser procesados por el servidor web

<label>

Título de un elemento de control de un formulario.

<input>

Usado para crear controles interactivos que reciben datos del usuario.

<button>

Botones dentro de los formularios

<textarea>

Elemento de control de edición de texto multilínea.

Etiquetas utilizadas:

Soloct v Ontion:

```
Select y Option:
```

```
<label>Motivo: </label>
    <select name="motivo">
        <option value="value1" selected>Sugerencia</option>
        <option value="value2" >Reclamo</option>
        <option value="value3" >Otro</option>
        </select>
```

Motivo: Sugerencia >

Sugerencia

Reclamo

Otro