

# Examen 1

Author: Ricardo Vallejo

## ETAPE 1

### 1. Téléchargez le contenu de la base de données.

In [720...

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statistics
import numpy as np
import scipy.stats
import seaborn as sns


# 1. Téléchargez le contenu de la base de données

data = pd.read_csv("spambase.txt", delimiter='\t')
pd.set_option('display.max_rows', None)
data.head(5)
```

Out[720...

	wf_make	wf_address	wf_all	wf_3d	wf_our	wf_over	wf_remove	wf_internet	wf_order	wf_mail	.
0	0.00	0.52	0.52	0.0	0.52	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	.
1	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	.
2	0.00	0.00	0.66	0.0	0.00	0.66	0.0	0.00	0.00	0.0	.
3	0.08	0.00	0.16	0.0	0.00	0.08	0.0	0.08	0.73	0.0	.
4	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	.

5 rows × 57 columns



In [721...

```
data.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 4601 entries, 0 to 4600
Data columns (total 57 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   wf_make                4601 non-null   float64
1   wf_address             4601 non-null   float64
2   wf_all                 4601 non-null   float64
3   wf_3d                  4601 non-null   float64
4   wf_our                 4601 non-null   float64
5   wf_over                4601 non-null   float64
6   wf_remove              4601 non-null   float64
7   wf_internet            4601 non-null   float64
8   wf_order               4601 non-null   float64
9   wf_mail                4601 non-null   float64
10  wf_receive             4601 non-null   float64
```

```

11 wf_will 4601 non-null float64
12 wf_people 4601 non-null float64
13 wf_report 4601 non-null float64
14 wf_addresses 4601 non-null float64
15 wf_free 4601 non-null float64
16 wf_business 4601 non-null float64
17 wf_email 4601 non-null float64
18 wf_you 4601 non-null float64
19 wf_credit 4601 non-null float64
20 wf_your 4601 non-null float64
21 wf_font 4601 non-null float64
22 wf_000 4601 non-null float64
23 wf_money 4601 non-null float64
24 wf_hp 4601 non-null float64
25 wf_hpl 4601 non-null float64
26 wf_lab 4601 non-null float64
27 wf_labs 4601 non-null float64
28 wf_telnet 4601 non-null float64
29 wf_857 4601 non-null float64
30 wf_data 4601 non-null float64
31 wf_415 4601 non-null float64
32 wf_85 4601 non-null float64
33 wf_technology 4601 non-null float64
34 wf_1999 4601 non-null float64
35 wf_parts 4601 non-null float64
36 wf_pm 4601 non-null float64
37 wf_direct 4601 non-null float64
38 wf_cs 4601 non-null float64
39 wf_meeting 4601 non-null float64
40 wf_original 4601 non-null float64
41 wf_project 4601 non-null float64
42 wf_re 4601 non-null float64
43 wf_edu 4601 non-null float64
44 wf_table 4601 non-null float64
45 wf_conference 4601 non-null float64
46 cf_comma 4601 non-null float64
47 cf_bracket 4601 non-null float64
48 cf_sqbracket 4601 non-null float64
49 cf_exclam 4601 non-null float64
50 cf_dollar 4601 non-null float64
51 cf_hash 4601 non-null float64
52 capital_run_length_average 4601 non-null float64
53 capital_run_length_longest 4601 non-null int64
54 capital_run_length_total 4601 non-null int64
55 spam 4601 non-null object
56 status 4601 non-null object
dtypes: float64(53), int64(2), object(2)
memory usage: 2.0+ MB

```

## 2. La base de données est répartie en des données d'entraînement et des données de test décrites par la variable status.

Formez les deux sousensembles de données spam\_train et spam\_test correspondant respectivement aux données d'entraînement et de test.

In [722...

```

from sklearn.model_selection import train_test_split

spam_train = data[data['status'] == 'train']
spam_test = data[data['status'] == 'test']

```

## Train

```
In [723... spam_train.groupby('status').size()
```

```
Out[723... status
train    3601
dtype: int64
```

```
In [724... spam_train.groupby('spam').size()
```

```
Out[724... spam
no        2179
yes       1422
dtype: int64
```

## Test

```
In [725... spam_test.groupby('status').size()
```

```
Out[725... status
test     1000
dtype: int64
```

```
In [726... spam_test.groupby('spam').size()
```

```
Out[726... spam
no         609
yes        391
dtype: int64
```

## 3. Réalisez une standardisation des deux sous-ensembles des données

```
In [727... Y_train = spam_train['spam'].copy()
Y_test = spam_test['spam'].copy()
```

```
In [728... X_train = spam_train.copy()
X_train.drop(columns=['spam', 'status'],inplace=True)

X_test = spam_test.copy()
X_test.drop(columns=['spam', 'status'],inplace=True)
```

```
In [729... from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler= StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.fit_transform(X_test)
```

## 4. Déterminez la taille des deux sous-ensembles de données

```
In [733...
```

```
X_train_scaled.shape[0]
```


Out[733... 3601

In [734... `X_train.head(5)`

Out[734...

	wf_make	wf_address	wf_all	wf_3d	wf_our	wf_over	wf_remove	wf_internet	wf_order	wf_mail	.
<b>0</b>	0.00	0.52	0.52	0.0	0.52	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	.
<b>1</b>	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	.
<b>2</b>	0.00	0.00	0.66	0.0	0.00	0.66	0.0	0.00	0.00	0.0	.
<b>3</b>	0.08	0.00	0.16	0.0	0.00	0.08	0.0	0.08	0.73	0.0	.
<b>4</b>	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	.

5 rows × 55 columns



In [735... `Xtest_scaled.shape[0]`


Out[735... 1000

**5. A l'aide d'un diagramme de dispersion de paires de variables par classes(spam), représentez la dispersion des 6 premières variables.**

In [736...

```
import seaborn as sns

sns.pairplot(data[['wf_make', 'wf_address', 'wf_all', 'wf_3d', 'wf_our', 'wf_over', 'sp
plt.show()
```



6. Pourriez-vous extraire des informations préliminaires sur l'importance (pouvoir discriminant) de ces variables.

## Variance analysis

In [737...

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

scaler = MinMaxScaler()
X_train_normalized = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_normalized = scaler.fit_transform(X_test)

selector = VarianceThreshold()
X_train_tresholding = selector.fit_transform(X_train_normalized)
```

In [738...


```
for feature in zip(X_train.columns, selector.variances_):
    print(feature)

('wf_make', 0.004718341613622874)
('wf_address', 0.008130358168420415)
```

```
( 'wf_all', 0.012403316961795134)
( 'wf_3d', 0.0013553213486540562)
( 'wf_our', 0.004638514404612068)
( 'wf_over', 0.0022897450899374825)
( 'wf_remove', 0.003034228128992952)
( 'wf_internet', 0.0013695089694166507)
( 'wf_order', 0.0030892537544808985)
( 'wf_mail', 0.001418429769274331)
( 'wf_receive', 0.005940547828407872)
( 'wf_will', 0.007553570187653603)
( 'wf_people', 0.0030583617822914464)
( 'wf_report', 0.003312861958250526)
( 'wf_addresses', 0.0034905149972525203)
( 'wf_free', 0.0015726926738468849)
( 'wf_business', 0.003791793707898605)
( 'wf_email', 0.0035767902375616364)
( 'wf_you', 0.015071706886903043)
( 'wf_credit', 0.005224380597197364)
( 'wf_your', 0.011970933496794497)
( 'wf_font', 0.003232902705762778)
( 'wf_000', 0.00440555965112882)
( 'wf_money', 0.00206134093914658)
( 'wf_hp', 0.0071796006763944105)
( 'wf_hpl', 0.0027689504348233683)
( 'wf_lab', 0.0019040738927319245)
( 'wf_labs', 0.009377631726708153)
( 'wf_telnet', 0.006337994397972911)
( 'wf_857', 0.005415282504299499)
( 'wf_data', 0.0009185299439022188)
( 'wf_415', 0.005448453065478167)
( 'wf_85', 0.0008025845060163718)
( 'wf_technology', 0.003045204682154573)
( 'wf_1999', 0.006594458258111922)
( 'wf_parts', 0.00045200325292034057)
( 'wf_pm', 0.001350208190828248)
( 'wf_direct', 0.006072064997017564)
( 'wf_cs', 0.002591042408414639)
( 'wf_meeting', 0.003102502692544802)
( 'wf_original', 0.004080452312291316)
( 'wf_project', 0.0008940387783377461)
( 'wf_re', 0.0025084186522088842)
( 'wf_edu', 0.0015468826301682963)
( 'wf_table', 0.001465001795971365)
( 'wf_conference', 0.0009059325990242615)
( 'cf_comma', 0.003091842028254708)
( 'cf_bracket', 0.0008473972240482698)
( 'cf_sqbracket', 0.0007302024499319124)
( 'cf_exclam', 0.0007092874033666792)
( 'cf_dollar', 0.0016906532002793173)
( 'cf_hash', 0.00044647988646512413)
( 'capital_run_length_average', 0.0010221963825154756)
( 'capital_run_length_longest', 0.00045027036297562136)
( 'capital_run_length_total', 0.0033743289823823016)
```

In [739]...

```
plt.figure(figsize=(15, 6))
plt.bar(x=X_train.columns, height=selector.variances_, color='orange')
plt.xticks(rotation='vertical')
plt.ylabel('variance')
plt.title('Comparaison de variances')
plt.show()
```



Les 5 variables plus informatives:


- 'wf\_you', 0.015071706886903043
- 'wf\_your', 0.011970933496794497
- 'wf\_all', 0.012403316961795134
- 'wf\_labs', 0.009377631726708153
- 'wf\_address', 0.008130358168420415

- Pas de variables avec grande représentation parmi les autres en tant que valeur d'information donnée.

## Correlation

In [741...

```
matrice_correlation = data.corr().round(2)
# print(matrice_correlation)
plt.figure(figsize=(10, 10))
ax = sns.heatmap(matrice_correlation, vmin=-1, vmax=1, center=0, square=True)
ax.set_xticklabels(
    ax.get_xticklabels(),
    rotation=45,
    horizontalalignment='right'
);
```



- Une confirmation de bas correlation entre variables, mais il semble interessante wf\_labs, wf\_hp, wf\_data et et wf\_tecnologie pour la forte correlation entre eux, peut avoir redundance d information.

## ETAPE 2

On désire développer un modèle régression logistique qui permet de détecter les spams.

### 1. Réalisez un encodage de la variable cible en vue d'une régression logistique

In [742]...

```
Y_train = pd.DataFrame(Y_train, columns= ['spam'])
Y_train['spam'] = np.where(Y_train['spam'] == 'yes', 1, 0)
Y_test = pd.DataFrame(Y_test, columns= ['spam'])
Y_test['spam'] = np.where(Y_test['spam'] == 'yes', 1, 0)
```

In [743]...

```
Y_train.head(5)
```



Out[743...

spam	
0	1
1	0
2	0
3	0
4	0

## 2. Représentez la dispersion de la variable cible (spam) encodée en fonction de la variable wf\_cs.

In [744...

```
data[['wf_cs']].describe()
```

Out[744...

wf_cs	
count	4601.000000
mean	0.043667
std	0.361205
min	0.000000
25%	0.000000
50%	0.000000
75%	0.000000
max	7.140000


In [745...

```
fig = plt.figure()
plt.figure(figsize=(12, 4))

plt.plot(X_train['wf_cs'], Y_train['spam'], "g^", label='Train')
plt.plot(X_test['wf_cs'], Y_test['spam'], "bs", label='Test')
plt.ylabel("Y (is Spam)", fontsize=16)
plt.xlabel("wf_cs", fontsize=16)
plt.legend(loc="center left", fontsize=16)
plt.title("Variation de la classe cible Y en fonction de wf_cs", fontsize=16)

plt.show()
```

<Figure size 432x288 with 0 Axes>



En relation a la variable wf\_cs, cest un variable de bas variance, en tante que diversite de donnees est bas la representation des donnees SPAM.


### 3. En considérant la variable wf\_cs, entrainez un modèle de régression logistique sur l'ensemble des données d'entraînement.

```
In [746... X_train_normalized = pd.DataFrame( X_train_normalized,columns=X_train.columns)
X_train_normalized.head(5)

X_test_normalized = pd.DataFrame( X_test_normalized,columns=X_test.columns)
X_test_normalized.head(5)
```

```
Out[746...  wf_make  wf_address  wf_all  wf_3d  wf_our  wf_over  wf_remove  wf_internet  wf_order  wf_m
0  0.000000    0.056723  0.000000    0.0  0.284314  0.000000          0.0    0.100756  0.000000  0.2574
1  0.087558    0.032213  0.060784    0.0  0.021008  0.014286          0.0    0.047859  0.273585  0.1404
2  0.000000    0.000000  0.000000    0.0  0.000000  0.000000          0.0    0.000000  0.000000  0.0000
3  0.000000    0.000000  0.196078    0.0  0.140056  0.000000          0.0    0.000000  0.000000  0.0000
4  0.000000    0.000000  0.000000    0.0  0.000000  0.000000          0.0    0.000000  0.000000  0.0000
```

5 rows × 55 columns



```
In [747... Y_train = pd.DataFrame(Y_train, columns=['spam'])
Y_train.head(5)
```

```
Out[747...  spam
0     1
1     0
2     0
3     0
4     0
```

```
In [759... #Train the model
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

model = LogisticRegression(max_iter=1000,solver="lbfgs", random_state=42)

model.fit(np.array(X_train_normalized[['wf_cs']]).reshape(-1,1), np.array(Y_train).ravel())
```

```
Out[759... LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42)
```

```
In [760... Y_pred=model.predict(X_test_normalized[['wf_cs']])
```

```
In [761... train_acc = model.score(np.array(X_train_normalized[['wf_cs']]).reshape(-1,1), np.array(Y_train).ravel())
print("The Accuracy for Training Set is {}".format(train_acc*100))
```


The Accuracy for Training Set is 60.5109691752291

```
In [762... # Plot confusion matrix
import seaborn as sns
import pandas as pd

from sklearn.metrics import confusion_matrix
cm = confusion_matrix(Y_test, Y_pred)
print(cm)

df_cm = cm
ax = plt.axes()
sns.heatmap(df_cm, annot=True, annot_kws={"size": 30}, fmt='d', cmap="Blues", ax = ax )
ax.set_title('Confusion Matrix')
plt.show()
```

```
[[609  0]
 [391  0]]
```



- Tres mauvaise classificateur, aucune spam a été bien detecte.

### 3.1 Ameloirer le modele avec tous les descripteurs

```
In [763... #Train the model
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

model2 = LogisticRegression(max_iter=1000,solver="lbfgs", C=10, random_state=42)

model2.fit(X_train_normalized, np.array(Y_train).ravel()) #Training the model
```

```
Out[763... LogisticRegression(C=10, max_iter=1000, random_state=42)
```

```
In [764... Y_pred=model2.predict(X_test_normalized)
```

```
In [765... train_acc = model2.score(X_train_normalized, np.array(Y_train['spam']).ravel())
print("The Accuracy for Training Set is {}".format(train_acc*100))
```


The Accuracy for Training Set is 91.16911968897529

```
In [766... # Plot confusion matrix
import seaborn as sns
import pandas as pd

from sklearn.metrics import confusion_matrix
cm = confusion_matrix(Y_test, Y_pred)
print(cm)

df_cm = cm
ax = plt.axes()
sns.heatmap(df_cm, annot=True, annot_kws={"size": 30}, fmt='d', cmap="Blues", ax = ax )
ax.set_title('Confusion Matrix')
plt.show()
```

```
[[568  41]
 [ 50 341]]
```



- Classificateur de meilleur qualite, mais cette modele classifque comme SPAM encore plusiyr email non spam.
- La precision est ameliore, parce que ilya petit taux de missclasifiction de SPAM (1)

## 4. Déterminez les paramètres du modèle.

In [767... `model.coef_`

Out[767... `array([[ -3.68401239]])`


In [768... `model.intercept_`

Out[768... `array([ -0.40971398])`

## 5. Représentez la frontière de décision.

```
In [770... X_new = np.linspace(-1, 7, 1000).reshape(-1, 1)
y_proba = model.predict_proba(X_new)
plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(X_new, y_proba[:, 1], "g-", linewidth=2, label="spam")
plt.plot(X_new, y_proba[:, 0], "b--", linewidth=2, label="Not spam")
plt.xlabel("wf_cs", fontsize=14)
plt.ylabel("Probability", fontsize=14)
plt.legend(loc="center left", fontsize=14)
```

Out[770... `<matplotlib.legend.Legend at 0x25302c98730>`



- Pour tout valeur de wf\_cs on a un reponse de NOT SPAM
- Pas bonne modele en prennant une seul variable
- Amelioerer le modele en prennant plus de descriptores.
- La variable a bas de variance et correlation.

## ETAPE 3

1. En utilisant la librairie Sklearn, développez un perceptron simple pour prédire la classe (spam) (random\_state=100, max\_iter = 1500).

In [771... `Y_train.groupby('spam').size()`

Out[771... `spam`

```
0    2179
1    1422
dtype: int64
```

```
In [772... Y_test.groupby('spam').size()
```

```
Out[772... spam
0      609
1      391
dtype: int64
```

```
In [773... from sklearn.linear_model import Perceptron
# instantiate the model
modelPerceptron = Perceptron (max_iter=1500, random_state=100)
# fit the model with data
results1 = modelPerceptron.fit(X_train_normalized,np.array(Y_train).ravel())
```

```
In [774... train_acc = modelPerceptron.score(X_train_normalized, Y_train['spam'])
print("The Accuracy for Training Set is {}".format(train_acc*100))
```

The Accuracy for Training Set is 81.75506803665648

```
In [775... Y_pred=modelPerceptron.predict(X_test_normalized)
```


## 2. Représentez la matrice de confusion et évaluez les performances. Déterminez la valeur du score F1

```
In [776... # Plot confusion matrix
import seaborn as sns
import pandas as pd

from sklearn.metrics import confusion_matrix
cm = confusion_matrix(Y_test, Y_pred)
print(cm)

df_cm = cm
ax = plt.axes()
sns.heatmap(df_cm, annot=True, annot_kws={"size": 30}, fmt='d',cmap="Blues", ax = ax )
ax.set_title('Confusion Matrix')
plt.show()
```

```
[[591  18]
 [ 91 300]]
```



```
In [777... # Importing the classification report and confusion matrix
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

print(classification_report(Y_test, Y_pred) )
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.87	0.97	0.92	609
1	0.94	0.77	0.85	391
accuracy			0.89	1000
macro avg	0.90	0.87	0.88	1000
weighted avg	0.90	0.89	0.89	1000

Le f1\_score pour SPAM est 0.85

### 3. Quelle est la valeur du biais du modèle de perceptron obtenu ?

```
In [778... modelPerceptron.intercept_ # Valor de bias
```

```
Out[778... array([-2.])
```

```
In [779... modelPerceptron.coef_
```

```
Out[779... array([[ 0.20044053, -0.08403361,  0.4185022 ,  3.96612941,  1.797
1.42857143,  6.65887208,  2.83348335,  1.08555133,  1.18976898,
0.83908046, -0.28955533, -0.32072072,  0.15039062,  1.29931973,
6.5335      ,  3.87254902,  0.46314631,  1.39355742,  1.17088608,
2.13591359,  3.09473684,  4.18899083,  1.73948718, -9.87566011,
-3.98859544, -5.45728291,  0.29411765, -1.76680672, -0.96848739,
-4.44334433, -0.92647059, -2.7415      ,  2.10923277, -0.44950495,
-0.98079232, -2.60846085, -1.09243697, -4.72268908, -6.91806723,
-1.6022409 , -5.0295      , -6.42203548, -7.33061224, -0.75576037,
-4.879      , -2.34367161,  1.00687039, -0.20754717,  5.78644005,
12.33783108,  2.55111201,  2.09751702,  5.25660793,  4.97207037]])
```

### 4. Combien de paramètres possède ce modèle. Pourquoi ?

Ils sont 55 parametres. 55 (0 to 54) correspondant aux poids et 1 au bias.

- $y = f(Wx + b)$
- Le vector de poids a 55 elements, une pour chaque variable retenu dans le modele.

**5. En se basant sur les poids synaptique, réalisez un ordonnancement de l'importance des caractéristiques. Justifiez la faisabilité de l'ordonnancement des caractéristiques à partir des poids synaptiques.**

In [781...

```
poids['w'] = pd.DataFrame (modelPerceptron.coef_.ravel(), columns= ['w'])
poids['var'] = pd.DataFrame (X_train.columns, columns= ['var'])
poids.sort_values(by='w', ascending=False)
```

Out[781...

	var	w
50	cf_dollar	12.337831
6	wf_remove	6.658872
15	wf_free	6.533500
49	cf_exclam	5.786440
53	capital_run_length_longest	5.256608
54	capital_run_length_total	4.972070
22	wf_000	4.188991
3	wf_3d	3.966129
16	wf_business	3.872549
21	wf_font	3.094737
7	wf_internet	2.833483
51	cf_hash	2.551112
20	wf_your	2.135914
33	wf_technology	2.109233
52	capital_run_length_average	2.097517
4	wf_our	1.797000
23	wf_money	1.739487
5	wf_over	1.428571
18	wf_you	1.393557
14	wf_addresses	1.299320
9	wf_mail	1.189769
19	wf_credit	1.170886
8	wf_order	1.085551
47	cf_bracket	1.006870




	<b>var</b>	<b>w</b>
10	wf_receive	0.839080
17	wf_email	0.463146
2	wf_all	0.418502
27	wf_labs	0.294118
0	wf_make	0.200441
13	wf_report	0.150391
1	wf_address	-0.084034
48	cf_sqbracket	-0.207547
11	wf_will	-0.289555
12	wf_people	-0.320721
34	wf_1999	-0.449505
44	wf_table	-0.755760
31	wf_415	-0.926471
29	wf_857	-0.968487
35	wf_parts	-0.980792
37	wf_direct	-1.092437
40	wf_original	-1.602241
28	wf_telnet	-1.766807
46	cf_comma	-2.343672
36	wf_pm	-2.608461
32	wf_85	-2.741500
25	wf_hpl	-3.988595
30	wf_data	-4.443344
38	wf_cs	-4.722689
45	wf_conference	-4.879000
41	wf_project	-5.029500
26	wf_lab	-5.457283
42	wf_re	-6.422035
39	wf_meeting	-6.918067
43	wf_edu	-7.330612
24	wf_hp	-9.875660

In [782...

```
plt.figure(figsize=(15, 6))
plt.bar(x=X_train.columns, height=poids['w'], color='orange')
```

```
plt.xticks(rotation='vertical')
plt.ylabel('variance')
plt.title('Comparaison de poids synaptiques')

plt.show()
```



Le poids synaptique et la variance de chaque variable ne sont pas directement reliés.

- Je ne devrait reduire des variables basse sur le poids synaptique.
- Le poids synaptique plus grande ne sont pas relies aux haut % de variance ou information relevante.

7. En utilisant la librairie Sklearn, développez un perceptron multicouche (hidden\_layer\_sizes=(2),activation='logistic',random\_state=100 ,max\_iter=1500).

In [783... `Y_train.head(3)`

Out[783... **spam**

0	1
1	0
2	0

In [791... `# Import the model`  
`from sklearn.neural_network import MLPClassifier`  
`# Initializing the multilayer perceptron`  
`mlp = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(2), solver='sgd', activation='logistic',`  
`max_iter=1500, random_state=100)`

```
# Train the model
results2 = mlp.fit(X_train_normalized, np.array(Y_train).ravel())

Y_pred = mlp.predict(X_test_normalized)
```

## 8. Représentez la matrice de confusion et évaluez les performances.

```
In [792... # Score
score = mlp.score(X_test_normalized, Y_test)
print(score)
```


0.609

```
In [793... # Plot confusion matrix
import seaborn as sns
import pandas as pd

from sklearn.metrics import confusion_matrix
cm = confusion_matrix(Y_test, Y_pred)
print(cm)

df_cm = cm
ax = plt.axes()
sns.heatmap(df_cm, annot=True, annot_kws={"size": 30}, fmt='d', cmap="Blues", ax = ax )
ax.set_title('Confusion Matrix')
plt.show()
```

```
[[609  0]
 [391  0]]
```



```
In [794... # Importing the classification report and confusion matrix
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

print(classification_report(Y_test, Y_pred) )
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.61	1.00	0.76	609
1	0.00	0.00	0.00	391
accuracy			0.61	1000

macro avg	0.30	0.50	0.38	1000
weighted avg	0.37	0.61	0.46	1000

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\metrics\\_classification.py:1245: UndefinedMetricWarning: Precision and F-score are ill-defined and being set to 0.0 in labels with no predicted samples. Use `zero\_division` parameter to control this behavior.

\_warn\_prf(average, modifier, msg\_start, len(result))

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\metrics\\_classification.py:1245: UndefinedMetricWarning: Precision and F-score are ill-defined and being set to 0.0 in labels with no predicted samples. Use `zero\_division` parameter to control this behavior.

\_warn\_prf(average, modifier, msg\_start, len(result))

C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn\metrics\\_classification.py:1245: UndefinedMetricWarning: Precision and F-score are ill-defined and being set to 0.0 in labels with no predicted samples. Use `zero\_division` parameter to control this behavior.

\_warn\_prf(average, modifier, msg\_start, len(result))

- C'est attendu une bas performance d un perceptron de couche des 2 neurones produit un mauvais comportement du modele, incapable de detecter les spam.

## 9. Comparez les performances du perceptron simple avec le perceptron multi-couche.

- Il a une meilleur performance avec le perceptron simple que le perceptron multicouche, una diferencia en score de 69% a 85%.
- Le parametre hidden\_layer\_sizes=(2) est erronee


## 10. Sur un même graphique, représentez la variation de la fonction perte du perceptron multicouche en fonction du nombre d'itérations sur les deux sous-ensembles de données spam\_train et spam\_test. Commentez le graphique.

In [795...

```
# Import the model
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

# Initializing the multilayer perceptron
mlp = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(2), solver='sgd', activation='logistic',
                    max_iter=1500, random_state=100)

results2 = mlp.fit(X_train_normalized, np.array(Y_train).ravel())
plt.plot(results2.loss_curve_, label = 'train')
results3 = mlp.fit(X_test_normalized, np.array(Y_test).ravel())
plt.plot(results3.loss_curve_, label = 'test')
plt.title("Loss Curve", fontsize=14)
plt.xlabel('Iterations')
plt.ylabel('Cost')
plt.legend(loc="upper right", fontsize=14)
plt.show()
```



- En utilisant le set de train, le algorithme converge plus rapidement, apres 30 iterations, on obtiens similaires resultats que dans 100 iterations avec le test set.
- Les deux algorithmes convergent, mais avec Loss importante.

In [ ]: