Feature 05 | Priority: HIGH

Manajemen Identitas Staff

File: Identities.jsx Status: Full Mock Data

📌 Status Saat Ini

KONDISI FRONTEND

- CRUD identitas sepenuhnya di **local React state** (mock array).
- Add modal: nama, jabatan, ID karyawan, upload foto (hanya simpan filename).
- Delete dengan konfirmasi overlay.
- Tombol **Encode** ada tapi **belum terhubung** ke API.
- Search by nama (client-side).
- TODO tertulis: `GET/POST/DELETE /api/identities` dan `POST /api/identities/{id}/encode`.

🗄 Database — identities

SCHEMA

`id`	UUID	Primary key
`nama`	String	Nama lengkap staff
`jabatan`	String	Posisi/jabatan
`id_karyawan`	String	Unique employee ID (EMP001, dll)
`avatar`	String	Path/URL foto wajah
`status`	Enum	'Active' | 'Inactive'
`terdaftar`	DateTime	Tanggal registrasi
`encoding`	BLOB/JSON	Face embedding vector (128/512-d)
`is_encoded`	Boolean	Apakah encoding sudah diproses

🔌 REST API Endpoints

CRUD + FACE ENCODING

GET	`/api/identities`	Daftar semua identitas. Query: ?search, ?status.
POST	`/api/identities`	Tambah identitas baru + upload foto (multipart).
DELETE	`/api/identities/:id`	Hapus identitas + file foto terkait.
POST	`/api/identities/:id/encode`	Trigger face encoding oleh AI Engine.

🧠 **Face Encoding Flow**

1. User upload foto → backend simpan file.
2. User klik "Encode" → backend panggil AI Engine.
3. AI Engine baca foto, generate embedding vector.
4. Backend simpan encoding ke database.
5. AI Engine gunakan encoding saat real-time detection.

💾 File Storage

FOTO WAJAH STAFF

- Simpan di folder `public/uploads/identities/` atau Cloud storage.
- Format: JPEG/PNG, max 5MB (sesuai hint di frontend).
- Foto perlu **accessible** oleh AI Engine untuk proses encoding.
- **Saat delete identity** → hapus juga file foto dan encoding data.