Feature 07 Priority: MEDIUM

System Settings

File: Settings.jsx Status: Mock — Simulated Save

📌 Status Saat Ini

KONDISI FRONTEND

- Semua config di-**hardcode** sebagai default di React state.
- Save button **simulated** — setTimeout 1 detik, lalu show banner sukses.
- Reset button mengembalikan ke default values client-side.
- TODO: `GET /api/config` dan `PUT /api/config` tertulis tapi belum di-call.

⚙️ Config Sections & Fields

4 SECTION YANG ADA DI FRONTEND

1. Kamera & Sumber Video

- `camera_source` — RTSP URL atau index (default: "0")
- `detection_duration` — Detik konfirmasi sebelum alert (default: 3)
- `cooldown_minutes` — Jeda re-alert untuk pelanggaran sama (default: 5)

2. AI Detection Threshold

- `conf_person` — Float 0-1 (default: 0.65)
- `conf_sop` — Float 0-1 (default: 0.70)
- `face_distance_threshold` — Float 0-1 (default: 0.45)

3. Server & Streaming

- `server_fps` — Integer 1-60 (default: 30)
- `server_quality` — Integer 1-100, JPEG quality (default: 85)

4. Notifikasi Telegram

- `telegram_enabled` — Boolean toggle
- `telegram_bot_token` — String, sensitif (field type: password)
- `telegram_chat_id` — String, ID tujuan notifikasi

REST API Endpoints

CONFIG MANAGEMENT

GET	`/api/config`	Load semua config saat ini dari server/file.
PUT	`/api/config`	Simpan perubahan config. Body = seluruh config object.

IMPLEMENTASI DI BACKEND

- Config bisa disimpan sebagai **JSON file** di server (simpel) atau **tabel database**.
- Saat `PUT /api/config` dipanggil, backend juga harus **notify AI Engine** untuk reload config (via Socket emit `engine_command` { command: 'reload_config' }).

Security

PERHATIAN KHUSUS

- `telegram_bot_token` = **sensitif** — **enkripsi** saat simpan, **jangan** return plaintext di GET.
- Hanya role `superadmin` yang boleh akses endpoint config.
- Validasi range: FPS 1-60, quality 1-100, confidence 0.0-1.0.
- Jika config invalid, tolak request dengan 422 dan pesan jelas.