

DOKUMEN SOP RESMI PT TALAHOME JEPARA	No: TAL-SOP-QC-07 Revisi: Rev 03	Tanggal: 27 Januari 2026 Dept: Quality Assurance & QC
--	---	--

SOP QUALITY CONTROL FINAL DAN INSPEKSI PRA-KIRIM (PDI)

1. Metode Penarikan Sampel Inspeksi (AQL Standard)

Inspeksi pra-kirim (Pre-Shipment Inspection) mengacu pada standar internasional ISO 2859-1 (MIL-STD-105E) General Inspection Level II:

- Critical Defect (Cacat Kritis Fungsi / K3): AQL 0 (Toleransi 0 unit gagal).
- Major Defect (Cacat Utama / Retak / Warna Belang): AQL 1.0.
- Minor Defect (Cacat Kecil / Gores Halus < 5 mm): AQL 2.5.

2. Pengujian Stabilitas dan Keseimbangan Kaki (Rocking Test)

- Setiap unit kursi dan meja diletakkan di atas meja granit uji kerataan standar toleransi 0.1 mm.
- Celah goyang (rocking gap) kaki kursi/meja yang diperbolehkan maksimal 1.0 mm.
- Seluruh kaki wajib dipasang adjuster foot glide atau bantalan felt pad tebal 3 mm anti-gores lantai.

3. Uji Beban Statis dan Dinamis Kursi

- Uji Beban Duduk: Kursi diberikan beban vertikal statis 150 kg di tengah dudukan selama 60 detik (tidak boleh ada keretakan atau suara patah).
- Uji Sandaran: Sandaran didorong gaya horizontal 45 kg sebanyak 10 siklus berturut-turut.

4. Uji Ketahanan Permukaan Meja (Resistance Test)

- Uji Tahan Panas Kering: Cangkir berisi air mendidih 90°C diletakkan di atas permukaan meja selama 15 menit tanpa menimbulkan noda lingkaran putih.
- Uji Tahan Bahan Kimia Rumah Tangga: Tetesan alkohol 48% dan cuka makan dibiarkan selama 1 jam, kemudian dilap bersih (lapisan cat tidak boleh melunak atau berubah warna).

5. Stempel Lolos QC dan Pelabelan Barcode

- Unit yang lolos 100% pemeriksaan ditempel stempel bertinta perak 'QC PASSED TALAHOME' beserta tanggal dan inisial inspektur di bawah dudukan/sisi tak terlihat.
- Ditempel barcode nomor seri produksi untuk melacak riwayat tukang dan bahan baku.