

DOKUMEN SOP RESMI PT TALAHOME JEPARA	No: TAL-SOP-PKG-08 Revisi: Rev 04	Tanggal: 01 Februari 2026 Dept: Packing, Warehouse & Shipping
--	--	--

SOP PENGEMASAN STANDAR EKSPOR DAN PEMUATAN KONTAINER

1. Spesifikasi Lapisan Kemasan (4-Layer Protection)

Setiap unit mebel wajib dikemas dengan urutan 4 lapis perlindungan:

- Lapisan 1: Foam sheet busa polyethylene tebal 2 mm menyelimuti 100% permukaan kayu untuk mencegah gesekan abrasif.
- Lapisan 2: Corner protector (pelindung sudut) dari karton tebal 5-ply bentuk L lebar 50 x 50 mm tebal 5 mm pada seluruh sudut tajam.
- Lapisan 3: Single face corrugated wrap tebal 3 mm di sekeliling badan furnitur.
- Lapisan 4: Master Box karton double-wall 5-layer K150/M150/K150 B/C Flute dengan kekuatan tekan ledak minimal 275 lbs/sq-in (Bursting Test).

2. Pencegahan Kelembaban dan Jamur (Mold Prevention)

- Di dalam setiap kardus kemasan WAJIB dimasukkan Silica Gel Desiccant Clay ukuran 50 gram sebanyak 2 kantong (total 100 gram per box).
- Pada saat stuffing ke dalam kontainer, wajib digantungkan Container Dry Bag berat 1 kg sebanyak minimal 4 kantong di dinding kontainer 20ft (atau 8 kantong untuk kontainer 40ft HC).

3. Prosedur Uji Jatuh Kemasan (ISTA 1A Drop Test)

- Produk kemasan baru wajib lulus simulasi drop test dari ketinggian 76 cm ke lantai beton:
- Tahapan: 1 kali jatuh pada sudut paling lemah, 3 kali jatuh pada rusuk terpendek/sedang/terpanjang, dan 6 kali jatuh pada masing-masing sisi rata.
- Hasil: Isi mebel di dalam kardus tidak boleh mengalami retak, lecet cat, atau pergeseran sambungan.

4. Standar Pemuatan Kontainer (Container Stuffing)

- Kardus barang berat (meja, lemari) diletakkan di lantai kontainer paling bawah, kursi dan aksesoris di tumpukan atas.
- Batas maksimal tumpukan kardus adalah 4 susun.
- Sela kosong antar palet wajib diisi bantalan udara (Dunnage Air Bag) tekanan 0.2 bar agar muatan tidak bergeser saat ombak laut.