Programmering i Python

F1 Grunder i Python

⇒ **F2** Loopar, moduler

F3 Funktioner, läsa/skriva filer

F4 Dictionaries, läsa data från internet

F5

Repetition

- int, float, str, list
- print()
- input()
- variabler
- If-satser
- Frågor på detta
- Lösningar på uppgifterna från förra lektionen + frågor

Mer om if-satser

```
if age < 12:
    print("Du är för ung för att åka Jetline")
elif age > 80:
    print("Du är för gammal för att åka Jetline")
else:
    print("Välkommen in till Jetline")
```

Kan lägga till hur många elif som helst, men bara en else för varje if-sats.

Kan ha en if-sats i en if-sats:

```
if name[0] == "E":
    if name == "Elvira":
        print("Du är Elvira")
    else:
        print("Du är inte Elvira men ditt namn börjar på E")
```

For-loopar på listor

Låt säga att vi vill utföra samma operation på alla element i en lista

Exempel:

Vi vill printa alla siffror i en lista på en varsin rad

```
lista = [1, 2, 3, 5, 6, 3, 2, 6]
```

Jobbigt att göra:

```
print(lista[0])
print(lista[1])
print(lista[2])
```

Osv... om det är en lång lista eller om vi inte vet längden på listan innan

Istället använder vi en "for"-loop:

```
for siffra in lista:
    print(siffra)
```

For-loopar på en lista med strängar

```
städer = ["Göteborg", "Malmö", "Stockholm", "Uppsala", "Sundsvall"]
for stad in städer:
    print("Jag har bott i", stad)
```

For-loopar på ett spann (range)

Låt säga att vi vill upprepa något ett visst antal gånger gånger, t.ex. Printa "Hej" 1000 gånger. Jobbigt om vi skulle behöva en 1000 element lång lista. range(n) skapar en 'lista' som är n element lång

```
Ex. range(1000) = [0, 1, 2, ..., ..., 998, 999]
for i in range(1000):
    print("Hej nummer ", str(i))

Kommer printa
Hej nummer 0
Hej nummer 1
...
Hej nummer 999
```

For-loopar som hoppar flera steg i taget

For-loopar som räknar baklänges

Fråga

Vilken range ska vi loopa över om vi vill räkna nedåt från 10 till 1?

Summera (plussa ihop) alla tal från 0 till 10

```
resultat = 0
for i in range(11): # i kommer gå från 0 till och med 10
    resultat = resultat + i

print("resultatet blev", resultat)
```

If-satser i for-loopar

Låt säga att vi har en lista med de 10 största städerna i Sverige (strängar) och att vi vill printa alla städer som har mer än 8 bokstäver

ldé:

- 1. Gör en for-loop som går igenom hela listan
 - a. Printa staden om dess ordlängd är >8

```
cities = ["Norrköping", "Stockholm", "Malmö", "Göteborg", "Jönköping",
"Uppsala", "Helsingborg", "Linköping", "Örebro", "Västerås"]

for city in cities:
   if len(city) > 8:
        print(city)
```

For-loopar i for-loopar?

Skillnad? Testa och försök förstå.

For-loopar i for-loopar exempel

Vi har ett tre i rad-bräde och vill gå igenom alla rutor i brädet. Rutorna är sparade i en variabel, tre_i_rad, och vi kan nå varje ruta genom att skriva tre_i_rad[rad][kolumn]
Denna for-loopen kommer gå igenom alla rutor:

```
for rad in range(3):
    for kol in range(3):
        print("Ruta:", rad, kol)
```

(0,0)	(0,1)	(0,2)	Rad 0
(1,0)	(1,1)	(1,2)	Rad 1
(2,0)	(2,1)	(2,2)	Rad 2

Kolumn 0 Kolumn 1 Kolumn 2

While-loopar

Används om vi vill upprepa något medan ett villkor stämmer. T.ex. Vi vill addera 1 till ett tal fram tills att det talet är större än 10.

```
tal = 1
while tal <= 10:
    tal = tal + 1</pre>
```

Vad hade hänt om vi hade skrivit while tal > 0 ? Oändlig loop!

break kan användas för att komma ut ur en loop. Ex:

```
while True:
    if input("Skriv något") == "quit":
        break
    else:
        print("Jag loopar på!")
```

While-loopar

Vi skapar ett program där vi ber användaren om sina familjemedlemmar som vi lägger i en lista, Fram tills att användaren skriver "done"

```
lista = []
namn = input("Skriv namn på en familjemedlem. Skriv 'done' om du är klar.")
while namn != "done":
    lista.append(namn)
    namn = input("Skriv namn på en familjemedlem. Skriv 'done' om du är klar.")

# Printa alla namn som användaren gav oss, efter while-loopen är klar print(lista)
```

När stoppas vår while-loop? Varför utförs print bara en gång?

Fråga

Är detta en oändlig loop?

```
count = 0
while count < 10:
    print("Hej!")</pre>
```

Moduler

Python har många inbyggda funktioner

Bra - man behöver inte uppfinna något som redan någon annan uppfunnit

Det finns även en hel del funktioner som man lätt kan importera till sitt pythonprogram

Random

Ibland vill man generera slumptal. För att göra det i python så måste man importera modulen random.

```
import random
```

Slumpvis tal mellan 0 tom 9:

```
random.randrange (10)
```

Slumpvis tal mellan 2 tom 10:

```
random.randint(2, 10)
```

Timer delay

time.time()

Om man vill "pausa" sitt program, eller göra något annat med tid så finns det en modul för det med: time

```
Vänta i en sekund:
time.sleep(1)

Få current time (antal sekunder sedan 1970):
```

Uppgifter

- 1. Skapa en lista med namn (strängar) och printa ut alla namn på en varsin rad
- 2. Skriv ut alla jämna tal från 0 till och med 100 (tal % 2 == 0 om tal är jämnt)
- 3. Summera (plussa ihop) alla tal från 0 till och med 1000 och printa resultatet
- Gör en nedräknare till en raketuppskjutning, som räknar/printar ned från 10 till 1 och väntar en sekund mellan varje siffra och sedan printar "LIFT OFF!" (använd sleep)
- 5. Skapa ett gissningsspel:
 - a. Programmet genererar ett hemligt slumptal och sparar i en variabel
 - b. Användaren gissar på talet
 - Programmet svarar ifall det hemliga talet är större eller mindre än gissningen
 - d. Upprepa steg b och c tills användaren gissat rätt
- Skapa sten sax påse där programmet väljer ett alternativ och användaren väljer ett. Vinnaren skrivs sedan ut på skärmen. Printa tydliga instruktioner till användaren. EXTRA: gör sten sax påse med bäst av tre