



Una Marca **TOTAL**

## PERFO HDX 700 15W-40



*Lubricante mineral para motores diésel.*

### APLICACIONES

- ELF PERFO HDX 700 15W-40 está recomendado para todos los motores turboalimentados o **aspiración natural de vehículos comerciales** (camiones, autobuses, furgonetas, camionetas, taxis...), **obras públicas** y equipos **agrícolas** que requieran rendimientos **API CI-4**.
- Este lubricante se recomienda particularmente para motores **diésel de servicio pesado** que utilizan combustible con alto contenido de azufre y permite la cobertura de una flota de marcas mixtas con un número mínimo de productos.

### APROBACIONES

Especificaciones

API CI-4

### PRESTACIONES Y BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- ELF PERFO HDX 700 15W-40 tiene una excelente **Resistencia a la oxidación**, lo que garantiza una protección **eficiente del motor bajo condiciones normales y severas**.
- **Las propiedades detergentes, dispersantes y anti-desgaste** mantienen limpio el motor y permiten un control eficaz de los depósitos de lodos y hollín en los pistones.
- ELF PERFO HDX 700 15W-40 exhibe una protección **superior** contra el calor y el desgaste dando una larga vida al motor.

### CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

ELF PERFO HDX 700		Método	15W-40
Densidad a 15°C	kg/m³	ASTM D1298	883
Viscosidad Cinemática 40°C	mm²/s	ASTM D445	102.5
Viscosidad Cinemática 100°C	mm²/s	ASTM D445	14.2
Índice de viscosidad	-	ASTM D2270	142
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	>200
T.B.N	mgKOH/g	ASTM D2896	9

*Las características mencionadas anteriormente son valores medios obtenidos con cierta variabilidad en la producción y no constituye una especificación.*

**TOTAL CHILE S.A.**

Calle Uno N° 3010,  
Quilicura.

**SANTIAGO -CHILE**

**ELF PERFO HDX 700 15W-40**

Actualizada: 12/2020

Este lubricante no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista. Se puede acceder a una Hoja de datos de seguridad a pedido de su distribuidor local.