



Shell Helix Diesel Plus 15W-40

Aceite semisintético que entrega una excelente limpieza del motor Diesel y protección en todas las condiciones de manejo, brindándole un manejo más suave y silencioso.

Shell Helix Diesel Plus le brinda una limpieza excepcional del motor mediante agentes limpiadores especiales que eliminan los depósitos de hollín y mantiene su motor diesel limpio hasta el momento del próximo cambio de aceite. Es un aceite para todas las condiciones de manejo y ofrece una reducción excepcional del ruido del motor; además le permite manejar de forma más suave y silenciosa.

Aplicaciones

– Aceite semisintético ideal para su uso en motores de automóviles con inyección de combustible, turboalimentados, aspiración natural y multivalvulares que funcionan con combustibles diesel.

Propiedades y Beneficios

• Propiedades de limpieza excepcionales

Elimina activa y continuamente la contaminación y los depósitos. Las propiedades de limpieza han sido evaluadas por laboratorios independientes (SWRI USA).

• Mejorada protección y vida útil del motor

En todas las condiciones de manejo, incluso en el manejo de ciudad, como también a altas revoluciones; en los motores eficientes de los automóviles actuales, es mejor que cualquier aceite convencional.

• Reducción de la vibración del motor.

En pruebas independientes, Shell Helix Diesel Plus demuestra que es posible reducir la vibración del motor hasta en un 11,4% en comparación con un aceite de referencia.

• Excelente protección para automóviles turboalimentados.

Excede los estándares industriales.

• Bajo consumo de aceite

El uso de aceites base seleccionados reduce la volatilidad del aceite y, por consiguiente, su consumo. Se reduce la necesidad de rellenos de aceite.

• Bajo contenido de cloro.

Reduce el impacto medioambiental provocado por la eliminación del producto como desecho.

Especificaciones y Aprobaciones

Helix Diesel Plus 15W-40 excede los requerimientos de los principales fabricantes de automóviles y los siguientes estándares industriales:

API	-	CF
ACEA	-	A3/B4
Mercedes Benz	-	Hoja 229.1
Peugeot-Citroen	-	Cumple requerimientos PSA D
VW	-	505.00

Salud y Seguridad

Las indicaciones de Salud y Seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad que se puede obtener por medio de su representante Shell.

Proteja el Medio Ambiente

Lleve los aceites a puntos de recolección autorizados. No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

Soporte Técnico

Cualquier consulta respecto de aplicaciones no cubiertas en este documento puede obtenerla de su representante Shell.

Características Típicas

Shell Helix Diesel Plus			15W-40
Viscosidad Cinemática			
	a 40°C	cSt	90,2
	a 100°C	cSt	14,6
Índice de Viscosidad			137
Densidad	a 15°C	kg/l	0,881
Punto de Inflamación			°C 218
Punto de escurrimiento			°C -30

Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar con futuras producciones de acuerdo a especificaciones Shell.