



# TRANSELF TYPE B 85W140



**Lubricante de extrema presión para puentes.**

## APLICACIONES

**Puentes en vehículos ligeros,  
pesados, Agri y OO.PP.**

- Adaptado para transmisiones mecánicas de turismos, camiones, maquinaria agrícola, ingeniería civil y equipamiento de mantenimiento:
  - Puentes hipoides
  - Cajas de dirección

## PRESTACIONES

**API GL 5**

- Responde al nivel superior de las especificaciones API (GL-5)
- Responde a las exigencias de los constructores:
  - DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO

## VENTAJAS PARA EL CLIENTE

- Propiedades de extrema presión y antidesgaste que permiten un excelente rendimiento a altas cargas y repetidos golpes.
- Gran resistencia a la degradación garantizando así la durabilidad de sus prestaciones.
- Propiedades antiherrumbre y anticorrosión frente a acero y cobre, incluso en presencia de agua.
- Su bajo punto de congelación garantizan una lubricación eficaz a cualquier temperatura.
- Buena estabilidad térmica.
- Inerte frente a los componentes de las juntas.
- Poder antiespumante

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Unidades	TRANSELF TYPE B 85W140
Densidad a 15 °C	Kg/m <sup>3</sup>	910
Viscosidad cinemática a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	345
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	25
Índice de viscosidad	---	92
Punto congelación	°C	-15

*Valores típicos meramente informativos*

**TOTAL ESPAÑA, S.A. U.**

Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid

**Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62**

**TRANSELF TYPE B 85W140**

**agosto 2010 / junio 2011**

Este lubricante, utilizado de acuerdo con las recomendaciones y para la aplicación prevista, no presenta ningún riesgo particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación vigente en la UE está disponible ante su asesor comercial local.

