



# PERFORMANCE SUPER D

## 20W-50

5 W/11 a ultigrado dUfUa chcfYg'diesel

### UTILIZACION

- Especialmente desarrollado para la lubricación de motores Diesel Euro 2 turbocargados.
- También adecuado para todos los motores Diesel de las generación previa, en condiciones severas de servicio.
- Adecuado para intervalos extendidos de drenaje.
- Adecuado para motores de equipos fuera de carretera el cual necesita un lubricante API CG-4.

### PERFORMANCES

#### Especificaciones

ACEA	E2
API	CG-4/SJ

### BENEFICIOS

#### Rendimientos técnicos

- Multigrado
- Alto índice de viscosidad
- Excelente estabilidad de la viscosidad en operación.
- Excelente nivel de detergencia.
- Muy alto nivel de dispersancia (evita la aglomeración del hollín de la combustión).
- Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosión.

### CARACTERISTICAS

	Unidades	grado SAE 20W-50
Masa volumétrica a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	880
Viscosidad a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	19.8
Índice de Viscosidad	-	132
Punto de Inflamación	°C	>230
Punto de Fluidez	°C	-25
T.B.N	mgKOH/g	8.5

Se A características mencionadas Representa A d i A i { ^ a q . A } d ^ \* a a [ . A [ [ A d i ^ [ A a a a [ E

TOTAL CHILE S.A.  
Calle Uno N° 3010  
Quilicura  
Santiago - Chile

PERFORMANCE SUPER D 20W-50



Este lubricante, usado de acuerdo con nuestras recomendaciones y para la aplicación para el cual esta diseñado, no representa un especial riesgo.  
Una hoja de seguridad conforme a los requerimientos de la legislación vigente en Chile esta disponible a través de nuestros representantes comerciales.