



Una marca de

TOTAL

PERFORMANCE EXPERTY LSX 10W40



Lubricante SINTÉTICO de tecnología "Low SAPS" para motores diesel y de gas, dedicados al transporte.

APLICACIONES

- Producto de tecnología de síntesis, PERFORMANCE EXPERTY LSX 10W40 está particularmente concebido para los **motores diesel y de gas de los vehículos pesados de transporte**
- De tecnología "**Low SAPS**" (bajas concentraciones de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre) preserva los motores diesel equipados con **sistemas de postratamiento de gases** (Filtros de partículas ...)
- PERFORMANCE EXPERTY LSX 10w40 está adaptado a los motores **EURO 6 de Mercedes-Benz, DAF y algunos motores de SCANIA**. Se puede utilizar en los motores EURO 5 y en las anteriores generaciones de motores de la mayoría de fabricantes.
- Permite la **racionalización** de la lubricación en las flotas multimarcas (constructores americanos y europeos)

HOMOLOGACIONES

Especificaciones	API CI-4/CH-4 ACEA E6/E7/E4-99 issue 3
Homologaciones constructores	Mack EO-N, MAN M 3477/M 3277 CRT/M 3271-1 MB-Approval 228.51, Renault Trucks RLD-2 Scania Low-Ash, Volvo VDS-3 VOITH Clase B
Satisface las exigencias	DAF , IVECO

Prestaciones y Ventajas

- La **combinación de bases sintéticas** de alta calidad junto a aditivos de altas prestaciones proporciona a PERFORMANCE EXPERTY LSX 10w40 una **excelente estabilidad térmica**.
- Sus aditivos **detergentes, antioxidantes y anticorrosivos** permiten alcanzar **intervalos de cambio alargados**, definidos por los constructores (**MB, MAN Y DAF**) Reduciendo los costes de mantenimiento.
- PERFORMANCE EXPERTY LSX 10w40 posee una **tecnología "Low SAPS"** que previene el colmatado de los filtros de partículas (FAP/DPF) y prolonga la vida de los sistemas de postratamiento...
- Sus propiedades **detergentes, dispersante y antidesgaste disminuyen el ensuciamiento** de las partes más sensibles del motor, asegurando un control eficaz de las lacas, barnices y depósitos del pistón.

DATOS

	Método	Unidades	Grade 10w40
Densidad a 15° C	ASTM D1298	Kg/m ³	857
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	95
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	14,3
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	155
Punto de congelación	ASTM D97	°C	-27
Punto de inflamación VO	ASTM D92	°C	234
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% m/m	
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados de forma indicativa

TOTAL ESPAÑA, S.A. U.

Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid

Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

PERFORMANCE EXPERTY LSX 10W40

Abril 2014 / junio 2014

Este lubricante, utilizado de acuerdo con las recomendaciones y para la aplicación prevista, no presenta ningún riesgo particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación vigente en la UE está disponible ante su asesor comercial local.

