



# Shell Subaru FFY 75W-90

## ***Aceites de alta calidad para transmisión manual y ejes.***

El aceite SUBARU FFY 75W-90 es mezclado para su uso en una amplia variedad de automóviles equipados con transmisión manual de engranajes hipoidales.

### **Aplicaciones**

- Transmisiones manuales y ejes
- Ejes hipoidales.

### **Propiedades y Beneficios**

- **Amplio paquete de aditivos.**  
Los aditivos especialmente seleccionados brindan buenas características antidesgaste, antiherrumbre y estabilidad de oxidación.

### **Especificaciones y Aprobaciones**

Clasificación de servicio API - GL-5

### **Salud y Seguridad**

Las indicaciones de Salud y Seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad que se puede obtener por medio de su representante Shell.

### **Proteja el Medio Ambiente**

Lleve los aceites a puntos de recolección autorizados. No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

### **Soporte Técnico**

Cualquier consulta respecto de aplicaciones no cubiertas en este documento puede obtenerla de su representante Shell.

### **Características Típicas**

Shell Subaru FFY		75W-90
Grado de Viscosidad SAE	SAE J 306	75W-90
Viscosidad Cinemática	IP 71	
a 40°C cSt		86,9
a 100°C cSt		14,6
Índice de Viscosidad	IP 226	176
Densidad a 15°C kg/l	IP 365	0,872
Punto de Inflamación COC °C		192
Viscosidad a baja temperatura @ -30 °C MPa s	ASTM D2983	39,000

Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar con futuras producciones de acuerdo a especificaciones Shell.