



Pennzoil Long-Life Gear Plus 80W-90

Aceite de alta calidad para diferenciales.

Pennzoil Long-Life Gear Plus 80W-90 están formulados para utilizarse en una amplia diversidad de diferenciales de vehículos sujetos a condiciones severas de operación.

APLICACIONES

- **Diferenciales de vehículos**
Resiste las altas exigencias de transmisiones hypoidales sometidas a servicio severo.
- **Transmisiones automotrices**
Puede ser utilizado en otros tipos de transmisiones que se encuentren sometidas a altas velocidades y cargas de impacto, altas velocidades y bajo torque o ante bajas velocidades y alto torque.

BENEFICIOS

- Para una amplia variedad de diferenciales y transmisiones.
- Sus aditivos especialmente seleccionados entregan buenas características antidesgaste y antiherrumbre, junto a una buena estabilidad a la oxidación.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

- Clasificación API - GL-5

SALUD Y SEGURIDAD

Las indicaciones de Salud y Seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad que se puede obtener por medio de su representante Pennzoil.

PROTEJA EL MEDIOAMBIENTE

Lleve los aceites a puntos de recolección autorizados. No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Pennzoil Long-Life Gear Plus			80W-90	
Grado de Viscosidad SAE			SAE J 306	80W-90
Viscosidad Cinemática			ISO 3104	
a 40°C cSt				164,8
a 100°C cSt				16,1
Índice de Viscosidad			ISO 2909	100
Densidad a 15°C kg/m3			ISO 12185	889
Punto de Inflamación COC °C			ISO 2592	165
Punto de escurrimiento °C			ISO 3016	-27

Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar con futuras producciones de acuerdo a especificaciones Pennzoil.