



Shell Helix Alto Kilometraje 25W-60

Lubricante para motores a gasolina con gran recorrido.

Shell Helix Alto Kilometraje es un lubricante multigrado de calidad formulado con básicos seleccionados y un conjunto de aditivos multifuncionales. Protege a todos aquellos automóviles a gasolina que hayan recorrido más de 100.000 kilómetros bajo cualquier condición de manejo y que presenten un elevado consumo de aceite.

Aplicaciones

- Shell Helix Alto Kilometraje es la opción para conductores que buscan proteger sus motores a gasolina con gran cantidad de kilómetros recorridos.
- Es especialmente indicado para motores que presentan un elevado consumo de aceite.

Propiedades y Beneficios

- **Mayor limpieza del motor**
Shell Helix Alto Kilometraje es un lubricante multigrado que evita la acumulación de lodos aislando la suciedad y los depósitos perjudiciales.
- **Mayor viscosidad**
Su mayor viscosidad contribuye a mejorar el sellado y minimizar pérdidas, disminuyendo el consumo de aceite.
- **Propiedades antidesgaste mejoradas**
Su mayor contenido de aditivos antidesgaste, hasta un 30% superior frente a aceites monogrado convencionales, proporciona una excelente protección, maximizando la vida útil del motor y disminuyendo el desgaste.
- **Disminuye los ruidos y vibraciones**
Pruebas en terreno han demostrado que Shell Helix Alto Kilometraje puede reducir los ruidos y vibraciones en hasta un 10% comparado con a aceites convencionales.
- **Limpieza del motor**
Su paquete de aditivos provee una adecuada limpieza de todos los componentes del motor, mejorando el rendimiento y disminuyendo el riesgo de obstrucciones.
- **Protección segura**
Shell Helix Alto Kilometraje mantiene un adecuado nivel de protección al motor durante el período de recambio recomendado para las condiciones de operación.

Especificaciones y Aprobaciones

Shell Helix Alto Kilometraje cumple con las siguientes especificaciones:

API - SG / CD

Salud y Seguridad

Las indicaciones de Salud y Seguridad están disponibles en la Hoja de Seguridad que se puede obtener por medio de su representante Shell.

Proteja el Medio Ambiente

Lleve los aceites a puntos de recolección autorizados. No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua.

Soporte Técnico

Cualquier consulta respecto de aplicaciones no cubiertas en este documento puede obtenerla de su representante Shell.

Características Típicas

Shell Helix Alto Kilometraje		25W-60
Viscosidad cinemática		
	a 40°C	cSt 217,8
	a 100°C	cSt 23,6
Índice de viscosidad		134
Densidad	a 15,6°C	kg/l 0,886
Punto de inflamación (COC)	°C	248
Punto de escurrimiento	°C	-18
Alcalinidad total	mg KOH/g	6,7
Cenizas sulfatadas	% masa	1,14

Estas características son típicas de la producción actual y pueden variar con futuras producciones de acuerdo a especificaciones Shell.