



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné dražní dopravy č. 6/2008 ve znění změn č. 1 až 6

**Věc: Provozní opatření k provozování drážního vozidla typu ES64U4-C
a ES64U4-D ve znění změn č.1 až 6.**

Č. j.: 11445/2014-O12

Ukládací znak : 01.3.2
Skartační znak a lhůta: A 10

Počet listů : 10
Počet příloh : 1
Počet listů příloh : 1

Gestorský útvar : Odbor základního řízení provozu
Zpracovatel : Bc. Zdeněk Bek, Milan Karban, Ing. Josef Dostál,
Tel. : 972 244 424 972 244 475, 972 244 476
Fax : 222 335698
E-mail : bek@szdc.cz, karban@szdc.cz, dostalj@szdc.cz,

Rozdělovník : dopravci, kteří používají dopravní cestu provozovanou SZDC,
MD ČR, DI ČR, DÚ, SZDC,

Rozsah znalostí : strojvedoucí drážních vozidel typu ES64U4-C a ES64U4-D –
úplná znalost,
zaměstnanci zabývající se činnostmi souvisejícími
s provozováním dráhy – úplná znalost,
zaměstnanci organizující činnost výše uvedených
zaměstnanců - úplná znalost.

Účinnost od : dnem zveřejnění

V Praze dne: :28.07.2016

Ing. Pavel Surý
generální ředitel

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné dražní dopravy č. 6/2008 ve znění změn č.1 až 6.

Změna č. 1 schválena generálním ředitelem SŽDC
dne: 9.10.2009
č. j.: 26234/2009-OŘ

Změna č. 2 schválena generálním ředitelem SŽDC
dne: 4.1.2011
č. j.: 49150/2010-OŘ

Změna č. 3 schválena generálním ředitelem SŽDC

dne: 3.7.2012
č. j.: 24910/2012-OZŘP

Změna č. 4 schválena generálním ředitelem SŽDC

dnem podpisu
č. j.: 11445/2014-O12

Změna č. 5 schválena generálním ředitelem SŽDC

dnem podpisu
č. j.: 3306/2016-SŽDC-O12

Změna č. 6 schválena generálním ředitelem SŽDC

dnem podpisu
č. j.:S 28003/2016-SŽDC-O12

Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor základního řízení provozu
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Rok vydání: 2016

OBSAH

Obsah	4
List provedených změn	5
Seznam použitých značek a zkratk	6
Část první - úvodní ustanovení	7
Část druhá - přehled tratí	7
Část třetí - trakční zařízení	8
Část čtvrtá - sdělovací a zabezpečovací zařízení	9
Část pátá - přechodnost a traťové poměry	9
Část šestá Závěrečná ustanovení	9
Příloha č. 1 - Seznam tratí omezující podmínky provozu lokomotivy	10

LIST PROVEDENÝCH ZMĚN

Číslo změny	Č. j. změny	Změna se týká ustanovení a příloh:	Datum účinnosti změny	Změnu provedl příjmení a jméno / podpis
	Datum schválení			
1.	26234/2009-OŘ	Rozšíření pravidelného provozu o úsek Přerov – Břeclav (316). Zrušení rychlostního omezení H. Dvořiště – Č. Budějovice.	15.10.2009	Bc. Zdeněk Bek
	9.10.2009			
2.	49150/2010-OŘ	Rozšíření o řadu ES64U4-D. Změny omezení v Příloze č.2. Zrušena příloha č.2 Základní technické údaje	5.1.2011	Bc. Zdeněk Bek
	4.1.2011			
3.	24910/2012-OZŘP	Rozšíření části druhé bod 2.1. o provozované tratě, doplnění části třetí bod 3.3.	16.7.2012	Bc. Zdeněk Bek
	3.7.2012			
4.	11445/2014-O12	Na základě TZ001/2014 a TZ003/2014 se mění čl. 1.1., doplňuje čl. 2.1. až 2.4, ruší čl. 3.1.	17.3.2014	Bc. Zdeněk Bek
	Dnem zveřejnění			
5.	3306/2016-SŽDC-O12	Na základě TZ014/2015 se mění čl. 1.1. a doplňuje čl. 2.1. až 2.4.	Dnem zveřejnění	Bc. Zdeněk Bek
	10.02.2016			
6.	28003/2016-SŽDC-O12	Změna čl. 2.1. a přílohy č. 1.	Dnem zveřejnění	Bc. Zdeněk Bek
	28.07.2016			

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

SŽDC	Správa železniční dopravní cesty
MD ČR	Ministerstvo dopravy České republiky
DI ČR	Drážní inspekce České republiky
DÚ	Drážní úřad
ŽST	železniční stanice

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

1.1 Drážní úřad jako správní drážní úřad podle § 54 odst. 1 a § 55 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů rozhodl podle § 43 odst. 4 zákona o dráhách vydal Rozhodnutí č. j. DUCR-24098/10/Kv ze dne 13.5.2010 o schválení typu a č. j. DUCR-59191/13/Fr ze dne 31.10.2013 o schválení změny drážního vozidla elektrické lokomotivy typu ES64U4-C a ES64U4-D.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, jako provozovatel dráhy vydává na základě Technických zpráv TZ 021/2008, SPO 005/2012, TZ001/2014, TZ 003/2014 a TZ 014/2015 v souladu s výše uvedeným Rozhodnutím o schválení typu drážního vozidla elektrické lokomotivy typu ES64U4-C a ES64U4-D provozní opatření.

ČÁST DRUHÁ

Přehled tratí

2.1 Seznam tratí, kde může být drážní vozidlo provozováno, zpracovaný na základě technických zpráv pověřené právnické osoby podle § 43 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách.

Trat' číslo	Trat'ový úsek
301	Mosty u Jablunkova st. hr. – Dětmárovice – Bohumín, Petrovice u Karviné st. hr. – Petrovice u Karviné – Dětmárovice, Odb. Koukolná – Odb. Závada, Odb. Chotěbuz – Ostrava–Kunčice, Ostrava uhelné nádraží – Ostrava–Kunčice Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice ¹⁾ – Odb. Odra – Výh. Polanka, Odb. Odra – Ostrava-Svinov, - ¹⁾ v ŽST Ostrava-Vítkovice dovozen provoz pouze po koleji č. 1, 2, 3 a 4. Ostatní koleje vjezd zakázán, včetně vlečky Acelor.
305	Bohumín st. hr. – Bohumín Bohumín – Ostrava hl.n. – Hranice na Moravě (včetně 4. koleje směr Drahotuše) – Přerov, Přerov – Nedakonice, Studénka – Sedlnice, Sedlnice – Mošnov, Přerov – Nezamyslice ⁸⁾ , ⁸⁾ Z důvodů nekompatibility s kolejovým obvodem v ŽST Kojetín směr vlečka Seliko je zakázána jízda ve 3. kusé koleji za návěstidlo Se3.
308	Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí (mimo) ³⁾ – Horní Lideč st.hr. ³⁾ Z důvodů nekompatibility s kolejovými obvody v části ŽST Valašské Meziříčí je od vj.n. až po vj.n. z opačné strany povolena jízda pouze s přípravným hnacím vozidlem, případně vysunutím ze ŽST Valašské Meziříčí.
309	Přerov – Česká Třebová, Třebovice v Č. – Česká Třebová vj. skupina, Třebovice v Č. – Odb. Les - Česká Třebová odj. skupina,

	Prosenice – výhybna Dluhonice.
315	Nezamyslice – Brno hl.n..
316	Nedakonice – Břeclav
320	Lanžhot st. hr. – Břeclav – Brno hl.n., Brno-Horní Heršpice – Brno dolní nádraží – Odb. Brno Židenice, (Hohenau) – Břeclav st. hr. – Břeclav, Odb. Židenice – Brno Maloměřice – Brno Maloměřice st.6, Brno Horní Heršpice – 3. traťová kolej – Brno hl.n., Brno Horní Heršpice – Brno jih – Brno Modřice.
324	Brno hl.n. – Odb. Brno–Židenice – Kutná Hora.
326	Odb. Brno–Židenice – Svitavy
501	Česká Třebová – Praha–Libeň, Svitavy – Česká Třebová, Česká Třebová odj. skupina – Odb. Parník, Odb. Zádulka – Odb. Les, Odb. Zádulka – Česká Třebová vj. skupina, Odb. Zádulka – Česká Třebová odj. Skupina.
502	Kutná Hora – Kolín – Nymburk ⁴⁾ – Lysá n.L., Nymburk hl.n. ⁴⁾ – Poříčany, ⁴⁾ Z důvodů nekompatibility s kolejovými obvody musí být provoz lokomotiv zajištěn podle podmínek uvedených v člancích 2.2, 2.3 a 2.4. Pokud nebudou podmínky splněny, musí být při řízení provozu zjišťována volnost vlakové cesty v celé ŽST Nymburk hl.n. vizuálně v kolejišti a nikoliv pouze podle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení ve znění staničních řádů.
503	Lysá nad Labem – Štětí, - pokračující část tratě Štětí – Ústí n.L. západ je nekompatibilní - povolena jízda pouze s přípřežním hnacím vozidlem.
504	Ústí nad Labem západ. – Bohosudov (mimo), (část od prvních seř. náv. Se1 a Se2 za vj. náv. L a 1L do Bohosudova až do Bíliny (mimo) je nekompatibilní - povolena jízda pouze s přípřežním hnacím vozidlem), Bílina – Most – Chomutov – Kadaň–Pruněrov, Odb. České Zlatníky – Obrnice Další nekompatibilní úseky na této trati, kde je povolena jízda pouze s přípřežním hnacím vozidlem: Ústí nad Labem západ (mimo) – Úpořiny – Bílina(mimo), Most (mimo) – Most n.n., Třebušice (mimo) – Most n.n.
505	Pardubice hl.n. – Opatovice nad Labem – Hradec Králové ⁶⁾ , Choceň – Hradec Králové – ŽST Choťovice ⁶⁾ – ŽST Nové Město nad Cidlinou ⁶⁾ – Velký Osek, Odb. Plačice – Opatovice nad Labem. - ⁶⁾ Z důvodů nekompatibility s kolejovými obvody v ŽST Choťovice a ŽST Nové Město nad Cidlinou od vj.n. až po vj.n. z opačné strany je povolena jízda pouze výběhem a přímým směrem (chod pomocných pohonů lokomotivy ES64U4-C a ES64U4-D možný). - ⁶⁾ Z důvodů nekompatibility s kolejovými obvody v ŽST Hradec Králové na zhlaví směr Třebouchovice v Č. od úrovně cestových návěstidel Lc2 – Lc8, Lc1 – Lc13 až po vj.n. HS z opačné strany povolena jízda pouze výběhem (chod pomocných pohonů lokomotivy

	ES64U4-C a ES64U4-D možný). Nesmí na koleje č. 17 – 23.
512	Lichkov – Ústí nad Orlicí, Lichkov st.hr. – Lichkov
519	Benešov u Prahy – Praha–Hostivař – Praha–Vršovice.
521	Praha Vršovice vj.n. – Praha-Krč (mimo) ⁷⁾ – Praha Radotín, Praha Smíchov (mimo) – Beroun (mimo). ⁷⁾ Z důvodů nekompatibility s kolejovými obvody v obvodu ŽST Praha Smíchov a ŽST Praha-Krč je od vj.n. až po vj.n. z opačné strany povolena jízda pouze s přípravným hnacím vozidlem, případně vysunutím.
524	Lysá n. L. – Mstěnice ⁸⁾ – Praha–Vysočany, ⁸⁾ Z důvodů nekompatibility s kolejovými obvody musí být provoz lokomotiv zajištěn podle podmínek uvedených v člancích 2.2, 2.3 a 2.4. Pokud nebudou podmínky splněny, musí být při řízení provozu zjišťována volnost vlakové cesty v celé v ŽST Mstěnice vizuálně v kolejišti a nikoliv pouze podle indikačních prvků zabezpečovacího zařízení ve znění staničních řádů.
525	Praha–Libeň – Praha hl. n., Praha–Vysočany – Praha hl. n., Praha–Vršovice – Praha hl. n., Praha–Běchovice – Praha–Malešice – Praha–Vršovice – Výh. Praha–Vyšehrad – Praha-Smíchov , Praha–Vysočany – Praha–Libeň – Praha–Malešice – Praha–Hostivař, Praha–Vršovice – km 0,429 – Praha odstavné nádraží (majetek ČD), Praha–Vršovice – km 3,75 – Praha odstavné nádraží (majetek ČD)
526	Praha–Libeň – Praha–Holešovice – Praha–Holešovice Stromovka, Praha–Libeň – Praha–Bubny – Praha–Holešovice Stromovka – Praha–Bubeneč, Odb. Balabenka – Praha–Holešovice obvod Rokytky, Odb. Balabenka – Praha Masarykovo n. obvod Sluncová – Praha–Masarykovo n.
527	Praha Bubeneč – Ústí nad Labem hl.n. jih – Ústí nad Labem hl.n. – Děčín hl.n. , Ústí nad Labem jih – Ústí nad Labem západ (v celém obvodu).
531	Odb. Č. Zlatníky – Obrnice – Postoloprty.
532	Kralupy nad Vltavou – Chvatěruby.
533	Kadaň–Pruněřov – (Chodov) – Cheb.
544	Děčín hl.n. – Děčín st.hr., Děčín východ dolní n. – Děčín–Prostřední Žleb.
701	Veselí nad Lužnicí – Jihlava – Havlíčkův Brod, - v úseku Jihlava město – Horní Cerekev a v obvodu ŽST Jihlava mezi vj. návěstidly z obou stran je povolen provoz pouze podle čl. 2.5 (150A).
704	České Budějovice – Ševětín a Soběslav – Benešov u Prahy, - v úseku Ševětín – Soběslav je zatím do doby dokončení výstavby koridoru povolen provoz pouze podle čl. 2.5(150A).
705	Č. Velenice st. hr. – České Budějovice.
706	Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice.
709	České Budějovice – Plzeň hl. n.
713	Beroun ⁹⁾ – Plzeň hl. n. (v úseku Chrást u Plzně – Plzeň hl.n. mezi vj. náv. CH1L a CH2L v

	km 108,002 a vj. náv. 1S, 2S a 3S v km 351,441 směr Cheb je zatím do doby dokončení výstavby koridoru povolen provoz pouze podle čl. 2.5), 713A, Plzeň hl. n. - Cheb. ⁹⁾ V ŽST Beroun jsou úseky mezi náv. Se27 a Sc201-211 a do úrovní náv. Sc213-219 jsou nekompatibilní. Vjezd z/do ŽST Beroun seř. nádraží od St.1 lze bez příprěže pouze po koleji č. 93s přes výhybku 203b tedy pouze na koleje 201 až 211.
--	---

2.2 Bez zvláštních opatření musí být pro průjezd ŽST Nymburk hl. n. použity pouze staniční koleje 1, 2, 3, 4, 6 a 8 osobního nádraží. Není dovolen vjezd za výměnu č. 101 a č. 7 na předjízdne koleje 203, 205 a 207, a za výměnu č. 25, 53 a 54 na koleje č. 12 až 26, 101 až 110.

Do obvodu seřadovacího nádraží Nymburk není dovolen vjezd ze směru od Kostomlat nad Labem za výměny č. 53 koleje č. 110b a č. 54 koleje č. 109b osobního nádraží.

Do obvodu seřadovacího nádraží Nymburk není dovolen vjezd ve směru od Odbočky Babín po traťové koleji č. 3 a č. 4.

2.3 Za stávajícího uspořádání napájení trakčního vedení v ŽST Nymburk hl. n. je technicky zajištěno splnění požadavků TZ 001/2014 a TZ 003/2014 v následujících staničních kolejích s nekompatibilními fázově necitlivými kolejovými obvody se signálním kmitočtem 50 Hz:

- 203, 205, 207 – kusá,
- 12, 14, 16 – kusá, 18,
- 24 a 26.

2.4 Bez zvláštních opatření musí být pro průjezd ŽST Mstětice použity pouze staniční koleje 1, 2 a 4. Není dovolen vjezd trakčně činného vozidla do obvodu výhybek č. V15J, V18J a V15J/A1J na kolejích 3, 5 a 7.

2.5 Na základě podmínek stanovených v technické zprávě TZ-014/2015 může na uvedených traťových úsecích s kolejovými obvody 25 Hz lokomotiva vyvíjet tažnou sílu pouze pokud má zajištěno omezení maximálního trakčního výkonu proudově na hodnotu 150 A.

ČÁST TŘETÍ

Trakční zařízení

3.1 Zrušen. (vydáním změny č. 4; obsahově byl zrušen již vydáním Pokynu provozovatele dráhy č. 1/2013 a následně novelizací předpisu SŽDC D1 s účinností od 1.7.2013).

3.2 Podmínky použití rekuperační brzdy na infrastruktuře SŽDC při současném navracení elektřiny do trakčního vedení, nebo udržování napětí v trakčním vedení při rekuperaci pro drážní vozidla typu ES64U4-C a ES64U4-D jsou uvedené v platném znění pokynu generálního ředitele SŽDC č.14/2008 č. j. 1252/08-OAE platného od 1.11.2008 pro provoz na trakční soustavě 25 kV, 50 Hz a platném znění pokynu generálního ředitele 11/2009 č. j. 31611/2009-S ze dne 10.9.2009 na trakční soustavě 3 kV za předpokladu dodržení všech

ustanovení a povinností z nich plynoucích a dále ustanovení bodů 12 a 15.7 normy ČSN EN 50388 ed. 2.

3.3 Na tratích SŽDC není povoleno používat hnací vozidla se sběrači proudu vybavenými ocelovým nebo měděným obložením smýkadla sběrače. Sběrače provozovaných vozidel včetně i použitého materiálu obložení smýkadla musí být schváleny pro provoz na železniční síti ČR.

ČÁST ČTVRTÁ

Sdělovací a zabezpečovací zařízení

4.1 Uvedené drážní vozidlo smí být z hlediska svých účinků na zabezpečovací zařízení provozováno na všech tratích uvedených v části druhé **jako jediné činné** vozidlo na vlaku. Toto hnací vozidlo může pracovat se čtyřmi resp. třemi trakčními jednotkami.

ČÁST PÁTÁ

Přechodnosti a traťové poměry

5.1 Na tratích uvedených v opatření může být hnací vozidlo provozováno jako činné, k službě pohotové nebo nečinné.

Z toho důvodu určují, že z hlediska svislých účinků na železniční svršek a železniční spodek nepřesahuje účinnost lokomotivy skupinu přechodnosti traťové třídy **C2**. Příčné účinky na trať jsou stanoveny do skupiny přechodnosti **2**.

Hnací vozidlo může být na tratích uvedených v článku 2.1 provozováno podle horních rychlostníků N.

5.2 Na tratích neuvedených v opatření může být vozidlo provozováno pouze jako nečinné. Z toho důvodu určují, že z hlediska svislých účinků na železniční svršek a železniční spodek nepřesahuje účinnost lokomotivy ekvivalent traťové třídy **C2**.

Příčné účinky na trať jsou stanoveny do skupiny přechodnosti **3**.

5.3 Pro jízdy v trati Praha-Vršovice – km 0,429 a km 3,75 - *Praha ONJ vjezd/odjezd a zpět*, povolujeme mimořádnou přechodnost lokomotivy ES64U4-C a ES64U4-D.

5.4 Omezující podmínky pro provoz lokomotivy ES64U4-C a ES64U4-D na jednotlivých traťových úsecích jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto pokynu.

ČÁST ŠESTÁ

Závěrečná ustanovení

6.1 Technické parametry vozidla jsou uvedeny v předpise SŽDC (ČD) D2/1, případně v aplikaci REVOZ.

6.2 Se zněním tohoto výnosu prokazatelně seznámte všechny v úvahu přicházející zaměstnance.

6.3 Obsah tohoto výnosu zařadte do náplně nejbližšího povinného školení zúčastněných zaměstnanců.

6.4 Za dodržení pokynu provozovatele dráhy č. 6/2008 a podmínek stanovených v tomto pokynu je zodpovědný dopravce.

Příloha 1:

Seznam tratí s omezujícími podmínkami pro provoz lokomotivy typu ES64U4-C a ES64U4-D při zařazení do kategorie „2“ z hlediska příčných účinků s platností rychlostníků N. Tato tabulka doplňuje údaje TTP, tabulek 6 a 11 příslušných tratí.

Číslo tratě dle SJŘ	Trat'ový úsek	Trat'ová omezení	Důvody omezení
525/526 Praha-Vršovice - km 0,429 a Praha-Vršovice - km 3,75 - <i>Praha ONJ (ONJ v majetku ČD a.s.)</i>		povolena mimořádná přechodnost lokomotivy ES64U4-C a ES64U4-D.	