

## **Předpis**

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  
ČD Op16

Úroveň přístupu „A“

Č.j. 58 523/2014-O10

**Schváleno:** usnesením Představenstva Českých drah, a.s.:

**Dne:** 14. 10. 2014

**Účinnost od:** 01. 11. 2014

Ve znění změny č. 2 (účinnost od 01.09.2021)

## Obsah

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| 1. | ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....             | 7  |
| 2. | ZÁKLADNÍ POJMY.....                | 7  |
| 3. | ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ BOZP .....     | 8  |
| 4. | PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY.....    | 10 |
| 5. | PROVOZOVÁNÍ DRÁHY .....            | 15 |
| 6. | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....         | 18 |
|    | SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY ..... | 19 |

## ZÁZNAM O ZMĚNÁCH<sup>1</sup>

| Změna                            |                         | Předpis                        |                        |                    |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Číslo č.j.                       | Účinnost od             | Opravit                        | Dne                    | Podpis             |
| 58 523/2014-O10<br>1195/2021-O10 | 15.5.2015<br>01.09.2021 | Milan Růžička<br>Milan Růžička | 6.5.2015<br>27.08.2021 | Růžička<br>Růžička |

<sup>1</sup> Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce.

## OBSAH ZMĚN

[illegible]

<sup>2</sup> Uvést výčet příslušného, příslušných ustanovení předpisu, u kterého/kterých proběhla změna (např.. změna v čl. ....., v kapitole ..... apod.).

<sup>3</sup> Gestor předpisu

## ROZSAH ZNALOSTÍ

| Útvar                    | Funkce                                                                                                           | Znalost                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Organizační složka GŘ ČD | Vedoucí úseků GŘ ČD (ředitel kanceláře předsedy představenstva, ředitelé kanceláří náměstků GŘ, ředitelé odborů) | Informativní                           |
|                          | Pověření zaměstnanci řediteli kanceláří, odborů                                                                  | Úplná                                  |
|                          | OZO BOZP                                                                                                         | Úplná                                  |
|                          | Ostatní zaměstnanci GŘ ČD                                                                                        | Kap. 1 – 3 úplná, ostatní informativně |
| Organizační jednotky ČD  | Vedoucí OJ ČD                                                                                                    | Úplná                                  |
|                          | Pověření zaměstnanci vedoucím OJ ČD                                                                              | Úplná                                  |
|                          | Zaměstnanci vstupující do kolejiště za účelem provozování drážní dopravy                                         | Kap. 1 – 4 úplná                       |
|                          | Zaměstnanci vstupující do kolejiště za účelem provozování dráhy                                                  | Kap. 1 -5 úplná                        |
|                          | Ostatní zaměstnanci                                                                                              | Kap. 1 – 3 úplná, ostatní informativně |

## SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK

|        |   |                                                                                                                    |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOZP   | - | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci                                                                              |
| JPS    | - | Jiný právní subjekt (firma, organizace, hnutí, OSVČ, atp.)                                                         |
| CHV    | - | Centrum historických vozidel Lužná u Rakovníka                                                                     |
| ČD     | - | České dráhy, a. s.                                                                                                 |
| ČD O 2 | - | Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů ČD, a.s. a ostatních dokladů opravňujících ke vstupu prostor ČD, a.s. |
| ČSN    | - | Česká technická norma (míněny i normy EN a ISO)                                                                    |
| GŘ     | - | Generální ředitelství                                                                                              |
| OOPP   | - | Osobní ochranné pracovní prostředky                                                                                |
| OS     | - | Organizační složka (dle organizační struktury ČD)                                                                  |
| OJ     | - | Organizační jednotka (dle organizační struktury ČD)                                                                |
| PŘ     | - | Provozní řád                                                                                                       |
| RID    | - | Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí                                                          |
| SŽDC   | - | Správa železniční dopravní cesty, s. o.                                                                            |
| TPP    | - | Technologický postup práce                                                                                         |
| ZAV    | - | Zařízení automatického varování                                                                                    |

# Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

## ČD Op16

### 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Péče o BOZP, stejně jako zlepšování pracovního prostředí a pracovních podmínek, je nedílnou součástí plnění pracovních úkolů všech vedoucích zaměstnanců. Dodržování bezpečnostních předpisů je povinností všech zaměstnanců a osob, které se zdržují s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích. Systém řízení celého úseku BOZP je realizován dle ČSN ISO 45001 (Systém managementu BOZP, dále též SM BOZP), v platném znění. Je bezpodmínečně nutné, aby konání všech zúčastněných v pracovních i ostatních procesech bylo v souladu se všemi bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
- 1.2. Pro oblast BOZP jsou všechny platné právní, interní a bezpečnostní předpisy, ČSN a jiné normy uvedeny v prováděcích dokumentech dostupných na intranetu ČD pod názvem „Požadavky právních předpisů a jiné požadavky“. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je platný pro všechny činnosti. Seznam je součástí SM BOZP a není obsažen v tomto předpisu.
- 1.3. Tento předpis stanovuje základní podmínky a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance ČD a pro ostatní osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích. Všechna ustanovení předpisu jsou součástí analýzy rizik, přičemž tvoří základní rámec pro eliminaci nebo minimalizaci působení rizik na všechny zúčastněné. Tento předpis nemůže obsáhnout všechny situace, proto zaměstnanci musí znát a dodržovat i další související bezpečnostní předpisy, se kterými byli řádně seznámeni. Způsob organizace práce a pracovních a technologických postupů a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a náradí na pracovištích, v tomto předpise neuvedené, se řídí příslušnými právními a ostatními předpisy.

### 2. Základní pojmy

- 2.1. Používané pojmy jsou převzaté z vyhlášky č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předpisů SŽDC D1, D3, Bp1 a z předpisu ČD D2. Další pojmy jsou stanoveny zákonnými ustanoveními a bezpečnostními předpisy. Pro účely tohoto předpisu jsou použity i další pojmy, vysvětlené v následujících ustanoveních nebo zkratkách. V jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu jsou vymezeny a dále používány odborné pojmy, které se musí důsledně dodržovat. Záměna určeného významu těchto pojmů není dovolena.

**Bezpečnostní hlídka** - jeden nebo více zaměstnanců určených ke střežení ostatních zaměstnanců pracujících v provozované dopravní cestě.

**Dopravní zaměstnanec** – zaměstnanec řízení provozu dráhy (např. Správy železnic, s.o., ČD,...) nebo příslušný zaměstnanec, který je zodpovědný za organizování nebo řízení drážní dopravy.

**Drážní vozidlo** – dopravní prostředek, který je závislý při svém pohybu na stanovené části dráhy.

**Hnací drážní vozidlo** (dále jen „hnací vozidlo“) – drážní vozidlo, schopné vyvíjet tažnou a brzdící sílu pro pohyb a brzdění vlastní a zpravidla i jiných drážních vozidel.

**Jiný právní subjekt** - je právnická nebo fyzická osoba, která není součástí ani zaměstnancem ČD – používá se pouze zkratka JPS.

**Kolejiště** – organizačně a funkčně vymezený souhrn kolejí a jeho kolejové vybavení (kolejiště stanice, nákladiště, vlečky apod.).

**Odborně způsobilá osoba** (zaměstnanec) – osoba určená provozovatelem dráhy nebo dopravcem, zajišťující při provozování dráhy nebo drážní dopravy činnosti přímo ovlivňující bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy, která je odborně způsobilá podle právního

předpisu a podle vnitřního předpisu provozovatele dráhy pro činnosti při provozování dráhy nebo podle právního předpisu a podle vnitřního předpisu dopravce pro činnosti při provozování drážní dopravy.

**Osamělý zaměstnanec** – zaměstnanec, který provádí práce na zařízení sám v provozované dopravní cestě.

**Posun** – každá úmyslně a organizovaně prováděná jízda vozidel, nejde-li o jízdu vlaku nebo posun mezi dopravními.

**Provozování dráhy** – soubor činností, kterými se zabezpečuje a obsluhuje dráha a organizuje drážní doprava.

**Provozování drážní dopravy** – je soubor činností, při kterých dopravce na základě právního vztahu přepravuje osoby, zvířata nebo věci, případně uspokojuje vlastní provozní potřeby.

**Průjezdny průřez** – obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, který vymezuje vzdálenost vně ležících staveb, zařízení a předmětů od osy koleje.

**Snížená viditelnost** – viditelnost, při níž nejsou nejméně na vzdálenost 100 m zřetelně viditelné předměty a osoby.

**Stezka** – část pláň tělesa železničního spodku nebo povrchu zapuštěného kolejového lože, která slouží k pohybu zaměstnanců v železniční dopravní cestě.

**Strojvedoucí** (řidič drážního vozidla) – pro účely tohoto předpisu společný název pro osobu s odbornou způsobilostí k řízení (speciálního) hnacího vozidla bez zřetele na jeho typ.

**Trat'** – vymezená část dráhy, určená pro jízdu vlaku (PMD), rozdělená na úseky trati mezi dopravními s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravních.

**Vedoucí prací** – zaměstnanec určený vedoucím zaměstnancem, který řídí činnost skupiny zaměstnanců, popř. vedoucí zaměstnanec sám.

**Vedoucí zaměstnanec** – zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem vedením na jednotlivých stupních řízení.

**Volný schůdný a manipulační prostor** – prostor mezi stavbami, pevnými zařízeními nebo jinými překážkami a průjezdným průřezem, který je stanoven pro přilehlou kolej a který musí být zachován pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem.

### 3. Základní ustanovení BOZP

- 3.1. Zásady pro BOZP vycházejí ze Zákona č. 262/2006 Sb., a Zákona 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejich prováděcích předpisů, Pracovního řádu ČD, a.s. a dalších bezpečnostních předpisů. Součástí bezpečnostních předpisů jsou i všechny předpisy pro provozování dráhy a drážní dopravy.
- 3.2. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, musí být nejenom prokazatelně předána rizika, ale také JPS musí být prokazatelně seznámen s místními poměry. S předanými riziky JPS musí být seznámeni všichni zaměstnanci ČD vyskytující se na společném pracovišti.
- 3.3. Vedoucí zaměstnanci všech stupňů řízení odpovídají za zajištění BOZP v souladu se Zákoníkem práce a platnými předpisy ČD, vztahujícími se k této problematice.
- 3.4. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni:
  - a. spolupracovat v oblasti BOZP s orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, požárního dozoru, orgány ochrany veřejného zdraví, životního prostředí a příslušnými odborovými organizacemi,
  - b. vydávat příkazy, zavádět vhodná opatření potřebná pro zajištění BOZP,
  - c. věnovat pozornost nově přijatým nebo nově přiděleným zaměstnancům při jejich zařazování do závčiku nebo výcviku k vybraným zaměstnancům,

- d. stanovit četnost a obsah školení dle pokynů odboru personálního GR ČD a zajistit realizaci těchto školení,
  - e. rozhodnout o mimořádném ověření znalostí z bezpečnostních předpisů, příslušných vyhlášek a norem u zaměstnanců, kteří opakovaně porušili bezpečnostní předpisy nebo v průběhu dvanácti měsíců utrpěli více než jeden pracovní úraz ze stejných příčin a s prokázanou spoluodpovědností,
  - f. zajistit při vzniku úrazu na pracovišti řádné zdokumentování úrazu, vyšetření jeho příčin, vedení dokumentace a ohlášení dle platných předpisů a nařízení,
  - g. kontrolovat dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek před a v průběhu směny. Kontrolovat dodržování zákazu kouření.
- 3.5. Vedoucí zaměstnanci, kteří přímo řídí zaměstnance při výkonu práce, odpovídají za jejich bezpečnost a jsou povinni:
- a. seznámit se před zahájením práce se všemi riziky, dodržovat opatření k jejich eliminaci nebo minimalizaci, aktivně se účastnit procesu soustavného snižování rizik, provádět a dokumentovat kontrolní činnost BOZP,
  - b. prokazatelně seznámit zaměstnance před započatím výkonu práce se všemi mimořádnostmi týkajícími se jeho práce, novými riziky včetně opatření na jejich eliminaci či minimalizaci a dále se změnami majícími přímý vliv na BOZP.
  - c. při provozování dráhy nebo drážní dopravy dbát, aby zaměstnanci, žáci a studenti byli při výcviku a zácviu na pracovišti označeni žlutou páskou s logem nad loktem levé ruky,
  - d. dovolit zahájení práce pouze tehdy, je-li zajištěna dostatečná ochrana zaměstnanců před působením rizik. Přednostně uplatňovat princip kolektivní ochrany (např. zábradlí, odsávání, odhlučnění,...). Nelze-li realizovat dostatečnou kolektivní ochranu, zajistit vybavení zaměstnanců OOPP podle druhu a povahy vykonávané práce a připustit práci jen při používání těchto OOPP ochraňujících zaměstnance před konkrétními riziky nebo škodlivinami,
  - e. zajistit včasné odstranění nedostatků a závad na pracovišti, které by mohly být příčinou vzniku pracovního úrazu, případně přijmout potřebná opatření k odstranění nebezpečí,
  - f. zajistit po skončení práce uvedení pracoviště do takového stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, které mají přístup do daného místa.
- 3.6. Všichni zaměstnanci jsou povinni podle svých možností dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví ostatních osob, kterých se bezprostředně dotýká jejich jednání. Jsou povinni dodržovat předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy, technologické postupy a sami se aktivně podílet na řešení problematiky BOZP v systému soustavného zlepšování.
- 3.7. Dále jsou zaměstnanci povinni:
- a. používat předepsaným způsobem přidělené OOPP, ochranná zařízení (např. kryty) a pracovní pomůcky a zároveň je udržovat v dobrém a funkčním stavu. OOPP s překročenou užitkovou dobou se nesmí používat,
  - b. při zjištění nebezpečí, nedostatků a závad, které ohrožují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, případně mohou způsobit úraz, ohlásit tyto skutečnosti ihned svému nadřízenému,
  - c. hlásit nadřízenému nebo na určené místo v OS všechny incidenty a podněty ke zlepšování v oblasti BOZP,
  - d. zdržovat se jen na příkázaných pracovištích a nevzdalovat se z tohoto pracoviště bez souhlasu bezprostředně nadřízeného zaměstnance. Při přerušení práce smí pokračovat v práci pouze se svolením zaměstnance, který přerušení práce nařídil nebo povolil,
  - e. účastnit se školení BOZP včetně ověřování znalostí a dovedností,
  - f. ohlásit bezodkladně vznik úrazu v zaměstnání nadřízenému zaměstnanci a to i v případě kdy úraz nemá za následek pracovní neschopnost. Vždy vypovídat pravdivě a umožnit vyšetření příčin a průběhu úrazového děje,
  - g. udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti. Udržovat svěřená technická zařízení, stroje, nástroje, nářadí, pomůcky, atp. v řádném technickém stavu a při obsluze dodržovat návody k obsluze, technologické postupy práce, ČSN a další bezpečnostní předpisy,
  - h. poskytnout nebo zprostředkovat první pomoc každé osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví. Počínat si při tom tak, aby sám nebyl ohrožen na životě (např. vypnutím přívodu elektrické energie),
  - i. pohybovat se tak, aby svým počínáním nebyl zachycen kolejovými vozidly, silničními vozidly nebo stroji či jinými zařízeními. Silniční vozidla provozovat tak, aby nemohlo dojít ke kolizi s drážními vozidly nebo jinou technikou, osobami či objekty.

- 3.8. V obvodu OS nepřístupných veřejnosti jsou zaměstnanci povinni při cestě do a ze zaměstnání používat určených přístupových cest, se kterými byli prokazatelně seznámeni.
- 3.9. Přístupové a služební cesty musí být stále udržovány v dobrém a bezpečném stavu. Nebezpečná místa musí být označena výstražnými tabulkami a označena bezpečnostními náťery dle příslušných předpisů. Přechody přes koleje musí svou úpravou odpovídat technickým standardům a musejí být bezpečné.
- 3.10. Při obsluze a práci na elektrických zařízeních a při činnosti nebo pobytu v jejich blízkosti je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy pro činnosti v oblasti elektrotechniky, zejména pak příslušná opatření, normy (např. ČSN), stanovené technologické postupy práce, atd. V případě činností v blízkosti trakčního vedení musí zaměstnanci přímo nebo pracovními pomůckami dodržet minimální vzdálenost 1,5 m od živých částí trakčního vedení.
- 3.11. Je zakázáno používat takové způsoby práce nebo činnosti, při kterých by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- 3.12. Pracovat se souvislým proudem vody do vzdálenosti 30 m od elektrických zařízení v kolejišti pod napětím je zakázáno. Je zakázáno stříkání vodou tam, kde je nebezpečí postřiku částí trakčního vedení nebo jiného nadzemního vedení elektrické energie pod napětím (např. jeřábové dráhy). Postřikování komunikací, nástupišť a podobných vodorovných ploch je dovoleno jen zařízením se spodním vývodem trysek a to pouze tak, aby byly dodrženy příslušné normativní požadavky ochrany proti účinkům elektrické energie.
- 3.13. Cizí osoby mohou vstupovat do vyhrazených prostor ČD jen se souhlasem ČD. Vstupovat na provozovanou dopravní cestu z hlediska BOZP mohou jen osoby s platnou zdravotní a odbornou způsobilostí, popř. se zajištěním bezpečného pohybu (např. činnost JPS, exkurze, apod.). Podrobnosti řeší předpis ČD O2 a vnitřní opatření OS. Pro vstup na dopravní cestu jiného provozovatele dráhy je nutná prokazatelná znalost a dodržování jeho bezpečnostních opatření (např. předpis SŽDC Bp1).
- 3.14. Činnost JPS včetně jejich subdodavatelů musí být v souladu s tímto předpisem a ostatními bezpečnostními předpisy. JPS smějí pracovat v prostorách ČD pouze na základě písemně sjednané smlouvy (objednávky) mezi oběma zúčastněnými stranami. Smlouva musí obsahovat také ustanovení vztahující se řešení konkrétní problematiky BOZP a předávání rizik. Za tuto část odpovídá zaměstnanec, který uzavírá příslušnou smlouvu (objednávku) dle platných opatření ČD.
- 3.15. Zaměstnanci OS na všech stupních řízení, kteří doprovázejí JPS, ale i ostatní osoby (např. exkurze) do uzavřených prostor ČD jsou povinni předem prokazatelně informovat tyto osoby o všech rizicích možného ohrožení života a zdraví a o povinnosti vždy dbát všech pokynů doprovázejícího zaměstnance.
- 3.16. Povinnosti zaměstnanců při manipulaci a jízdě s dopravními vozíky:
  - a. zaměstnanci musí dodržovat návody k obsluze jednotlivých typů provozovaných vozíků a jejich přídatného zařízení, musí být s nimi prokazatelně seznámeni a musí být prokazatelně ověřeno, zda zaměstnanec umí vozík skutečně bezpečně obsluhovat,
  - b. zaměstnanci musí spolehlivě zajistit vozíky proti ujetí a dále tak, aby nemohlo dojít k jejich zachycení vozidly nebo jinými zařízeními (např. točnou). Urovnat a upravit přepravované zboží nebo materiál na vozících tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu, posunutí nebo sesunutí,
  - c. zaměstnanci musí zastavit vozík v době, kdy po kolejích bezprostředně s ním sousedících jede vozidlo,
  - d. je zakázáno přejíždět s vozíky přes kolejové přechody nebo přejezdy před blížícími se vozidly, přejíždět kolejiště vozíkem mimo určená místa,
  - e. při jízdě s vozíkem nebo jeho řízení nejíst, nepít a dodržovat zákaz kouření,
  - f. při jízdě s vozíkem nebo jeho řízení na veřejně přístupných místech nebo v kolejišti (mimo DKV a CHV) používat výstražný oděv nebo výstražnou vestu,
  - g. provoz motorových vozíků musí být v OS upraven vnitřním předpisem, který rozvede zákonné a normativní požadavky do místních podmínek OS.
- 3.17. BOZP pro nehodové pomocné prostředky se zajistí tak, že vedoucí práce po příjezdu vyhodnotí situaci, určí technologické postupy jednotlivých prací a jejich pořadí. S postupy prací a bezpečnostními opatřeními seznámí všechny zúčastněné osoby. Vedoucí práce zajistí a dohlíží na to, aby byly práce prováděné bezpečně s minimalizací rizik na zaměstnance.

## 4. Provozování drážní dopravy

- 4.1. Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců pracujících při provozování dráhy nebo drážní dopravy musí být koleje a stezky podél nich a mezi nimi bez překážek, schůdné a řádně osvětlené. V zimním období musí být z užívaných cest a přechodů odstraněn sníh a led, není-li to z

technických důvodů možné, musí být ošetřeny vhodným posypem. Tam, kde je provozovatel dráhy jiný než ČD, se postupuje dle jeho předpisů, opatření a pokynů. Odlišnosti při provozování specifických činností (např. provoz historických vozidel) musí být řešeny samostatnými bezpečnostními opatřeními vyplývajícími z provedené analýzy rizik.

- 4.2. Všechna zařízení, pracovní pomůcky, nářadí a ostatní materiál musí být uloženy vždy tak, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu a volného schůdného a manipulačního prostoru.
- 4.3. Při průjezdu drážních vozidel musí zaměstnanec zaujmout takové postavení, při kterém nebude ohrožena jeho bezpečnost.
- 4.4. Práce a pohyb v kolejišti vyžaduje od všech zaměstnanců zvýšenou pozornost. Proto je zakázáno:
  - a. vstupovat do kolejiště bez soustředění se na provoz, zdržovat se v kolejišti bez důvodu, přecházet koleje bez rozhlédnutí se na obě strany; přecházet koleje je dovoleno pouze kolmo k ose koleje,
  - b. stoupat a sedat na hlavu kolejnic, srdcovku, přídržnici, jazyk nebo opornici výhybky, přestavníky výhybek, námezníky, tlumivky a další zařízení v kolejišti,
  - c. podlézat bezdůvodně drážní vozidla (dále jen vozidla), přecházet koleje za stojícími vozidly ve vzdálenosti menší než 5 m, procházet mezerami mezi vozidly, je-li vzdálenost mezi nimi menší než 10 m a není-li jistota, že vozidla nebudou uvedena do pohybu, přecházet těsně před nebo za jedoucími vozidly; v prostoru údržby kolejových vozidel může vzdálenosti upravit provozní řád příslušné OJ ČD.
  - d. přecházet po náraznících, šroubovkách nebo samočinných spřáhlech vozidel, stát nebo sedět na nich,
  - e. sedat na obvodové stěny nákladních vozů, stupačky a schůdky vozidel, zavěšovat se na vozidla v pohybu, zdržovat se na jakýchkoli místech vozidel mimo místa určená k jejich doprovodu, stát na podélnících a obsluhovat z nich pořádací brzdu,
  - f. vstupovat do prostoru mezi rampu a jedoucí vozidla, zdržovat se v tomto prostoru, jakož i zdržovat se tam, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor nebo průjezdný průřez,
  - g. naskakovat na vozidla a seskakovat z vozidel pokud jsou v pohybu. Naskakovat a seskakovat z vozidel za pohybu je dovoleno jen zaměstnancům zúčastněným při posunu vyjma strojvedoucího, ale jen tehdy, je-li rychlost vozidel taková, že jim lze stačit krokem. Za nepříznivého počasí (déšť, sněžení, hustá mlha, námraza apod.) je naskakování a seskakování za pohybu vozidel zakázáno,
  - h. stát za jízdy vozidel na boční stupačce mimo jednoho zaměstnance posunové čety, který z ní nesmí obsluhovat pořádací brzdu,
  - i. vystupovat, sestupovat, stát na brzdové plošině, schůdcích, boční stupačce vozu za pohybu i za klidu, pokud není možno držet se pevně madla vozu,
  - j. tlačit nebo táhnout vozidla za nárazníky, případně šroubovky,
  - k. vkládat zarážku mezi nápravy vozidel, není-li určeno jiným bezpečnostním předpisem jinak. Zarážku k zmírnění rychlosti vozidel nebo jejich zastavení je nutno položit na kolejnici tak včas před jedoucím vozidlem, aby mohla být správně položena bez ohrožení bezpečnosti zaměstnance. Přitom je nutno přihlížet ke sklonu koleje, počasí, rychlosti, hmotnosti a počtu vozidel, která se mají zastavit, a při pokládání zarážky musí zaměstnanec být vždy čelem k příjíždějícímu vozidlu. Po položení zarážky musí zaměstnanec ustoupit stranou a směrem k blížícímu se vozidlu, aby nebyl zraněn při případném odskočení zarážky. Je rovněž zakázáno odstraňovat zarážku z koleje těsně před jedoucím vozidlem,
  - l. bezdůvodně se dotýkat, stoupat nebo sedat na elektrická zařízení v kolejišti, nebo na ně pokládat jakékoliv předměty,
  - m. odevzdávat a přejímat listiny a jiné předměty za jízdy vozidel s výjimkou použití speciálních zařízení pro tento účel zřízených,
  - n. odbrzdňovat vozidla táhlem odbrzdňovače, jsou-li v pohybu,
  - o. čistit vozidla nebo upravovat náklady na vozidlech za pohybu. Opravovat vozidla za chodu bez jejich zabezpečení proti samovolnému uvedení do pohybu,
  - p. vystupovat na střechy vozidel a jejich náklady na kolejích s trakčním vedením, není-li toto vedení vypnuto a zajištěno,
  - q. vystupovat na vozidla výše jak 1,5 m od země bez použití k tomu určených pevných součástí vozidel nebo žebříků odpovídajících bezpečnostním požadavkům.

- 4.5. Při posunu, obsluze strojů a zařízení v kolejišti musí zaměstnanci mít oděv dostatečně upnutý, aby nemohl být příčinou zachycení vozidly, nákladem, apod. Obdobně musí být ochráněny i vlasy.
  - 4.6. Všichni zaměstnanci při pohybu v kolejišti, kde mohou být ohroženi pohybujícími se vozidly (mimo prostor přístupných veřejnosti), musí mít oděv, vestu nebo jiné oblečení přidělené zaměstnavatelem výstražné barvy nebo opatřené prvky s vysokou viditelností. Za tímto účelem všechny osoby pohybující se v kolejišti musí být nejpozději do 31. 12. 2015 těmito OOPP dovybaveny. Jsou-li práce prováděny dodavatelsky, pak se ustanovení o používání výstražných oděvů a vest týká pouze prací na a v blízkosti provozovaných kolejí. V kolejišti OJ ČD řeší podrobnosti příslušné opatření.
  - 4.7. Podlézat vozidla v prostoru nárazníků je povoleno pouze za účelem svěšení nebo rozvěšení vozidel.
  - 4.8. Při připojení vozidel na externí zdroj energie je nutno zajistit:
    - a. dostatečné a bezpečné krytí vozidla podle platných předpisů, za krytí vozidla odpovídá ten zaměstnanec, který připojuje vozidla k externímu zdroji energie. Za jeho odstranění odpovídá zaměstnanec, který vozidla od externího zdroje energie odpojuje,
    - b. pokud není odpojen externí zdroj energie, je jakákoliv manipulace s připojovacími i propojovacími vedeními (např. elektrickými topnými spojkami) zakázána,
    - c. dodržovat další platné předpisy, návody a opatření, která řeší provozování konkrétních zařízení
- Povinnosti zaměstnanců řídících posun a vedoucích posunových čet:
- a. seznámit všechny zúčastněné na posunu s plánem a postupem práce, zajistit soulad jejich činností,
  - b. vyžadovat používání předepsaných OOPP u zaměstnanců jim podřízených. Nepovolit zahájení posunu, pokud tyto nejsou užívány,
  - c. před zahájením posunu se přesvědčit, zda zaměstnanci pracující v provozované dopravní cestě byli zpraveni o zamýšleném pohybu vozidel. Vyrozmět a vyzvat všechny osoby, které jsou zúčastněny při nakládce nebo vykládce, k opuštění vozidel a vzdálení se od kolejí,
  - d. zajistit urychlené odstranění náhlé překážky, která by mohla ohrozit bezpečnost zaměstnanců zúčastněných na posunu. Nelze-li tuto náhlou překážku odstranit, okamžitě zastavit posun a vyrozmět všechny zaměstnance a vedoucího pracoviště.
- Povinnosti uvedené v bodech a) a c) jsou platné pro vedoucího posunové čty, jen v případě, že ho jimi zaměstnanec řídící posun pověřil. Povinnost v bodu b) se netýká strojvedoucích.
- 4.9. Povinnosti zaměstnanců provádějících posun:
    - a. zjišťovat pohledem, zda jsou v pořádku stupátka a madla vozidel, nejsou-li u vozidel nebo jejich nákladů přečnívající a vyčnívající části,
    - b. pohledem se přesvědčit o dobrém stavu tahadlového a narážecího ústrojí vozidel, tyčí k vyvšování a vyzkoušet si upotřebitelnost ručních brzd,
    - c. používat zarážky, kovové podložky, sochory, případně jiná zařízení určená k pracovní činnosti nepoškozená a neopotřebovaná, plně funkční a opatřená případným bezpečnostním nátěrem,
    - d. klást zarážky zásadně na kolejnici vzdálenější od rampy,
    - e. dbát zvýšené opatrnosti při vyvšování tyčí v místech, kde jsou umístěny sloupy, stožáry, výhybky a jiné překážky,
    - f. být zvlášť opatrní a ostražití při posunu s vozidly, která jsou naložena nebezpečnými věcmi dle RID a poloprázdnými cisternami nebo jednostranně loženými, poškozenými či opravovanými vozidly.
  - 4.10. Zaměstnanci provádějící posun nesmějí:
    - a. rozvěšovat vozidla tyčí, pohybují-li se tak rychle, že jim nelze stačit krokem,
    - b. rozvěšovat vozidla nohou nebo rukou při posunu trhnutím,
    - c. rozvěšovat vozidla při spojeném vzduchovém a jiném potrubí, při spojených kabelech elektrického topení a ovládání vozidel, při spuštěných přechodových můstcích apod.,
    - d. stát při doprovodu hnacích vozidel na schůdkách vedoucích přímo na stanoviště strojvedoucího. Nelze-li zaujmout místo na jiné stupačce na straně strojvedoucího, musí být na jeho stanovišti,
    - e. stát na stupátkách vozidel na straně rampy a pevných staveb, zasahujících do průjezdného průřezu při jízdě kolem nich. Stát rozkročení na stupačkách dvou sousedních vozidel, nebo stát jednou nohou na stupačce a druhou se opírat o jinou část doprovázeného vozidla,
    - f. zdržovat se na nákladech a střeších vozidel,
    - g. pobývat na ložné ploše vozidel s částečně vyloženým nebo naloženým nákladem.
  - 4.11. Svšování a rozvěšování vozidel:
    - a. vozidla se smějí ručně svšovat a rozvěšovat jen když se nepohybují (výjimku tvoří posun trhnutím a vyvšování vozidel tyčí),

- b. vstup před nebo mezi pohybující se vozidla za účelem jejich svěšení nebo rozvěšení je přísně zakázán,
  - c. rozvěšovat vozidla za pohybu je dovoleno jen pomocí tyče při posunu na svážném pahrbku, při odrazu a při posunu trhnutím,
  - d. při svěšování a rozvěšování vozidel se musí mezi vozidla vstupovat a z prostoru mezi vozidly vystupovat vždy na straně předávání návěstí. To se nevztahuje na případy, kdy je pro řízení posunu používáno rádiové zařízení, nebo kdy je na straně předávání návěstí překážka (např. rampa, stavba, atd.) zasahující do průjezdného průřezu,
  - e. při najíždění na stojící vozidla musí zaměstnanec řídící posun nebo posunovač na straně předávání návěstí vždy pozorně sledovat, zda svěšující nebo rozvěšující zaměstnanec nevstoupil do koleje dříve, než vozidla zastavila. Stejnou povinnost má strojvedoucí, vidí-li ze svého stanoviště na místo, kde se vozidla svěšují nebo rozvěšují. Zjistí-li tento nesprávný a nebezpečný postup zaměstnanec zúčastněný na posunu, je povinen dát ihned návěst "Stůj, zastavte všemi prostředky". Zjistí-li tento nesprávný a nebezpečný postup strojvedoucí, je povinen učinit ihned opatření k zastavení posunujícího dílu. Další posun se smí uskutečnit až po vystoupení zaměstnance z koleje,
  - f. po vstupu mezi stojící vozidla smí být dána návěst "Stlačit" jen tehdy, dotýkají-li se jejich nárazníky,
  - g. před svěšením a rozvěšením vozidel pro přepravu cestujících se musí zaměstnanec vždy přesvědčit o řádném zajištění jejich přechodových můstků, měchů a ochranných zábradlí. U vozidel pro nákladní přepravu se musí zaměstnanec přesvědčit o zajištění čelních sklopných stěn.
  - h. při vstupu mezi vozidla nestoupat na mokré nebo namrzlé pražce
- 4.12. Ruční posun vozidel smí řídit pouze odborně způsobilý zaměstnanec:
- a. vozidla musí být tlačena jen vně koleje, a to pouze v místech, kde to umožňují technické a bezpečnostní podmínky,
  - b. při ručním posunu s vozidly bez brzd je nutno mít položeny zarážky v místě předpokládaného zastavení vozidel již před zahájením posunu,
  - c. pro případné použití ocelového sochoru nesmí dojít k poškození jízdní plochy kol a musí být zajištěno bezpečné zastavení vozidel (zarážka, obsazená funkční brzda, apod.)
- 4.13. Posun vozidel vrátkem smí řídit pouze odborně způsobilý zaměstnanec:
- a. při tomto posunu je zakázáno zdržovat se v blízkosti lana, otáčejících se lanových kladek a navíjecích kotoučů, překračovat, podlézat nebo přejíždět tažné lano,
  - b. než se uvede vozidlo do pohybu, musí se v místě předpokládaného zastavení umístit zarážka,
  - c. obsluhující zaměstnanec při manipulaci s vrátkem musí zajistit dodržování opatření uvedená v návodu pro provoz zařízení. Vrátek a tažné lano musí splňovat podmínky stanovené výrobcem a příslušnými bezpečnostními předpisy,
  - d. po ukončení práce na pracovišti se samostatným vrátkem musí být tažné lano navinuto zpět na buben vrátku a ovládací zařízení uzamčeno.
- 4.14. Posun silničními vozidly smí řídit pouze odborně způsobilý zaměstnanec:
- a. vozidla smí být tažena jen řetězem nebo lanem dlouhým alespoň 3 metry,
  - b. lano nebo řetěz se smí upevnit na silniční vozidlo jen na místo k tomu určené,
  - c. řidič silničního vozidla nesmí být současně zaměstnancem oprávněným řídit posun.
- 4.15. Zaměstnanci nesmějí před příjíždějícími vozidly vstupovat do sousední koleje, zdržovat se v ní nebo tuto kolej používat pro další chůzi.
- 4.16. Zvýšené opatrnosti musí zaměstnanci dbát při zhoršených povětrnostních podmínkách, kdy je snížena slyšitelnost a viditelnost.
- 4.17. Zaměstnanci se nesmí věnovat při pohybu v kolejišti jakýmkoliv činnostem odvádějících pozornost od soustředění na provoz drážních vozidel (např. poslouchání mp3, apod.).
- 4.18. Jízda na kole, motocyklu či na jiném dopravním prostředku po trati a v kolejišti je zakázána.
- 4.19. Pohyb v místech kolejiště, kde není dodržen volný schůdný a manipulační prostor, v tunelech a na mostech, jakož i v místech se zvýšeným nebezpečím (např. nepřehledné zářezy, protihlukové stěny, pevné stavby a zařízení dráhy) a dalších místech, kde zaměstnanci nemají možnost okamžitě ustoupit do bezpečné vzdálenosti od jedoucích vozidel, je zakázán, není-li opatřením provozovatele dráhy stanoveno jinak. Odpovědnost za vyhledání a označení těchto míst v OS, která je provozovatelem dráhy, má vedoucí příslušné OS ve své působnosti. V rámci dráhy jednotlivých OS musí být k dispozici seznam takovýchto míst a musí s ním být prokazatelně seznámeni všichni v úvahu přicházející zaměstnanci.

- 4.20. Na elektrizované trati je zakázáno vystupovat na střechy vozidel, na vyvýšené brzdové plošiny, na kapoty hnacích vozidel, na nádržkové vozy, na náklady vozů za jakýmkoli účelem (oprav, úpravy, apod.) bez vypnutí a zajištění bezpečného stavu trakčního vedení.
- 4.21. Dlouhé vodivé předměty (např. kovové žebříky apod.) se nesmějí nosit vztyčené proti trakčnímu vedení. Rovněž se nesmějí používat takové předměty a takové způsoby práce nebo činnosti, při kterých by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem z troleje nebo jiných zdrojů elektrické energie. U parních lokomotiv je zakázáno stříkání uhlí nebo manipulace s hrably a ohňovými háky mimo budku lokomotivy včetně přhrabování uhlí na kolejích pod trolejí nebo v její blízkosti.
- 4.22. Povinnost zaměstnanců pracujících v kolejišti:
  - a. nosit ve službě přidělenou pracovní obuv (OOPP, akční oděv) nebo obuv ke stejnokroji. Osoby bez osobního přidělu obuvi použijí vhodnou uzavřenou a pevnou obuv s podpatkem do 3cm (ne sandál s otevřenou patou a špičkou nebo pantofel),
  - b. zaujmout takové postavení při jízdách vozidel, aby nebyli zachyceni uvolněným nákladem, kladkami, řetězy, provazy nebo otevřenými dveřmi vozidel apod.,
  - c. postavit se po přestavení ručně stavěných výhybek nebo výkolejek čelem k předpokládané jízdě vozidel.
- 4.23. Povinnosti obsluhy vlaku:
  - a. zaměstnanci obsluhy vlaku nesmí prodlévat za jízdy u otevřených dveří, v otevřených dveřích služebního vozu (oddílu) určených pro nakládku a vykládku nebo na schůdkách, naskakovat a seskakovat z jedoucího vlaku nebo posunujícího dílu. Musí vyčkat, až vlak/posunující díl zastaví, potom otevřít dveře a vystoupit,
  - b. zaměstnanci obsluhy vlaku nesmí při zastavení vlaku na širé trati dvukolejně nebo vícekolejně vstupovat do průjezdného průřezu sousední koleje (sousedních kolejí), aniž by se rozhlédli na obě strany; je-li nutné tam vstoupit z provozních důvodů na zjištění závady apod., zdrží se tam co nejkratší dobu a stále pozorují trať z obou stran,
  - c. zaměstnanci obsluhy vlaku smějí dávat návěsti při odjezdu vlaku, až když je ukončen nástup a výstup cestujících. Zavírat dveře osobních vozů musí vždy tak, aby nedošlo k ohrožení cestujících,
  - d. zaměstnanci obsluhy vlaku musí zajistit přepravované zboží tak, aby jeho případným uvolněním za jízdy vozidla, resp. vlaku nedošlo k úrazu nebo poškození zboží,
  - e. vedoucí obsluhy vlaku musí kontrolovat dodržování bezpečnostních předpisů a používání OOPP u svých podřízených zaměstnanců.
- 4.24. Povinnosti osob a zaměstnanců v obvodu OJ ČD:
  - a. při chůzi do a z depa kolejových vozidel smějí zaměstnanci používat pouze určené přístupové cesty. Chůze (průchod) přes točny a přesuvny je zakázána. Stejně tak je zakázána chůze mimo vyhrazené přechody,
  - b. vedou-li cesty v blízkosti kolejí, je nutno při chůzi neustále sledovat, zda se v některém směru nepohybují vozidla. Montážní a prohlídkové jámy je zakázáno překračovat nebo přeskakovat,
  - c. jízda silničních vozidel je povolena pouze po vyhrazených komunikacích. Maximální rychlost nesmí být vyšší než 20 km/hod. Příslušná OJ ČD může maximální rychlost snížit podle místních poměrů, rychlost kolejových vozidel v obvodu OJ ČD určuje platný Provozní řád. Rychlost musí být zvolena tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost.
- 4.25. Posun v OJ ČD:
  - a. posun se řídí ustanovením o posunu čl. 4. 9. – 4.15. tohoto předpisu,
  - b. před zahájením jakéhokoliv pohybu s vozidlem je nutno se přesvědčit, zda se s vozidlem může pohybovat a zda na něm nepracují zaměstnanci,
  - c. při použití ocelového sochoru pro zamýšlený pohyb vozidlem je nutno dbát na řádný stav sochoru. Kolej pod sochozem musí být suchá, zbavená mastných nečistot. Je zakázáno podkládat sochory kameny nebo jinými předměty, kromě upravených podložek. Zastavení vozidla smí být provedeno pouze pomocí ruční brzdy nebo zarážky,
  - d. je zakázáno stát na stupačkách a schůdcích vozidel při vjíždění do hal a vyjíždění z nich.
- 4.26. Bezpečný výkon práce strojvedoucích:
  - a. za jízdy je zakázáno ponechávat u hnacích vozidel otevřené dveře do kabiny nebo do strojovny,
  - b. je nutno stále udržovat v čistotě stupátka a madla na hnacích vozidlech. Není dovoleno upevňovat na stupátka žádné textilie. Je zakázáno ponechávat čistící bavlnu a jiné textilie na hnacím vozidle v jiných, než stanovených prostorách. Použité textilie se smí odkládat pouze do určených nádob,
  - c. pro vystupování nebo sestupování z vozidel používat stanoveného postupu (přidržovat se madel, dveře zavírat pouze klikou, při sestupování sledovat místo došlapu, atd.).
  - d. vstup do uzavřených částí strojoven elektrických hnacích vozidel pod napětím je zakázán,

- e. při čištění hnacích vozidel se musí používat pomůcky a prostředky v dobrém technickém stavu,
  - b. na kolejích pod trakčním vedením je zakázán výstup na kapoty a střechy hnacích vozidel. Při čištění nebo údržbě hnacích vozidel se nesmí vystupovat na žebříky výš, než je ochoz nebo podlaha kabiny hnacího vozidla. Je zakázáno při čištění používat proudy vody z hadice připojené na zdroj vody nebo kartáčů, košťat a jiných předmětů, jimiž by mohlo dojít k přiblížení k trakčnímu vedení na vzdálenost menší než 1,5 m. U parních lokomotiv je zakázáno stříkání uhlí nebo manipulace s hrably a ohňovými háky mimo budku lokomotivy včetně přihrabování uhlí.
- 4.27. Točny a přesuvny:
- a. točny a přesuvny musí být trvale udržovány v čistotě. Mastné zbytky, sníh a led je nutno průběžně odstraňovat a při náledí kluzká místa krýt vhodným posypovým materiálem. Zábradlí točen a přesuven musí být trvale v pořádku,
  - b. obsluhu těchto zařízení smí provádět pouze osoby k tomu určené, řádně proškolené a přezkoušené. Mimo určené obsluhy nesmí na točnách a přesuvnách prodlévat jiné osoby. Je zakázáno naskakovat a seskakovat na pohybující se točny a přesuvny, smí být přejížďeny pouze kolejovými vozidly.
- 4.28. Hříže:
- a. hříže smějí obsluhovat pouze zaměstnanci, kteří jsou s obsluhou řádně a prokazatelně seznámeni a mající platné oprávnění. Při práci tito zaměstnanci odpovídají za bezpečnost svých spoluzaměstnanců, pracujících na hřížích,
  - b. šachta a zařízení hříže musí být udržována v naprosté čistotě. Hřížová šachta musí být vždy zakryta, zajištěna ochranným zábradlím nebo řetízkovým ohrazením a natřena výstražným nátěrem,
  - c. zdržovat se na hříži, když se pohybuje, je dovoleno pouze při konečné montáži. Prodlévat v šachetním prostoru po dobu používání hříže je zakázáno. Hlavní vypínač hříže, která je mimo provoz, musí být ve vypnuté poloze uzamčen.
  - d. Pokud je mezera mezi stolem hříže a šachtou větší než 0,25m, musí být zaměstnanci zajištěni proti pádu do volné hloubky.
- 4.29. Čištění, opravy a údržba železničních kolejových vozidel a plnění vodojemů:
- a. osoby provádějící opravy, údržbu nebo čištění musí být před započetím práce informovány o zvláštěnostech, které mohou ovlivnit jejich práci,
  - b. před zahájením práce je nutno zajistit bezpečnost zaměstnanců krytím vozidel (např. přenosnou návěstí „STŮJ“). Po ukončení prací opět zruší krytí vozidel. Krytí zajistí i odstraní ten, kdo čištění vozidel realizuje. Čištění vozidel při posunu je zakázáno,
  - c. při práci s chemickými čisticími prostředky a připravenými roztoky musí být dodržován technologický postup práce uvedený v bezpečnostním listu či v dalších opatřeních,
  - d. při ručním mytí skříní a oken je zakázáno oplachovat vozy proudem vody na kolejích s trakčním vedením pod napětím a při zapojeném elektrickém předtápění. U vozů, majících ve vnitřním prostoru elektrické topné články, se mohou sedadla a podlahy při zapnutém elektrickém předtápění jen vytírat vlhkým hadrem, a to tak, aby nedocházelo k rozlévání vody ve voze. Pro strojní mytí musí být zpracován TPP, který řeší i bezpečnost práce.
  - e. vodojemy osobních vozů při elektrickém předtápění vozidel nebo na kolejích s trakčním vedením pod napětím se smějí plnit jen za podmínek stanovených předpisem ČD V71.
  - f. čištění výhledových oken kabin strojvedoucího se provádí dle zásad BOZP a na základě stanoveného bezpečného pracovního postupu.
- 4.30. Pokud budou práce prováděny na vozidle pod trakčním vedením, nebo je ohrožena bezpečnost osob úrazem elektrickým proudem, je povinností zaměstnance vyžádat si zajištění beznapěťového stavu, případně další opatření podle místního pracovního a bezpečnostního předpisu od odpovědných zaměstnanců příslušné OJ ČD. Práce, u nichž je nutno vystoupit na kapotu či střechu lokomotivy, jsou pod trolejí pod napětím zakázány.

## 5. Provozování dráhy

- 5.1. Každá osoba zajišťující provozování, opravy, údržbu nebo kontrolu dráhy se musí pohybovat v kolejišti jen s vědomím dopravních zaměstnanců a musí s nimi mít předem dohodnutý spolehlivý a bezpečný způsob dorozumívání. Podrobnosti stanoví prokazatelně zpracované technologické postupy prací, se kterými musí být všichni zúčastnění prokazatelně seznámeni.
- 5.2. Všechny neodstranitelné překážky v kolejišti nebo v jeho blízkosti, které zasahují do volného schůdného a manipulačního prostoru kolejí – např. stožáry, sloupy, nosné konstrukce, překážky

- přesahující úroveň kolejiště atd. musí být vzhledem k ohrožení bezpečnosti osob označeny podle povahy překážky výstražnou bezpečnostní značkou nebo bezpečnostním výstražným náterem v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.
- 5.3. Práce osamělého zaměstnance je povolena pouze tehdy, je-li zajištěna jeho bezpečnost v kolejišti. Osamělý zaměstnanec je takový, který pracuje sám na zařízení v kolejišti. Pracovní skupina (dva a více zaměstnanců) musí mít vždy před zahájením prací určeného vedoucího práce. Vedoucí práce je osobně odpovědný za zajištění bezpečnosti všech osob jeho skupiny. Dva nebo více osamělých zaměstnanců, kteří pracují samostatně na jednom společném pracovišti, tvoří pracovní skupinu ve smyslu tohoto předpisu.
  - 5.4. Bezpečnost zaměstnanců pracovní skupiny zajišťuje vedoucí práce osobně nebo prostřednictvím určeného střežícího zaměstnance (bezpečnostní hlídky). Před započetím práce určí vždy vedoucí práce stanoviště bezpečnostní hlídky, směr a místo vystoupení zaměstnanců z koleje, způsob dorozumívání. Je-li určena bezpečnostní hlídka, zaujme takové místo, ze kterého může dostatečně včas varovat všechny zúčastněné osoby v kolejišti, aby bylo zajištěno bezpečné opuštění kolejiště a odstranění všech překážek v kolejišti bránících bezpečnému pohybu vozidel. Bezpečnostní hlídka musí mít vždy se skupinou osob v kolejišti zajištěn spolehlivý způsob dorozumívání.
  - 5.5. Osamělý zaměstnanec či vedoucí práce jsou povinni předem oznámit druh činnosti a konkrétní místo práce dopravnímu zaměstnanci (dozorci depa, výpravčímu, signalistovi, apod.), v jehož obvodu budou vykonávat práci nebo činnost. Změny pracovních míst je osamělý zaměstnanec nebo vedoucí práce povinen průběžně oznamovat dopravnímu zaměstnanci. Způsob vyrozumívání o pohybu vozidel, kterými by mohli být osamělý zaměstnanec nebo pracovní skupina bezprostředně ohroženi, určí dopravní zaměstnanec. Při provozování vleček a dráhy v areálu příslušné OJ ČD se uplatňují pomůcky pro dopravní zaměstnance nemusí používat, není-li technologickým postupem nebo provozním (vlečkovým) řádem stanoveno jinak.
  - 5.6. Dopravní zaměstnanec ve směně může čistit a mazat výhybky a další zařízení v kolejišti (včetně odstraňování sněhu, ledu, zeminy, atp.) z provozních důvodů ve svém obvodu sám, se souhlasem a za podmínek, které stanoví vedoucí směny nebo pověřený zaměstnanec ČD. Čas souhlasu k provedení prací, podmínky a ukončení práce zapisují jak dopravní zaměstnanec, tak i vedoucí směny nebo pověřený zaměstnanec ČD do určeného zápisníku.
  - 5.7. Z důvodů zvýšené bezpečnosti železniční dopravy a bezpečnosti zaměstnanců může být pracovní místo nebo vozidlo, která jsou používána na pracovním místě, vybavena zábleskovým světlem nebo cyklicky rozsvěcovanými zábleskovými světly, viditelnými z obou směrů jízdy. Světla se umísťují dle pravidel předpisu SŽDC D1.
  - 5.8. Zařízení automatického varování (ZAV) nahrazuje funkci bezpečnostní hlídky a předem určené bezpečnostní hlídky. Uvádí se do činnosti jízdou vozidel samočinně. Správná činnost zařízení musí být pod trvalým dozorem určeného zaměstnance, prokazatelně seznámeného s funkcí zařízení. V případě nesprávné činnosti zařízení je tento zaměstnanec povinen bezodkladně vyrozumět vedoucího práce. Vedoucí práce je povinen přerušit probíhající práci. Pokračovat v práci je povoleno po postavení bezpečnostních hlídek v dostatečném počtu. Zařízení automatického varování musí být schváleno pro použití na ČD a musí být provozováno podle návodu k obsluze.
  - 5.9. Za včasné a řádné odklizení nářadí z koleje před jedoucím vozidlem odpovídá nejen vedoucí práce, ale i ten zaměstnanec (osoba), který s nářadím pracoval.
  - 5.10. Zvýšené opatrnosti musí zaměstnanci dbát při zhoršených povětrnostních podmínkách, kdy je snížena slyšitelnost a viditelnost.
  - 5.11. Práce za snížené viditelnosti v kolejích a jejich blízkosti se mohou provádět jen z důvodu nutné opravy, odstranění překážky nebo nesjízdného místa, ale předem musí být učiněna tato opatření:
    - a. o práci musí vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec vždy zpravit dopravního zaměstnance (vedoucího směny, pověřeného zaměstnance ČD) a dohodnout způsob dorozumívání,
    - b. vedoucí práce je povinen postavit z obou stran pracovního místa bezpečnostní hlídky, není-li jiným způsobem zajištěna bezpečnost,
    - c. za tmy musí vedoucí práce zajistit osvětlení pracovního místa,
    - d. nemůže-li osamělý zaměstnanec splnit podmínky podle písmena a.) tohoto článku, nesmí pracovat, pokud si nezajistí výlukou koleje.
  - 5.12. Při chůzi po jednokolejné trati se musí používat zásadně stezky vedle koleje, na dvukolejné trati je nutno jít po stezce podél koleje ve směru proti předpokládané jízdě vozidel, na vícekolejné trati vždy po stezce na vnější straně koleje. Zaměstnanec musí vždy předpokládat jízdu vozidel. Přijíždějící vozidla očekává a sleduje v takové vzdálenosti, aby nebyla ohrožena

- jeho bezpečnost. Stezky podél traťových kolejí musí být udržované, schůdné, aby byla zajištěna bezpečná chůze zaměstnanců, případně jejich bezpečné vystoupení před příjezdějícími vozidly.
- 5.13. Chůze přímo v koleji je povolena pouze zaměstnancům vykonávajícím kontrolu stavu kolejí, zařízení v kolejišti a je-li tato kontrola součástí jejich služebních povinností a dále zaměstnancům při činnostech, které přímo souvisí s jejich pracovním zařízením.
  - 5.14. Jízda na kole, motocyklu či na jiném dopravním prostředku po trati a v kolejišti je zakázána.
  - 5.15. Při záchranných pracích, hrozí-li nebezpečí působení elektrické energie, musí být zajištěn beznapěťový stav.
  - 5.16. Ubytovací, dílenské a podobné vozy se odstavují na elektrizovaných tratích na koleje bez trakčního vedení. Je-li nutno odstavit tyto vozy na koleje s trakčním vedením, musí být o tom všichni zaměstnanci vyrozuměni a poučeni svým nadřízeným zaměstnancem. Tohoto zaměstnance vyrozumí a poučí vedoucí směny nebo pověřený zaměstnanec ČD. Používání antén všech druhů je za jízdy, jakož i v době odstavení na kolejišti s trakčním vedením zakázáno, výjimkou může být speciální anténa pro použití na elektrizovaných tratích.
  - 5.17. Povinnosti zaměstnanců při čištění a mazání výhybek a údržbě osvětlovacích těles:
    - a. upozornit zaměstnance obsluhujícího ústředně stavěné výhybky o zamýšlené práci na výhybkách a počítat s možným přestavením výhybky. Vložit před čištěním ústředně stavěných výhybek mezi odlehlý jazyk a opornici klín, aby náhlým přestavením výhybky nebyli zraněni,
    - b. postupovat při manipulaci s osvětlovacími tělesy v kolejišti se zvýšenou opatrností s ohledem na charakter osvětlovacího tělesa.
  - 5.18. Práce na zabezpečovacích zařízeních lze provádět za těchto podmínek:
    - a. stanovit TPP a všichni se s ním před započatím prací seznámí,
    - b. před výstupem na stožár je nutno prohlédnout patu návěstidla a poklepem zjistit, zda není zrezivělé či jinak narušené. Příčle stožárového žebříku nesmí být kluzké, zaměstnanec musí být způsobilý pro práce ve výškách. Je povinen používat OOPP pro zajištění proti pádu, kterými musí být vybaven.,
    - c. tam, kde na návěstních lávkách a krakorcích jsou návěstní svítilny umístěny tak, že hlavice a optická soustava je přístupná z lávky opatřené zábradlím, může čištění optik, nátěry hlavic, výměnu žárovek a potřebná měření provádět zaměstnanec z lávky. Vykláně-li se však při této činnosti, musí být zajištěn prostředkem osobního zajištění,
    - d. při výměně návěstních žárovek se musí používat vhodných rukavic,
    - e. o pracích, při kterých by pohyb drátových táhel mohl způsobit zranění, musí být vyrozuměn zaměstnanec, který toto zařízení obsluhuje o tomto nebezpečí. Po dobu práce na zařízení musí být drátovod zajištěn proti pohybu. V žádném případě si nesmí zaměstnanec uvázat drát k tělu,
    - f. při přezkušování chodu přestavníků, záporníků, výměn a výkolejek musí zaměstnanec dbát, aby nebyl zraněn jejich pohyblivými částmi. Při přezkušování elektromotorických přestavníků a záporníků se zaměstnanec nesmí dotýkat živých částí elektrického vedení, aby nebyl zasažen elektrickým proudem. Provádí-li se tyto práce za provozu, nesmí být zahájeny bez vědomí zaměstnance, který toto zařízení obsluhuje,
    - g. provádí-li zaměstnanec vnitřní prohlídku nebo opravu přestavníku, záporníku nebo výkolejky, musí provést jejich bezpečné zapevnění nebo zajištění proti nežádoucí obsluze.
  - 5.19. Výkopové a zemní práce v kolejišti:
    - a. vedoucí práce musí být ve stálém styku s dopravním zaměstnancem, který dává souhlas k zahájení prací a k jejich ukončení. Před zahájením výkopových a jiných zemních prací v kolejišti musí vedoucí práce oznámit všem zúčastněným zaměstnancům a osobám postup práce a sjednat s nimi potřebná bezpečnostní opatření,
    - b. používat vhodné OOPP zejména výstražné oděvy nebo vesty,
    - c. před započatím práce na kabelech v oblasti nebezpečných vlivů vedení elektrické energie úrovně vysokého napětí a výše (včetně trakčního vedení) musí se pancéřování a kovový plášť kabelu uzemnit a v případě dělení kabelu musí být provedeno předem propojení obou částí k zachování kontinuity pláště a pancéřování kabelu.

## 6. Závěrečná ustanovení

6.1. Účinnost tohoto předpisu je od 1. 11. 2014

6.2. Dnem účinnosti tohoto předpisu se ruší v plném rozsahu:

- ČD Op 16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. j. 59 875/2005-O10,
- výnos č. 1 k Předpisu SŽDC (ČD) Op16, účinný od 1. června 2010,
- všechny k výše uvedeným dokumentům vztahná nařízení, opatření, vysvětlivky a výklady vydané do data počátku účinnosti tohoto předpisu.

## SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A NORMY

### a) obecně závazné právní předpisy

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zákon č. 262/2006 Sb.          | Zákoník práce, v platném znění                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zákon č. 309/2006 Sb.          | Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění |
| Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků                                                                                                                                                                                            |
| Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. | Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky                                                                                                                                                |

### b) technicko-normativní předpisy

|          |                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SŽDC Bp1 | Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci                                                                       |
| SŽDC D1  | Dopravní a návěsní předpis                                                                                             |
| SŽDC D3  | Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy                                                                         |
| ČD D2    | Předpis pro provozování drážní dopravy dopravce ČD, a.s.                                                               |
| ČD M36   | Předpis pro poskytování osobních ochranných a ostatních pracovních prostředků zaměstnancům ČD, a.s.                    |
| ČD O2    | Předpis pro vydávání Zaměstnaneckých průkazů ČD, a.s., a ostatních dokladů opravňujících ke vstupu do prostor ČD, a.s. |
| ČD Ok2   | Výcvikový a zkušební řád ČD, a.s.                                                                                      |