

- La superficie de Trabajo de Tablero Aglomerado recubierto de Melamine de 25 mm de espesor, Faldones y Soportes de 18 mm de espesor, los cajones con tablero de Melamine de 15 mm y el fondo de cajón con tablero de Melamine de 09 mm.
- Tablero principal de un solo cuerpo de Melamine de 25 mm con tapacantos grueso en los 4 bordes.
- Accesorio protector de la base del mueble, tipo patita de Polipropileno de alta densidad y resistencia, color negro.
- La unión entre el tablero principal y el de soporte, será por medio de angulos metálicos de 1 ½" x 2.0 mm, fijada a ambos tableros con tornillos tipo SPAX autorroscantes de medidas apropiadas según el espesor del tablero.
- Cajones con correderas metálicas, telescópicas con billas de acero.
- Tres (3) cajones fabricados con plancha de Melamine de 15 mm de espesor.
- Cada cajón de 0.30 m de ancho x 0.40 m de fondo x 0.17 m de alto, ensamblados con tornillos tipo SPAX autorroscantes, montados sobre correderas telescópicas con billas de acero para trabajo pesado.
- Tiradores de acero inoxidable acabado en mate, en "T", mínimo de 12 cm.
- El fondo del cajón deberá ser de Melamine de 09 mm.
- Cerradura con sistema de cierre central, con chapa de seguridad que comprende los 3 cajones y con un juego de 02 llaves.
- El ensamblado es con pernos tipo SPAX autorroscantes.
- Avellanar la zona donde va la cabeza del tornillo, quedando al ras.
- Se colocarán seis (6) deslizadores (regatones) de polipropileno de alta resistencia de Ø18mm para clavar de color negro, distribuidos homogéneamente el canto inferior de la base (3 al frente y 3 al fondo), como protección contra el piso.
- Las uniones y bordes quedarán libres de rebabas, suaves al tacto. Se entregará el mueble limpio, sin quiñes ni deformaciones.
- Todas las piezas deben llevar tapacantos en sus 04 contornos, del tipo delgado cuando el canto este unido contra otra pieza y del tipo grueso cuando el canto este expuesto sin contacto a otra pieza.

Colores (corresponden al Pantone Universal para diseño gráfico versión 2013):

Tablero principal: 155CP o similar.

Soporte, cajón y fondo de cajón: Gray 1C o similar.

