

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Unidad refrigerada por aire InRow RD de 300 mm, 208-230 V, 60 Hz

ACRD100

### Descripción General

Tiempo de Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
-------------------	--

### Principal

Main Input Voltage	208 V 230 V
Número de unidad de rack	42U
Equipo suministrado	Guía de instalación Manual de operación y mantenimiento

### General

Tipo de compresor	Desplazamiento
Patrones de descarga de aire	HORIZONTAL
Aire de toma	Retorno posterior
Air flow	1080.76 l/s
Capacidad de la bomba de condensado	0.01 m3/h

### Físico

Color	Negro
Altura	199.1 cm
Ancho	30 cm
Profundidad	107 cm
Peso del producto	183.64 kg
Preferencia de montaje	No preference
Tipo de montaje	No se puede montar en rack

### Entrada

Alimentación de entrada	4600 W
Capacidad mínima del circuito en amperios	25 A
Frecuencia asignada de empleo	60 Hz
Protección máxima contra sobrecarga de corriente	40 A

Conformidad

Certificaciones de producto	En la lista de cUL C-Tick CE Registrado por UL
-----------------------------	---

Ambiental

Nivel acústico	88.3 dBA
----------------	----------

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Alarma audible	Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	211.8 cm
Paquete 1 Ancho	113.7 cm
Paquete 1 Longitud	74.6 cm
Paquete 1 Peso	221.82 kg
Número de unidades en el paquete 3	1

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
-------------------	--

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 años (solo partes), Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
---------------------	---

Reemplazo(s) recomendado(s)