



LAS SEÑALÉTICAS DEBERÁN TENER LAS DIMENSIONES
SEGÚN MODELO INDICADO QUE ES 0.20X0.30M

LAS SEÑALETICAS SEGÚN SU ESPECIFICACIÓN SE AGRUPARÁN DE 04 TIPOS: (VER LEYENDA)

- 1 SEÑALIZACIÓN CON VINIL AUTOADHESIVO FOTOLUMINISCENTE DE 0.20X0.30m CON BASE CELTEX 2mm
- 2 SEÑALIZACIÓN CON VINIL AUTOADHESIVO DE 0.20X0.30m Y 0.60X0.40 EN EL CASO DE LOS PLANOS DE EVACUACION CON BASE CELTEX 2mm
- 3 SEÑALIZACIÓN TIPO ACRILICO ILUMINADO LED ADOSADO A PUERTA, VIGA O INTEL
- 4 SEÑALIZACIÓN DE PLANO DE EVACUACION CON TAPA DE ACRILICO DE PROTECCIÓN

- Capacidad máxima de Ocupantes en la Edificación = personas
- Capacidad máxima del primer piso = 45 personas
- Capacidad máxima del segundo piso = 61 personas
- Capacidad máxima del tercer piso = 21 personas

- Anchos libre para puertas y rampas peatonales, y pasajes de circulación, se empleará el 0.005 m/persona, considerando la capacidad máxima de la edificación = 127 personas = 0.635 m), según proyecto el ancho mínimo en puertas en general es de 0.90 m, en ss.hh es de 0.80 m y en corredores es de 1.10 m.
- Ancho libre para escaleras se empleará el factor 0.008 m/persona, considerando 75 personas = 0.6 m, según proyecto ancho mínimo es de 1.25 m.

- Señalización e Iluminación de Emergencia.
- Extintores Portátiles.
- Sistema de detección y Alarma contra incendios Centralizado.

MEJORAMIENTO DE
LA GESTION
MUNICIPAL Y
SERVICIO
ADMINISTRATIVO
DE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
ABANCAY

SEÑALIZACION

TERCER NIVEL

INDICADA

FECHA: NOVIEMBRE 2021

LAMINA:

SE-05