

Gabinete SmartRack 18U para instalación en pared de bajo perfil de profundidad de switch y parte posterior abisagrada

NÚMERO DE MODELO: SRW18US



General

El gabinete SRW18US SmartRack de 18U para instalación en pared de bajo perfil, profundidad de switch, está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del camino. Fabricado en acero para cargas demandantes con un acabado negro duradero con recubrimiento de polvo, el gabinete tiene una carga máxima de 113.4 kg [250 lb].

El gabinete se puede girar a una distancia adecuada de la pared, sujetado por una bisagra resistente, lo que permite un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento. Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Los paneles del frente, arriba, abajo y laterales extraíbles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Las puertas reversibles pueden abrirse hacia la izquierda o la derecha haciendo girar el gabinete 180° antes de instalarlo. Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW18US viene totalmente ensamblado y listo para su instalación en la pared, o utilice el juego de ruedas opcional SRCASTER de Tripp Lite para convertirlo en un rack móvil. Los orificios de instalación cuadrados y roscados y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 52 cm [20.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

Características

Destacado

- Capacidad de carga máxima de 113.4 kg [250 lb].
- Se separa de la pared con una bisagra para fácil acceso por la puerta trasera
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- La ventilación que fluye a través del equipo lo mantiene fresco
- Asegura 18U de equipos de rack de 19" en hasta 52 cm [20.5"] de profundidad

El Paquete Incluye

- SRW18US; Gabinete SmartRack de 18U de bajo perfil y profundidad de switch para instalación en pared
- (42) Tornillos M6
- (42) Tuercas de fijación M6
- (42) Arandelas M6
- (42) Tornillos 12-24
- (2) Llaves
- Manual del Propietario



Ahorra valioso espacio de trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del camino
- Aloja equipos de rack de 19" en 18U de espacio, compatibles con la norma EIA.
- Capacidad de carga máxima de 113.4 kg [250 lb].

Gabinete abisagrado que ofrece acceso conveniente

- Se aleja de la pared para permitir un fácil acceso al equipo y al cableado por la puerta trasera durante la instalación y el mantenimiento
- Antes de instalarlo, gire el gabinete 180° para abrir las puertas reversibles hacia la izquierda o la derecha

Proporciona seguridad a los equipos importantes.

- Los paneles y las puertas laterales tienen cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- Los puertos con tapas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Se embarca totalmente ensamblado para una rápida instalación
- Se instala en la pared o rueda por el piso con el juego de ruedas SRCASTER opcional de Tripp Lite
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación de pernos de pared básicos
- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 52 cm [20.5"] de profundidad, como switches de red y paneles de conexiones
- Los rieles se ajustan con facilidad: desatornillelos, deslícelos hasta la profundidad deseada y vuélvalos a atornillar
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

DESCRIPCION DEL MODELO



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Beneficios Principales Mejorados	Gabinete para instalación en pared que asegura y organiza 18U de equipos para rack de 19" en gabinetes para cableado de red, salones de clases y otros lugares con espacio limitado. Aloja switches de red y paneles de conexiones de hasta 52 cm [20.5"] de profundidad.
FÍSICAS	
Altura del Rack (Espacios U)	18
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	20.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	52.07
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	41.3 x 25.5 x 23.6
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	104.9 x 64.77 x 59.9
Peso de Envío (lb)	110
Peso de Envío (kg)	49.9
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	35.6 x 23.6 x 21.6
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	90.42 x 59.9 x 54.86
Peso de la Unidad (lb)	96
Peso de la Unidad (kg)	43.54
Color	Negro
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	250
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	113
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	9.84
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	25.0
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (lr x An)
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	250
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	521
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

FUNCIONES ESPECIALES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	UL/CSA 60950-1, EIA-310-D, IEC 60297-3-100, capacidad de protección IP20, RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 5 años

© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.