

## ##

## class 2

---

### 1. 超链接a:

- 跳转方式: target 属性
  - \_blank 新建页面打开
  - \_self 在当前窗口打开
- 本页面作为锚点, #+目标id值:  
`<a href="#case4"> test </a>` "K6K"
- title 属性, 鼠标悬停时的提示, 可以用中文

### 2. 通用属性

- id属性 (全页面属性)
  - id的值应当是页面唯一的
  - 不能用中文
- class属性
  - 类名可以多处使用

### 3. 路径

- 绝对路径
  - 浏览器搜索栏中的路径
- 相对路径
  - 当前页面文件所在文件夹: `./`
  - 当前页面文件所在文件夹的上一级文件夹: `../`

+ 上级目录的上级目录: `../..`

---

## ##iframe

1. frameborder : 1/0 1 则 显示
2. height :
3. scrolling: yes/no/auto

## 4. src : URL

---

## ##图片标签: `<img>`

1. 是一个单标签
2. src属性:
  - 可以用浏览器右键复制图片路径
3. title属性

## 4. alt属性

---

## ##常用文本标签

1. h1-h6标题标签。闭合的
  2. `<i>` 标签: 斜体标签, 闭合标签: italic的缩写
    - em也是斜体标签, 但是多了个强调效果
  3. `<b>` 标签: bold
    - `<strong>` 文本加粗标签
  4. `<span>` 标签: 普通文本标签, 修饰不用表达太多意义的文本, 没有任何效果
  5. `<hr>` 页面横线
-

6. `<u>` 标签：下划线
7. `<del>` 删除线
8. `<p>` 段落标签