



التاريخ: 2021/ 12 / 22

Quotation

عرض سعر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسر شركة التقنية للمواد العازلة الكائنة في: -

المنطقة	شارع	قسمة
الري	22	1501 مجمع السلام

محمول: - 66676336

تليفون: - 24758344

بتقديم عرض أسعارها لـ: -

السيد: - عبد الرحمن

هاتف: - 94917144

للموقع الكائن في: -

المحترم

منطقة	قطعة	شارع	جادة	قسمة/منزل
جنوب عبد الله المبارك	1			23

لأعمال العزل المائي والحراري وفقاً للأصول الفنية والمواصفات المذكورة في عرض السعر
كما يلي: -

أملين أن ينال رضاكم ،،،

أعمال عزل الأسطح والملاحق والحمامات والمطابخ

أولاً: طريقة عزل الأسطح والملاحق بنظام الرش (البوليوريثين **Polyurethane**) مع الطريال :-

- نظافة الأسطح والملاحق من الأنقاض والأتربة والشوائب من قبل العمل.
- توريد وتنفيذ فوم أسمنتي بمعدل 1 سم: 1م بمعدل (1%) كثافة 400 — 450 كجم/م³ وبسماكة 5 سم لأدنى نقطة و 15 سم لأعلى نقطة باستخدام أسمنت معتمد وذلك لضبط المنسوب.
- توريد وتنفيذ طبقة مساح بسماكة 2 سم .
- توريد وتنفيذ طبقة دهان برايمر (PRIMER) .
- توريد وتنفيذ عدد (1) طبقة طريال سعودي معتمد (ايزوماكس - ديرمابيت - عوازل) سماكة 4 ملم + 200 بوليستر مواصفات قياسية عالمية مع 10 سم OVERLAP .
- توريد وتنفيذ عازل حراري ومائي بطريقة الرش البوليوريثين **POLYURETHANE** بمعدل سماكة 3 سم كثافة 40 كجم/م³.
- توريد وتنفيذ طبقة حماية واقية (U.V) ANTI ULTRAVIOLET RAYS (**CAP SEAL / CAP COAT**)
- يتم عمل فحص وذلك بغمر السطح بالمياه بارتفاع 5 سم لمدة 72 ساعة من قبل العمل.
- توريد وتنفيذ رول ألياف (بوليميرات البولسترين) **NON Wovens Filter Fabric 100 g/m2** هيدروليكية مقاومة للعناصر الكيميائية والظروف الجيولوجية المتفاوتة لتحقيق عوامل الفلتر والتنفيس والحماية.
- توريد وتنفيذ فواصل زجاجية وذلك لضبط المنسوب مع التثبيت الجيد بشكل شعاعي.
- صب سكريد **K 250** مقاوم خلط جاهز معتمد معالج بمواد خصوصية مع ميكروسيلكا..
- يتم عمل الشربة بالأسمنت الأبيض.
- تنعيم السكريد قبل الجفاف للحصول على سطح مستوي وناعم.
- يتم تنعيم السطح بواسطة المروحة (في وقت الصيف).
- يتم عمل نعله خرسانية بإضافة مادة الفايبرمش (**FIBER MESH**) ومواد اسمنتية لحماية العازل عند الأطراف بارتفاع 20 سم.

ثانياً: طريقة عزل الحمامات والمطابخ والممر طربال :-

- نظافة الحمامات والمطابخ من الأتربة والشوائب من قبل العميل.
- توريد وتنفيذ فوم أسمنتي لرفع المنسوب.
- توريد وتنفيذ طبقة مساح بسماعة 2 سم .
- توريد وتنفيذ طبقة دهان برايمر (PRIMER) .
- توريد وتنفيذ عدد (1) طبقة طربال سـعودي معتمد (ايزومـاكس - ديرمابيت - عوازل) سماعة 4 ملم + 200 بوليستر مواصفات قياسية عالمية مع 10 سم OVERLAP.

IZOMAX/DERMABIT / AWAZIL

200grms/m² Polyester

Thickness 4mm

8 Kg/cm² adhesion strength

- يتم عمل فحص مياه لمدة 72 ساعة من قبل العميل.
- توريد وتنفيذ طبقة مساح بسماعة 2 سم لحماية العازل.

السعر الإجمالي لكافة الاعمال -/4300 د.ك (فقط اربعة الاف وثلاثمائة دينار كويتي لاغير).

كفالة العازل للأسطح والملاحق لمدة اثني عشر سنة عن الخريف والحرارة
كفالة العازل للحمامات والمطابخ والممر لمدة سبع سنوات عن الخريف

الشركة مسؤولة مسنولية تامة عن الاضرار الناتجة بسبب اعمال العازل

➤ نظام الدفع:

م	البيان
1.	50 % عند توقيع العقد .
2.	50 % بعد رش البوليووريتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة التقنية للمواد العازلة