



التاريخ: 28 / 12 / 2021

## Quotation

### عرض سعر

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسر شركة التقنية للمواد العازلة الكائنة في: -

المنطقة	شارع	قسمة
الري	22	1501 مجمع السلام

محمول: - 66676336

تليفون: - 24758344

بتقديم عرض أسعارها لـ: -

السيد: - أبو جاسم الفضلي

هاتف: - 97913509

للموقع الكائن في: -

المحترم

منطقة	قطعة	شارع	جادة	قسمة/منزل
جنوب عبد الله المبارك				

لأعمال العزل المائي والحراري وفقاً للأصول الفنية والمواصفات المذكورة في عرض السعر  
كما يلي: -

أملين أن ينال رضاكم ،،،

## أعمال عزل الأسطح والملاحق والحمامات والمطابخ

### أولاً: طريقة عزل الأسطح والملاحق بنظام الرش ( البوليوريثين Polyurethane ) :-

- نظافة الأسطح والملاحق من الأتربة والشوائب من قبل العمل.
- توريد وتنفيذ فوم أسمنتي بمعدل 1 سم: 1م بمعدل (1%) **كثافة 400 — 450 كجم/م<sup>3</sup>** وبسمكة 5 سم لأدنى نقطة و 15 سم لأعلى نقطة باستخدام أسمنت معتمد وذلك لضبط المنسوب.
- توريد وتنفيذ عازل حراري ومائي بطريقة الرش البوليوريثين **POLYURETHANE** بمعدل **سمكة 3 سم** **كثافة 40 كجم/م<sup>3</sup>**.

- توريد وتنفيذ طبقة حماية واقية (U.V) ANTI ULTRAVIOLET RAYS ( **CAP SEAL / CAP COAT** )
- يتم عمل فحص وذلك بغمر السطح بالمياه بارتفاع **5 سم لمدة 72 ساعة** من قبل العمل.
- توريد وتنفيذ رول ألياف (بوليميرات البولسترين) **NON Wovens Filter Fabric 100 g/m2** هيدروليكية مقاومة للعناصر الكيميائية والظروف الجيولوجية المتفاوتة لتحقيق عوامل الفلتر والتنفس والحماية.
- توريد وتنفيذ فواصل زجاجية وذلك لضبط المنسوب مع التثبيت الجيد بشكل شعاعي.
- صب سكريد **K 250** مقاوم خلط جاهز معتمد معالج بمواد خصوصية مع ميكروسيلكا.
- يتم عمل الشربة بالأسمنت الأبيض.
- تنعيم السكريد قبل الجفاف للحصول على سطح مستوي وناعم.
- يتم تنعيم السطح بواسطة المروحة ( في وقت الصيف).
- يتم عمل نعله خرسانية بإضافة مادة الفايبرمش (**FIBER MESH**) ومواد اسمنتية لحماية العازل عند

الأطراف بارتفاع **20 سم**.

**ثانياً: طريقة عزل الحمامات والمطابخ طريال: -**

- نظافة الحمامات والمطابخ من الأتربة والشوائب من قبل العميل.
- توريد وتنفيذ فوم أسمنتي لرفع المنسوب.
- توريد وتنفيذ طبقة مساح بسمكة 2 سم .
- توريد وتنفيذ طبقة دهان برايمر (PRIMER) .
- توريد وتنفيذ عدد ( 1 ) طبقة طريال سـعودي معتمد ( ايزومـاكس - ديرمابيت - عوازل)
- سمكة 4 ملم + 200 بوليستر مواصفات قياسية عالمية مع 10 سم OVERLAP.

IZOMAX/DERMABIT / AWAZIL

200grms/m<sup>2</sup> Polyester

Thickness 4mm

8 Kg/cm<sup>2</sup> adhesion strength

- يتم عمل فحص مياه لمدة 72 ساعة من قبل العميل.
- توريد وتنفيذ طبقة مساح بسمكة 2 سم لحماية العازل.

السعر الإجمالي لكافة الاعمال -/2750 د.ك (فقط الفين وسبعمائة وخمسون دينار كويتي لاغير).

**كفالة العازل للأسطح والملاحق لمدة اثني عشر سنة عن الخيبر والحرارة**  
**كفالة العازل للحمامات والمطابخ لمدة سبع سنوات عن الخيبر**

**الشركة مسؤولة مسنولية تامة عن الاضرار الناتجة بسبب اعمال العازل**

➤ **نظام الدفع:**

م	البيان
1.	50 % عند توقيع العقد .
2.	50 % بعد رش البولوريثين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

شركة التقنية للمواد العازلة