



TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾT NỐI BANK
PAYMENT GATEWAY

Mục lục

1.1	Mục đích tài liệu	3
1.2	Phạm vi sử dụng	3
2.	Nền tảng	3
3.	Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)	3
3.1	Lấy danh sách ngân hàng.....	3
3.2	Thông tin chuyển khoản – Tạo order chuyển khoản	5
3.3	Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng).....	7
3.4	Bảng mã ResponseCode	9

Tổng quan

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thức kết nối giao tiếp giữa hệ thống FastPay với các hệ thống dịch vụ khác

1.2 Phạm vi sử dụng

Tài liệu cung cấp cho các đối tác kết nối vào hệ thống FastPay. Tài liệu này chỉ dành cho cán bộ kỹ thuật, lập trình viên chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống, tích hợp giải pháp vào Website, Mobile App, hoặc ứng dụng thương mại điện tử.

2. Nền tảng

3. Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)

3.1 Lấy danh sách ngân hàng

- **Mô tả:** Lấy danh sách ngân hàng. Chỉ dùng cho ngân hàng,
- **URL:** <https://bankgate.gloworm.xyz/bankin/info.ashx>
- **Method:** POST
- **InPut:** Là chuỗi JSON được miêu tả như sau

Object RequestData:

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
PartnerCode	string	Có	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)

- **OutPut:** Là chuỗi JSON được mô tả như sau

Chuỗi JSON OutPut:

```
{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent":
    "[{"BankName":\\"TCB\\","\\"Name\\\\"Techcombank\\"},{\"BankName\\\":\"VCB\\","\\"Name\\\":\"Vietcombank \"}]",
  "Signature": "0503f99407575c2c0597c907fca82cff"
}
```

Được mô tả như sau

```
public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)

ResponseContent: Là chuỗi JSON của List Object sau

```
public class BankAccount
{
    public int Id { get; set; }
    public string BankName { get; set; }
    public string Name { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
BankName	string	Mã ngân hàng
Name	string	Tên ngân hàng

3.2 Thông tin chuyển khoản – Tạo order chuyển khoản

- **Mô tả:** Tạo order chuyển khoản → lấy thông tin hiển thị lên cho User
- **URL:** <https://bankgate.gloworm.xyz/bankin/Order.ashx>
- **Method:** POST
- **In Put:** Là chuỗi JSON được miêu tả như sau

Object RequestData:

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
    public int Amount { get; set; }
    public string RefCode { get; set; }
    public string CallbackUrl { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
    public string BankCode { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PartnerCode	string	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
BankCode	string	Mã ngân hàng mà User chọn(lấy danh sách ở api phần 3.1) Trường hợp đối tác không muốn chọn bank có thể truyền BankCode=random. Hệ thống sẽ trả ngẫu nhiên thông tin 1 tài khoản nhận tiền Với momo BankCode =MOMO
RefCode	string	Mã tham khảo (Thường sẽ là TransactionId bên đối tác, mã này nên là duy nhất)
Amount	int	Số tiền User sẽ chuyển
CallbackUrl	String	Đường Link của đối tác nhận Callback kết quả sau khi xử lý từ FastPay
Signature	string	Chữ ký: MD5(PartnerCode + BankCode + Amount + RefCode + CallbackUrl + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

- **Out Put:**

```

{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent":
    "{\"Status\":\"pending\", \"BankName\":\"Vietcombank\", \"BankAccountNumber\":\"0491000173648\", \"BankAccountName\":\"LUU CONG TUYEN\", \"Amount\":1000000, \"RefCode\":\"RFT0913\", \"OrderNo\":\"AD4571MB\", \"Timeout\":30}, \"Url\":\"xxx.com\", \"Signature\": \"778a2c01dbdac3c4310deb1987c9e6e2\""}
}

```

Được mô tả như sau:

```

public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}

```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```

public class Order
{
    public string Status { get; set; }
    public string BankName { get; set; }
    public string BankAccountNumber { get; set; }
    public string BankAccountName { get; set; }
    public int Amount { get; set; }
    public int RefCode { get; set; }
    public string OrderNo { get; set; }
    public string LinkOpenApp { get; set; }
    public string LinkWebView { get; set; }
    public string Url { get; set; }
    public string QRCode { get; set; }
}

```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Status	string	Trạng thái tham khảo của giao dịch

BankName	string	Mã ngân hàng nhận chuyển
BankAccountNumber	string	Số tài khoản nhận chuyển
BankAccountName	string	Tên Tài khoản nhận tiền
Amount	Int	Số tiền khách hàng sẽ chuyển
LinkOpenApp	string	Link mở app chuyển tiền(dung cho momoo)
LinkWebView	string	Link webview hiển thị thông tin chuyển tiền (khách hàng có thể dung link này mở webview)
QRCode	String	QRCode chuyển tiền
RefCode	string	Mã tham khảo bên đối tác truyền vào ở mục Request order
OrderNo	string	Mã giao dịch mã FastPay sinh ra, đây cũng chính là nội dung chuyển khoản mà User cần phải nhập vào khi chuyển khoản

3.3 Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng)

- **Mô tả:** Đây là API bên đối tác xây dựng theo chuẩn dưới để hứng kết quả giao dịch
- **URL:** Là đường dẫn đã truyền vào tham số Callback ở mục [3.2](#)
- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **In Put:**

Chuỗi JSON InPut:

```
{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent": "ResponseContent":
  {"RefCode\":"xxx\","OrderNo\":"EZ12669754\","Amount\":50000,
  \Mobile\":"xxxx\","OrderInfo\":"60718786288\"}
}
```

Nội dung Body là JSON được mô tả như sau:

```
public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

}

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)
signature	string	Có	Chữ ký: MD5(ResponseCode+ Description+ ResponseContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```
public class DataCallback
{
    public string RefCode { get; set; }
    public string OrderNo { get; set; }
    public int Amount { get; set; }
    public string Mobile { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
RefCode	string	Mã giao dịch của đối tác
OrderNo	string	Nội dung chuyển tiền
Amount	int	Số tiền thực nhận (Đúng bằng số tiền mà User thực hiện chuyển)
OrderInfo	String	Mã gia dịch ngân hàng

- **OutPut:** Sau khi nhận Callback đối tác xử lý giao dịch và trả về nội dung string delimiter Ma|Mota như sau
 - **Thành công:** 1|success
 - **Thất bại:** -1|failed

3.4 Bảng mã ResponseCode

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Code	Des	Mô tả
1	Transaction Successful	Thành công
-1	Transaction Failed	Giao dịch lỗi
-323	Parameter Invalid	Tham số sai
-313	Signature Invalid	Sai chữ ký
-317	Service Not Exists	Dịch vụ không tồn tại
-312	Partner Not Exists Not Active	Đối tác ko tồn tại hoặc chưa được active
-301	System Error	Hệ thống lỗi
-310	Access Denied	Từ chối truy cập
-326	Transaction Timeout	Giao dịch vượt quá thời gian
-327	Provider Not Found	Không tìm thấy nhà cung cấp
-8	Transaction Pending	Giao dịch đợi
-9	Transaction Processing	Giao dịch đang xử lý
-5	Transaction Cancel	Giao dịch hủy bỏ
-356	Bank Amount Invalid	Số tiền chuyển không hợp lệ (Số này cần lớn hơn 50000)
-300	System Maintain	Hệ thống bảo trì