

FastPay

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾT NỐI

Mục lục

1.1	Mục đích tài liệu	3
1.2	Phạm vi sử dụng	3
2.	Nền tảng	4
2.1	Mô hình	4
3.	Phương thức	4
3.1	Gạch thẻ.....	4
3.1.1	Request.....	4
3.1.2	Bảng mã thẻ cho tham số CardType.....	6
3.1.3	Bảng mã lỗi ResponseCode	6
3.1.4	Bảng mã Status Calback.....	7
3.2	Mua thẻ	8
3.2.1	Request.....	8
3.2.2	Bảng mã thẻ Provider	9
3.2.3	Bảng mã lỗi ResponseCode	9

Tổng quan

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thức kết nối giao tiếp giữa hệ thống với các hệ thống dịch vụ khác

1.2 Phạm vi sử dụng

Tài liệu cung cấp cho các đối tác kết nối đẩy thẻ vào hệ thống.

2. Nền tảng

2.1 Mô hình

Dịch vụ Mua Thẻ là một hệ thống API được xây dựng theo mô hình Web-Service hoặc HTTP Post (Form, JSON) đối tác có thể kết nối thông qua chuẩn giao thức SOAP, HTTP.

Đối tác kết nối với hệ thống thông qua web-service, Form-Post, JSon-Post với sự đảm bảo an toàn qua giao thức SSL và chữ ký MD5. Trong đó SHOP xây dựng chức năng cung cấp phương thức thu mua nhanh cho phía đối tác.

3. Phương thức

3.1 Gạch thẻ

3.1.1 Request

- **Mô tả:** Là hàm xử lý dịch vụ gạch thẻ
- **In Put:**
- **URL:** <https://apicard.coroach.xyz/usecard.ashx> (JSON Post)

Object RequestData: (Trong trường hợp Post JSON đối tác Serialize Object này)

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
    public string ServiceCode { get; set; }
    public string CommandCode { get; set; }
    public string RequestContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
partnerCode	string	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
CardSerial	string	Mã Serial
CardCode	string	Mã thẻ
CardType	string	Loại thẻ ▪ vms: Thẻ Mobiphone ▪ vnp: Thẻ Vinaphone ▪ viettel: Thẻ Viettel

RefCode	string	Mã tham khảo (Thường sẽ là TransactionId bên đối tác, mã nay nên là duy nhất)
AmountUser	int	Mệnh giá thẻ khai báo (Cần chuẩn)
CallbackUrl	string	Url của đối tác nhận Callback từ SHOP (Dùng trong trường hợp thẻ nghi vấn, hoặc xử lý chậm sau thời gian timeout 90s)
signature	string	Chữ ký: MD5(partnerCode + cardCode + cardSeri + refCode + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

Ví dụ JSON Request:

```
{
  "partnerCode": "xxx",
  "CardSerial": "xxx",
  "CardCode": "xxxx",
  "CardType": "vnp",
  "Amount": 50000,
  "RefCode": "1708185637",
  "CallbackUrl": "xxx",
  "signature": "2d684522e32c28dacd6f1a5a8fffb4b2"
}
```

- **Out Put:**

Là JSON của **Object ApiResponse**

```
public class ApiResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
ResponseCode	int	Có	Mã lỗi trong trường hợp 6 là nhận thẻ thành công (đợi callback) các trường hợp khác xem chi tiết bảng mã lỗi
Description	string	Không	Diễn giải

3.1.2 Bảng mã thẻ cho tham số CardType

Mã	Tên nhà cung cấp
viettel	Thẻ Viettel
vms	Thẻ Mobifone
vnp	Thẻ Vinaphone

3.1.3 Bảng mã lỗi ResponseCode

Duy nhất **mã = 6** là trường hợp nhận thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Mã	Mô tả
6	Nhận thẻ thành công
-330	Thẻ đã sử dụng
-331	Thẻ đã bị khóa
-332	Thẻ quá thời gian sử dụng
-333	Thẻ không tồn tại hoặc chưa được kích hoạt.
-334	Số serial hoặc mã thẻ không hợp lệ
-335	Số mã thẻ hoặc serial không hợp lệ
-301	Hệ thống lỗi (Có thể là do lỗi từ nhà cung cấp)
-49	Bạn đã nạp sai mã thẻ quá 3 lần. Chức năng nạp thẻ của bạn sẽ bị tạm dừng trong vòng 24h
-336	Sai tham số CardType
-323	Tham số truyền vào không đúng
-337	Sai định dạng thẻ
-327	Không tìm thấy nhà cung cấp phù hợp
-320	Không tìm thấy Transaction để xử lý
-1	Thất bại
-5	Thất bại (Áp dụng các trường hợp gọi Callback)
-7	Transaction Rejected
-326	Giao dịch bị Timeout
-314	Dịch vụ bị khóa

-372	Sai mệnh giá thẻ so với khai báo (Chú ý trường hợp này sẽ trả về mã lỗi nhưng vẫn có Amount trong ResponseContent)
-2	Thẻ nghi vấn (Có thể thành công hoặc thất bại → SHOP sẽ áp dụng Notify tự động)

- **Mô tả:** hệ thống sẽ tiến hành xử lý và trả lại kết quả thông qua Url Callback đối tác truyền lên ở phần 3.1.1 . Đối tác cần xây dựng Service này theo tiêu chuẩn dưới
- **Phương thức:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **In Put:**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
RefCode	string	Có	Là TransactionId bên đối tác, mã nay được truyền lên ở phần 3.1.1
Status	int	Có	Xem bảng mã lỗi
Amount	int	Có	Mệnh giá thẻ
Signature	string	Không	Chữ ký MD5(RefCode + Status + Amount + PartnerKey)

- **OutPut:** Sau khi nhận Callback đối tác xử lý giao dịch và trả về nội dung string delimiter Ma|Mota như sau
 - **Thành công:** 1|success
 - **Thất bại:** -1|failed

3.1.4 Bảng mã Status Calback

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Mã	Mô tả
1	Thành công
-1	Thất bại

3.2 Mua thẻ

3.2.1 Request

- **Mô tả:** Là hàm xử lý dịch vụ mua mã thẻ mềm
- **URL:** <https://apicard.coroach.xyz/buycard.ashx> (JSON Post)
- **In Put:**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PartnerCode	string	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
CardType	string	Loại thẻ (VTT, VNP, VMS)
Amount	int	Mệnh giá thẻ (10000, 20000 ...)
Refcode	string	Mã tham khảo (Mã order của đối tác)
Signature	string	Chữ ký: MD5(partnerCode + CardType + Amount + Refcode + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

- **Out Put:**

VD:

```
{"ResponseCode":1,"Description":"Thành công","ResponseContent":{"Serial":"58607706686","Pin":"4546351748422","ExpirationDate":"/Date(1672419600000)/"},"Signature":"52e1923da198a8cf6108ffe349dac99"}
```

Là JSON của **Object ApiResponse**

```
public class ApiResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
------------	--------------	----------	-------

ResponseCode	int	Có	Mã lỗi trong trường hợp 1 là thành công các trường hợp khác xem chi tiết bảng mã lỗi
ResponseContent	string	Có	Danh sách thẻ được trả về dạng JSON List
Description	string	Không	Diễn giải
Signature	string	Không	Chữ ký

3.2.2 Bảng mã thẻ Provider

Mã	Tên nhà cung cấp	Mô tả
VTT	Thẻ Viettel	10000, 20000, 30000, 50000, 100000, 200000, 300000, 500000
VMS	Thẻ Mobifone	10000, 20000, 30000, 50000, 100000, 200000, 300000, 500000
VNP	Thẻ Vinaphone	10000, 20000, 30000, 50000, 100000, 200000, 300000, 500000

3.2.3 Bảng mã lỗi ResponseCode

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Mã	Mô tả
1	Thành công
-370	Số lượng thẻ mua vượt giới hạn cho phép
-371	Loại thẻ này trong kho hiện đã hết hoặc tạm ngừng xuất
-372	Mệnh giá thẻ không hợp lệ
-373	Mã nhà cung cấp không đúng (Loại thẻ)