

SHOP THENHANH

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾT NỐI SHOP THENHANH

Mục lục

1. Tổng quan	4
1.1 Mục đích tài liệu	4
1.2 Phạm vi sử dụng	4
2. Nền tảng.....	5
2.1 Mô hình	5
3. Phương thức	5
3.1 Hàm Request	5
3.1.1 Service Code: cardtelco	5
3.1.1.1 Command Code: usecard	5
3.1.1.2 Command Code: checktrans.....	7
3.1.1.2.1 Bảng mã thẻ cho tham số CardType.....	9
3.1.1.2.2 Bảng mã lỗi ResponseCode	10
3.1.1.3 Callback (áp dụng trong trường hợp Status = -2, -326 của usecard)	11
3.1.1.3.1 Bảng mã Status Calback.....	11
3.1.2 Service Code: buycard	11
3.1.2.1 Command Code: buycard	11
3.1.2.1.1 Hàm kiểm tra tình trạng giao dịch buycard	13
3.1.2.1.2 Bảng mã thẻ Provider	14
3.1.2.1.3 Bảng mã lỗi ResponseCode	14
3.1.2.2 Command Code: checkstore.....	15
3.1.3 Service Code: topuptelco	16
3.1.3.1 Command Code: tranfer	16
3.1.3.1.1 Bảng mã Provider (telco)	18
3.1.3.1.2 Bảng mã lỗi ResponseCode	19
4. Hỗ trợ.....	19

Phiên bản	Ngày thực hiện	Nội dung	Người thực hiện
1.2.2	16/10/2018	Update các hàm CheckStatus	
2.0.0	18/04/2019	Update các hàm BuyCard	
2.0.1	24/03/2020	Update các hàm TopupTecal	

1. Tổng quan

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thức kết nối giao tiếp giữa hệ thống SHOP THENHANH với các hệ thống dịch vụ khác

1.2 Phạm vi sử dụng

Tài liệu cung cấp cho các đối tác kết nối đẩy thẻ vào hệ thống SHOP.

2. Nền tảng

2.1 Mô hình

Dịch vụ Mua Thẻ là một hệ thống API được xây dựng theo mô hình Web-Service hoặc HTTP Post (Form, JSON) đối tác có thể kết nối thông qua chuẩn giao thức SOAP, HTTP.

Đối tác kết nối với hệ thống thông qua web-service, Form-Post, JSon-Post với sự đảm bảo an toàn qua giao thức SSL và chữ ký MD5. Trong đó SHOP xây dựng chức năng cung cấp phương thức thu mua nhanh cho phía đối tác.

3. Phương thức

- **URL:** https://apicard.fasttransfer.pro/VPGJsonService.ashx_ **(JSON Post)**

3.1 Hàm Request

3.1.1 Service Code: cardtelco

3.1.1.1 Command Code: usecard

- **Mô tả:** Là hàm xử lý dịch vụ gạch thẻ
- **In Put:**

Object RequestData: (Trong trường hợp Post JSON đối tác Serialize Object này)

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
    public string ServiceCode { get; set; }
    public string CommandCode { get; set; }
    public string RequestContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
partnerCode	string	Có	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
serviceCode	string	Có	Mã dịch vụ luôn là : cardtelco
commandCode	string	Có	Mã lệnh luôn là : usecard
requestContent	string	Có	JSON của Object UseCardRequest
signature	string	Có	Chữ ký: MD5(partnerCode + serviceCode + commandCode

			+ requestContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối
--	--	--	---

Object UseCardRequest:

```

public class UseCardRequest
{
    public string CardSerial { get; set; }
    public string CardCode { get; set; }
    public string CardType { get; set; }
    public string AccountName { get; set; }
    public string AppCode { get; set; }
    public string RefCode { get; set; }
}

```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
CardSerial	string	Có	Mã Serial
CardCode	string	Có	Mã thẻ
CardType	string	Có	Loại thẻ ▪ vms: Thẻ Mobiphone ▪ vnp: Thẻ Vinaphone ▪ viettel: Thẻ Viettel ▪ ... xem thêm bảng mô tả cho tham số Cartype ở dưới
AccountName	string	Có	Tên tài khoản bên hệ thống đối tác
RefCode	string	Có	Mã tham khảo (Thường sẽ là TransactionId bên đối tác, mã này nên là duy nhất)
AppCode	string	Không	Mã ứng dụng
AmountUser	int		Mệnh giá thẻ khai báo (Cần chuẩn)
CallbackUrl	string		Url của đối tác nhận Callback từ SHOP (Dùng trong trường hợp thẻ nghi vấn, hoặc xử lý chậm sau thời gian timeout 90s)

Ví dụ JSON Request:

```

{"PartnerCode":"pp1","ServiceCode":"cardtelco","CommandCode":"usecard","RequestContent":{"CardSerial":"072231000005868","CardCode":"807674683479","CardType":"vnp","AccountName":"big.002","AppCode":"UnitTest","RefCode":"00008","Amount":0,"AmountUser":10000,"CallbackUrl":"http://dichvu001.com"},"Signature":"ccc946073dcd9414abcceb0253b78472"}

```

- **Out Put:**

Là JSON của **Object ApiResponse**

```
public class ApiResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
ResponseCode	int	Có	Mã lỗi trong trường hợp 1 là thành công các trường hợp khác xem chi tiết bảng mã lỗi
ResponseContent	string	Có	Số tiền của thẻ
Description	string	Không	Diễn giải
Signature	string	Không	Chữ ký

3.1.1.1.1 Bảng mã thẻ cho tham số CardType

Mã	Tên nhà cung cấp
viettel	Thẻ Viettel
vms	Thẻ Mobifone
vnp	Thẻ Vinaphone

3.1.1.1.2 Bảng mã lỗi ResponseCode

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Mã	Mô tả
6	Nhận thẻ Thành công
-330	Thẻ đã sử dụng
-331	Thẻ đã bị khóa
-332	Thẻ quá thời gian sử dụng
-333	Thẻ không tồn tại hoặc chưa được kích hoạt.
-334	Số serial hoặc mã thẻ không hợp lệ
-335	Số mã thẻ hoặc serial không hợp lệ
-301	Hệ thống lỗi (Có thể là do lỗi từ nhà cung cấp)
-49	Bạn đã nạp sai mã thẻ quá 3 lần. Chức năng nạp thẻ của bạn sẽ bị tạm dừng trong vòng 24h
-336	Sai tham số CardType
-323	Tham số truyền vào không đúng
-337	Sai định dạng thẻ
-327	Không tìm thấy nhà cung cấp phù hợp
-320	Không tìm thấy Transaction để xử lý
-1	Thất bại
-5	Thất bại (Áp dụng các trường hợp gọi Callback)
-7	Transaction Rejected
-326	Giao dịch bị Timeout
-314	Dịch vụ bị khóa
-372	Sai mệnh giá thẻ so với khai báo (Chú ý trường hợp này sẽ trả về mã lỗi nhưng vẫn có Amount trong ResponseContent)
-2	Thẻ nghi vấn (Có thể thành công hoặc thất bại → SHOP sẽ áp dụng Notify tự động)

3.1.1.2 Callback (áp dụng trong trường hợp Status = -2, -326 của usecard)

- **Mô tả:** Trường hợp RepsponeCode=6 nhận thẻ thành công. Hệ thống sẽ tiến hành xử lý và trả lại kết quả thông qua Url Callback đối tác truyền lên ở phần 3.1.1. Đối tác cần xây dựng Service này theo tiêu chuẩn dưới
- **Phương thức:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **In Put:**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
RefCode	string	Có	Là TransactionId bên đối tác, mã này được truyền lên ở phần 3.1.1
Status	int	Có	Xem bảng mã lỗi
Amount	int	Có	Mệnh giá thẻ
Signature	string	Không	Chữ ký MD5(RefCode + Status + Amount + PartnerKey)

- **OutPut:** Sau khi nhận Callback đối tác xử lý giao dịch và trả về nội dung string delimiter Ma|Mota như sau
 - **Thành công:** 1|success
 - **Thất bại:** -1|failed

3.1.1.2.1 Bảng mã Status Calback

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Mã	Mô tả
1	Thành công
-1	Thất bại
-372	Mệnh giá thẻ sai.

3.1.2 Service Code: buycard

3.1.2.1 Command Code: buycard

- **Mô tả:** Là hàm xử lý dịch vụ mua mã thẻ mềm

URL: <https://apicard.fasttransfer.pro/VPGJsonService.ashx> (JSON Post)

-
- **In Put:**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
partnerCode	string	Có	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
serviceCode	string	Có	Mã dịch vụ luôn là : buycard
commandCode	string	Có	Mã lệnh luôn là : buycard
requestContent	string	Có	JSON của Object BuyCardRequest
signature	string	Có	Chữ ký: MD5(partnerCode + serviceCode + commandCode + requestContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

Object BuyCardRequest:

```
public class BuyCardRequest
{
    public string Provider { get; set; } // CardType
    public int Amount { get; set; }
    public int Quantity { get; set; }
    public string AccountName { get; set; }
    public string OrderNo { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Provider	string	Có	Nhà cung cấp (VTT, VNP, VMS ...)
Amount	Int	Có	Mệnh giá thẻ (10000, 20000 ...)
Quantity	Int	Có	Số lượng thẻ cần mua
AccountName	string	Có	Tên tài khoản bên hệ thống đối tác
OrderNo	string	Có	Mã tham khảo (Mã order của đối tác)

- **Out Put:**

VD:

```
{"ResponseCode":1,"Description":"Thành công",
"ResponseContent":[{"Serial":"58607706686","Pin":"4546351748422","ExpireDate":"/Date(1672419600000)/"}],
"Signature":"52e1923da198a8cf6108ffe349dac99"}
```

Là JSON của **Object APIResponse**

```
public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
ResponseCode	int	Có	Mã lỗi trong trường hợp 1 là thành công các trường hợp khác xem chi tiết bảng mã lỗi
ResponseContent	string	Có	Danh sách thẻ được trả về dạng JSON List
Description	string	Không	Diễn giải
Signature	string	Không	Chữ ký

3.1.2.1.1 Hàm kiểm tra tình trạng giao dịch buycard

- **Mô tả:** Là hàm kiểm tra giao dịch BuyCard thông qua tham số OrderNo
- **Input:**

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
partnerCode	string	Có	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
serviceCode	string	Có	Mã dịch vụ luôn là : buycard
commandCode	string	Có	Mã lệnh luôn là : checkstatus
requestContent	string	Có	JSON của Object BuyCardRequest
signature	string	Có	Chữ ký: MD5(partnerCode + serviceCode + commandCode + requestContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

Object BuyCardRequest: (Được mô tả ở hàm [buycard 3.1.4](#))

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
Provider	string	Không	Để Empty

Amount	Int	Không	Để 0
AccountName	string	Không	Để Empty
OrderNo	string	Có	Mã tham khảo (Mã order của đối tác)

- **Out Put:** (Được mô tả ở [buycard 3.1.4](#))

3.1.2.1.2 Bảng mã thẻ Provider

Mã	Tên nhà cung cấp	Mô tả
VTT	Thẻ Viettel	10000, 20000, 30000, 50000, 100000, 200000, 300000, 500000
VMS	Thẻ Mobifone	10000, 20000, 30000, 50000, 100000, 200000, 300000, 500000
VNP	Thẻ Vinaphone	10000, 20000, 30000, 50000, 100000, 200000, 300000, 500000

3.1.2.1.3 Bảng mã lỗi ResponseCode

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Mã	Mô tả
1	Thành công
-370	Số lượng thẻ mua vượt giới hạn cho phép
-371	Loại thẻ này trong kho hiện đã hết hoặc tạm ngừng xuất
-372	Mệnh giá thẻ không hợp lệ
-373	Mã nhà cung cấp không đúng (Loại thẻ)

4. Hỗ trợ

Nếu cần hỗ trợ trong quá trình tích hợp xin liên hệ với người phụ trách trực tiếp

	Mobille	
--	---------	--

SHOP Master	Email	
	Skype	