



TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾT NỐI BANK
PAYMENT GATEWAY

Mục lục

1.1	Mục đích tài liệu	3
1.2	Phạm vi sử dụng	3
2.	Nền tảng	3
3.	Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)	3
3.1	Lấy thông tin ví	3
3.2	Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng).....	5
3.3	Bảng mã ResponseCode	6

Tổng quan

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thức kết nối giao tiếp giữa hệ thống FastPay với các hệ thống dịch vụ khác

1.2 Phạm vi sử dụng

Tài liệu cung cấp cho các đối tác kết nối vào hệ thống FastPay. Tài liệu này chỉ dành cho cán bộ kỹ thuật, lập trình viên chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống, tích hợp giải pháp vào Website, Mobile App, hoặc ứng dụng thương mại điện tử.

2. Nền tảng

3. Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)

3.1 Lấy thông tin ví

- **Mô tả:** thông tin ví momo chuyển tiền
- **URL:** <https://bankgate.moquito.xyz/bankin/getmomo.ashx>
- **Method:** POST
- **InPut:** Là chuỗi JSON được miêu tả như sau

Object RequestData:

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
    public string RequestTime{ get; set; }
    public string Signature{ get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PartnerCode	string	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
RequestTime	String	yyyyMMddhhMMss

Signature	String	Chữ ký Md5(PartnerCode+ RequestTime+Partnerkey). Partnerkey: sẽ cũng cấp khi kếtnoois
-----------	--------	--

- **OutPut:** Là chuỗi JSON được mô tả như sau

Chuỗi JSON OutPut:

```
{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent": {"QR": "\x", "Momold": "\x", "MomoName": "\x"}
  ,
  "Signature": "0503f99407575c2c0597c907fca82cff"
}
```

Được mô tả như sau

```
public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)

ResponseContent: Là chuỗi JSON của List Object sau

```
public class AcocountInfo
{
    public int MomoId { get; set; }
    public string MomoName { get; set; }
    public string QR { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
---------	--------------	-------

Momold	String	Số ví momo nhận tiền
MomoName	string	Tên ví momo nhận tiền
QR	string	QR thông tin ví nhận tiền dạng http

3.2 Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng)

- **Mô tả:** Đây là API bên đối tác xây dựng theo chuẩn dưới để hứng kết quả giao dịch
- **URL:** Là đường dẫn đã truyền vào tham số Callback ở mục [3.2](#)
- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **In Put:**

Chuỗi JSON InPut:

```
{
  "ResponseCode": 1,
  "Description": "Transaction is successful",
  "ResponseContent": "ResponseContent": {
    {"RefCode\":"xxx\","OrderNo\":"EZ12669754\","Amount\":50000,
    \Mobile\":"xxxx\","OrderInfo\":"60718786288\"}
  }
}
```

Nội dung Body là JSON được mô tả như sau:

```
public class APIResponse
{
    public int ResponseCode { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public string ResponseContent { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	Trạng thái của kết quả giao dịch
Description	string	Có	Mô tả
ResponseContent	string	Có	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)

signature	string	Có	Chữ ký: MD5(ResponseCode+ Description+ ResponseContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối
-----------	--------	----	---

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```
public class DataCallback
{
    public string OrderInfo { get; set; }
    public string OrderNo { get; set; }
    public int Amount { get; set; }
    public string Mobile { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
OrderNo	string	Nội dung chuyển tiền
Amount	int	Số tiền thực nhận (Đúng bằng số tiền mà User thực hiện chuyển)
OrderInfo	String	Mã gia dịch của momo

- **OutPut:** Sau khi nhận Callback đối tác xử lý giao dịch và trả về nội dung string delimiter Ma|Mota như sau
 - **Thành công:** 1|success
 - **Thất bại:** -1|failed

3.3 Bảng mã ResponseCode

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Code	Des	Mô tả
1	Transaction Successful	Thành công
-1	Transaction Failed	Giao dịch lỗi
-323	Parameter Invalid	Tham số sai
-313	Signature Invalid	Sai chữ ký

-317	Service Not Exists	Dịch vụ không tồn tại
-312	Partner Not Exists Not Active	Đối tác ko tồn tại hoặc chưa được active
-301	System Error	Hệ thống lỗi
-310	Access Denied	Từ chối truy cập
-326	Transaction Timeout	Giao dịch vượt quá thời gian
-327	Provider Not Found	Không tìm thấy nhà cung cấp
-8	Transaction Pending	Giao dịch đợi
-9	Transaction Processing	Giao dịch đang xử lý
-5	Transaction Cancel	Giao dịch hủy bỏ
-356	Bank Amount Invalid	Số tiền chuyển không hợp lệ (Số này cần lớn hơn 50000)
-300	System Maintain	Hệ thống bảo trì