



TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KẾT NỐI BANK, VÍ CASH OUT
PAYMENT GATEWAY

1. Tổng quan

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu hướng dẫn chi tiết cách thức kết nối giao tiếp giữa hệ thống FastPay với các hệ thống dịch vụ khác

1.2 Phạm vi sử dụng

Tài liệu cung cấp cho các đối tác kết nối vào hệ thống Payment. Tài liệu này chỉ dành cho cán bộ kỹ thuật, lập trình viên chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống, tích hợp giải pháp vào Website, Mobile App, hoặc ứng dụng thương mại điện tử.

2. Nền tảng

2.1 Mô hình

2.2 Mô tả mô phỏng giao diện (Đối tác cần thiết kế giao diện này)

Bước 1 Nhập thông tin đặt lệnh cash out

User truy cập trang web, App của Đối Tác để đặt lệnh rút tiền.

User nhập các thông tin tài khoản, ngân hàng cần rút tiền, số tiền cần rút

Bước 2: Hệ thống SHOP nhận lệnh cash out

Bước 3: Shop thực hiện chuyển tiền và trả kết quả về qua callback url

Bước 4: Thanh quyết toán giao dịch

Số liệu thanh toán tổng sẽ được hai bên Confirm sau mỗi chu kỳ đối soát

3. Phương thức (Tất cả là WebHook - JSon-Post)

3.1 Cash

- **Mô tả:** Tạo lệnh rút tiền
- **URL:** <https://bankgate.qxpay.info/bankout/cash.ashx>
- **Method:** POST
- **In Put:** Là chuỗi JSON được miêu tả như sau

Object RequestData:

```
public class RequestData
{
    public string PartnerCode { get; set; }
    public int Amount { get; set; }
    public string RefCode { get; set; }
    public string CallbackUrl { get; set; }
    public string Signature { get; set; }
    public string BankCode { get; set; }
    public string AccountName { get; set; }
    public string AccountNumber { get; set; }
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
PartnerCode	string	Mã đối tác (sẽ cung cấp khi kết nối)
BankCode	string	Mã ngân hàng MOMO: Ví Momo Mã ngân hàng: các mã trong danh sách phía sau
AccountName	string	Tên tài khoản nhận tiền
AccountNumber	string	Số tài khoản nhận tiền
CallbackUrl	string	Link url nhận kết quả callback
RefCode	string	Mã tham khảo (Thường sẽ là TransactionId bên đối tác, mã nay nên là duy nhất)
Amount	int	Số tiền user nhận

Signature	string	Chữ ký: MD5(partnerCode + AccountNumber + AccountName + BankCode + Amount + RefCode + CallbackUrl + panerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối
-----------	--------	--

Out Put:

```
{  
  "ResponseCode": 1,  
  "Description": "Transaction is success"  
}
```

Được mô tả như sau:

Tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt Buộc	Mô tả
ResponseCode	string	Có	1: Nhận lệnh rút thành công <0 : thất bại
Description	string	Có	Mô tả

3.2 Callback (Đây là Webhook bên Đối tác xây dựng)

- **Mô tả:** Đây là API bên đối tác xây dựng theo chuẩn dưới để hứng kết quả giao dịch • URL:
Là đường dẫn đã truyền vào tham số Callback ở mục 3.2
- **Method:** POST
- **Content-Type:** application/json
- **In Put:**

Chuỗi JSON InPut:

```
{  
  "ResponseCode": 1,  
  "Description": "Transaction is successful",  
  "ResponseContent":  
    "{\"RefCode\":\"RE01123\",\"TransactionID\":\"VC9762UA\",\"Amount\":1000000 }",  
  "Signature": "778a2c01dbdac3c4310deb1987c9e6e2"  
}
```

Nội dung Body là JSON được mô tả như sau:

```
public class APIResponse  
{  
    public int ResponseCode { get; set; }  
    public string Description { get; set; }  
    public string ResponseContent { get; set; }  
    public string Signature { get; set; }  
}
```

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
ResponseCode	string	Trạng thái của kết quả giao dịch (=1 thành công)
Description	string	Mô tả
ResponseContent	string	Nội dung của kết quả giao dịch (Trường hợp kết quả thất bại nội dung của chuỗi này sẽ ko có)
signature	string	Chữ ký: MD5(ResponseCode+ Description+ ResponseContent + partnerKey) partnerKey : sẽ cung cấp khi kết nối

ResponseContent: Là chuỗi JSON của Object sau

```
public class DataCallback
{
    public string RefCode { get; set; }
    public string TransactionID{ get; set; }
    public int Amount { get; set; }
}
```

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
TransactionID	string	Có	Mã giao dịch của hệ thống
RefCode	string	Có	Mã tham chiếu của đối tác
Amount	int	Có	Số tiền thực nhận

- **OutPut:** Sau khi nhận Callback đối tác xử lý giao dịch và trả về nội dung string delimiter Ma|Mota như sau

Thành công: 1|success

Thất bại: -1|failed

3.3 Bảng mã ResponseCode

Duy nhất **mã = 1** là trường hợp thành công còn lại các mã khác sẽ là thất bại cụ thể được miêu tả trong bảng mã lỗi sau

Code	Des	Mô tả
1	Transaction Successful	Thành công
-1	Transaction Failed	Giao dịch lỗi
-323	Parameter Invalid	Tham số sai
-313	Signature Invalid	Sai chữ ký
-317	Service Not Exists	Dịch vụ không tồn tại
-312	Partner Not Exists Not Active	Đối tác ko tồn tại hoặc chưa được active
-301	System Error	Hệ thống lỗi
-310	Access Denied	Từ chối truy cập

-326	Transaction Timeout	Giao dịch vượt quá thời gian
-327	Provider Not Found	Không tìm thấy nhà cung cấp
-8	Transaction Pending	Giao dịch đợi
-9	Transaction Processing	Giao dịch đang xử lý
-5	Transaction Cancel	Giao dịch hủy bỏ
-356	Bank Amount Invalid	Số tiền rút không hợp lệ (Số này cần lớn hơn 50000)
-350	Bank Info Invalid	Thông tin ngân hàng không hợp lệ
-352	Bank Code Invalid	Mã ngân hàng không hợp lệ

3.4 Bảng mã Ngân hàng

ICB - VietinBank

VCB - Vietcombank

BIDV - BIDV

VBA - Agribank

OCB - OCB

MB - MBBank

TCB - Techcombank

ACB - ACB

VPB - VPBank

TPB - TPBank

STB - Sacombank

HDB - HDBank

VCCB - VietCapitalBank

SCB - SCB

VIB - VIB

SHB - SHB

EIB - Eximbank

MSB - MSB

SGICB - SaigonBank

BAB - BacABank

PVCB - PVcomBank

Oceanbank - Oceanbank

NCB - NCB

SHBVN - ShinhanBank

ABB - ABBANK

VAB - VietABank

NAB - NamABank

PGB - PGBank

VIETBANK - VietBank

BVB - BaoVietBank

SEAB - SeABank

COOPBANK - COOPBANK

LPB - LienVietPostBank

KLB - KienLongBank

KBank - KBank

UOB - UnitedOverseas

SCVN - StandardChartered

PBVN - PublicBank

NHB HN - Nonghyup

IVB - IndovinaBank

IBK - HCM - IBKHCM

IBK - HN - IBKHN

VRB - VRB

WVN - Woori

KBHN - KookminHN

KBHCM - KookminHCM

HSBC - HSBC

HLBVN - HongLeong

GPB - GPBank

DOB - DongABank

DBS - DBSBank

CIMB - CIMB

CBB - CBBank

CITIBANK - Citibank

KEBHANAHCN - KEBHanaHCN

KEBHANAHN - KEBHANAHN

MAFC - MAFC

VBSP - VBSP