

NEW








Modelo 5000S



DESENHO E ERGONOMIA
ALTA PRODUÇÃO
PERFEITO BALANCEAMENTO
GRANDE PRECISÃO

- O sistema High-Tec aplica tintas base d'água e solvente com alto sólidos com melhor atomização e controle.
- O sistema provê leque grande e uniforme necessário na aplicação de tintas de alta tecnologia.
- Corpo forjado e com exclusivo tratamento eletro-químico, garantindo maior durabilidade e facilidade de limpeza.
- Dutos de passagem de fluído em INOX.
- Reservatório em alumínio com capacidade de 1 litro
- Opção de regulador analógico ou digital.

especificações técnicas

Model	 Ø mm	 bar	 l/min	 ml/min	 mm	 No.	 g
5000-18S	1.80	1~2	370	130	290	LV4	370
5000-20S	2.00	1~2	380	150	300	LV4	370

Max. Pressão Trabalho: 6.8 bar Nível Ruido (L_{AeqT}): 79.7 dB (A)
Temperatura: 5~40° C Nipple Ar G 1/4" Nipple Fluido (gravity) M16 x1.5mm



CE **Ex** II 2 G X

declaration of ATEX conformity for use in zone 1 and in zone 2

Distribuidor Oficial:



EUROTECHNIKER CIEEI LTDA.
Rua Belém, 70
06529-190 - Santana de Parnaíba - SP
PABX: (11) 4156-9900
www.eurotechniker.com.br
www.etk.com.br