

**NEW**

## H-90G / H-90G-AL








Pistola para trabalhos HEAVY DUTY

**APLICAÇÕES EM GEL COAT  
RESINAS DE LAMINAÇÃO  
MASSA POLIÉSTER APLICADA POR SPRAY  
FUNDO POLIÉSTER PARA MADEIRA  
PROTETIVOS CEROSOS E ÓLEOS  
PRODUTOS COM ALTA VISCOSIDADE**

- Pistola que aplica todo tipo de produtos, a base d'água e solvente, com alto sólidos e altas viscosidades;
- O sistema provê leque grande e uniforme necessário na aplicação de tintas de alta viscosidade;
- Corpo injetado e com tratamento eletro-químico, que garante maior durabilidade e facilidade de limpeza;
- Grande velocidade de aplicação;
- Controle do tamanho do leque;
- Grande precisão e alta performance.
- Opções: Caneca de polímero (H-90G)  
Caneca de alumínio (H-90G-AL)



### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Model	 Ø mm	 bar	 NI/min	 ml/min	 mm	 No.	 g
H-90G (-AL)	3.5	1~3.5	180	480	320	3.5	650

Max. Pressão Trabalho: 6.8 bar (98 PSI)    Nível Ruído (L<sub>AeqT</sub>): 76.3 dB (A)  
Temperatura: 5 ~ 40° C    Nipple de Ar: G 1/4"    Nipple Fluido: G1/4"

CE  II 2 G X

declaration of ATEX conformity for use in zone 1 and in zone 2

Distribuidor Oficial: