

# TABELAS DE PREÇOS

TRATAMENTO DO AR COMPRIMIDO

REGULADORES, FILTROS E LUBRIFICADORES



#### FILTROS, REGULADORES E LUBRIFICADORES

#### FWB-3000

#### descrição

#### especificações técnicas



#### **FWB-3000**

- Filtro COALESCENTE
- 3 estágios de filtragem: 5, 0.3 e 0.01 Microns

Sistema de Tratamento Triplo:

- 1. Separador de água
- Filtro Regulador de 5 microns
- Filtro submicrônico coalescente com 2 estágios (0,3 e 0,01 mns)











Entrada de Ar	G1/2"
Grau de Filtragem (microns)	0,01
Vazão de ar (litros/min.)	750
Pressão de regulagem (bar)	0,5 ~ 7
Copo (cm3)	45
Dreno	Automâtico

#### **Linha MIDI**

#### descrição

### rição especificações técnicas



#### **FR-MIDI**

- FILTRO REGULADOR de ar
- Entrada de ar: G 1/2
- Dreno automático
- Grau de filtragem: 5 microns











Entrada de Ar	G1/2"
Grau de Filtragem (microns)	5
Vazão de ar (litros/min.)	4.000
Pressão de regulagem (bar)	0,5 ~ 7
Copo (cm3)	43
Dreno	Automâtico

#### **Linha MAXI**

# descrição

#### FR-MAXI

- FILTRO REGULADOR de ar
- Entrada de ar: 1"
- Dreno automático
- Grau de filtragem: 5 microns

#### especificações técnicas











Entrada de Ar	G1"
Grau de Filtragem (microns)	5
Vazão de ar (litros/min.)	10.000
Pressão de regulagem (bar)	0,5 ~ 7
Copo (cm3)	80
Dreno	Automâtico

#### **AFR-2000**

#### descrição

# Filtro Regulador AFR-2000

- FILTRO REGULADOR de ar
- Entrada de ar: 1/4"
- Dreno semi automático
- Grau de filtragem: 40 microns

#### especificações técnicas














Entrada de Ar	G1/4"
Grau de Filtragem (microns)	40
Vazão de ar (litros/min.)	650
Pressão de regulagem (bar)	0,5 ~ 7
Copo (cm3)	15
Dreno	Semi Automâtico

#### L-40

#### descrição

## Mini Lubrificador



- Capacidade do copo: 20 cm3
- Vazão de ar: 600 l./min.

#### **REG-AR**

#### descrição

### Regulador de ar

- Regulador de 1/4" para ar comprimido





- Para trabalhos industriais e contínuos
- Maior grau de filtragem e de vazão
- Maior durabilidade dos filtros



Importado por CNPJ: 02.867.761/0001-70