

NEW

Modelo 6000L-G










DESENHO E ERGONOMIA
ALTA PERFORMANCE
PERFEITO BALANCEAMENTO
GRANDE PRECISÃO



- O sistema High-Tec aplica tintas base d'água e solvente com alto sólidos com melhor atomização e controle.
- O sistema provê leque grande e uniforme necessário na aplicação de tintas de alta tecnologia.
- Corpo forjado e com exclusivo tratamento eletro-químico, garantindo maior durabilidade e facilidade de limpeza.
- Dutos de passagem de fluido em INOX.
- Reservatório em polímero de alta resistência, para maior vida útil e resistência.
- Opção de regulador analógico ou digital.

especificações técnicas

Model							
	Ø mm	bar	l/min	ml/min	mm	No.	g
6000L-14G	1.40	2~4	370	170	400	LV2	390
6000L-16G	1.60	2~4	380	180	400	LV2	390
6000L-18G	1.80	2~4	380	200	410	LV1	390
6000L-20G	2.00	2~4	390	240	420	W1	390

Max. Pressão Trabalho: 6.8 bar Nível Ruído (L_{AeqT}): 79.7 dB (A)
Temperatura: 5~40° C Nipple Ar G 1/4" Nipple Fluido (gravity) M16 x1.5mm

CE  II 2 G X

declaration of ATEX conformity for use in zone 1 and in zone 2

Distribuidor Oficial:



EUROTECHNIKER CIEEI LTDA.
Rua Belém, 70
06529-190 - Santana de Parnaíba - SP
PABX: (11) 4156-9900
www.eurotechniker.com.br
www.etk.com.br