

NEW

H-90G / H-90G-AL








Pistola para trabalhos **HEAVY DUTY**

**APLICAÇÕES EM GEL COAT
RESINAS DE LAMINAÇÃO
MASSA POLIÉSTER APLICADA POR SPRAY
FUNDO POLIÉSTER PARA MADEIRA
PROTETIVOS CEROSOS E ÓLEOS
PRODUTOS COM ALTA VISCOSIDADE**

- Pistola que aplica todo tipo de produtos, a base d'água e solvente, com alto sólidos e altas viscosidades;
- O sistema provê leque grande e uniforme necessário na aplicação de tintas de alta viscosidade;
- Corpo injetado e com tratamento eletro-químico, que garante maior durabilidade e facilidade de limpeza;
- Grande velocidade de aplicação;
- Controle do tamanho do leque;
- Grande precisão e alta performance.
- Opções: Caneca de polímero (H-90G)
Caneca de alumínio (H-90G-AL)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Model	 Ø mm	 bar	 Nl/min	 ml/min	 mm	 No.	 g
H-90G (-AL)	3.5	1~3.5	180	480	320	3.5	650

Max. Pressão Trabalho: 6.8 bar (98 PSI) Nível Ruído (L_{avgT}): 76.3 dB (A)

Temperatura: 5 ~ 40° C

Nipple de Ar: G 1/4" Nipple Fluido: G1/4"

CE **II 2 G X**

declaration of ATEX conformity for use in zone 1 and in zone 2

Distribuidor Oficial: