Monoides, grupos, grupoides, categorías

Mario Román

1 de abril de 2019

Definition 1. Un **monoide** es una estructura A en la que (1) podemos *componer* cualesquiera dos elementos en uno nuevo con una operación \circ : $A \times A \rightarrow A$ y en la que (2) existe un elemento neutro e que no afecta al componerse con otro, $a \circ e = e \circ a = a$ para cualquier a : A, y (3) la composición es asociativa, siendo $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$ para cualesquiera a, b, c : A.

Ejemplos son:

- 1. Los números naturales con la suma como operación y el cero como elemento neutro. n+0=0+n=n
- 2. Las cadenas de texto, con la concatenación como operación y la cadena vacía como elemento neutro. $a\circ ""=""\circ a=a$

Definition 2. Un **grupo** es un monoide donde cada elemento a:A tiene una inversa $a^{-1}:A$ tal que $a\circ a^{-1}=a^{-1}\circ a=e$.

Ejemplos son:

1. Los números enteros con la suma como operación, el cero como elemento neutro y el elemento opuesto como negación.

Definition 3. Una categoría es un monoide coloreado. Eso significa que no podemos componer elementos libremente, sino que cada elemento a:A tiene un dominio dom(a) y un codominio cod(a). Sólo podemos componer $a \circ b$ si cod(b) = dom(a), y la composición tendrá dominio dom(b) y codominio cod(b).

Ejemplos son:

- 1. Las funciones con la composición de funciones.
- 2. Las funciones lineales entre espacios vectoriales con la composición.
- 3. Las demostraciones de $(a \le b)$ con la transitividad.

Definition 4. Un **grupoide** es un grupo coloreado.