aaaai-editor 安装指南 · Mac 版

aaaai-editor 影片总监套件：把口播、访谈或长片交给 AI 剪辑助手（Claude Code 或 ChatGPT Codex），自动完成剪静音、字幕、卡片、配乐、响度、封面、B-roll 和验收。中文、英文等多种语言的影片都能剪，竖版和横版都支持。

> 这份是 **Mac** 的安装指南；用 Windows 电脑请看 `安装指南-Windows`（同一个文件夹里有 .md 与 .pdf 两种）。

电脑需求

项目	需求
系统	macOS 13 Ventura 以上
处理器	**Apple M 系列（M1 以上）**。Intel 芯片的 Mac 能装，但转录、人像去背、渲染会慢很多，不建议
内存	最少 8GB，**建议 16GB**
硬盘	至少留 **20GB**（工具与语音模型约 3GB，其余给素材和成片；手机 4K 素材一分钟约 0.5GB）
网络	安装时要下载约 3GB；之后剪片不用联网

怎么看：左上角苹果图标 →「关于本机」，芯片写 Apple M 开头就可以。

一、安装前先知道这些

会安装（都是免费开源）

项目	用途	备注
Homebrew	装下面这些工具	没有的话要你在「终端」App 里装，需要输入开机密码
FFmpeg（full 版）	剪辑、合成、编码	
whisper.cpp＋medium 模型	语音转字幕（多语言）	模型约 1.5GB，下载前会问；中断了重跑会接着下载
Python 3.12＋OpenCC／fontTools／brotli／NumPy 等	引擎、繁转简、字体量测	装在你的用户目录（pip --user）
Node.js＋Playwright／Chromium	动画片渲染、HyperFrames	Chromium 约 1GB；可用 `--no-mg` 跳过
Xcode Command Line Tools	人像去背（字卡穿插在人后面）	Apple 官方安装窗口，会先问
开源字体 Orbitron、IBM Plex Mono	风格用字	放在 `~/.aaaai-editor/fonts`，不动系统字体

- 程序放在 `~/.aaaai-editor/app`。
- 3 个 skill 会复制进 `~/.claude/skills`。如果那里已有同名的 skill，会先备份，不会直接覆盖；卸载时会还原。
- 装好后，在 Claude Code 里输入 `/aaaai-editor` 就能启动。

时间与空间：

- 首次安装约下载 3GB，视网速需要 10–30 分钟，装好约占 4GB。
- 每个项目的中间档大约是成片的 3–5 倍大，发布后可以清掉。
- 1 分钟的口播片：转录约 1 分钟，完整渲染约 1–3 分钟（Apple 芯片）。

会接入的其他工具（免费）

- **Claude Code**：没有的话安装器会问你要不要装。
- **HeyGen HyperFrames 官方 skill**（Apache-2.0）：讲解片、网站转影片、产品发布等其他格式。只在 Claude Code 可用。
- **ChatGPT Codex**（电脑上有才会装）：skill 放进 `~/.agents/skills`，并可选把 aaaai-editor 注册成 Codex 的 MCP 工具。

可选：要花钱或要账户的（不绑也能正常剪片）

这几把密钥只给 **B-roll（插入的空镜画面）** 用，全部可选。没绑的来源会自动跳过；一把都没绑时，B-roll 就只用你自己的素材。

密钥	用途	费用	申请
`PEXELS_API_KEY`	免费素材库	**$0**（使用时须标注 Pexels 与摄影师）	https://www.pexels.com/api/new/
`FAL_KEY`	AI 生成：Flux 首帧＋Wan 2.2 动态、可灵 2.5	Wan 2.2 约 **$0.15/条**，可灵 2.5 约 **$0.35/5 秒**（在 fal 预充值）	https://fal.ai/dashboard/keys
`HF_CREDENTIALS`	Higgsfield（只在你指定时用）	扣你 Higgsfield 账户的额度，失败会退还	https://cloud.higgsfield.ai/

价格是 2026 年 9 月官方页面上的数字，可能会变，最终以对方账单为准。

关于花钱：

- 每次要花钱之前都会先报价（每条多少钱、合计多少），**问过你、你同意了才执行**。
- 每个项目默认上限 **$2**。超出时会提醒你，你同意就继续，不会因为费用而锁住功能。
- 上限可以改：`~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor config --set broll.budget=10`
- 生成过的镜头会存进素材库 `~/.aaaai-editor/broll-library/`，同一个镜头再用不再付费。

关于密钥安全：

- 密钥存进 macOS 钥匙串，只在**你自己的终端**输入，屏幕上不显示。
- 不要把密钥贴进和 AI 的聊天里。
- 密钥不会写进项目文件或任何设置档。
- 密钥只会经由 https 发给该服务的官方主机（Pexels、fal、Higgsfield）；服务回传的网址若换到别的主机，程序会拒绝，不会把密钥带过去；网址跳转到别的主机时也会先拿掉密钥。
- 错误信息里若出现密钥会自动打码；ffmpeg、whisper 等外部程序拿不到密钥。
- 语音模型下载完会核对官方校验码，被篡改或下载损坏的不会启用。

隐私：什么会离开你的电脑

资料	去向
视频、音频、字幕、转录	**只在你的电脑上处理**（语音识别也是本机的 whisper）
B-roll 的画面描述、搜索关键词	发给 Pexels 或 fal（只在你同意生成时）
你选做首帧的照片	上传给 fal 生成影片（只在你指定、同意时）
你和 AI 助手的对话	按你使用的平台（Claude／Codex）各自的政策

在 Claude 里会用到的（Claude 自带或连接器）

- **Canva 连接器**：发布流水线「出图」（贴文配图）时使用。
  - 需要 Canva 账户，免费版或付费版都可以，第一次用时 Claude 会提示你连接。
  - 不连也可以：改用 aaaai-editor 做好的封面，或者只交文案。
- **Claude 内建的文件 skill**（docx／pdf 等）：只在你要求导出文件时使用。

版权

- 程序免费提供给指定的人使用。
- **mrone**（© MR ONE）和 **otg**（© OTG 社群）是社群风格：可以免费使用，但不是首选推荐；品牌归原权利人，请勿用来冒充。
- 详见 `LICENSE.md`、`CREDITS.md`。

二、安装

方法 A：zip 安装包（最简单）

1. 解压 `aaaai-editor-v*.zip`。
2. 双击 `双击安装.command`，按提示一步步选择。
3. 如果 macOS 跳出「无法打开／无法验证开发者」：
   - 打开「系统设置 → 隐私与安全性」，拉到下面，点「仍要打开」；
   - 或者在「终端」App 里执行下面这行，再双击一次：

```
xattr -dr com.apple.quarantine ~/Downloads/aaaai-editor-v*
```

（路径换成你解压的位置。旧版 macOS 可以用「右键 → 打开」。）

方法 B：Claude Code 插件（能一键更新）

先准备好这两样，只要做一次：

1. **Claude Code**：在「终端」App 执行下面这行。

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

2. **GitHub 登录**（仓库是私有的，要先接受仓库邀请）：从 https://cli.github.com 下载安装 `gh`，然后在终端执行下面两行。

```
gh auth login
```

```
gh auth setup-git
```

然后安装插件。一定要用 https 地址：简写会走 SSH，没设 SSH 的电脑会失败。

```
claude plugin marketplace add https://github.com/mrone1319/aaaai-video-editor.git
```

```
claude plugin install aaaai-editor@aaaai-editor
```

装好后在 Claude Code 里说「/aaaai-editor」，它会先把第一节的须知讲给你听，你同意后再帮你跑安装器。 需要开机密码的步骤（Homebrew、Xcode 工具），Claude 没办法替你输入。它会列出来，请你在「终端」App 里自己执行。

安装器选项

在终端里手动跑安装器时可以加选项，例如：

```
bash install.sh --no-model
```

选项	作用
`--yes`	不逐项询问，全部照默认做
`--no-deps`	不装 Homebrew 套件与 Python 套件（已自行装好时）
`--no-model`	不下载语音模型
`--no-mg`	不装动画渲染（Playwright／Chromium）
`--no-skills`	不复制 skill 到 `~/.claude/skills`
`--no-keys`	不引导绑定密钥
`--no-codex`	不装到 Codex
`--no-hyperframes`	不装 HyperFrames
`--only-hyperframes`	只补装 HyperFrames（其他都不动；安装包里的 `补装HyperFrames.command` 就是这个）
`--plugin`	由 Claude Code 插件调用（skill 由插件提供）
`--dev`	开发模式：程序指回安装包文件夹（改代码立刻生效）

安装器会问你要不要把 `aaaai-editor` 加进 PATH。

- 加了：新开的终端可以直接打 `aaaai-editor`。
- 没加：本文里的 `aaaai-editor` 都写成 `~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor`。

三、之后再绑密钥或改设置

```
~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor keys
```

```
~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor keys set PEXELS_API_KEY
```

```
~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor broll status
```

- 第一条列出每把密钥的状态、用途和费用。
- 第二条绑定密钥，钥匙串会以隐藏方式请你输入。
- 第三条看 B-roll 目前能用哪些来源。
- 移除密钥：`~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor keys remove FAL_KEY`

其他常用设置：

设置	作用
`~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor config --set handle=@你的账号`	封面上印的账号名
`~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor config --set projects_dir=~/Documents/我的剪辑`	项目存放位置（默认 `影片/aaaai-editor`）
`~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor config --set exports_dir=~/Desktop/成品`	成片复制到哪里（默认 `影片/aaaai-editor/成品`；设空字串 `exports_dir=` 就不复制）
`~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor config --set profile=<名字>`	使用频道档案（复制 `~/.aaaai-editor/app/profiles/TEMPLATE` 到 `~/.aaaai-editor/profiles/<名字>` 来建）

四、在其他平台使用（MCP）

B-roll 生成、读写剪辑表、渲染一段、Studio 留言都可以做成标准 MCP 工具，给任何支持 MCP 的 AI 用：

平台	设置
ChatGPT Codex	`codex mcp add aaaai-editor -- ~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor mcp`（安装器会问你）
Claude Code	不需要，skill 直接调用命令；想要也可以 `claude mcp add aaaai-editor -- ~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor mcp`
Claude Desktop	在 `claude_desktop_config.json` 的 `mcpServers` 加 `"aaaai-editor": {"command": "/Users/你的用户名/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor", "args": ["mcp"]}`
Cursor 等	同样填命令 `~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor`、参数 `mcp`

提供的工具：

工具	作用
`broll_status`	可用来源
`broll_search`	搜 Pexels
`broll_estimate`	估价
`generate_broll_clip`	生成一条
`broll_plan`	整个项目的估价、生成、审片、放进成片
`broll_library`	素材库
`doctor`	检查依赖
`storyboard_show`	读剪辑表／字幕轨的内容与版本
`storyboard_patch`	带版本检查地改剪辑表／字幕轨（和 Studio、对话同一个存取口，不会互相覆盖）
`render_range`	只渲染一段（预览画质，几秒钟）
`studio_notes`	看 Studio 的留言、回覆

- 要花钱的工具一律两步：先返回报价，你同意后才真正生成。
- 相对路径按项目目录解析。
- 读写剪辑表的工具只能碰项目里的 `storyboard.json` 与 `work/captions.json`，别的文件一律拒绝。

五、开始用：5 分钟试剪

> 装好之后，先打开同一个文件夹里的 **《使用指南》**（`使用指南.html`，双击用浏览器看；或 `使用指南.pdf`）：有手把手的第一次剪片、可以直接复制的提示词格式范本、每个小组件的说明。

1. 用手机录一段 30–60 秒的口播（对着镜头随便讲，中间停顿几次）。
2. 在 Claude Code 里说「/aaaai-editor 帮我剪 ~/Downloads/我的视频.mov」。 在 Codex 里说「用 aaaai-editor 剪 ~/Downloads/我的视频.mov」。
3. 它会先问你四件事：
   - 风格（附对照图）
   - 配乐
   - 字幕（跟随影片语言）
   - 横拍素材要不要裁成竖版
4. 大约 5 分钟后你会收到：
   - 去掉停顿、带字幕和卡片、响度统一的成片
   - 一张封面

成片在哪里：打开 Finder，左边侧栏点「影片」→ `aaaai-editor` → `成品`，文件名就是项目名。 可以把 `成品` 文件夹拖到 Finder 侧栏，以后一点就到。

之后想加 B-roll、调卡片、换风格，直接用口语告诉它。

六、更新、卸载与常见问题

更新

- 插件安装：执行下面两行，然后在 Claude Code 里说「/aaaai-editor」。它发现版本变了会自动同步程序。

```
claude plugin marketplace update aaaai-editor
```

```
claude plugin update aaaai-editor@aaaai-editor
```

- zip 安装：拿到新版 zip 后重跑一次安装器。你的设置、风格、频道档案、项目都不会被覆盖。

卸载

- 在安装包文件夹执行 `bash uninstall.sh`，插件用户执行 `bash ~/.aaaai-editor/app/uninstall.sh`。
- 程序、skill、Codex／Claude 的 MCP 注册和插件都会移到废纸篓；安装前被备份的同名 skill 会还原。

- 你的设置和项目默认保留；加 `--all` 连设置一起清。
- 钥匙串里的密钥要先用 `aaaai-editor keys remove` 删。

常见问题

情况	办法
`aaaai-editor doctor` 有❌	按提示补装，或重跑安装器（可以重复跑，已装好的会跳过）
找不到 `aaaai-editor` 命令	写完整路径 `~/.aaaai-editor/bin/aaaai-editor`，或重跑安装器选择加进 PATH
找不到 whisper-cli／ffmpeg	新装的 Homebrew 要重开终端才生效；还是不行就执行 `brew install whisper-cpp ffmpeg-full`
模型下载中断	重跑安装器会接着下载；半截文件不会被当成已下载
字幕是错的语言	转录时指定语言，例如 `--lang en`，再重跑 captions
竖拍的片变成横的	已自动按手机旋转标记转正；如果仍不对，删掉 `work/` 里的转录重跑
人像穿插报错	执行 `xcode-select --install` 装好 Apple 的开发工具
想用 mrone／otg 风格	直接跟 Claude 说「用 mrone 风格」即可，不需要授权；它们排在清单最后，不会被当首选推荐
双击安装被拦下	见第二节方法 A 第 3 步
体检显示 HyperFrames ⚠️（没装上）	先装好 Claude Code（安装器会问；或执行 `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`），再双击安装包里的 `补装HyperFrames.command`，或执行 `bash install.sh --only-hyperframes`