

Autoencoders

Sistemas de Inteligencia Artificial

23 de junio de 2026

Grupo 6 — ITBA — 2026

Autoencoder basico

El problema y el dataset font.h

Dataset: 32 caracteres de una fuente bitmap.

- Cada letra: grilla $7 \times 5 = 35$ **pixeles** binarios $\{0, 1\}$.

Pregunta gancho: ¿se pueden comprimir 35 pixeles a **2 numeros** y reconstruirlos con ≤ 1 **pixel** de error?

Objetivo

Aprender los **32 patrones** de 5×7 en un latente de **2 dimensiones** con un error maximo de **1 pixel incorrecto**.

Ejemplo (letra 'a'):


```
.....  
....#  
.####  
#...#  
#...#  
.##.#  
.....
```

Primer intento — ¿alcanza con un AE lineal?: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32 × 35)
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 2, 20, 40, 60, 35]
Activaciones	todas identidad (lineal)
Perdida	MSE
Optimizador	Adam, $lr = 5 \cdot 10^{-3}$
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
Batch	full-batch (32)
Init	Xavier
Epocas	20000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	max pixel-error + rec-MSE


Pregunta: ¿alcanza un autoencoder *lineal* (la version mas simple) para reconstruir las 32 letras con ≤ 1 pixel de error?

Primer intento — ¿alcanza con un AE lineal?: resultados




Una letra concreta: 'DEL' pierde 15 de 35 pixeles

AE lineal: peores reconstrucciones (rojo = pixel erroneo)



¿Por que falla? Converge a PCA



- Un AE *lineal* converge a PCA.
- Su latente 2D retiene solo **~27 %** de la varianza $\Rightarrow$ no separa las 32 letras.

La respuesta: no linealidad — arquitectura base del AE

Misma idea simetrica con **cuello 2D**, pero **ocultas no lineales**:

$35 \rightarrow 60 \rightarrow 40 \rightarrow 20 \rightarrow 2 \rightarrow 20 \rightarrow 40 \rightarrow 60 \rightarrow 35$

- Latente **lineal** (no satura); salida **logistica** (pixeles en $(0, 1)$).

Optimizadores

- GD
- Momentum
- Adam

Funciones de perdida

- BCE
- MSE

Activaciones ocultas

- tanh
- ReLU
- logistica

Esta es la *configuracion base* de referencia: los experimentos varian **una** pieza a la vez.

Estudio de optimizacion

Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Config base	[35, 60, 40, 20, 2, ...], tanh, latente lineal, BCE, Adam 10^{-3}
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	6000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	max pixel-error (media $\pm$ std)
Criterio conv	1a epoca con $\max \leq 1$

Pregunta: ¿que ingredientes permiten cruzar ≤ 1 pixel, y de forma *robusta* entre seeds?

Variamos **una** pieza a la vez:

1. perdida (BCE / MSE)
2. activacion oculta (tanh / relu / logistica)
3. arquitectura (profundidad / ancho)


(optimizador $\times$ lr: experimento aparte.)

Eje 1 — Funcion de perdida: parametros

Parametro	Valor
Datos	<code>font.h</code> (32×35)
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 2, 20, 40, 60, 35]
Activacion	tanh / latente lineal / logistica
Optimizador	Adam, $lr = 10^{-3}$
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	6000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
<i>Variable</i>	perdida (BCE / MSE)

Pregunta: ¿que funcion de perdida permite alcanzar ≤ 1 pixel de error de forma robusta entre seeds?

Eje 1 — Funcion de perdida: BCE vs MSE




BCE 5/5 vs MSE *borderline* (4/5). Fijamos BCE.

Eje 2 — Activacion oculta: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 2, 20, 40, 60, 35]
Perdida	BCE (fijado en Eje 1)
Optimizador	Adam, $lr = 10^{-3}$
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	6000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
<i>Variable</i>	activacion oculta (tanh / relu / logistica)

Pregunta: ¿que activacion oculta permite alcanzar ≤ 1 pixel de error de forma robusta entre seeds?

Eje 2 — Activacion oculta: tanh / relu / logistica




Eje 3 — Arquitectura: parametros

Parametro	Valor
Datos	<code>font.h</code> (32×35)
Activacion	$\tanh$ (fijado en Eje 2)
Perdida	BCE (fijado en Eje 1)
Optimizador	Adam, $lr = 10^{-3}$
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	6000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
<i>Variable</i>	arquitectura (profundidad / ancho)

Pregunta: ¿que arquitectura permite alcanzar ≤ 1 pixel de error de forma robusta entre seeds?

Eje 3 — Arquitectura: profundidad / ancho



poco profunda inestable (3/5); mas profundidad/ancho $\Rightarrow$ confiable. **Fijamos la profunda-ancha** (5/5).


Eje 4 — Optimizador $\times$ learning rate: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Config base	profunda-ancha, tanh, BCE
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
<i>Variable</i>	optimizador $\times$ lr
optimizador	GD / Momentum(0.9) / Adam
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
lr	10^{-4} a 10^{-2} (5 valores)
Protocolo	5 seeds $\times$ 30000 ep

Pregunta:

- ¿el lr optimo *depende* del optimizador?, ¿es Adam robusto al lr?

Eje 4 — Optimizador $\times$ learning rate (5 seeds $\times$ 30000 ep)



Adam: max= 0 en *todo* el rango de lr (robusto). GD y Momentum solo con lr altos. **Fijamos Adam.**

Resultados


Objetivo ≤ 1 pixel: CUMPLIDO

Configuración del modelo final

Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 2, 20, 40, 60, 35]
Activaciones	tanh / latente lineal / logistica
Perdida / Opt	BCE / Adam ($lr = 10^{-3}$)
Adam $\beta_1, \beta_2, \epsilon$	0.9, 0.999, 10^{-8}
Init / Epocas	Xavier / 30000
Early stopping	patience 4000, $\min\Delta = 10^{-7}$
Batch / Seed	full-batch (32) / 0


Metrica	Valor
max pixel-error	0
letras exactas	32/32
BCE final (mejor ep)	1.74×10^{-6}

Cumplido con margen ($\max = 0$). Las 5 seeds llegan a $\max = 0$.



Original (arriba) vs reconstrucción (abajo); rojo = pixel

Espacio latente 2D del AE




Latente 2D del AE no lineal (32 letras).


- El AE *no lineal* ubica las 32 letras en posiciones bien separadas del plano 2D.
- Mismo cuello 2D que el PCA, pero aca reconstruye **perfecto** (vs 27 % de varianza del PCA lineal).

Generar una letra nueva (interpolacion)


Generacion de letra nueva: interpolacion 'i' -> 'p' | punto medio a 5px de la letra mas cercana ('e') -> no pertenece al set



Recta de interpolacion en el espacio latente (las 32 letras en gris)



El latente del AE no es generativo



- Muestreamos 500 puntos *z* *al azar* en el rango del latente y decodificamos.
- **75 %** colapsa a una letra existente.
- **25 %** son estructuras que podrian considerarse nuevas letras.

Denoising Autoencoder

Modelos de ruido

- **salt&pepper**: invierte cada pixel con prob. p .
- **gaussian**: $x + \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, clip a $[0, 1]$.
- **masking**: pone a 0 una fraccion de pixeles.

A tener en cuenta

- Entrenamos **solo con salt&pepper**.
- El ruido cambia en cada epoca:
online augmentation.

Planteo del DAE — parametros de entrenamiento

Parametro	Valor
Datos	font.h (32 × 35)
Augmentation	online
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 2, 20, 40, 60, 35]
Activaciones	tanh (oculta), logistica (salida) cuello <i>lineal</i> (identidad)
Loss / Opt	BCE / Adam 10^{-3}
Epocas / Batch / Init	12000 / full-batch / Xavier
Ruido train	salt&pepper $p = 0.10$
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]

Objetivo

- Con una **entrada ruidosa**, el modelo debe reconstruir el **target limpio**.

¿Por qué online?

- Para que el DAE no memorice un patron fijo de ruido.

Estudio 1 — arquitectura × cuello: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32 × 35)
Entrenamiento	salt&pepper online $p=0.10$, target limpio
Activaciones	tanh (oculta), identidad (cuello)
Loss / Opt	BCE / Adam 10^{-3}
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	12000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	pixel-error medio a $p=0.10$ + exactas/32 en limpio

Variables: **arquitectura** × **cuello**.


Arquitecturas (mismas que Eje 3 del AE):

- poco profunda [35, 20, k , 20, 35]
- media [35, 30, 15, k , 15, 30, 35]
- profunda-ancha [35, 60, 40, 20, k , ...]

Cuello $k \in \{2, 4, 8\}$.

Pregunta: ¿que combinacion minimiza el error de denoising sin perder reconstruccion?

Estudio 1 — arquitectura × cuello: resultados



Cada celda: pixeles mal reconstruidos por letra (promedio), alimentando el DAE con letras **ruidosas** (salt&pepper $p=0.10$) y midiendo el error contra la letra **limpia**. Promedio sobre 20 reps de ruido $\times$ 5 seeds.

Estudio 2 — nivel de ruido en train: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Config base	DAE profunda-ancha, cuello 8D (Estudio 1), tanh, BCE, Adam 10^{-3}
Entrenamiento	salt&pepper online, target limpio
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	12000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	pixel-error medio (32 letras $\times$ 20 realizaciones)


Variable: **nivel de ruido en train**

$p \in \{0.05, 0.10, 0.20, 0.30\}$ (un DAE por nivel).

Pregunta: ¿cuanto ruido conviene en train para generalizar a distintos niveles?

Eval: barriendo el ruido $0 \rightarrow 0.40$; **media** $\pm$ **std** sobre las 5 seeds.

Estudio 2 — ¿Cuanto ruido conviene en train?



Sweet spot $p \approx 0.10\text{--}0.20$: $p = 0.05$ generaliza mal a ruido fuerte; $p = 0.30$ ya degrada el limpio.

Estudio 3 — activacion del cuello: parametros

Parametro	Valor
Datos	font.h (32 × 35)
Config base	DAE profunda-ancha, cuello 8D (Estudios 1–2), tanh, BCE, Adam 10^{-3}
Entrenamiento	salt&pepper online $p=0.10$, target limpio
Batch / Init	full-batch (32) / Xavier
Epocas	12000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	pixel-error medio (32 letras × 20 realizaciones)

Variable: **activacion del cuello**


$\in \{\text{identidad, tanh}\}$.

Pregunta: ¿la activacion del latente cambia el denoising?.

Eval: barriendo el ruido $0 \rightarrow 0.40$; **media** $\pm$ **std** sobre las 5 seeds.

Estudio 3 — ¿Importa la activacion del cuello?

Varia: activacion del cuello, identidad vs tanh (resto fijo: ver parametros). 5 seeds.




Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
Arquitectura	[35, 60, 40, 20, 8, 20, 40, 60, 35]
Activaciones	tanh (ocultas) / logistica (salida) identidad (cuello <i>lineal</i>)
Loss / Opt	BCE / Adam 10^{-3}
Epocas / Batch	12000 / full-batch (32)
Init / Seed	Xavier / 42
Ruido train	salt&pepper $p = 0.10$ (online)

Capacidad de denoising

DAE final: cuello 8D, entrenado con salt&pepper $p = 0.10$.

Denoising AE — ruido 'salt_pepper': limpio / ruidoso / reconstruido




Parametro	Valor
Datos	font.h (32×35)
DAE	cuello 8D lineal, train salt&pepper $p = 0.10$ (online)
AE basico	cuello 2D lineal, <i>sin</i> ruido (input=target)
Loss / Opt	BCE / Adam 10^{-3}
Epocas	DAE 12000 / basico 30000
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	pixel-error medio (32 letras $\times$ 20 realizaciones)

Comparacion: **3 tipos de ruido**

(salt&pepper, gaussian, masking),
barriendo el nivel $0 \rightarrow 0.40$.

Pregunta: ¿el denoising es un efecto
aprendido?

Robustez al ruido: DAE vs AE basico



El DAE queda **muy por debajo** en error en los 3 ruidos, incluso en *gaussian* y *masking* que **no vio en train**.

Conclusiones

- Un AE no lineal con cuello **2D** memoriza las 32 letras con **0 píxeles de error**, .
- BCE + tanh + Adam funciona bien y es insensible al lr.
- El **DAE** limpia salt&pepper hasta $p \approx 0.2-0.3$ y generaliza a ruidos no vistos en train (gaussian, masking).
- Cuello **8D lineal** es óptimo para denoising; el nivel de ruido de train tiene un sweet spot en $p \approx 0.10-0.20$.
- **Límite del AE**: el espacio latente **no tiene estructura**; muestrear puntos arbitrarios no siempre genera letras nuevas. $\Rightarrow$ necesitamos un espacio latente organizado.

Autoencoder Variacional (VAE)

Objetivo e idea del VAE

Objetivo: construir un espacio latente *organizado* del que se pueda **muestrear** para generar imagenes nuevas — lo que el AE basico no permite.

Dataset: emojis 16×16 en escala de grises, 16 clases con 60 variaciones cada una (960 imagenes).

Plan: primero *barremos hiperparametros* y luego corremos un VAE final con la mejor configuracion encontrada.

El dataset: emojis 16×16



16 clases (caras, corazon, estrella, sol, nube, luna, fuego, flor, pulgar), 60 variaciones por clase — 960 imagenes en escala de grises.

Estudio 1 — dimension del latente: parametros

Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 (960)
Arquitectura	encoder/decoder simetricos
Activaciones	ReLU (ocultas) / logistica (salida) / identidad (latente $\mu, \log \sigma^2$)
Loss / Opt	BCE + KL / Adam 10^{-3}
β / Batch	1.0 / 64
Epocas	400
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	rec MSE + calidad visual muestras $z \sim \mathcal{N}(0, I)$

Variable: **dim latente** $\in \{2, 8, 16\}$.


Pregunta: ¿cuantas dimensiones necesita el espacio latente?

2D permite visualizar directamente el espacio latente; mas dimension mejora reconstruccion, pero pierde interpretabilidad.

Estudio 1 — reconstrucción por dim latente

Varia: dim latente $\in \{2, 8, 16\}$ (resto fijo: seed=42).

Reconstrucción por dimensión latente ($z = \mu(x)$, seed=42)




dim=2: MSE = 3.78 ± 0.07 | dim=8: MSE = 1.14 ± 0.07 | dim=16: MSE = 1.17 ± 0.03

Mayor dim $\Rightarrow$ más detalle.

Estudio 1 — MSE por dim latente

Varia: dim latente $\in \{2, 8, 16\}$ (resto fijo: 5 seeds [0,1,2,3,42], 1000 epoch).



Estudio 2 — efecto de β : parametros

Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 (960)
Arquitectura	encoder/decoder, latente 2D
Activaciones	ReLU (ocultas) / logistica (salida) / identidad (latente $\mu, \log \sigma^2$)
Loss / Opt	BCE + $\beta \cdot \text{KL}$ / Adam 10^{-3}
Batch	64
Epocas	400
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	scatter (seed rep.), rec, KL

Variable: $\beta \in \{0.1, 1.0, 4.0\}$.


Pregunta: ¿que β organiza el latente sin sacrificar reconstruccion?

β bajo $\Rightarrow$ mejor reconstruccion, pero latente menos ordenado. β alto $\Rightarrow$ latente mas restringido, pero peor reconstruccion.

Estudio 2 — espacio latente por β

Varia: $\beta \in \{0.1, 1.0, 4.0\}$ (resto fijo: ver parametros). Seed representativa.

Estudio 2 — espacio latente por β (seed representativa, ejes comunes)




Al subir β , los codigos se concentran mas cerca del origen. $\beta = 0.1$ deja mas libertad; $\beta = 4.0$ comprime demasiado.

Estudio 2 — tradeoff rec/KL por β

Varia: $\beta \in \{0.1, 1.0, 4.0\}$ (resto fijo: ver parametros). 5 seeds [0,1,2,3,42].

Estudio 2 — tradeoff rec/KL por β (5 seeds)



$\beta = 0.1$: mejor rec pero KL alto (latente libre). $\beta = 4.0$: rec deteriorada (KL= 3.35, clusters colapsados).

$\beta = 1.0$: equilibrio elegido (rec= 113.5, KL= 5.61).

Estudio 3 — reconstruccion BCE vs MSE: parametros


Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 (960)
Arquitectura	[256, 64]/[64, 256], latente 2D
Activaciones	ReLU (ocultas) / logistica (salida)
Loss / Opt	recon + $\beta \cdot \text{KL}$ / Adam 10^{-3}
β / Batch	1.0 / 64
Epocas	600
Seeds	[42, 0, 1]
Metrica	rec-MSE (comun), KL, generacion

Variable: **recon_loss** $\in \{\text{BCE}, \text{MSE}\}$.




Pregunta: ¿que loss conviene en **2D** (la corrida final), mirando reconstruccion y *generacion*?

Estudio 3 — BCE vs MSE: resultados

BCE



MSE



Estudio 4 — capacidad de la arquitectura: parametros

Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 (960)
Activaciones	ReLU (ocultas) / logistica (salida)
Loss / Opt	$\text{BCE} + \beta \cdot \text{KL}$ / Adam 10^{-3}
β / Batch	1.0 / 64
Latente / Epocas	2D / 400
Seeds	[42, 0, 1]
Metrica	rec-MSE, rec_BCE, KL, loss = rec + β KL, n params

Variable: **ancho/profundidad** del
encoder/decoder:

angosta [128]/[128] (67k)

base [256, 64]/[64, 256] (165k)

ancha [512, 128]/[128, 512] (396k)


profunda [256, 128, 64]/... (215k)

Pregunta: ¿cuanta capacidad fuera del
cuello 2D conviene?

Estudio 4 — arquitectura: resultados

Varia: ancho/profundidad encoder/decoder (resto fijo: ver parametros). 3 seeds [42,0,1].

Loss completa = $\text{rec(BCE)} + \beta \cdot \text{KL}$ (menor mejor):
casi no cambia --- el KL sube y compensa la mejora en rec



Estudio 5 — KL warmup: parametros

Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 (960)
Arquitectura	encoder/decoder, latente 2D
Loss / Opt	BCE + KL / Adam 10^{-3}
β final / Batch	1.0 / 64
Epocas	400
Seeds	[0, 1, 2, 3, 42]
Metrica	curvas rec y KL por epoca

Variable: **warmup** $\in \{0, 200\}$ epocas.


Con warmup, β sube *linealmente* de 0 a 1 en las primeras N epocas; sin warmup, $\beta = 1$ desde el inicio.

Pregunta: ¿el annealing del KL estabiliza el entrenamiento y mejora la convergencia?

Estudio 5 — efecto del KL warmup

Varia: warmup $\in \{0, 200\}$ épocas (resto fijo: ver parametros). 5 seeds [0,1,2,3,42].

Estudio 4 — KL warmup: media $\pm$ std, 5 seeds, 400 épocas



Ambas convergen practicamente igual ($\text{rec} \approx 113.4\text{--}113.5$, $\text{KL} \approx 5.61\text{--}5.64$). **Warmup no cambia sustancialmente el resultado** $\Rightarrow$ usamos $\beta = 1$ desde ep. 0.



Parametro	Valor
Datos	emojis 16×16 gris 16 clases, 60/clase (960)
Encoder	$256 \rightarrow 256 \rightarrow 64 \rightarrow (\mu, \log \sigma^2) \in \mathbb{R}^2$
Decoder	$\mathbb{R}^2 \rightarrow 64 \rightarrow 256 \rightarrow 256$
Activaciones	ReLU (ocultas) / logistica (salida) identidad $(\mu, \log \sigma^2)$
Loss / Opt	BCE + $\beta \cdot \text{KL}$ / Adam 10^{-3}
β / Batch	1.0 / 64
Epocas / Seed	50.000 / 42

De los experimentos: latente 2D
(manifold y visualizacion directa), **BCE**,
 $\beta = 1.0$ (sweet spot rec/KL),
arquitectura base y **sin KL warmup**.


Con esa configuracion entrenamos una corrida
larga (50.000 epocas) y analizamos el latente, la
reconstruccion, el manifold generativo y la
generacion de muestras nuevas.

Curvas de aprendizaje


Curvas de aprendizaje del VAE (50.000 épocas)



El latente se organiza




Reconstrucción



Arriba: original; abajo: reconstruccion usando $z = \mu(x)$. Fiel en las 16 clases.


Manifold generativo



El decoder genera emojis plausibles en distintas regiones del plano, mostrando un **manifold continuo**: puntos cercanos producen imágenes parecidas.

Generacion: nuevas muestras

Imagenes nuevas generadas en el espacio latente



Imagenes nuevas generadas en el espacio latente: combinan rasgos visuales del dataset sin copiar ejemplos de entrenamiento.

Interpolacion en el latente



Interpolacion fija entre `cara_feliz` y `corazon`: la transicion se vuelve mas visible entre clases visualmente distintas.

- El VAE logro **generar muestras plausibles** a partir de puntos del espacio latente.
- El espacio latente en **2D** quedo ordenado y permitio ver **interpolaciones suaves** entre muestras.
- El principal aporte del VAE no fue mejorar la reconstruccion, sino **hacer generativo** el modelo al organizar el latente.
- Usar mas dimension latente mejora la reconstruccion, pero **2D** fue la mejor eleccion para visualizar e interpretar los resultados.

- La **no linealidad** es lo que vuelve útil al autoencoder: un cuello chico (2D) reconstruye con error mínimo, mientras que el AE lineal se queda en PCA.
- El **ruido como regularizador** (DAE): el modelo limpia incluso ruidos no vistos en entrenamiento.
- Hay un **trade-off** entre dimension del latente y reconstrucción: **2D** facilita visualizar el espacio, pero pierde algo de detalle.
- El **VAE** aporta un latente **ordenado y generativo**: permite muestrear e interpolar mejor que el AE básico.

Muchas gracias por escucharnos