Qué cubre el POC y qué requiere otro trabajo

Dentro del alcance

Red AWS y dos EC2 privadas con kind.
ALB, imágenes y datos compartidos.
Despliegues y políticas con Terraform.
Cuatro casos de operación.

Límites

Dos clústeres independientes.
Réplicas limitadas por cada EC2.
Sin HTTPS público, CI/CD ni observabilidad.
Sin autoescalado ni EKS.

Volver a preguntas →

Red y recorrido de una solicitud

Cliente → ALB :80 → EC2 :8080 → kind :30080 → UI :8080

VPC	10.0.0.0/16
Públicas · A / B	10.0.1.0/24 / 10.0.2.0/24
Privadas · A / B	10.0.16.0/24 / 10.0.32.0/24
Datos · A / B	10.0.48.0/24 / 10.0.49.0/24
Internas de cada kind	Pods: 10.244.0.0/16 · Services: 172.20.0.0/16

Volver a preguntas →

Una configuración y un estado compartido

Configuración	Una raíz Terraform con cinco módulos propios
Estado en S3	Registro compartido de los recursos gestionados
Operación	Plan, apply y destroy desde la misma configuración

S3 cifrado + versionado + bloqueo. Bucket preparado antes de init.

Volver a preguntas →

Por qué elegimos esta combinación

Terraform / Pulumi	HCL declarativo, experiencia del grupo y ecosistema AWS.
ALB / NLB + nginx	La app usa HTTP; ALB evita sumar otro proxy en este POC.
kind / EKS	kind en EC2 es el alcance aprobado; EKS queda como ampliación.

Volver a preguntas →

Gestionar también lo que ya está creado

Detectar drift	El plan consulta y compara los recursos administrados.
Importar	Incorporar recursos existentes a la gestión con Terraform.
Reemplazar	Planificar la recreación explícita de un recurso.
Retirar	Revisar el alcance antes de eliminar un entorno.

Volver a preguntas →

Fuentes y documentación de respaldo

Material de clase	82.08 Cloud Computing · IaC / Terraform · 33 páginas
Alcance y equipo	Pre Entrega - Grupo 2 -1.pdf · versión vigente
Implementación	README · terraform/ · scripts/acceso-kind.sh
Terraform	developer.hashicorp.com/terraform/intro
Capacidades y CLI	developer.hashicorp.com/terraform · documentación oficial
Repositorio	github.com/mrossisei/the-store-iac

Volver a preguntas →