Trabajo Práctico Especial

Redes de Información – ITBA – segundo cuatrimestre de 2026

Gestión de infraestructura por código con Terraform, aplicada a The Store

Pre-entrega

Integrantes

Matias Rossi
Juan Pablo Birsa
Federico Viera

Resumen

Se propone reemplazar el despliegue manual de The Store por una definición declarativa en Terraform que crea, modifica y destruye en AWS toda la infraestructura de la tienda: la red (VPC, subredes públicas y privadas, ruteo y NAT), un clúster EKS con sus nodos, el balanceador de entrada, los repositorios de imágenes, las bases de datos administradas y los objetos de Kubernetes de la aplicación. El documento describe el diseño, el alcance de la prueba de concepto con cuatro casos de uso, la arquitectura de red con su direccionamiento y sus protocolos, y las alternativas evaluadas.

1. Problemática y contexto

The Store es la aplicación de referencia de la cátedra: una tienda en línea en la que un usuario recorre el catálogo, arma un carrito y confirma una compra. Está construida como cinco microservicios independientes —UI (Java), Catalog (Go), Cart (Java), Orders (Java) y Checkout (Node.js)— que se comunican por HTTP y dependen, respectivamente, de una base MySQL, una tabla DynamoDB, una base PostgreSQL con una cola de mensajes y una caché Redis. Hoy se levanta con `local.sh`, un script de bash que crea un clúster kind en la máquina del desarrollador, compila las imágenes, las carga y aplica un manifiesto YAML con todos los objetos.

Para desarrollar alcanza, pero como forma de operar un entorno real tiene un límite estructural: es una receta de pasos, no una descripción del resultado. Nada registra qué se creó, así que sólo se puede rehacer todo o borrar todo; un cambio hecho con `kubectl` queda invisible; no hay manera de anticipar el efecto de una modificación antes de ejecutarla; y cada variante del entorno exige editar el script. Llevar la tienda a la nube multiplica el problema: se suman redes, subredes, tablas de ruteo, clústeres, balanceadores, bases de datos y reglas de filtrado que, creados a mano desde una consola, nadie puede reproducir ni auditar con exactitud; cada entorno termina siendo una pieza única que depende de la memoria de quien la armó (el *snowflake server* que describe Fowler).

La respuesta de la industria es la infraestructura como código: describir en archivos versionados el estado deseado y dejar que una herramienta calcule y ejecute los cambios necesarios para alcanzarlo. Este trabajo aplica esa idea con Terraform para que toda la infraestructura de The Store en AWS —desde la VPC hasta los pods— se cree, se modifique y se elimine a partir de un único conjunto de archivos.

2. Diseño de la solución

La solución es un proyecto Terraform (lenguaje HCL) que con un solo `terraform apply` deja la tienda funcionando en la región `us-east-1` de AWS y con un `terraform destroy` la elimina sin dejar rastro. Intervienen cinco providers: `aws` para todos los recursos de la nube; `kubernetes` y `helm` para lo que corre dentro del clúster; `docker` para construir las imágenes de los microservicios en la máquina y publicarlas en el registro de contenedores de AWS (ECR); y `random` para generar las contraseñas de las bases, que así nunca aparecen escritas en el código.

Un criterio guía el diseño: lo que es materia de la asignatura se escribe recurso por recurso, para que se pueda leer y explicar; lo que es puro trámite de la plataforma se delega. Por eso la red (VPC, subredes, gateways, tablas de ruteo) está escrita a mano, mientras que para el clúster se usan los módulos comunitarios `terraform-aws-modules/eks` e `iam`, que resuelven los roles de IAM y los security groups que EKS y el AWS Load Balancer Controller exigen. El código sigue la estructura estándar de HashiCorp [1]: una configuración raíz (`main.tf`, `variables.tf`, `outputs.tf`, `providers.tf`, `backend.tf` y los valores concretos en `terraform.tfvars`) que compone cinco módulos propios:

- **Red** (`modules/red`): VPC 10.0.0.0/16 sobre dos zonas de disponibilidad (`us-east-1a` y `us-east-1b`); en cada una, una subred pública (10.0.0.0/24 y 10.0.1.0/24) para el balanceador y el NAT Gateway, una privada (10.0.16.0/20 y 10.0.32.0/20) para los nodos y sus pods, y una de datos (10.0.48.0/24 y 10.0.49.0/24) para las bases, sin ruta a Internet; Internet Gateway, un NAT Gateway, una tabla de ruteo por tipo de subred y VPC Endpoints de tipo Gateway hacia S3 y DynamoDB.
- **Clúster** (`modules/cluster`): EKS con Kubernetes 1.34, dos nodos `t3.medium` (Amazon Linux 2023) administrados en las subredes privadas, bloque de Services 172.20.0.0/16, plugin de red VPC CNI con NetworkPolicies activas y el AWS Load Balancer Controller, que a partir del Ingress de la aplicación crea un Application Load Balancer en las subredes públicas, única puerta de entrada.
- **Imágenes** (`modules/imagenes`): un repositorio ECR por microservicio; Terraform construye las cinco imágenes a partir del código fuente de la cátedra y las publica con el tag que fija la variable `app_version`.
- **Datos** (`modules/datos`): RDS MySQL (Catalog), RDS PostgreSQL (Orders), ElastiCache Redis (Checkout), una tabla DynamoDB (Cart) y una cola SQS (Orders). RDS y ElastiCache quedan en las subredes de datos detrás de un security group que sólo admite conexiones de los nodos; DynamoDB y SQS se autorizan con una política IAM mínima sobre el rol de los nodos.
- **Aplicación** (`modules/aplicacion`): por cada microservicio, un Deployment (N réplicas) y un Service (nombre DNS interno con una IP virtual que reparte entre ellas); el Ingress que expone la UI; y cuatro NetworkPolicies que limitan el tráfico entre pods a lo necesario.

El estado de Terraform —el inventario de lo que existe— vive en un bucket S3 con versionado y bloqueo nativo (`use_lockfile`), creado una única vez con una configuración auxiliar (`bootstrap/`): así los tres integrantes operan el mismo entorno sin pisarse y cada `apply` queda registrado. Como el entorno encendido cuesta alrededor de 0,30 USD por hora, se crea al comenzar cada sesión de trabajo y se destruye al terminar; que eso pueda hacerse sin pérdida es, precisamente, lo que se busca demostrar.

3. Scope del POC y casos de uso

El POC incluye: (i) la red completa descrita para el módulo `red`; (ii) el clúster EKS con dos nodos, el AWS Load Balancer Controller y el Application Load Balancer; (iii) la construcción y publicación en ECR de las cinco imágenes; (iv) las cinco dependencias de datos como servicios administrados, conectadas a los microservicios; (v) el filtrado de tráfico con security groups y NetworkPolicies bajo el principio de mínimo privilegio; (vi) el estado remoto en S3; y (vii) la operación del ciclo completo: `terraform plan` antes de cada cambio, `terraform apply` para crear y modificar, `terraform destroy` para eliminar.

No incluye: dominio propio y TLS, integración continua, observabilidad y logs centralizados, service mesh, autoescalado automático y alta disponibilidad de las bases (Multi-AZ). Son temas de otros grupos, encarecen el entorno o no aportan a lo que se quiere mostrar; varios quedan anotados como mejoras.

Casos de uso. Cada uno consiste en un cambio en `terraform.tfvars`, seguido de `terraform plan` (para ver el alcance exacto) y `terraform apply`:

1. **Entorno reproducible y detección de desvíos.** Se crea todo desde cero con un `apply` y se elimina por completo con un `destroy`, comprobando que la cuenta queda sin recursos huérfanos. Luego se altera un objeto por fuera de Terraform (por ejemplo, se cambia con `kubectl` la cantidad de réplicas de un servicio): `terraform plan` expone la diferencia entre lo declarado y lo real (*drift*) y `terraform apply` la revierte, algo que el script original no puede hacer.

2. **Capacidad extra para una campaña de ventas.** Se anticipa un pico de tráfico. Se sube la UI de 2 a 4 réplicas y el clúster de 2 a 3 nodos editando dos valores. El plan muestra exactamente esos dos cambios; al aplicarlos, el grupo de nodos lanza una instancia EC2 nueva en las subredes privadas y Kubernetes distribuye las réplicas adicionales. Al terminar, se restauran los valores y el clúster se achica.

3. **Nueva versión de la aplicación y vuelta atrás.** Se corrige un defecto en el código de un microservicio y se incrementa `app_version`. Terraform reconstruye las imágenes, las publica en ECR con el nuevo tag y actualiza los Deployments; Kubernetes reemplaza los pods de a uno (*rolling update*), de modo que la tienda nunca deja de responder. Si la versión nueva resulta peor, basta con restaurar el valor anterior de la variable y aplicar de nuevo.

4. **Contención de un microservicio comprometido.** Se sospecha que Checkout fue vulnerado. Se lo agrega a la lista `quarantine`; el plan muestra un único cambio (la capa a la que pertenecen sus pods) y, aplicado, las NetworkPolicies le cortan toda comunicación: no recibe tráfico de la UI ni puede alcanzar a otros servicios, a las bases ni a Internet. Catálogo y carrito siguen funcionando; sólo la confirmación de compra queda fuera de servicio mientras se investiga. Vaciar la lista y aplicar restablece el servicio.

4. Diagrama de arquitectura

Los nodos son instancias EC2 `t3.medium` con Amazon Linux 2023 (kubelet y containerd), sin IP pública, en las subredes privadas y con un security group propio; las imágenes de los microservicios también se basan en Amazon Linux 2023. El plano de control de EKS lo opera AWS fuera de la VPC y se alcanza por HTTPS (443) con autenticación de IAM, tanto desde los nodos como desde las estaciones de trabajo del grupo.

Las subredes privadas son mucho más grandes que las demás porque el plugin VPC CNI de EKS asigna a cada pod una dirección de la subred del nodo; las públicas sólo necesitan unas pocas direcciones para el balanceador y el NAT, y las de datos, una por base. Los bloques son privados y disjuntos. S3 y DynamoDB se alcanzan por VPC Endpoints de tipo Gateway (una ruta dentro de la red de AWS, sin costo); SQS y ECR, por el NAT Gateway. Los nombres de los servicios de AWS los resuelve el resolutor de la VPC (10.0.0.2); los de los Services, CoreDNS.

La figura 1 muestra el entorno completo. El plan de direccionamiento es el siguiente:

Bloque	Ubicación	Aloja	Ruta por defecto
10.0.0.0/16	VPC, `us-east-1`	todo el entorno	— (ruta local entre subredes)
10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24	subredes públicas, zonas a y b	ALB, NAT Gateway	Internet Gateway
10.0.16.0/20, 10.0.32.0/20	subredes privadas, zonas a y b	nodos EC2 y sus pods	NAT Gateway (SNAT con una IP elástica); S3 y DynamoDB por VPC Endpoint
10.0.48.0/24, 10.0.49.0/24	subredes de datos, zonas a y b	RDS MySQL, RDS PostgreSQL, ElastiCache	— (sin ruta a Internet)
172.20.0.0/16	virtual, dentro del clúster	IPs de los Services, traducidas por DNAT en cada nodo; CoreDNS en 172.20.0.10	—

Camino de un pedido: el navegador llega por el Internet Gateway al Application Load Balancer, que termina la conexión HTTP (capa 7) y reenvía cada pedido directamente al puerto 8080 de uno de los pods de la UI, entre los que balancea. Desde allí la UI consulta por HTTP a los cuatro backends por su nombre DNS interno, y cada backend a su almacenamiento con el protocolo del motor:

Origen → destino	Protocolo / puerto	Quién lo controla
Internet → ALB	HTTP, TCP/80	security group del ALB
ALB → UI; UI → backends; Checkout → Orders	HTTP, TCP/8080 (Service en 80)	security group de los nodos y NetworkPolicies
Catalog → RDS MySQL; Orders → RDS PostgreSQL; Checkout → ElastiCache	MySQL TCP/3306; PostgreSQL TCP/5432; RESP TCP/6379	security group de datos: sólo desde los nodos
Cart → DynamoDB (VPC Endpoint); Orders → SQS (NAT Gateway)	HTTPS, TCP/443	política IAM del rol de los nodos
Nodos y estaciones → API server de EKS	HTTPS, TCP/443	IAM y security group del clúster

Dentro del clúster rige el mínimo privilegio: ningún pod acepta conexiones entrantes salvo las que una NetworkPolicy permite; la UI, sólo desde el ALB (los bloques de las subredes públicas); los backends, sólo desde la UI y entre sí; un pod en cuarentena, nada en ninguna dirección.

5. Alternativas consideradas

- **Pulumi y OpenTofu en lugar de Terraform.** Pulumi describe la infraestructura en TypeScript, Python o Go: el código mezcla lógica de programa con declaración de recursos y el plan de cambios es menos directo de revisar; HCL es declarativo y específico, con el ecosistema de providers más maduro. OpenTofu, la bifurcación abierta de Terraform, es compatible con este código; se mantiene Terraform por ser la herramienta del tema.
- **kind en lugar de EKS.** Fue el primer prototipo del grupo: gratuito y útil para validar el módulo de aplicación, pero no permite agregar nodos a un clúster existente, no tiene balanceadores ni bases administradas y su red es una simulación en una sola máquina. EKS permite mostrar escalamiento, servicios administrados y una red real, a un costo por hora acotado destruyendo el entorno.
- **El módulo comunitario de VPC en lugar de escribir la red.** Resuelve todo en diez líneas pero oculta las subredes, las tablas de ruteo y el NAT, que son el objeto de estudio; escribirlas a mano son quince recursos legibles. Con EKS se hace lo contrario, porque IAM no es el foco y es fácil equivocarse.
- **nginx con un Network Load Balancer en lugar del ALB.** Es más liviano de instalar (un chart, sin permisos de IAM), pero agrega un salto y pods de nginx que operar; el ALB es el balanceador de capa 7 administrado por AWS, enruta directo a los pods y es el que el grupo conoce mejor.
- **Sin NAT Gateway, sólo VPC Endpoints.** Operar sin salida a Internet exige seis endpoints de tipo Interface (ECR, EC2, SQS, STS, ELB), más caros que el NAT, y replicar en ECR las imágenes del clúster; se adoptan




Figura 1: Arquitectura del POC en AWS.

sólo los Gateway (S3 y DynamoDB), sin costo.

- **IAM Roles for Service Accounts en lugar del rol de los nodos.** Es la práctica recomendada y queda anotada como mejora; para el POC agrega un proveedor OIDC y cinco roles sin cambiar lo que se demuestra.
- **Sólo Helm o Kustomize, o bien Ansible.** Helm y Kustomize alcanzan únicamente a los objetos de Kubernetes: no crean la VPC, el clúster ni las bases. Ansible configura servidores y no conserva un estado contra el cual detectar desvíos. Helm se usa igual, invocado desde Terraform, para instalar el Ingress Controller.

6. Referencias

[1] HashiCorp. *Terraform documentation: What is Terraform?; Standard Module Structure*. `https://developer.hashicorp.com/terraform/language/modules/develop/structure`

[2] Fowler, M. (2012). *SnowflakeServer*. `https://martinfowler.com/bliki/SnowflakeServer.html`

[3] Morris, K. (2020). *Infrastructure as Code: Dynamic Systems for the Cloud Age* (2ª ed.). O'Reilly Media.

[4] Amazon Web Services. *Amazon EKS User Guide: Networking*; *Amazon VPC User Guide*. `https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/eks-networking.html`

[5] terraform-aws-modules. *AWS EKS Terraform module*. `https://github.com/terraform-aws-modules/terraform-aws-eks`

[6] Kubernetes. *Services, Load Balancing and Networking*; *Network Policies*. `https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/`

[7] AWS Containers. *Retail Store Sample Application*. `https://github.com/aws-containers/retail-store-sample-app`