

# 4.4

## OPCIONES

## OPCIONES

`--inventory=PATH (-i PATH)`

Define un archivo de inventario situado en una determinada ruta.

Si no especificamos este parámetro coge por defecto el inventario en **/etc/ansible/hosts**.

# OPCIONES

`--verbose (-v)`

Ejecutar el *playbook* en modo *verbose*, es decir, mostrando la salida de todos los comandos.

Podemos pasarle la opción `-vvvv` para que nos de todos los detalles de la ejecución-

# OPCIONES

`--extra-vars=VARS (-e VARS)`

Añadir variables adicionales a la ejecución del *playbook*  
en formato “`clave1=valor1,clave2=valor2`”

## OPCIONES

`--forks=NUM (-f NUM)`

El número de *forks* para agrupar la ejecución de un *playbook* en diferentes servidores.

## OPCIONES

`--connections=TYPE (-c TYPE)`

Se refiere al tipo de conexión que se va a utilizar. **Por defecto es SSH**, pero también podría ser **local** para ejecutar un *playbook* en el entorno local en el que se ejecuta Ansible.

# OPCIONES

--check

Sirve para ejecutar un *playbook* en *check mode*, es decir, que todas las tareas definidas se comprobarán en todos los hosts, pero ninguna llegará a ejecutarse.

# CONCLUSIONES